



HP Canvas Paper (kanvaspapir) 180 gram er et enkeltside-coated mat specialpapir med kanvasstruktur. Papiret er udviklet til grafiske kunststopgaver af høj kvalitet til de mest anvendte bredformat-inkjetprintere.

Dette støbte papir af høj kvalitet er udviklet til brug af printserviceleverandører og grafikere til fotoudskrifter med høj opløsning, portrætter og kunstrykreproduktioner.

HP Canvas Paper 180 g/m² giver en fornem farvegengivelse. Printsiden er coated, så der opnås fremragende skarphed og optimale farveovergange. Lærredsstrukturen giver dine resultater et flot præg.

HP Canvas Paper 180 g/m² er ideelt til økonomisk fremstilling af kunstreproduktioner og finere salgsmaterialer i høj opløsning.

HP Canvas Paper 180 g/m² har en kort tørretid på under 3 minutter for fuldfarve-inkjetprint. Dette uigennemskinnelige papir med coating på den ene side kan anvendes til både farvestofbaseret blæk og UV-blæk.

HP Canvas Paper 180 g/m²

Kompatibilitet

Se det seneste kompatibilitetsdiagram for tilbehør i stort format på www.hp.com/go/designjet/supplies vedrørende oplysninger om kompatibilitet

De nyeste ICC/medieprofiler findes på www.hp.com/go/designjet/supplies (klik på ICC profiles, og vælg din printer). Kontakt din eksterne RIP-forhandler vedrørende ikke-postscript printere.

Produktspecifikationer

Vægt	180 g/m ² ifølge testmetoden ISO 536		
Tykkelse	260 µm ifølge ISO 534 testmetoden		
Uigennemsigthed	98% ifølge TAPPI T-425 testmetoden		
Hvidhed	110 iht. testmetoden CIE Ganz 82		
Laminering	Kan lamineres med almindelig trykfølsom lamineringsfilm. Besøg HP's hjemmeside for at få yderligere oplysninger om lamineringspartnere på: www.hp.com/go/designjet/supplies		
Finish	Mat		
Driftstemperatur	15 til 35° C		
Luftfugtighed ved drift	20% til 70% relativ luftfugtighed		
Lysbestandighed (indendørs) farveblæk	10+ år med HP 84 og 85 Vivera farvestofbaseret blæk. Flere oplysninger: http://www.hp.com/go/supplies/printpermanence .		
Lysbestandighed (indendørs) UV-blæk	7+ år med HP 83 UV pigmentbaseret blæk. Se: http://www.hp.com/go/supplies/printpermanence .		
Vandbestandighed	Laminering nødvendig ved brug af farvestofbaseret blæk, vandfast ved brug af UV-blæk		
Tørretid	Under 3 min. (ved 23°C, 50% relativ luftfugtighed)		
Opbevaringstid	2 år, uåbnet i original emballage		
Opbevaringstemperatur	10 til 30° C		
Luftfugtighed ved opbevaring	20% til 60% relativ luftfugtighed		
Oprindelsesland	Fremstillet i Schweiz		
Bestillingsoplysninger	Produktnumre	Valsestørrelser	UPC-koder
	CG946A	610 mm x 10,7 m	884962124123
	Q1724A	914 mm x 10,7 m	725184825804
Garanti	HP's medier til storformatprint garanteres at være fri for fabriktionsfejl og -defekter og er udviklet til at modstå printerstop, når de anvendes korrekt.		

© 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

De eneste garantier, der gælder for HP produkter og serviceydelser, fremgår af de garantibestemmelser, der følger med de enkelte produkter og serviceydelser. Intet i dette dokument kan eller skal opfattes som en yderligere garanti. HP kan ikke holdes ansvarlig for tekniske eller redaktionelle fejl eller udeladelser i dette dokument.

Der er flere oplysninger om udskrivning på HP's store formater på <http://www.hp.com/go/designjet/supplies>

Udgivet i EMEA 4AA2-6612 DAE

