



HP:n palttinapintapaperi, 180 grammaa, on yhdeltä puolelta päällystetty mattaerikoispaperi, jossa on kankaan tyyppinen rakenne. Tämä paperi on suunniteltu korkealaatuisiin graafisiin taidesovelluksiin useimmissa suurkokomustesuihkutulostimissa.

Tämä hiukan kuvioitu laadukas paperi on tarkoitettu tulostuspalveluyritysten ja graafikoiden käyttöön. Se soveltuu korkeatarkkuuksiseen valokuvien, muotokuvien ja taidejäljennösten tulostukseen.

HP:n palttinapintapaperi (180 g/m²) toistaa värit erinomaisesti. Tulostettava puoli on päällystetty erinomaisen terävyyden ja ihanteellisen sävyjyrkkyyden saavuttamiseksi. Palttinapinta antaa tulosteelle lisäilmettä.

HP:n palttinapintapaperi (180 g/m²) on ihanteellinen edullisiin suuritarkkuuksisiin taidejäljennöksiin ja yritysmateriaaleihin.

HP:n palttinapintapaperi (180 g/m²) kuivuu nopeasti, alle kolmessa minuutissa, mustesuihkuväritulostuksessa. Tämä peittävä, yhdeltä puolelta päällystetty paperi on yhteensopiva sekä väripohjaisten että UV-musteiden kanssa.

HP:n palttinapaperi, 180 g/m²

Yhteensopivuus

Tietoja yhteensopivuudesta saat uusimmasta suurikokoisten tarvikkeiden yhteensopivuustaulukosta, joka on osoitteessa

www.hp.com/go/designjet/supplies

Saat uusimmat ICC- ja tulostusmateriaaliprofiilit osoitteesta www.hp.com/go/designjet/supplies (napsauta linkkiä ICC profiles ja valitse tulostimesi). Jos sinulla on muu kuin Post Script -tulostin, ota yhteyttä RIP-toimittajaasi.

tekniset tiedot

Paino	180 g/m ² ISO 536 -testausmenetelmän mukaan		
Paksuus	260 mikronia ISO 534 -testausmenetelmän mukaan		
Opasiteetti	98% TAPPI T-425 -testausmenetelmän mukaan		
Valkoisuus	110 CIE Ganz 82 -testausmenetelmän mukaan		
Laminointi	Voidaan laminoida kaupallisesti saatavilla paineen tunnistavilla laminointikalvoilla. HP:n sivustossa on lisätietoja laminointiyhteistyöyrityksistä: www.hp.com/go/designjet/supplies		
Lopeta	Matta		
Käyttölämpötila	15–35 °C		
Käyttökosteus	20–70 %:n suht. kosteus		
Valonkestävyys (sisällä kotona tai toimistossa), värimuste	Vähintään 10 vuotta HP 84- ja 85 Vivera -väriainemusteilla. Lisätietoja: http://www.hp.com/go/supplies/printpermanence .		
Valonkestävyys (sisällä kotona tai toimistossa), UV-muste	Vähintään 7 vuotta HP 83 UV -pigmenttimusteilla. Lisätietoja: http://www.hp.com/go/supplies/printpermanence .		
Vedenkestävyys	Väriainepohjaiset musteet vaativat laminoinnin, vedenkestävä UV-musteilla		
Kuivumisaika	Alle kolme minuuttia (23 °C, suht. kosteus 50 %)		
Säilyvyysaika	2 vuotta avaamattomassa alkuperäispakkauksessa		
Säilytyslämpötila	10–30 °C		
Säilytyskosteus	20–60 %:n suht. kosteus		
Alkuperämaa	Valmistettu Sveitsissä		
Tilastiedot	Tuotenumerot	Rullakoot	UPC-koodit
	CG946A	610 mm x 10,7 m	884962124123
	Q1724A	914 mm x 10,7 m	725184825804
Takuu	Takaamme, että Hewlett-Packardin suuret tulostusmateriaalit vastaavat HP:n julkaisemia teknisiä tietoja, että niissä ei esiinny valmistusvikoja ja että asianmukaisesti käytettynä ne eivät aiheuta paperitukoksia.		

© 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

HP-tuotteiden ja -palvelujen takuut rajoittuvat kyseisten tuotteiden ja palvelujen mukana toimitettaviin nimenomaisiin takuulausekkeisiin. Tämä julkaisu ei sisällä minkäänlaista lisätakuuta. HP ei ole vastuussa julkaisussa mahdollisesti ilmenevistä teknisisistä tai toimitusvirheistä eikä -puutteista.

Lisätietoja HP-suurkokotulostusmateriaalista on osoitteessa
<http://www.hp.com/go/designjet/supplies>

Julkaisupaikka Eurooppa, Lähi-itä, Afrikka 4AA2-6612 FIE

