



HP Lerretspapir, 180 gram, er et matt spesialpapir med lerrettsstruktur og belegg på den ene siden. Papiret er laget for grafikk av høy kvalitet på de fleste populære bredformat-blekkskrivere.

Dette papiret av høy kvalitet, som er laget etter form, er laget for å brukes av trykkerier og grafiske kunstnere til å skrive ut fotos, portretter og grafikk i høy oppløsning.

HP lerretspapir, 180 g/m², gir fantastisk fargereproduksjon. Utskriftssiden er bestrøket for utmerket skarphet og optimal fargegradering. Linstrukturen gir flotte resultater.

HP lerretspapir, 180 g/m², egner seg for økonomisk høyoppløselig kunstreproduksjon og forretningsmaterialer.

HP lerretspapir, 180 g/m², gir en tørketid på under tre minutter for fargeutskifter. Dette ugjennomskinnelige papiret som er bestrøket på én side, er kompatibelt med både fargestoffbasert blekk og UV-blekk.

HP lerretspapir, 180 g/m²

Kompatibilitet

For kompatibilitetsinformasjon, se det nyeste Large Format Supplies Compatibility-diagrammet på www.hp.com/go/designjet/supplies

Du finner de siste ICC-/medieprofilene på www.hp.com/go/designjet/supplies (klikk på ICC-profiler og velg din skriver). Se din eksterne RIP-leverandør for andre skrivere enn postscript-skrivere.

Produktspesifikasjoner

Vekt	180 g/m ² per ISO 536-testmetoden		
Tykkelse	10,2 mil/260 mikron per ISO 534-testmetoden		
Gjennomsiktighet	98% per TAPPI T-425-testmetoden		
Hvithet	110 per CIE Ganz 82-testmetoden		
Laminering	Kan lamineres med kommersielt tilgjengelig trykkfølsom laminatfilm. Besøk HPs nettsted for mer informasjon om lamineringspartnere på: www.hp.com/go/designjet/supplies		
Finish	Matt		
Temperatur ved drift	15 til 35° C		
Fuktighet ved drift	20 til 70 % RF		
Lysfasthet (innendørs hjem eller kontor) Farget blekk	10+ år med HP 84 og 85 Vivera fargestoffbasert blekk. Mer informasjon: http://www.hp.com/go/supplies/printpermanence .		
Lysfasthet (innendørs hjem eller kontor) UV-blekk	7+ år med HP 83 UV-pigmentblekk. Mer informasjon: http://www.hp.com/go/supplies/printpermanence .		
Vannfasthet	Laminering kreves med fargestoffblekk, vannbestandig med UV-blekk		
Tørketid	Mindre enn 3 minutter (ved 23 °C, 50 % RF)		
Hylletid	2 år, uåpnet i originalemballasje		
Lagringstemperatur	10 til 30° C		
Fuktighet ved lagring	20 til 60 % RF		
Opprinnelsesland	Produsert i Sveits		
Bestillingsinformasjon	Produktnumre	Rullstørrelser	UPC-koder
	CG946A	610 mm x 10,7 m	884962124123
	Q1724A	914 mm x 10,7 m	725184825804
Garanti	Hewlett-Packards utskriftsmaterialer for store formater garanteres å tilfredsstillende HPs publiserte standarder og være uten produksjonsfeil og -defekter, og de er laget for å motstå papirstopp når de brukes på riktig måte.		

© 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

De eneste garantiene som innrømmes for HP-produkter og -tjenester, er de som eksplisitt fremkommer i garantierklæringene som følger med slike produkter og tjenester. Det som fremkommer her, må ikke oppfattes som noen form for ekstra garanti. HP påtar seg ikke ansvaret for eventuelle tekniske eller redaksjonelle feil eller utelatelser.

Du finner mer informasjon om utskrift på HP-materiale i stort format, på <http://www.hp.com/go/designjet/supplies>

Publisert i EMEA 4AA2-6612 NOE

