



HP canvaspapper 180 gram är ett matt specialpapper med canvasstruktur och beläggning på ena sidan. Papperet har utformats för grafik tillämpningar av hög kvalitet på de flesta populära bläckstråleskrivare för bredformat.

Trycksaksproducenter, grafiker/konstnärer

HP canvaspapper 180 g/m² ger strålande färgåtergivning. Utskriftssidan är bestruken för utmärkt skärpa och optimala färgövergångar. Linnestrukturen sätter prägel på resultatet.

HP canvaspapper 180 g/m² är idealiskt för ekonomisk konstreproduktion och affärsmaterial med hög upplösning.

HP canvaspapper 180 g/m² har kort torktid på mindre än tre minuter vid bläckstråleutskrift i fullfärg. Det här ogenomskinliga papperet med beläggning på en sida är kompatibelt med både färgpulver- och UV-bläck.

HP kanvaspapper 180 g/m²

Kompatibilitet

För information om kompatibilitet, gå till den senaste kompatibilitetstabellen för tillbehör för storformatsskrivare på www.hp.com/go/designjet/supplies

Om du vill ha de senaste ICC/medieprofilerna, gå till www.hp.com/go/designjet/supplies (klicka på ICC profiles och välj din skrivare). När det gäller icke PostScript-skrivare ska du vända dig till din externa RIP-leverantör.

Produktspecifikationer

Vikt	180 g/m ² enligt testmetoden ISO 536									
Tjocklek	260 mikron enligt testmetoden ISO 534									
Opacitet	98 % enligt testmetoden TAPPI T-425									
Vithet	110 enligt testmetoden CIE Ganz 82									
Laminering	Går att laminera med tryckkänslig laminatfilm, som finns att köpa i detaljhandeln. På HP:s webbplats finns mer information om lamineringspartner: www.hp.com/go/designjet/supplies									
Slutför	Matt									
Drifttemperatur	15 till 35° C									
Luftfuktighet vid drift	20 till 70 % RH									
Ljusäkta bläck (inomhuskyltning eller kontor)	Minst 10 år med HP 84 och 85 färgpulverbaserat Vivera-bläck. För närmare information: http://www.hp.com/go/supplies/printpermanence .									
Ljusäkta UV-bläck (inomhuskyltning eller kontor)	Minst 7 år med HP 83 UV-pigmentbläck. För närmare information: http://www.hp.com/go/supplies/printpermanence .									
Vattenfasthet	Laminering krävs vid användning av färgpulverbläck, vattenfast med UV-bläck									
Torktid	Mindre än 3 minuter (vid 23 °C, 50 % RH)									
Hållbarhet	2 år, i oöppnad originalförpackning									
Förvaringstemperatur	10 till 30° C									
Luftfuktighet vid förvaring	20 till 60 % RH									
Ursprungsland	Tillverkat i Schweiz									
Beställningsinformation	<table><thead><tr><th>Produktnummer</th><th>Rullstorlekar</th><th>UPC-koder</th></tr></thead><tbody><tr><td>CG946A</td><td>610 mm x 10,7 m</td><td>884962124123</td></tr><tr><td>Q1724A</td><td>914 mm x 10,7 m</td><td>725184825804</td></tr></tbody></table>	Produktnummer	Rullstorlekar	UPC-koder	CG946A	610 mm x 10,7 m	884962124123	Q1724A	914 mm x 10,7 m	725184825804
Produktnummer	Rullstorlekar	UPC-koder								
CG946A	610 mm x 10,7 m	884962124123								
Q1724A	914 mm x 10,7 m	725184825804								
Garanti	Hewlett-Packards utskriftsmaterial för storformat omfattas av garanti mot tillverkningskavanker och defekter och har utvecklats för att inte orsaka pappersstopp vid korrekt användning.									

© 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

De enda garantierna för HP:s produkter och tjänster är de som uttryckligen nämns i garantivillkoren i den garanti som medföljer sådana produkter och tjänster. Ingenting i detta dokument ska tolkas som en mer omfattande garanti. HP svarar inte för tekniska fel, tryckfel eller utelämnanden i detta dokument.

Om du vill veta mer om HPs material för storformatsutskrifter, gå till <http://www.hp.com/go/designjet/supplies>

Publicerad inom EMEA 4AA2-6612 SVE

