



**HP canvaspapper 180 gram är ett matt specialpapper med canvasstruktur och beläggning på ena sidan. Papperet har utformats för grafik tillämpningar av hög kvalitet på de flesta populära bläckstråleskrivare för bredformat.**

## **Trycksaksproducenter, grafiker/konstnärer**

HP canvaspapper 180 g/m<sup>2</sup> ger strålande färgåtergivning. Utskriftssidan är bestruken för utmärkt skärpa och optimala färgövergångar. Linnestrukturen sätter prägel på resultatet.

HP canvaspapper 180 g/m<sup>2</sup> är idealiskt för ekonomisk konstreproduktion och affärsmaterial med hög upplösning.

HP canvaspapper 180 g/m<sup>2</sup> har kort torktid på mindre än tre minuter vid bläckstråleutskrift i fullfärg. Det här ogenomskinliga papperet med beläggning på en sida är kompatibelt med både färgpulver- och UV-bläck.

# HP kanvaspapper 180 g/m<sup>2</sup>

## Kompatibilitet

För information om kompatibilitet, gå till den senaste kompatibilitetstabellen för tillbehör för storformatsskrivare på [www.hp.com/go/designjet/supplies](http://www.hp.com/go/designjet/supplies)

Om du vill ha de senaste ICC/medieprofilerna, gå till [www.hp.com/go/designjet/supplies](http://www.hp.com/go/designjet/supplies) (klicka på ICC profiles och välj din skrivare). När det gäller icke PostScript-skrivare ska du vända dig till din externa RIP-leverantör.

## Produktspecifikationer

Vikt	180 g/m <sup>2</sup> enligt testmetoden ISO 536									
Tjocklek	260 mikron enligt testmetoden ISO 534									
Opacitet	98 % enligt testmetoden TAPPI T-425									
Vithet	110 enligt testmetoden CIE Ganz 82									
Laminering	Går att laminera med tryckkänslig laminatfilm, som finns att köpa i detaljhandeln. På HP:s webbplats finns mer information om lamineringspartner: <a href="http://www.hp.com/go/designjet/supplies">www.hp.com/go/designjet/supplies</a>									
Slutför	Matt									
Drifttemperatur	15 till 35° C									
Luftfuktighet vid drift	20 till 70 % RH									
Ljusäkta bläck (inomhuskyltning eller kontor)	Minst 10 år med HP 84 och 85 färgpulverbaserat Vivera-bläck. För närmare information: <a href="http://www.hp.com/go/supplies/printpermanence">http://www.hp.com/go/supplies/printpermanence</a> .									
Ljusäkta UV-bläck (inomhuskyltning eller kontor)	Minst 7 år med HP 83 UV-pigmentbläck. För närmare information: <a href="http://www.hp.com/go/supplies/printpermanence">http://www.hp.com/go/supplies/printpermanence</a> .									
Vattenfasthet	Laminering krävs vid användning av färgpulverbläck, vattenfast med UV-bläck									
Torktid	Mindre än 3 minuter (vid 23 °C, 50 % RH)									
Hållbarhet	2 år, i oöppnad originalförpackning									
Förvaringstemperatur	10 till 30° C									
Luftfuktighet vid förvaring	20 till 60 % RH									
Ursprungsland	Tillverkat i Schweiz									
Beställningsinformation	<table><thead><tr><th>Produktnummer</th><th>Rullstorlekar</th><th>UPC-koder</th></tr></thead><tbody><tr><td>CG946A</td><td>610 mm x 10,7 m</td><td>884962124123</td></tr><tr><td>Q1724A</td><td>914 mm x 10,7 m</td><td>725184825804</td></tr></tbody></table>	Produktnummer	Rullstorlekar	UPC-koder	CG946A	610 mm x 10,7 m	884962124123	Q1724A	914 mm x 10,7 m	725184825804
Produktnummer	Rullstorlekar	UPC-koder								
CG946A	610 mm x 10,7 m	884962124123								
Q1724A	914 mm x 10,7 m	725184825804								
Garanti	Hewlett-Packards utskriftsmaterial för storformat omfattas av garanti mot tillverkningskavanker och defekter och har utvecklats för att inte orsaka pappersstopp vid korrekt användning.									

© 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

De enda garantierna för HP:s produkter och tjänster är de som uttryckligen nämns i garantivillkoren i den garanti som medföljer sådana produkter och tjänster. Ingenting i detta dokument ska tolkas som en mer omfattande garanti. HP svarar inte för tekniska fel, tryckfel eller utelämnanden i detta dokument.

Om du vill veta mer om HPs material för storformatsutskrifter, gå till <http://www.hp.com/go/designjet/supplies>

Publicerad inom EMEA 4AA2-6612 SVE

