

# Skener HP Scanjet Enterprise 9000 Sheet-feed Scanner



Díky snadnému a spolehlivému skenování můžete zvýšit svou produktivitu, zdokonalit pracovní proces a zároveň dosáhnout vysoce kvalitních výsledků. Tento skener s podáváním listů ve formátu A3 lze použít jako samostatné řešení anebo jej jednoduše integrovat do existujícího systému správy dokumentů.

**Skener HP Scanjet Enterprise 9000 s podáváním listů je navržen pro technické manažery ve spravovaných podnikových prostředích, která vyžadují robustní skenování dokumentů – od velikosti průkazů po formát A3 – pro oddělení spojená se systémy správy dokumentů.**

#### **Rychlé a spolehlivé skenování s podáváním dokumentů ve formátu A3**

Získejte možnost rychlého a spolehlivého skenování a snímání jakýchkoli předloh od dokladů po dokumenty ve formátu A3. Zvládněte svou práci rychleji díky okamžitému zahřátí lampy a skenování rychlostí až 60 str./min, 120 obr./min v rozlišení až 300 dpi<sup>1</sup>. Zvyšte svou produktivitu díky oboustrannému skenování, automatickému podavači dokumentů na 150 stran<sup>2</sup> a pracovním cyklem až 5 000 stran za den. Využijte zdokonalení kvality obrazu prostřednictvím aplikace Kofax VRS® Pro a omezení velikosti souborů díky filtrování barev pozadí s funkcí vypuštění barev.

#### **Šetřete čas díky robustní a přesné manipulaci s papírem.**

Skenujte dokumenty bez obav díky technologii HP Precision Feed. Skener nejen automaticky odděluje a podává stránky, ale také přizpůsobuje podávání v případě, že se nepodaří uchopit stránku. Upozorní také uživatele v případě, že zjistí uchopení více stránek najednou. Skenujte různé typy dokumentů najednou, a to včetně smíšených stohů, knižního papíru, pevných plastových průkazů a dokonce pruhů protokolovacího papíru nebo lékařských testů<sup>3</sup>. Můžete dokonce skenovat různé sady zároveň a rozdělovat je do samostatných souborů pomocí čárových kódů, prázdných stránek nebo počtu stran.

#### **Sofistikované skenování stisknutím jediného tlačítka**

Centralizujte a zjednodušte správu skeneru a ušetřete čas technických pracovníků díky špičkovému serveru HP Web Jetadmin. Automatizujte práci s dokumenty a zredukujte náklady na technickou podporu díky skeneru, který je dostatečně sofistikovaný, aby splnil nároky vašeho podniku, a zároveň dostatečně jednoduchý, aby vyhovoval běžným uživatelům. Uživatelé mohou vybírat různé profily skenování a spouštět úlohy stisknutím jediného tlačítka. Ovladače ISIS, TWAIN a WIA zajišťují bezproblémovou integraci do stávajícího systému správy dokumentů. Dodáván je také software Kofax Virtual ReScan® Pro a I.R.I.S. Readiris™ Pro<sup>4</sup>.

<sup>1</sup> Rychlosti skenování při rozlišení 300 dpi za použití softwaru HP Smart Document Scan a papíru ve formátu A4 v orientaci na šířku

<sup>2</sup> Velikost stohu 150 stran je vypočítána pro běžný papír gramáže 75 /m2

<sup>3</sup> Dokumenty ve formátu A8 až A3 gramáže 49 až 120 g/m2

<sup>4</sup> Software OCR IRIS ReadIris PRO funguje pouze v systémech Windows® 2000, XP a Vista.

## Technická specifikace

Typ skeneru	Podávání listů
Technologie skenování	Charge Coupled Device (CCD)
Doporučený denní provoz	Až 5000 stran
Rychlost skenování (automatický podavač dokumentů, A4)	Až 60 str./min, 120 obr./min
Rozlišení skenování	Optické: Až 600 dpi Hardware: Až 600 x 600 dpi Nastavení výstupního rozlišení: 75, 100, 150, 200, 240, 300, 400, 500, 600
Bitová hloubka	48bitová interní / 24bitová externí
Úrovně odstínů šedé	256
Měřítko	1 až 999 % v krocích po 1 %
Kapacita ADF	Standardní, 150 listů (75 g/m <sup>2</sup> )
Velikost média, automatický podavač dokumentů	A3, A4, A5, A8, B5, 51 x 73,7 mm až 300 x 864 mm
Hmotnost dokumentu	Min.: 42 g/m <sup>2</sup> ; Maximální: 120 g/m <sup>2</sup>
Detekce podání více listů současně	Ano, ultrazvuková
Ovládací panel	Tlačítka režimu spánku, 4řádkový displej LCD s 8 tlačítky: Nástroje, Zrušit, Ovládání displeje (Nahoru, Dolů, OK, Zpět), jednostranné a oboustranné skenování
Pokročilé funkce skeneru	Technologie HP Precision Feed, ultrazvuková detekce více listů, automatické otáčení, přepínání pozadí, podpora dlouhých stránek, jednostranné/oboustranné skenování dokumentů
Vstupní režimy skenování	Tlačítka pro rychlé spuštění softwaru HP Smart Document Scan a HP Document Copy; softwarové skenování pomocí aplikace HP Smart Document Scan; uživatelská aplikace prostřednictvím ovladačů TWAIN, ISIS, WIA a Kofax VirtualReScan (VRS) Professional
Formát souboru pro skenování	PDF (formátovaný text a grafika, normální s obrazy, prohlédávatelný obraz přes text, MRC, PDF/A, ochrana heslem, šifrování), TIFF (jednostránkový, několikastránkový, komprimovaný), JPG, BMP, PNG, DOC, RTF, TXT, WPD, XLS, HTM, OPF, UNICODE TXT, XML, XPS
Dodávaný software	Software HP Smart Document Scan, ovladače EMC/Captiva ISIS, TWAIN, Kofax VirtualReScan (VRS) Professional, I.R.I.S. Readiris Pro OCR, ovladače WIA, HP Web Jetadmin SNMP Proxy Agent
Správa zabezpečení	HP Web Jetadmin SNMP Proxy Agent
Kompatibilita s operačními systémy	Microsoft® Windows® 7, Windows® 7 (64bitový), Windows Vista®, Windows Vista® (64bitový), Windows® XP Home a XP Professional, Windows® XP Professional x64, Windows® 2000
Minimální požadavky na systém	Microsoft® Windows® 7, Windows Vista®: Procesor 1,3 GHz, 1 GB RAM; Windows® XP Professional, XP Home: Procesor 1,3 GHz, 512 MB RAM; Windows® 2000: Procesor 800 MHz, 256 MB RAM; Všechny systémy: 80 MB (pouze ovladače), 300 MB (minimální) volného místa na disku, jednotka CD-ROM, port USB 1.1 nebo vyšší, monitor SVGA 1024 x 768, 16bitové barvy
Doporučené požadavky na systém	Microsoft® Windows® 7, Windows® 7 (64bitový), Windows Vista®, Windows Vista® (64bitový): 1 GB RAM, Internet Explorer 7 a vyšší; Windows® XP Professional, XP x64, XP Home, XP, 2000: 1 GB RAM, Internet Explorer 6 a vyšší; všechny systémy: Procesor 2,4 GHz, 750 MB volného místa na pevném disku, jednotka CD-ROM, port USB 2.0, monitor SVGA 1 024 x 768; 16bitové barvy
Rozhraní a připojení	Standardní: Hi-Speed USB 2.0
Vyměnitelné součásti	Oddělovací válečky, záchytné válečky
Rozměry (š x h x v)	473 x 900 x 418 mm
Hmotnost	16,40 kg; včetně obalu: 22,11 kg
Provozní prostředí	Provozní teplota: 10 až 35 °C; Teplota skladování: -40 až 70 °C Provozní vlhkost: 15 až 80% relativní vlhkost (bez kondenzace); Vlhkost skladování: Až 90 %RV (při 65 °C)
Požadavky na napájení	vstupní napětí 100 až 240 V stř. (+/- 10 %), 50/60 Hz (+/- 3 Hz); spotřeba: 131 W
ENERGY STAR	Ano
Regulační informace o kompatibilitě/bezpečnost	IEC 60950-1 První vydání (2001), národní odvozeniny, přidružená dobrovolná a povinná osvědčení: Rusko (GOST)
Kompatibilita s elektromagnetickými normami	EN55022: 2006, třída B (Evropa)
Záruka	Standardní limitovaná roční záruka na hardware. Možnosti záruky a podpory se dle různých produktů, zemí a znění místních zákonů liší.

## Informace pro objednávání

**L2712A** skener HP Scanjet Enterprise 9000 Sheet-feed Scanner; vysokorychlostní kabel USB 2.0; zdroj napájení a napájecí kabel; disky CD-ROM se skenovacím softwarem [software HP Smart Document Scan, Kofax VirtualReScan (VRS) Professional, IRIS Readiris Pro OCR, ovladače EMC ISIS/TWAIN, ovladače WIA, ovladače HP TWAIN]; čisticí listy automatického podavače dokumentů; Příručka Začínáme

### Príslušenství

**C9943B** Sada čisticích hadříků HP ADF

### Servis a podpora

**UT433E Služba HP Care Pack**, hardwarová podpora pro skener Scanjet 9000 následující pracovní den u zákazníka s výměnou, 3 roky

Úplný seznam spotřebních materiálů a příslušenství naleznete na webu společnosti HP <http://www.hp.com>.

<http://www.hp.com>



© Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace obsažené v tomto dokumentu podléhají změnám bez předchozího upozornění. Jediná záruka k produktům a službám HP je určena záručními podmínkami přiloženými k těmto produktům a službám. Žádné ze zde uvedených informací nemohou být považovány za základ pro vznik jakékoli další záruky. Společnost HP není odpovědná za technické nebo tiskové chyby obsažené v tomto dokumentu.

Vytvořeno v EU 03/10 4AA2-8043CSE

