

Σαρωτής μεμονωμένων φύλλων HP Scanjet Enterprise 9000



Ενισχύστε την παραγωγικότητα, βελτιώστε τις ροές εργασιών και εξακολουθήστε να απολαμβάνετε τα αποτελέσματα υψηλής ποιότητας που απαιτείτε με εύκολη και αξιόπιστη σάρωση. Αυτός ο σαρωτής με τροφοδότηση φύλλων A3 μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως αυτόνομη λύση ή να ενσωματωθεί εύκολα σε υπάρχοντα συστήματα διαχείρισης εγγράφων.

Ο σαρωτής με τροφοδότηση φύλλων HP Scanjet Enterprise 9000 είναι σχεδιασμένος για διαχειριστές IT σε διαχειριζόμενα εταιρικά περιβάλλοντα, που χρειάζονται ισχυρή σάρωση εγγράφων – από μέγεθος ταυτότητας έως A3– για τμήματα που εξαρτώνται από συστήματα διαχείρισης εγγράφων.

Γρήγορη και αξιόπιστη σάρωση εγγράφων με τροφοδότηση φύλλων A3.

Εξασφαλίστε γρήγορη, αξιόπιστη σάρωση και τη δυνατότητα αποτύπωσης οποιουδήποτε πρωτοτύπου, από ταυτότητες έως έγγραφα μεγέθους A3. Ολοκληρώστε τη δουλειά ταχύτερα με άμεση προθέρμανση λάμπας και σάρωση σε ταχύτητα έως 60 σελ./λεπτό / 120 εικόνες/λεπτό με ανάλυση έως 300 dpi¹. Ενισχύστε την παραγωγικότητα με σάρωση δύο όψεων, αυτόματο τροφοδότη εγγράφων 150 σελίδων² και κύκλο λειτουργίας έως 5.000 σελίδων ημερησίως. Βελτιώστε την ποιότητα των εικόνων με το Kofax VRS® Pro και μειώστε τα μεγέθη των αρχείων φιλτράροντας τα χρώματα φόντου με απόρριψη πολλαπλών χρωμάτων.

Εξοικονομήστε χρόνο με ισχυρό, ακριβή χειρισμό χαρτιού.

Σαρώστε έγγραφα με σιγουριά, χάρη στις τεχνολογίες τροφοδότησης ακριβείας της HP. Ο σαρωτής όχι μόνο διαχωρίζει και τροφοδοτεί σελίδες, αλλά ρυθμίζει και την τροφοδότηση σε περίπτωση που δεν μπορέσει να τραβήξει μια σελίδα ή ειδοποιεί το χρήστη αν τραβηχθούν πολλές σελίδες. Σαρώστε ταυτόχρονα πολλαπλούς τύπους εγγράφων, όπως μικτές στοιβές, λογιστικά βιβλία, πλαστικές ταυτότητες, ακόμα και λωρίδες χαρτιού αρχείου καταγραφής και ιατρικών εξετάσεων³. Σαρώστε μαζί διαφορετικά πακέτα και διαχωρίστε τα σε μεμονωμένα αρχεία με γραμμοκώδικες, κενές σελίδες ή σελιδαρίθμηση.

Εξειδικευμένη σάρωση με το άγγιγμα ενός κουμπιού.

Συγκεντρώστε και απλοποιήστε τη διαχείριση του σαρωτή και εξοικονομήστε χρόνο στο τμήμα IT με το κορυφαίο στον κλάδο HP Web Jetadmin. Αυτοματοποιήστε τις ροές εργασιών με έγγραφα και μειώστε τις κλήσεις στο τμήμα IT με έναν σαρωτή αρκετά εξειδικευμένο για την επιχείρησή σας και αρκετά απλό για τους καθημερινούς χρήστες. Οι χρήστες μπορούν να περιηγούνται στα προφίλ σάρωσης και να εκκινούν εργασίες με το πάτημα ενός κουμπιού. Ενσωματώνεται άψογα στο υπάρχον σύστημα διαχείρισης εγγράφων με τα προγράμματα οδήγησης ISIS, TWAIN και WIA. Περιλαμβάνονται επίσης τα προγράμματα Kofax Virtual ReScan® Pro και I.R.I.S. Readiris™ Pro⁴.

¹ Ταχύτητες που επιτυγχάνονται σε ανάλυση έως 300 dpi με το λογισμικό έξυπνης σάρωσης εγγράφων HP Smart Document Scan, χαρτί A4, σε οριζόντιο προσανατολισμό

² Το μέγεθος της στοιβας 150 σελίδων υπολογίζεται με χαρτί bond 75 g/m²

³ Έγγραφα μεγέθους A8 έως A3 από 49 έως 120 g/m²

⁴ Το λογισμικό OCR IRIS Readlris PRO λειτουργεί μόνο σε Windows® 2000, XP και Vista.

Τεχνικές προδιαγραφές

Τύπος σαρωτή	Τροφοδότηση μεμονωμένων φύλλων
Τεχνολογία σάρωσης	Συσκευή συζευγμένων φορτίων (CCD)
Συνιστώμενη ημερήσια απόδοση	Έως 5000 σελίδες
Ταχύτητα σάρωσης (ADF, A4)	Έως 60 σελ./λεπτό / 120 εικόνες/λεπτό
Ανάλυση σάρωσης	Οπτική: Έως 600 dpi Υλικό: Έως 600 x 600 dpi Ρυθμίσεις dpi ανάλυσης εξόδου: 75, 100, 150, 200, 240, 300, 400, 500, 600
Βάθος bit	48 bit εσωτερικά/24 bit εξωτερικά
Επίπεδο κλίμακας γκρι	256
Κλιμάκωση	1 έως 999% σε προσαυξήσεις του 1%
Χωρητικότητα αυτόματου τροφοδότη εγγράφων (ADF)	Βασική, 150 φύλλα (75 g/m ²)
Μέγεθος μέσων, ADF	A3, A4, A5, A8, B5, 51 x 73,7 mm έως 300 x 864 mm
Βάρος εγγράφου	Ελάχιστο: 42 g/m ² ; Μέγιστο: 120 g/m ²
Ανίχνευση πολλαπλής τροφοδότησης	Ναι, πολύ γρήγορο
Πίνακας ελέγχου	Κουμπιά αδράνειας, οθόνη LCD 4 γραμμών με 8 κουμπιά: Εργαλεία, Άκυρο, στοιχεία ελέγχου εμφάνισης (επάνω, κάτω, OK, Πίσω), σάρωση μιας όψης, σάρωση δύο όψεων
Λειτουργίες σαρωτή για προχωρημένους	Τεχνολογία τροφοδότησης ακριβείας HP, ανίχνευση πολλαπλής τροφοδότησης βάσει υπέρηχων, αυτόματη περιστροφή, δυνατότητα αλλαγής φόντου, σάρωση εγγράφων μιας όψης/δύο όψεων
Λειτουργίες εισόδου σάρωσης	Κουμπιά γρήγορης εκκίνησης για το λογισμικό HP Smart Document Scan και το λογισμικό HP Document Copy. Σάρωση λογισμικού με το λογισμικό HP Smart Document Scan. Εφαρμογή χρήστη μέσω προγραμμάτων οδήγησης TWAIN, ISIS, WIA ή Kofax VirtualReScan (VRS) Professional
Μορφή αρχείων σάρωσης	PDF (μορφοποιημένο κείμενο και γραφικά, κανονικό με εικόνες, κείμενο ως εικόνα με δυνατότητα αναζήτησης, MRC, PDF/A, προστασία με κωδικό πρόσβασης, κρυπτογράφηση), TIFF (μονοσέλιδο, πολυσέλιδο, συμπίεσμένο), JPG, BMP, PNG, DOC, RTF, TXT, WPD, XLS, HTML, OFF, UNICODE TXT, XML, XPS
Περιλαμβανόμενο λογισμικό	Λογισμικό HP Smart Document Scan, προγράμματα οδήγησης EMC/Captiva ISIS, TWAIN, Kofax VirtualReScan (VRS) Professional, I.R.I.S. Readiris Pro OCR, προγράμματα οδήγησης WIA, HP Web Jetadmin SNMP Proxy Agent
Διαχείριση ασφάλειας	HP Web Jetadmin SNMP Proxy Agent
Συμβατότητα λειτουργικών συστημάτων	Microsoft® Windows® 7, Windows® 7 (64-bit), Windows Vista® Windows Vista® (64-bit), Windows® XP Home και XP Professional, Windows® XP Professional x64, Windows® 2000
Ελάχιστες απαιτήσεις συστήματος	Microsoft® Windows® 7, Windows Vista®: επεξεργαστής 1,3 GHz, μνήμη RAM 1 GB Windows® XP Professional, XP Home: επεξεργαστής 1,3 GHz, μνήμη RAM 512 MB Windows® 2000: επεξεργαστής 800 MHz, μνήμη RAM 256 MB Για όλα τα συστήματα: 80 MB (μόνο προγράμματα οδήγησης), διαθέσιμος χώρος 300 MB (τουλάχιστον) στον σκληρό δίσκο, μονάδα CD-ROM, θύρα USB 1.1 ή νεότερη έκδοση, οθόνη 1024 x 768 SVGA, χρώμα 16 bit
Προτεινόμενες απαιτήσεις συστήματος	Microsoft® Windows® 7, Windows® 7 (64 bit), Windows Vista®, Windows Vista® (64 bit): 1 GB RAM, Internet Explorer 7 ή νεότερη έκδοση. Windows® XP Professional, XP x64, XP Home, XP, 2000: 1 GB RAM, Internet Explorer 6 ή νεότερη έκδοση. Για όλα τα συστήματα: επεξεργαστής 2,4 GHz, διαθέσιμος χώρος 750 MB στο δίσκο, μονάδα CD-ROM, θύρα USB 2.0, οθόνη SVGA 1024 x 768 16 bit χρώματος
Διασύνδεση και συνδεσιμότητα	Βασική: Hi-Speed USB 2.0
Αντικαθιστώμενα μέρη	Κύλινδροι διαχωρισμού, κύλινδροι επιλογής
Διαστάσεις (π x β x υ)	473 x 900 x 418 mm
Βάρος	16,40 kg; συσκευασμένο: 22,11 kg
Περιβάλλον λειτουργίας	Θερμοκρασία λειτουργίας: 10 έως 35° C; Θερμοκρασία αποθήκευσης: -40 έως 70° C Υγρασία λειτουργίας: 15-80% σχετική υγρασία (χωρίς συμπύκνωση); Υγρασία αποθήκευσης: Μέχρι 90% RH (στους 65° C)
Απαιτήσεις ισχύος	Τάση εισόδου 100 έως 240 VAC (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 3 Hz); κατανάλωση: 131 W
ENERGY STAR	Ναι
Πληροφορίες συμμόρφωσης με κανονισμούς/ασφάλεια	IEC 60950-1 Πρώτη έκδοση (2001), εθνικά παράγωγα προϊόντα, αντίστοιχες προαιρετικές και υποχρεωτικές πιστοποιήσεις: Ρωσία (GOST)
Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα	EN55022: 2006, Κλάση B (Ευρώπη)
Εγγύηση	Βασική περιορισμένη εγγύηση εξοπλισμού ενός έτους. Οι επιλογές εγγύησης και υποστήριξης ποικίλουν ανά προϊόν, χώρα και τοπικές νομικές απαιτήσεις.

Πληροφορίες παραγγελίας

L2712A	Σαρωτής μεμονωμένων φύλλων HP Scanjet Enterprise 9000, καλώδιο Hi-Speed USB 2.0, τροφοδοσίας, CD-ROM με λογισμικό σάρωσης [λογισμικό HP Smart Document Scan, Kofax VirtualReScan (VRS) Professional, IRIS Readiris Pro OCR, προγράμματα οδήγησης EMC ISIS/TWAIN, προγράμματα οδήγησης WIA, προγράμματα οδήγησης HP TWAIN], φύλλο καθαρισμού αυτόματου τροφοδότη εγγράφων, Εγχειρίδιο έναρξης χρήσης
---------------	---

Εξαρτήματα

C9943B	Πακέτο πανιών καθαρισμού ADF HP
---------------	---------------------------------

Υπηρεσίες & Υποστήριξη

UT433E HP Care Pack , Υποστήριξη υλικού Scanjet 9000 με επίπεδο αντικατάσταση την επόμενη εργάσιμη ημέρα, 3 έτη
--

Για μια ολοκληρωμένη λίστα με τα αναλώσιμα και τα εξαρτήματα, ανατρέξτε στην τοποθεσία της HP στο web στη διεύθυνση <http://www.hp.com>

<http://www.hp.com>

