



Få det beste fra begge verdener — del HP-skrivere og flerfunksjonsprodukter via trådløse eller kablede nettverk. Send og skriv ut dokumenter beskyttet av IPSec, 802.11x og flere kryperingsalternativer. Enkel installering, konfigurering og administrasjon.

Ideell for administrerte og uadministrerte miljøer som trenger en sikker trådløs løsning for integrering av skrivere og MFPer i eksisterende trådløse nettverk.

Flere sikkerhetsfunksjoner sørger for at konfidensiell informasjon forblir konfidensiell.

Send utskriftsdata via IP-nettverket ved å bruke IPSec med krypteringsakselerator, og få rask autentisering og punkt-til-punkt-kryptering. Beskytt data og sikre overføringer med funksjoner for trådløs sikkerhet i front, inkludert SNMPv3, SSL/TLS (HTTPS), IPsec/Firewall og portautentisering (802.1x). Få flere IP-adresser enn med IPv4 sammen med neste generasjons nettverksfunksjoner i IPv6, inkludert forbedret ruting og automatisk konfigurering, pluss et ekstra lag med sikkerhet.

Integrer mange forskjellige skrivere i det trådløse nettverket, og koble til Ethernet-systemet.

Beskytt enkelt HP-skrivere i ditt 802.11b/g trådløse nettverk med denne Wi-Fi-sertifiserte utskriftsserveren. Den støtter både Microsoft®- og Apple-operativsystemer for å gi problemfri integrering med ditt eksisterende nettverk. La arbeidsgrupper dele HP-skrivere sikkert i et nettverk med rask, kablet tilkobling med 10/100 Base-TX Fast Ethernet-støtte. Koble til et stort utvalg av operativsystemer, nettverksprotokoller, HP-skrivere og flerfunksjonsenheter med High-speed USB 2.0-porter.

Koble til med enkel installering, konfigurering og nettverksadministrasjon.

Enkel installering: plugg inn via High-speed USB 2.0-porten, konfigurere og start utskrift. Veiviseren for installering av nettverksskriver har et intuitivt brukergrensesnitt, enkel problemløsning, diagnostikkverktøy og grunnleggende utskriftsbaneinstallering. Overvåk serverens status med praktiske statuslamper og en testknapp. Administrer skrivanne eksternt: HP Web Jetadmin og en innebygd webserver muliggjør en-til-en-nettverkskonfigurering, administrasjon og skriverdiagnostikk fra en standard netteser.

Tekniske spesifikasjoner

Nettverkstyper	802.11b/g trådløst Ethernet, Ethernet, Fast Ethernet 802.3 RJ45 (10/100Base-TX)
Tilkobling	802.11b/g trådløst Ethernet, Ethernet, Fast Ethernet 802.3 RJ45 (10/100 Base-TX), Hi-Speed USB 2.0
Eksterne I/O-porter	1 Hi-Speed USB 2.0, 1 Ethernet, 1 trådløst Ethernet
Utskriftsservertyp	Ekstern
Medfølgende programvare	HP veiviser for installering av netverkskriver, HP Jetdirect Assistant
Innebygd webserver, Jetdirect	Ja
Installer, konfigurere og administrere med HP Web Jetadmin	Ja
Støttede nettlesere	Microsoft® Internet Explorer 6.0 og høyere, Mozilla 2.x og høyere, Firefox 2.x og høyere, Safari, Chrome
Minne	Standard : 32 MB ; Blits : 8 MB
Oppgraderbar fastvare	Ja
Kompatible operativsystemer	Microsoft® Windows® Server 2003, Server 2008, XP, 2003 64-bits, 2008 64-bits, XP 64-bits, Windows Vista®, 64-bits; Mac OS X v10.2, v10.3, v10.4 og høyere; Novell® 5.1 og høyere; RED HAT Linux 7.x og høyere; SUSE Linux 8.x og senere; HP-UX 10.20, 11.x, 11.i; Solaris® 2.5 og senere (bare SPARC®-systemer); IBM® AIX 3.2.5 og senere; MPE-iX; Citrix® Presentation Server; Windows® Terminal Services
Nettverksprotokoller som støttes	IPv4/IPv6: Apple Bonjour-kompatibel, SNMPv1/v2c/v3, HTTP, HTTPS, FTP, TFTP, Port 9100, LPD, IPP, Secure-IPP, WS Discovery, WS Print, IPsec/Firewall; IPv6: DHCPv6, MLDv1, ICMPv6; IPv4: Auto-IP, SLP, Telnet, IGMPv2, BOOTP/DHCP, WINS, IP Direct Mode
Beskrivelse av sikkerhetsadministrasjon	Administrasjonssikkerhet: SNMPv3, SSL/TLS (HTTPS), IPsec/Firewall; Portautentisering (802.1x): Kabelt (EAP-PEAP, EAP-TLS) Trådløst (EAP-PEAP, LEAP, EAP-TLS); Trådløst netverksikkerhet: WPA-, WPA2-autentisering; AES, TKIP, WEP-kryptering (40-/64-bits og 104-/128-bits)
Miljøkrav	
Temperatur ved drift	0 til 40 °C
Lagringstemperatur	-40 til 70° C
Fuktighet ved drift	15 til 95% RF
Fuktighet ved lagring	15 til 95% RF
Strøm påkrevd	Inngangsspenning 220 til 240 V vs, 50 Hz, utgangsspenning 12 V ls, 1A
Strømforbruk	6,5 watt maksimum
Type strømforsyning	Ekstern
Produktsertifisering	
Elektromagnetisk kompatibilitet	EU (EMC-direktiv) 89/336/EEC (EN 55022: 1998 Class B, EN 55024: 1998+A1 2001+A2: 2003, EN 61000-3-2: 2000, EN 61000-3-3: +A1: 2001)
Sikkerhet	EU (Lavspenningsdirektiv 73/23/EEC), IEC 60950: 1999 tredje utgave/EN 60950: 2000
Trådløs telekommunikasjon	EU (R&TTE-direktiv 1999/5/EC, EN 301, EN 301 489-17, EN 300 328
Mål (b x d x h)	Uten emballasje: 100 x 135 x 33 mm, med emballasje: 249 x 130 x 75 mm
Vekt	Uten emballasje: 0,14 kg, med emballasje: 1,01 kg
Garanti	1 års begrenset maskinvaregaranti, retur til HP. Alternativene for garanti og støtte varierer etter produkt, land og lokal lovgivning.

Bestillingsinformasjon

J8021A	HP Jetdirect ew2500 802.11g trådløs utskriftsserver, strømforsyning, USB-kabel, LAN/Ethernet-kabel, installeringsdokumentasjon, HP-programvare på CD-ROM.
---------------	---

Skrivere som støttes

Virker best med skriverne: HP Business Inkjet 2300, 2800
HP Color LaserJet CP1515, CP1518, CP2025, CP3505, CP3525, CP4005, CP4025, CP4525, CP5225, CP6015, 2600, 2605, 2700, 3000, 3600, 3800, 4700, 5550
HP LaserJet P2014, P2015, P2035, P2055, P3005, P3015, P4014, P4015, P4515, 1160, 1320, 4240, 4250, 4350, 5200
HP Officejet Pro K550, K850, K5300, K5400, 8000
Flerfunksjons- og All-in-One-skrivere: HP Color LaserJet CM1015 MFP, CM1017 MFP, CM3530 MFP, CM4730 MFP, CM6030 MFP, CM6040 MFP, 2820, 2840, 4730 MFP
HP LaserJet M3027 MFP, M3035 MFP, M4345 MFP, M5025 MFP, M5035 MFP, M9040 MFP, M9050 MFP, 3050, 3052, 3055, 3380, 3390, 3392
HP Officejet Pro K8600, L7300, L7500, L7600, L7700, 8500

Du finner en komplett liste over rekvisita, medier og tilbehør på HPs nettsted <http://www.hp.com>

<http://www.hp.com>

