



Získajte to najlepšie z oboch svetov — zdieľajte tlačiarne a multifunkčné zariadenia HP prostredníctvom bezdrôtových sietí a sietí s pevným pripojením. Odosielajte a tlačte dokumenty chránené IPSec, 802.11x a ďalšími možnosťami pre šifrovanie. Vychutnajte si jednoduchú inštaláciu, nastavenie a správu.

Ideálne pre riadené aj neriadené prostredia, ktoré potrebujú bezpečné bezdrôtové riešenie na zlúčenie tlačiarní a multifunkčných zariadení do súčasnej bezdrôtovej siete.

Vaše dôverné informácie zostanú v bezpečí s viacerými funkciami pre zabezpečenie.

Odosielajte údaje pre tlač v sieti IP použitím IPSec s asistenciou pre urýchlenie šifrovania a získajte rýchle overenie a šifrovanie „point-to-point“. Ochráňte svoje údaje a zabezpečte si prenosy s možnosťami pre zabezpečenie bezdrôtovej siete, vrátane SNMPv3, SSL/TLS (HTTPS), IPsec/Firewall a overenie portu (802.1x). Získajte viac adres IP než s IPv4 využitím sieťových funkcií ďalšej generácie IPv6, navyše získate vylepšené smerovanie, autokonfiguráciu a pridanú vrstvu zabezpečenia.

Do bezdrôtovej siete pripojte rôzne typy tlačiarní alebo ich pripojte ku systému Ethernet.

Pomocou tohto Wi-Fi certifikovaným tlačovým serverom môžete sieťovú tlačiareň HP jednoducho zdieľať v bezdrôtovej sieti 802.11b/g. Podporuje operačný systém Microsoft® a Apple, takže zlúčenie s vašou existujúcou sieťou bude hladké. Pracovným skupinám umožní bezpečné zdieľanie tlačiarní HP v sieti pomocou rýchleho, pevného pripojenia s podporou 10/100 Base-TX Fast Ethernet. Porty High-speed USB 2.0 vám umožnia pripojiť sa k rôznym operačným systémom, sieťovým protokolom, tlačiarňam HP a multifunkčným zariadeniam.

Pripojte sa s jednoduchou inštaláciou, nastavením a sieťovým manažmentom.

Vychutnajte si jednoduchú inštaláciu: pripojte sa pomocou portu High-speed USB 2.0, nakonfigurujte a môžete tlačiť. Sprievodca inštaláciou sieťovej tlačiarne poskytuje intuitívne užívateľské rozhranie, jednoduché riešenie problémov, diagnostické nástroje a inštaláciu základnej cesty pre tlač. Stav servera môžete monitorovať s pohodlnými stavovými svetelnými značkami a testovacím tlačidlom. Tlačiarne môžete riadiť aj na diaľku: Doplnok HP Web Jetadmin a vložený webový server umožňujú individuálnu konfiguráciu siete, správu a diagnostiku tlačiarne zo štandardného webového prehľadávača.

Technické špecifikácie

Typ siete	bezdrôtový Ethernet 802.11b/g , Ethernet, Fast Ethernet 802.3 RJ45 (10/100Base-TX)
Konektivita	Bezdrôtový Ethernet 802.11b/g, Ethernet, Fast Ethernet 802.3 RJ45 (10/100 Base-TX), Hi-Speed USB 2.0
Externé v/v porty	1 Hi-Speed USB 2.0, 1 Ethernet, 1 bezdrôtový Ethernet
Typ tlačového servera	Externé
Obsahuje softvér	Sprievodca inštaláciou sieťových tlačiarň HP, doplnok HP Jetdirect Assistant
Vstavaný webový server, Jetdirect	Áno
Inštalácia, konfigurácia a správa so softvérom HP Web Jetadmin	Áno
Podporované prehliadacie programy	Microsoft® Internet Explorer 6.0 a vyšší, Mozilla 2.x a vyšší, Firefox 2.x a vyšší, Safari, Chrome
Pamäť	Štandardné : 32 MB ; Blesk : 8 MB
Aktualizovateľný firmvér	Áno
Kompatibilné operačné systémy	Microsoft® Windows® Server 2003, Server 2008, XP, 2003 64-bitová verzia, 2008 64-bitová verzia, XP 64-bitová verzia, Windows Vista®, 64-bitová verzia; Mac OS X v10.2, v10.3, v10.4 a vyššia verzia; Novell® 5.1 a vyšší; RED HAT Linux 7.x a vyššie verzie; SUSE Linux 8.x a novší; HP-UX 10.20, 11.x, 11.i; Solaris® 2.5 a novší (len systémy SPARC®); IBM® AIX 3.2.5 a novší 1; MPE-iX; Citrix® Presentation Server; Windows® Terminal Services
Podporované sieťové protokoly	IPv4/IPv6: kompatibilný s Apple Bonjour, SNMPv1/v2c/v3, HTTP, HTTPS, FTP, TFTP, Port 9100, LPD, IPP, Secure-IPP, WS Discovery, WS Print, IPsec/Firewall; IPv6: DHCPv6, MLDv1, ICMPv6; IPv4: Auto-IP, SLP, Telnet, IGMPv2, BOOTP/DHCP, WINS, priamy režim IP
Správa zabezpečenia – popis	Zabezpečenie správy: SNMPv3, SSL/TLS (HTTPS), IPsec/Firewall; Overenie portu (802.1x): Pevne pripojené (EAP-PEAP, EAP-TLS) Bezdrôtové (EAP-PEAP, LEAP, EAP-TLS); Bezpečnosť bezdrôtovej siete: overenie WPA, WPA2; šifrovanie AES, TKIP, WEP (40/64-bitové a 104/128-bitové)
Rozsahy parametrov prostredia	
Prevádzková teplota	0 až 40 °C
Skladovacia teplota	-40 až 70 °C
Prevádzková vlhkosť	Relatívna vlhkosť 15 až 95 %
Skladovacia vlhkosť	Relatívna vlhkosť 15 až 95 %
Výžadované napájanie	Vstupné napätie 220 až 240 V striedavého prúdu, 50 Hz, výstupné napätie 12 V jednosmerného prúdu, 1A
Príkon	Max. 6,5 W
Typ napájania	Externé
Certifikácia produktu	
Elektromagnetická kompatibilita	EÚ (Vyhláška EMC) 89/336/EEC (EN 55022: 1998 Trieda B, EN 55024: 1998+A1 2001+A2: 2003, EN 61000-3-2: 2000, EN 61000-3-3: +A1: 2001)
Bezpečnosť	EÚ (Nízkonapäťová vyhláška 73/23/EEC), IEC 60950: 1999 3. vydanie/EN 60950: 2000
Bezdrôtová komunikácia	EÚ (Smernica R&TTE 1999/5/EC, EN 301, EN 301 489-17, EN 300 328
Rozmery (š x h x v)	Bez balenia: 100 x 135 x 33 mm, balené: 249 x 130 x 75 mm
Hmotnosť	Bez balenia: 0,14 kg, balené: 1,01 kg
Záruka	Obmedzená záruka jeden rok na hardvér, vrátenie výrobku spoločnosti HP. Možnosti záruky a podpory sa líšia podľa produktu, krajiny a miestnych právnych predpisov.

Objednávkové informácie

J8021A	Bezdrôtový tlačový server HP Jetdirect ew2500 802.11b/g, napájací zdroj, kábel USB, kábel LAN/Ethernet, inštalčná dokumentácia, softvér HP na CD-ROM-e.
---------------	---

Podporované tlačiarne

Najlepšie spolupracuje s tlačiarňami: HP Business Inkjet 2300, 2800
HP Color LaserJet CP1515, CP1518, CP2025, CP3505, CP3525, CP4005, CP4025, CP4525, CP5225, CP6015, 2600, 2605, 2700, 3000, 3600, 3800, 4700, 5550
HP LaserJet P2014, P2015, P2035, P2055, P3005, P3015, P4014, P4015, P4515, 1160, 1320, 4240, 4250, 4350, 5200
HP Officejet Pro K550, K850, K5300, K5400, 8000
Multifunkčné zariadenia a tlačiarne All-in-One: HP Color LaserJet CM1015 MFP, CM1017 MFP, CM3530 MFP, CM4730 MFP, CM6030 MFP, CM6040 MFP, 2820, 2840, 4730 MFP
HP LaserJet M3027 MFP, M3035 MFP, M4345 MFP, M5025 MFP, M5035 MFP, M9040 MFP, M9050 MFP, 3050, 3052, 3055, 3380, 3390, 3392
HP Officejet Pro K8600, L7300, L7500, L7600, L7700, 8500

Pre úplný zoznam spotrebného tovaru, médií a príslušenstva navštívte webovú stránku HP na <http://www.hp.com>

<http://www.hp.com>

