



Få det bästa av två världar — dela HP-skrivare och multifunktionsprodukter via trådlösa eller trådbundna nätverk. Sänd och skriv ut dokument som skyddas av IPSec, 802.11x och ett flertal krypteringsalternativ. Njut av enkel installation, konfiguration och administration.

Idealisk för administrerade och oadministrerade miljöer som behöver en säker trådlös lösning för integrering av skrivare och MFP:er i det befintliga trådlösa nätverket.

Försäkra dig om att din konfidentiella information förblir privat med flera olika säkerhetsfunktioner.

Sänd utskriftsdata över ditt IP-nätverk med IPSec assisterat av en krypteringsaccelerator så får du snabb autentisering och punkt-till-punkt-kryptering. Skydda dina data och säkra dina överföringar med en försvarslinje av alternativ för trådlös säkerhet, inklusive SNMPv3, SSL/TLS (HTTPS), IPSec/Firewall och portautentisering (802.1x). Erhåll fler IP-adresser än IPv4 samt nästa generations IPv6-nätverksfunktioner, inklusive förbättrad routing och autokonfigurering, plus ett ytterligare säkerhetslager.

Integrera ett brett urval skrivare i ditt trådlösa nätverk eller anslut dig till ditt Ethernet-system.

Dela enkelt din nätverksberedda HP-skrivare i ett trådlöst 802.11b/g-nätverk med den här Wi-Fi-certifierade printservern. Den stöder både Microsoft®- och Apple-operativsystem vilket ger smidig integrering i ditt befintliga nätverk. Tack vare stödet för 10/100 Base-TX Fast Ethernet kan arbetsgrupper på ett säkert sätt dela HP-skrivare i ett nätverk via en snabb, trådbunden anslutning. Anslut den till ett brett urval operativsystem, nätverksprotokoll, HP-skrivare och multifunktionsenheter via USB 2.0-portar med hög hastighet.

Anslut dig genom enkel installation, konfiguration och nätverksadministration.

Njut av enkel installation: anslut den via Hi-Speed USB 2.0-porten, konfigurera den och sätt igång och skriv ut. Guiden för installation av nätverksskrivare tillhandahåller ett lättbegripligt gränssnitt, enkel felsökning, verktyg för diagnostik och installation av en grundläggande utskriftsförbindelse. Övervaka serverstatusen med hjälp av bekväma indikatorlampor och en testknapp. Hantera skrivarna på distans: HP Web Jetadmin och en inbyggd webbserver möjliggör en-till-en-nätverkskonfiguration, administration och skrivardiagnostisering från en standardwebbläsare.

Tekniska specifikationer

Nätverkstyper	802.11b/g trådlöst Ethernet, Ethernet, Fast Ethernet 802.3 RJ45 (10/100 Base-TX)
Anslutning	802.11b/g trådlöst Ethernet, Ethernet, Fast Ethernet 802.3 RJ45 (10/100 Base-TX), Hi-Speed USB 2.0
Externa I/O-portar	1 Hi-Speed USB 2.0, 1 Ethernet, 1 trådlöst Ethernet
Typ av printserver	Extern
Medföljande program	HPs guide för installation av nätverksskrivare, HP Jetdirect Assistant
Inbyggd webbserver, Jetdirect.	Ja
Installera, konfigurera och administrera med HP Web Jetadmin	Ja
Webbläsare stöds	Microsoft® Internet Explorer 6.0 och senare, Mozilla 2.x och senare, Firefox 2.x och senare, Safari, Chrome
Minne	Standard : 32 MB ; Blixt : 8 MB
Uppgraderingsbar fast programvara	Ja
Kompatibla operativsystem	Microsoft® Windows® Server 2003, Server 2008, XP, 2003 64-bitars, 2008 64-bitars, XP 64-bitars, Windows Vista®, 64-bitars; Mac OS X v10.2, v10.3, v10.4 och senare; Novell® 5.1 och senare; RED HAT Linux 7.x och senare; SUSE Linux 8.x och senare; HP-UX 10.20, 11.x, 11.1.; Solaris® 2.5 och senare (endast SPARC®-system); IBM® AIX 3.2.5 och senare 1; MPE-iX; Citrix® Presentation Server; Windows® Terminal Services
Stöd för nätverksprotokoll	IPv4/IPv6: Apple Bonjour-kompatibel, SNMPv1/v2c/v3, HTTP, HTTPS, FTP, TFTP, Port 9100, LPD, IPP, Secure-IPP, WS Discovery, WS Print, IPsec/Firewall; IPv6: DHCPv6, MLDv1, ICMPv6; IPv4: Auto-IP, SLP, Telnet, IGMPv2, BOOTP/DHCP, WINS, IP Direct Mode
Säkerhetsshantering	Administrationssäkerhet: SNMPv3, SSL/TLS (HTTPS), IPsec/Firewall; Portautentisering (802.1x): Trådbundet (EAP-PEAP, EAP-TLS), trådlöst (EAP-PEAP, LEAP, EAP-TLS); Säkerhet för trådlösa nätverk: WPA- och WPA2-autentisering; AES-, TKIP- och WEP-kryptering (40/64-bitars och 104/128-bitars)
Miljökrav	
Drifttemperatur	0 till 40 °C
Förvaringstemperatur	-40 till 70 °C
Luffuktighet vid drift	15 till 95% relativ luffuktighet
Luffuktighet vid förvaring	15 till 95% relativ luffuktighet
Strömkrav	Inspänning 220 till 240 V~, 50 Hz, utspänning 12 V DC, 1 A
Strömförbrukning	6,5 W max
Nättaggregatstyp	Extern
Produktgodkännanden	
Elektromagnetisk kompatibilitet	EU (EMC-direktivet) 89/336/EEC (EN 55022: 1998 klass B, EN 55024: 1998+A1 2001+A2: 2003, EN 61000-3-2: 2000, EN 61000-3-3: +A1: 2001)
Säkerhet	EU (lågspänningsdirektivet 73/23/EEG), IEC 60950: 1999 tredje utgåvan/EN 60950: 2000
Trådlös telekommunikation	EU (R&TTE-direktivet 1999/5/EG, EN 301, EN 301 489-17, EN 300 328
Yttermått (b x d x h)	Utan emballage: 100 x 135 x 33 mm, med emballage: 249 x 130 x 75 mm
Vikt	Utan emballage: 0,14 kg, med emballage: 1,01 kg
Garanti	1 års begränsad hårdvarugaranti med retur till HP. Garanti- och supportalternativ varierar beroende på produkt, land och lokal lagstiftning.

Beställningsinformation

J8021A	HP Jetdirect ew2500 802.11b/g trådlös printserver, nättaggregat, USB-kabel, LAN/Ethernet-kabel, installationsdokumentation, CD-ROM med HP-programvara.
---------------	---

Skrivare som stöds

Fungerar bäst med följande skrivare: HP Business Inkjet 2300, 2800
HP Color LaserJet CP1515, CP1518, CP2025, CP3505, CP3525, CP4005, CP4025, CP4525, CP5225, CP6015, 2600, 2605, 2700, 3000, 3600, 3800, 4700, 5550
HP LaserJet P2014, P2015, P2035, P2055, P3005, P3015, P4014, P4015, P4515, 1160, 1320, 4240, 4250, 4350, 5200
HP Officejet Pro K550, K850, K5300, K5400, 8000
Multifunktions- och all-i-ett-skrivare: HP Color LaserJet CM1015 MFP, CM1017 MFP, CM3530 MFP, CM4730 MFP, CM6030 MFP, CM6040 MFP, 2820, 2840, 4730 MFP
HP LaserJet M3027 MFP, M3035 MFP, M4345 MFP, M5025 MFP, M5035 MFP, M9040 MFP, M9050 MFP, 3050, 3052, 3055, 3380, 3390, 3392
HP Officejet Pro K8600, L7300, L7500, L7600, L7700, 8500

För en fullständig lista över förbrukningsartiklar, medier och tillbehör, se HP:s webbplats vid <http://www.hp.com>

<http://www.hp.com>

