



## Εκτυπωτές HP Designjet T620 series

Ένας αξιόπιστος εκτυπωτής 610 mm για  
μικρές ομάδες εργασίας CAD/GIS.



### Πετύχετε περισσότερα σε λιγότερο χρόνο με απλή ρύθμιση και εύκολη κοινή χρήση.

- Προλάβετε άνετα τις προθεσμίες: με ταχύτητες έως 35 δευτερόλεπτα ανά σελίδα A1<sup>1</sup>, μπορείτε να εκτυπώσετε εργασίες CAD/GIS έως 3 φορές ταχύτερα σε σχέση με τον εκτυπωτή HP Designjet 510<sup>2</sup>
- Απολαύστε εύκολη κοινή χρήση, χάρη στην ενσωματωμένη κάρτα δικτύου
- Εκτυπώστε δέσμες αρχείων<sup>3</sup> εύκολα, χωρίς να ανοίξετε κάποια εφαρμογή, χρησιμοποιώντας το δωρεάν βοηθητικό πρόγραμμα HP Instant Printing Utility
- Η έξυπνη τεχνολογία, ενσωματωμένη σε Αυθεντικά αναλώσιμα HP, παρέχει χαρακτηριστικά εξοικονόμησης χρόνου για τη βελτιστοποίηση της ποιότητας και της αξιοπιστίας της εκτύπωσης

### Αυξήστε την επικοινωνιακή σας δύναμη με καθαρά, ακριβή σχέδια και πολύχρωμες παρουσιάσεις.

- Εξασφαλίστε ακριβή λεπτομέρεια και ποιότητα γραμμών, πραγματικά ουδέτερο γκρι και μια ευρεία γκάμα ζωνών χρωμάτων με το σύστημα εκτύπωσης 6 μελανών, συμπεριλαμβανομένων 2 μαύρων μελανών HP Vivera (μαύρο ματ και φωτογραφικό μαύρο) και γκρι μελάνης
- Αναπαράγετε τις λεπτομέρειες με πιστότητα με ελάχιστο πλάτος γραμμής 0,02 mm<sup>4</sup> και εξαιρετικά ακριβή σχέδια με ακρίβεια γραμμών 0,1%
- Δημιουργήστε εντυπωσιακές αφίσες μεγάλου μεγέθους που διαβιβάζουν με σαφήνεια το μήνυμά σας με Serif PosterDesigner Pro για HP<sup>5</sup>
- Εκτυπώστε σε νέα χαρτιά HP bond και ανακυκλωμένο χαρτί HP Bond

### Εστιάστε στη δημιουργία των σχεδίων σας με αυτό τον γρήγορο και αξιόπιστο εκτυπωτή.

- Εργαστείτε με άνεση με 2 GB αποκλειστικής μνήμης, η οποία παρέχεται για ταχύτερη επεξεργασία των πιο περίπλοκων αρχείων
- Απολαύστε μεγαλύτερη υποστήριξη λειτουργικού συστήματος με αυθεντικά HP-GL/2 και RTL
- Απρόσκοπτη αναβάθμιση: οι δυνατότητες προσομοίωσης χρώματος επιτρέπουν να αναπαράγετε τα ίδια, σταθερά χρώματα, όπως και στον προηγούμενο Designjet
- Χρησιμοποιήστε τις εκτυπώσεις αμέσως, καθώς οι μελάνες HP Vivera στεγνώνουν γρήγορα και παρέχουν ανθεκτικότητα στο μούτζουρωμα



<sup>1</sup> Με χρήση εξαρτήματος HP-GL/2, λειτουργία γρήγορης εκτύπωσης σε απλό χαρτί; Δεν περιλαμβάνεται χρόνος παρέμβασης

<sup>2</sup> Σε σύγκριση με τους εκτυπωτές HP Designjet 510 Plus series, με βάση 4 αντίγραφα 50 σελίδων A1, χρησιμοποιώντας τυπική ποιότητα εκτύπωσης σε απλό χαρτί; Δεν περιλαμβάνεται χρόνος παρέμβασης

<sup>3</sup> Αρχεία HP-GL/2, DWF, PDF, JPEG, TIFF και MS Office 2007 (Word, Excel, Powerpoint)

<sup>4</sup> HP-GL/2 επεξεργασία

<sup>5</sup> Το Serif PosterDesigner Pro για HP είναι προαιρετικό, βοηθητικό λογισμικό, διατίθεται ξεχωριστά.

# Εκτυπωτές HP Designjet T620 series

## ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

<b>Ταχύτητα εκτύπωσης</b>	
Γραμμικά σχέδια	Γρήγορη: 35 δευτ./σελίδα, 72 εκτυπώσεις A1 την ώρα
<b>Εκτύπωση</b>	
Ανάλυση εκτύπωσης	Βελτιστοποιημένη ανάλυση μέχρι 2.400 x 1.200 dpi
Περιθώρια (επάνω x κάτω x αριστερά x δεξιά)	Ρολό: 5 mm (πάνω), 5 mm (δεξιά), 5 mm (αριστερά), 5 mm (κάτω) Φύλλο: 5 mm (πάνω), 5 mm (δεξιά), 5 mm (αριστερά), 16,75 mm (κάτω)
Τεχνολογία	Θερμική εκτύπωση inkjet HP
Τύποι μελάνης	Τύπου dye (C, M, Y, G, PK), τύπου pigment (MK)
Χρώματα μελάνης	6 (κυανό, γκρι, ματζέντα, μαύρο ματ, φωτογραφικό μαύρο, κίτρινο)
Ψεκασμός/Σταγόνα μελανιού	6 pl (C, M, PK, G), 9 pl (Y, MK)
Ακρίβεια γραμμών	+/- 0,1% (+/- 0,1% του καθορισμένου μήκους διανύσματος ή +/- 0,1 mm - όποιο είναι μεγαλύτερο - στους 233°C, σχετική υγρασία 50-60% σε υλικό εκτύπωσης A0 σε λειτουργία εκτύπωσης "Βέλτιστη" ή "Κανονική" με HP Mat φιλμ)
Ελάχιστο πάχος γραμμής	0,02 mm (HP-GL/2 επεξεργασία)
Ελάχιστο εγγυημένο πλάτος γραμμής	0,06 mm (ISO/IEC 13660:2001(E))
Μέγιστο μήκος εκτύπωσης	91,4 m
<b>Ποιότητα εικόνας</b>	
Μέγιστη οπτική πυκνότητα	Μέγιστη οπτική πυκνότητα μαύρου 2,15 (ελάχ. 6 L*)
<b>Μέσα</b>	
Χειρισμός	Τροφοδότης μεμονωμένων φύλλων, τροφοδότης ρολού, αυτόματος κόπτης
Τύποι	Χαρτί bond και χαρτί με επικάλυψη, χαρτί τεχνικών σχεδίων, φιλμ, φωτογραφικό χαρτί, με οπισθοφωτισμό, αυτοκόλλητο
Βάρος	60 έως 328 g/m <sup>2</sup>
Μέγεθος	210 x 279 έως 610 x 1676 mm
Πάχος	Έως 0,8 mm
<b>Μνήμη</b>	
Βασική	Αποκλειστική μνήμη επεξεργασίας αρχείων 2 GB (μνήμη RAM 384 MB)
Σκληρός δίσκος	Κανένα
<b>Συνδεσιμότητα</b>	
Διασφές (βασικές)	1 θύρα Fast Ethernet (100Base-T), 1 θύρα Hi-Speed USB 2.0, 1 βοηθητική υποδοχή EIO Jetdirect
Διασφές (προαιρετικές)	Διακομιστές εκτυπώσεων HP Jetdirect
Γλώσσες εκτύπωσης (βασικές)	HP-GL/2, HP-RTL, CALS G4, HP PCL 3 GUI
Συμπεριλαμβανόμενα προγράμματα οδήγησης	Προγράμματα οδήγησης HP-GL/2, HP-RTL για Windows® (βελτιστοποιημένα για AutoCAD 2000 και νεότερες εκδόσεις). Πρόγραμμα οδήγησης HP PCL 3 GUI για Mac OS X. Υποστήριξη για περιβάλλοντα Citrix® XenApp και Citrix® XenServer
<b>Προτεινόμενες απαιτήσεις συστήματος</b>	
Mac	Mac OS X v10.4, v10.5: Επεξεργαστής PowerPC G4, G5 ή Intel® Core. Μνήμη RAM 1 GB. 2 GB διαθέσιμος χώρος στον σκληρό δίσκο
Windows	Microsoft® Windows® XP Home/Professional (SP2 ή νεότερη έκδοση): Οικογένεια Intel® Pentium® ή οικογένεια AMD® K6®/Athlon®/Duron® (1 GHz), 1 GB RAM, 2 GB διαθέσιμος χώρος στο σκληρό δίσκο. Windows Vista® Home Premium/Business/Ultimate: Επεξεργαστής 32-bit (x86) ή 64-bit (x64) (1 GHz), 2 GB RAM, 2 GB διαθέσιμος χώρος στο σκληρό δίσκο
<b>Διαστάσεις (π x β x υ)</b>	
Εκτυπωτής	1262 x 661 x 391 mm
Αποστολή	1440 x 766 x 623 mm
<b>Βάρος</b>	
Εκτυπωτής	47 kg
Αποστολή	89 kg
<b>Περιεχόμενα συσκευασίας</b>	
CK835A	Εκτυπωτής, κεφαλές εκτύπωσης (3 x 2 χρώματα ή κάθε μια), αρχικά δοχεία μελάνης, Σύστημα οδηγός αναφοράς, αφίσα εγκατάστασης, αφίσα Serif PosterDesigner Pro, λογισμικό έναρξης, καλώδιο τροφοδοσίας
<b>Συνθήκες λειτουργίας</b>	
Θερμοκρασία λειτουργίας	5 έως 40°C
Συνιστώμενη θερμοκρασία λειτουργίας	15 έως 35°C (ανάλογα με τον τύπο χαρτιού)
Θερμοκρασία αποθήκευσης	-25 έως 55°C
Συνιστώμενη υγρασία λειτουργίας	20 έως 80% RH (ανάλογα με τον τύπο χαρτιού)
Υγρασία αποθήκευσης	0 έως 95% RH
<b>Ακουστική</b>	
Ένταση ήχου	57 dB(A), 29 dB(A) (κατάσταση αναμονής)
Ισχύς ήχου	6,9 B(A), 4,4 B(A) (κατάσταση αναμονής)
<b>Κατανάλωση ισχύος</b>	
Μέγιστο	120 W μέγιστη (ενεργός), 29 W (σε κατάσταση αναμονής), < 9,5 W / < 27,5 W με ενσωματωμένο DFE (σε λειτουργία powersave), 0,1 W (απενεργοποιημένος)
Απαιτήσεις ισχύος	Τάση εισόδου (αυτόματη ρύθμιση) 100 έως 240 VAC (+/-10%), 50/60 Hz (+/- 3 Hz), 2 A μέγ.
<b>Πιστοποίηση</b>	
Ασφάλεια	EE (συμβατότητα LVD και EN 60950-1), Ρωσία (GOST)
Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα	Συμβατότητα με τις απαιτήσεις σχετικά με προϊόντα Class B: EE (Οδηγία EMC)
Περιβαλλοντικά στοιχεία	Energy Star, WEEE, EU RoHS, REACH, EuP, FEMP
ENERGY STAR	Ναι
<b>Εγγύηση</b>	
	Βασική εγγύηση: επιτόπου υποστήριξη την επόμενη εργάσιμη ημέρα για ένα έτος. Οι επιλογές εγγύησης και υποστήριξης ποικίλλουν ανά προϊόν, χώρα και τοπικές νομικές απαιτήσεις.

## ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΑΡΑΓΕΛΙΑΣ

<b>Προϊόν</b>	Εκτυπωτής HP Designjet T620 610 mm
<b>Εξαρτήματα</b>	
Q6663A	Βάση HP Designjet Zx100/Tx100/Tx10 24 ιντσών
Q6700A	Άξονας HP Designjet Zx100/Tx100/Tx10, 24 ιντσών
J7961G	Server εκτύπωσης HP Jetdirect 635n για IPv6/IPsec
CN088A	Λογισμικό Serif PosterDesigner Pro για εκτυπωτές HP Designjet
<b>Αναλώσιμα μελάνης</b>	
C9397A	Δοχείο μαύρης φωτογραφικής μελάνης HP 72, 69 ml
C9398A	Δοχείο κυανής μελάνης HP 72, 69 ml
C9399A	Δοχείο μελάνης ματζέντα HP 72, 69 ml
C9400A	Δοχείο κίτρινης μελάνης HP 72, 69 ml
C9401A	Δοχείο γκρι μελάνης HP 72, 69 ml
C9403A	Δοχείο μαύρης ματ μελάνης HP 72, 130 ml
C9370A	Δοχείο μαύρης φωτογραφικής μελάνης HP 72, 130 ml
C9371A	Δοχείο κυανής μελάνης HP 72, 130 ml
C9372A	Δοχείο μελάνης ματζέντα HP 72, 130 ml
C9373A	Δοχείο κίτρινης μελάνης HP 72, 130 ml
C9374A	Δοχείο γκρι μελάνης HP 72, 130 ml
C9380A	Κεφαλή εκτύπωσης HP 72, γκρι και μαύρη φωτογραφική
C9383A	Κεφαλή εκτύπωσης HP 72 Magenta and Cyan Printhead, ματζέντα και κυανό
C9384A	Κεφαλή εκτύπωσης HP 72 Matte Black and Yellow Printhead, μαύρο ματ και κίτρινο
<b>Αναλώσιμα μέσων</b>	
Q6626A	Ανθεκτικό ματ χαρτί HP Super Heavyweight Plus Matte Paper-610 mm x 30,5 m (60,96 cm x 100 ft)
C6029C	Ενισχυμένο χαρτί με επικάλυψη HP-610 mm x 30,5 m (24 in. x 100 πόδια)
C6019B	Χαρτί HP με επικάλυψη-610 mm x 45,7 m (24 in. x 150 πόδια)
C6035A	Κατάλευκο χαρτί Inkjet HP-610 mm x 45,7 m
Q1396A	Χαρτί bond γενικής χρήσης HP-610 mm x 45,7 m (24 ιντσες x 150 πόδια)
CG889A	Ανακυκλωμένο χαρτί HP Bond 610 mm x 45,7 m (24 in. x 150 πόδια)
C3869A	Χαρτί HP Natural Tracing Paper-610 mm x 45,7 m (60,96 cm x 150 ft)
C3876A	Φιλμ HP Clear Film-610 mm x 22,9 m (60,96 cm x 75 ft)
51642A	Ματ φιλμ HP-610 mm x 38,1 m (24 in. x 125 πόδια)
Q1420A	Ημιμαλαστερό φωτογραφικό χαρτί HP Universal Semi-gloss Photo Paper-610 mm x 30,5 m (24 in x 100 ft)
Q1426A	Έξτρα γυαλιστερό φωτογραφικό χαρτί HP Universal High-gloss Photo Paper-610 mm x 30,5 m (60,96 cm x 100 ft)

## Υπηρεσίες και υποστήριξη

- US261E** HP Care Pack, επιτόπου απόκριση την επόμενη εργάσιμη ημέρα 5 έτη.
- US262E** HP Care Pack, επιτόπου απόκριση την επόμενη εργάσιμη ημέρα 4 έτη.
- US263E** HP Care Pack, επιτόπου απόκριση την επόμενη εργάσιμη ημέρα 3 έτη.
- US256E** HP Care Pack, επιτόπου απόκριση την ίδια εργάσιμη ημέρα 4 ωρών, 13x5, 3 έτη.
- US257PE** HP Care Pack, επιτόπου απόκριση την επόμενη εργάσιμη ημέρα μετά την εγγύηση, 1 έτος.
- US252PE** HP Care Pack, επιτόπου απόκριση την ίδια εργάσιμη ημέρα 4 ωρών 13x5, μετά την εγγύηση, 1 έτος

Για περισσότερα υλικά και μεγέθη μέσων μεγάλου μεγέθους HP, επισκεφτείτε το <http://www.hp.com/go/designjet/supplies>

Για πληροφορίες επισκεφτείτε το <http://www.hp.com>

© Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι μόνοι εγγυήσεις για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της HP περιλαμβάνονται στις ρητές δηλώσεις που συνοδεύουν τέτοια προϊόντα και υπηρεσίες. Κανένα στοιχείο στο παρόν πρέπει να κληφθεί ως πρόσθετη εγγύηση. Η HP δε θα είναι υπεύθυνη για τεχνικά ή συντακτικά λάθη ή παραλείψεις του παρόντος.

4AA2-8298ELE Δημοσίευση στην EMEA Οκτώβριος 2009

