



Stampante HP Designjet T620

Una stampante da 610 mm affidabile per piccoli gruppi di lavoro CAD/GIS.



Aumenta la produttività grazie a installazione e condivisione semplificate.

- Per rispettare le scadenze senza problemi: con velocità pari a 35 secondi per pagina A1¹, è possibile stampare progetti CAD/GIS fino a 3 volte più rapidamente rispetto alla HP Designjet 510²
- Scheda per la connettività di rete integrata per una facile condivisione
- Stampa semplice di gruppi di file³ senza utilizzare alcuna applicazione, grazie all'utility gratuita HP Instant Printing
- La tecnologia integrata nei materiali di consumo originali HP consente di risparmiare tempo e ottimizzare qualità ed affidabilità della stampa

Aumenta il potere della comunicazione con disegni nitidi e precisi e presentazioni ricche di colore.

- Precisione ed accuratezza delle linee, veri grigi neutri e un'ampia gamma di colori vivaci con il sistema di stampa a 6 inchiostri comprendente 2 inchiostri neri HP Vivera (nero opaco e nero fotografico) e un inchiostro grigio
- Produce dettagli precisi con larghezza minima di linea pari a 0,02 mm⁴ e disegni con accuratezza della linea dello 0,1%
- Straordinari poster di grande formato che comunicano i vostri messaggi chiaramente con Serif PosterDesigner Pro for HP⁵
- Stampe eccezionali sulle nuove carte universali HP Bond e sulle nuove carte universali riciclate HP Bond (100% carta riciclata).

Resta concentrato sulle tue creazioni grazie a questa stampante veloce ed affidabile.

- È possibile lavorare senza problemi grazie ai 2 GB di memoria dedicata, all'elaborazione rapida dei file anche i più complessi
- Miglior connettività con i linguaggi di stampa HP-GL/2 e RTL originale
- Aggiornamento senza problemi: le funzionalità di emulazione del colore consentono di riprodurre in modo coerente gli stessi colori della precedente stampante Designjet
- Stampe maneggiabili subito e senza sbavature grazie agli inchiostri HP Vivera a rapida asciugatura.



¹ Con l'utilizzo del linguaggio HP-GL/2, modalità veloce su carta comune

² Rispetto alla stampante HP Designjet serie 510 Plus, in base a 4 copie di 50 pagine A1 con qualità di stampa normale su carta comune

³ File HP-GL/2, DWF, PDF, JPEG, TIFF, e MS Office 2007 (Word, Excel, Powerpoint)

⁴ HP-GL/2 indirizzabile

⁵ Serif PosterDesigner Pro per HP è un software opzionale; da acquistare separatamente.

Stampante HP Designjet T620

SPECIFICHE TECNICHE

Velocità di stampa	
Disegni al tratto	Modalità veloce: 35 sec/pagina, 72 stampe A1 all'ora
Stampa	
Risoluzione di stampa	Fino a 2.400 x 1.200 dpi ottimizzati
Margini (superiore x inferiore x sinistro x destro)	Rotolo: 5 mm (superiore), 5 mm (destro), 5 mm (sinistro), 5 mm (inferiore) Foglio: 5 mm (superiore), 5 mm (destro), 5 mm (sinistro), 16,75 mm (inferiore)
Tecnologia	Stampa a getto termico d'inchiostro
Tipi di inchiostro	Nero opaco: inchiostro pigmentato HP; ciano, grigio, magenta, nero fotografico, giallo: inchiostro dye HP
Colori inchiostro	6 (ciano, grigio, magenta, nero opaco, nero fotografico, giallo)
Goccia d'inchiostro	6 pl (C, M, PK, G), 9 pl (Y, MK)
Precisione delle linee	+/- 0,1% (+/-0,1% della lunghezza del vettore specificato o +/- 0,1 mm (il maggiore dei due) a 23 °C, 50-60% umidità relativa, su supporto di stampa A0 HP in modalità Migliore o Normale con pellicola opaca HP)
Larghezza minima della linea	0,02 mm (HP-GL/2 indirizzabile)
Ampiezza linea minima garantita	0,06 mm (ISO/IEC 13660:2001(E))
Massima lunghezza di stampa	91,4 m (dipende dall'applicazione e dal sistema operativo)
Qualità dell'immagine	
Massima densità ottica	Densità ottica massima del nero di 2,15 (6 L * min)
Supporti	
Gestione	Alimentazione a fogli singoli, a rotolo, taglierina automatica
Tipi	Carta normale e patinata, carta per progetti tecnici, pellicola, carta fotografica, supporti traslucidi, supporti autoadesivi
Peso	da 60 a 328 g/m ²
Dimensioni	da 210 x 279 a 610 x 1676 mm
Spessore	Fino a 0,8 mm
Memoria	
Standard	2 GB di memoria dedicata all'elaborazione dei file (384 MB di RAM)
Disco rigido	No
Connettività	
Interfacce (standard)	1 porta fast Ethernet (100Base-T), 1 porta Hi-Speed USB 2.0, 1 slot accessorio EIO Jetdirect
Interfacce (opzionale)	Server di stampa HP Jetdirect
Linguaggi di stampa (standard)	HP-GL/2, HP-RTL, CALS-G4 G4, HP PCL 3 GUI
Driver inclusi	Driver HP-GL/2, HP-RTL per Windows® (ottimizzato per AutoCAD 2000 e superiori); Driver HP-PCL3-GUI per Mac OS X; supporto per ambienti Citrix® XenApp e Citrix® XenServer
Requisiti di sistema consigliati	
Mac	Mac OS X v10.4, v10.5: Processore PowerPC G4, G5 o Intel® Core; 1 GB di RAM; 2 GB di spazio libero su disco fisso
Windows	Microsoft® Windows® XP Home/Professional (SP2 o superiore): Processore famiglia Intel® Pentium® o famiglia AMD® K6®/Athlon®/Duron® (1 GHz), 1 GB di RAM, 2 GB di spazio disponibile su disco rigido; Windows Vista® Home Premium/Business/Ultimate: processore a 32 bit (x86) o 64 bit (x64) (1 GHz), 2 GB di RAM, 2 GB di spazio libero su disco
Dimensioni (l x p x a)	
Stampanti	1262 x 661 x 391 mm
Imballata	1440 x 766 x 623 mm
Peso	
Stampanti	47 kg
Imballata	89 kg
Contenuto della confezione	
CK835A	Stampante, testine di stampa (3x2 colori), cartucce d'inchiostro (starter kit), guida di consultazione rapida, poster d'installazione, software di avvio, cavo di alimentazione
Requisiti ambientali	
Temperatura di funzionamento	da 5 a 40 °C
Temperatura di funzionamento consigliata	da 15 a 35 °C (a seconda del tipo di carta)
Temperatura di immagazzinaggio	Da -25 a 55 °C
Umidità di funzionamento consigliata	da 0 a 80% di umidità relativa (a seconda del tipo di carta)
Umidità di immagazzinaggio	da 0 a 95% di umidità relativa
Acustica	
Pressione sonora	57 dB(A) (attiva), 29 dB(A) (standby)
Potenza sonora	6,9 B(A) (attiva), 4,4 B(A) (standby)
Consumo energetico	
Valore massimo	Massimo 120 watt (attiva), massimo 29 watt (in standby), < 9,5 / < 27,5 watt con DFE integrato (risparmio energia), 0,1 watt (spenta)
Requisiti di alimentazione	Voltaggio di ingresso (autorilevazione) da 100 a 240 V AC (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 3 Hz), 2 A max.
Certificazione	
Sicurezza	EU (conforme LVD e EN 60950-1), Russia (GOST)
Elettromagnetico	Conforme ai requisiti di classe B: Unione Europea (Direttiva EMC)
Specifiche ambientali	Energy Star, WEEE, EU RoHS, REACH, EuP, FEMP
ENERGY STAR	Si
Garanzia	
	Garanzia standard: un anno, con intervento sul luogo d'installazione entro il giorno successivo alla richiesta.

INFORMAZIONI SUGLI ORDINI

Prodotto	
CK835A	Stampante HP Designjet T620 da 610 mm
Accessori	
Q6663A	Piedistallo e raccogliore fogli
Q6700A	Perno supplementare per supporti in rotolo
J7961G	Server di stampa HP Jetdirect 635n IPv6/lpsec
CN088A	Software Serif PosterDesigner Pro per stampanti HP Designjet
Forniture inchiostro	
C9397A	Cartuccia inchiostro nero fotografico HP 72 da 69 ml
C9398A	Cartuccia inchiostro ciano HP 72 da 69 ml
C9399A	Cartuccia inchiostro magenta HP 72 da 69 ml
C9400A	Cartuccia inchiostro giallo HP 72 da 69 ml
C9401A	Cartuccia inchiostro grigio HP 72 da 69 ml
C9403A	Cartuccia inchiostro nero opaco HP 72 da 130 ml
C9370A	Cartuccia inchiostro nero fotografico HP 72 da 130 ml
C9371A	Cartuccia inchiostro ciano HP 72 da 130 ml
C9372A	Cartuccia inchiostro magenta HP 72 da 130 ml
C9373A	Cartuccia inchiostro giallo HP 72 da 130 ml
C9374A	Cartuccia inchiostro grigio HP 72 da 130 ml
C9380A	Testina di stampa HP 72, grigio/nero fotografico
C9383A	Testina di stampa HP 72, magenta/ciano
C9384A	Testina di stampa HP 72, nero opaco e giallo
Materiali di consumo	
Q6626A	Carta patinata super pesante opaca HP - 610 mm x 30,5 m
C6029C	Carta patinata pesante HP - 610 mm x 30,5 m
C6019B	Carta patinata HP - 610 mm x 45,7 m
C6035A	Carta per getto d'inchiostro HP Bright White - 610 mm x 45,7 m
Q1396A	Carta per getto d'inchiostro universale HP Bond Paper - 610 mm x 45,7 m
CG889A	Carta riciclata di alta qualità HP - 610 mm x 45,7 m
C3869A	Carta naturale da lucidi HP - 610 mm x 45,7 m
C3876A	Pellicola trasparente HP - 610 mm x 22,9 m
51642A	Pellicola opaca HP - 610 mm x 38,1 m
Q1420A	Carta fotografica semilucida universale HP - 610 mm x 30,5 m
Q1426A	Carta fotografica extra-lucida universale HP - 610 mm x 30,5 m

Servizi & supporto

- US261E** HP Care Pack, intervento sul luogo di installazione entro giorno lavorativo successivo alla richiesta, 5 anni
- US262E** HP Care Pack, intervento sul luogo di installazione entro il giorno lavorativo alla richiesta, 4 anni
- US263E** HP Care Pack, intervento sul luogo di installazione entro il giorno lavorativo successivo alla richiesta, 3 anni
- US256E** HP Care Pack, intervento sul luogo di installazione entro 4 ore dalla richiesta, 1,3x5, 3 anni
- US257PE** HP Care Pack, intervento sul luogo d'installazione entro il giorno successivo alla richiesta, 1 anno di assistenza successivo alla garanzia
- US252PE** HP Care Pack, intervento post-garanzia sul luogo di installazione entro 4 ore dalla richiesta, 1,3x5, 1 anno

Per maggiori informazioni sui supporti di stampa di grande formato HP, visitate il sito Web: <http://www.hp.com/go/designjet/supplies>

Per maggiori informazioni, visitate il sito Web all'indirizzo: <http://www.hp.com/it>

© Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Le informazioni contenute in questo documento sono soggette a modifica senza preavviso. Le sole garanzie a copertura dei prodotti e dei servizi HP sono riportate nelle dichiarazioni di garanzia che accompagnano i prodotti e i servizi. Nulla di quanto contenuto nella presente Guida in linea ha valore di garanzia aggiuntiva. HP non potrà essere ritenuta in alcun modo responsabile di eventuali errori od omissioni contenute nel presente manuale.

4AA2-8298ITE Pubblicato in EMEA Ottobre 2009

