Seria de imprimante HP Designjet T1200

Obțineți dublul productivității cu două imprimante într-una singură[1] pentru grupuri medii de lucru CAD/GIS.

Aveți mai multe rezultate în timp mai scurt prin instalarea rapidă, imprimarea continuă și partajarea în rețea.

- Respectați ușor termenele scurte: realizați 2 imprimate A1-sized pe minut utilizând setarea de imprimare Mod economic
- Economisiți timpul și hârtia cu 2 role conectate și comutare inteligentă, permițându-vă imprimarea neasistată
- Imprimați continuu cu cartușele HP de cerneală neagră mată de 300 ml, cu o rolă superioară de încărcare frontală și cu urmărirea lungimii suportului
- Imprimați fișiere în loturi[2] fără a deschide vreo aplicație, datorită utilitarului gratuit HP Instant Printing și serverului Web încorporat
- Bucurați-vă de partajarea simplă cu o placă de rețea încorporată

Impresionați prin desene clare, precise și prezentări color.

- Atingeți un nou nivel de precizie și profesionalism: obțineți linii fine, tonuri intense de negru închis, tonuri reale de gri neutru și o gamă largă de culori vii cu sistemul de imprimare cu cerneluri HP Vivera și cu sistemul de imprimare cu 6 cerneluri
- Obțineți detalii exacte cu grosimea minimă a liniei de 0,02 mm[3] și desene de mare precizie cu o acuratețe a liniilor de 0,1%
- Creați imprimate deosebite cu hârtiile bond HP noi, îmbunătățite, și cu hârtie bond HP reciclată (100% hârtie de bază reciclată)
- Optimizați imprimările de desene tehnice utilizând noul mod de imprimare pentru hârtia de calc

Imprimați cu încredere cu această soluție fiabilă și sigură.

- Prelucrați rapid și precis fișiere complexe, cu 32 GB de memorie
- Eliberați-vă rețeaua și stația de lucru cu arhitectura de prelucrare fiabilă din imprimantă
- Partajați această imprimantă HP Designjet între grupuri de lucru autorizate utilizând tehnologia Gigabit Ethernet încorporată și suportul Jetdirect pentru tranzacții sigure IPsec și IPv6
- Ștergerea sigură a discului și hard diskul extern accesoriu[4] furnizează și mai multă securitate
- Realizați mai multe cu capabilitățile PostScript și beneficiați de mai mult suport pentru sistemul de operare cu limbajele originale HP-GL/2 și RTL

[1] Cu două role la un dispozitiv, obțineți dublul productivității unei singure imprimante.

[2] HP-GL/2, DWF, PDF, JPEG, TIFF și MS Office 2007 (Word, Excel, Powerpoint)

[3] Adresabil HP-GL/2

[4] Unitatea de hard disk externă de 160 GB este un accesoriu opțional; se achiziționează separat; acest accesoriu are scopul de a înlocui hard diskul intern al imprimantei ca depozitar de date personale și poate fi scos de la imprimantă și stocat într-un loc sigur

Seria de imprimante HP Designjet T1200

SPECIFICAŢII TEHNICE

Viteză de imprimare	
Desene cu linii	Rapid: 28 sec/pagină, 103 imprimate A1 pe oră
Imprimare	
Rezoluţie de imprimare	Până la 2400 x 1200 dpi optimizaţi
Margini (sus x jos x stânga x dreapta)	Rolă: 5 mm (sus), 5 mm (dreapta), 5 mm (stânga), 5 mm (jos) Coală: 5 mm (sus), 5 mm (dreapta), 5 mm (stânga), 16,75 mm (jos)
Tehnologie	HP Thermal Inkjet
Tipuri de cerneală	Pe bază de coloranţi (C, M, Y, G, PK), pe bază de pigmenţi (MK)
Culori cerneală	6 (cyan, gri, magenta, negru mat, negru foto, galben)
Picătură de cerneală	6 pl (C, M, PK, G), 9 pl (Y, MK)
Precizie linie	+/- 0,1% (+/- 0,1% din lungimea specificată a vectorului sau +/- 0,1 mm - care este mai mare - la 23o C, 50-60% umiditate relativă, pe material de imprimare A0 în mod „Optim" sau „Rapid" cu HP Matte Film)
Grosime minimă a liniei	0,02 mm (adresabil HP-GL/2)
Lăţime minimă linie garantată	0,06 mm (ISO/IEC 13660:2001(E))
Lungime maximă de imprimare	91 m (depinde de sistemul de operare şi aplicaţie)
Calitate imagine	
Densitate optică maximă	Densitate optică maximă negru 2,15 (6 L *min)
Suport	
Manevrare	Alimentare cu coli, două role de alimentare automate, comutare automată între role, cuţit automat
Tipuri	Hârtie bond şi tratată, hârtie tehnică, film, hârtie fotografică, suport translucid, auto-adezive
Greutate	60 - 328 g/m²
Dimensiune	210 x 279 – 1118 x 1676 mm
Grosime	Până la 0,8 mm
Memorie	
Standard	32 GB
Unitate de disc fix	Standard, 160 GB
Conectivitate	
Interfeţe (standard)	1 port Ethernet Gigabit (1000Base-T); 1 port certificat USB 2.0 de mare viteză; 1 slot EIO Jetdirect pentru accesorii
Interfeţe (opţionale)	Servere de imprimare HP Jetdirect interne
Limbaje de imprimare (standard)	**T1200 PS 1118 mm:** Adobe PostScript® 3, Adobe PDF 1.7, TIFF, JPEG, HP-GL/2, HP-RTL, CALS G4, HP PCL 3 GUI; **T1200 1118 mm:** HP-GL/2, HP-RTL, CALS G4, HP PCL 3 GUI;
Drivere incluse	Drivere HP-GL/2, HP-RTL, PostScript pentru Windows® (optimizate pentru AutoCAD 2000 şi versiunile superioare); HP PCL 3 GUI, PostScript pentru Mac OS X şi Linux; suport pentru medii Citrix XenApp şi Citrix XenServer). Driverele Postscript şi Linux sunt acceptate numai prin CK834A.
Cerinţe de sistem recomandate	
Mac	Mac OS X v10.4, v10.5: Procesor PowerPC G4, G5 sau Intel® Core™; 1 GB RAM; 2 GB de spaţiu disponibil pe hard disk
Windows	Microsoft® Windows® XP Home/Professional (SP2 sau superior): Familia Intel® Pentium® sau familia AMD K6®/Athlon™/Duron™ (1 GHz), 1 GB RAM, 2 GB de spaţiu disponibil pe hard disk; Windows Vista® Home Premium/Business/Ultimate: procesor pe 32 de biţi (x86) sau pe 64 de biţi (x64) (1 GHz), 2 GB RAM, 2 GB de spaţiu disponibil pe hard disk
Dimensiuni (L x A x î)	
Imprimantă	1770 x 722 x 1050 mm
Expediere	1930 x 766 x 778 mm
Greutate	
Imprimantă	86 kg
Expediere	115 kg
Ce se găseşte în cutie	
CK834A	Imprimantă, capete de imprimare (3 x 2 culori fiecare), cartuşe de imprimare de început, suport 1118 mm, suport de role de 1118 mm, ghid de referinţe rapide, poster de configurare, poster Serif Poster Designer Pro pentru HP, software de iniţializare, cablu de alimentare
CH538A	Imprimantă, capete de imprimare (3 x 2 culori fiecare), cartuşe de imprimare de început, suport 1118 mm, suport de role de 1118 mm, ghid de referinţe rapide, poster de configurare, poster Serif Poster Designer Pro pentru HP, software de iniţializare, cablu de alimentare
Condiţii de mediu	
Temperatură de funcţionare	5 la 40° C
Temperatură de funcţionare recomandată	de la 15 la 35° C (în funcţie de tipul hârtiei)
Temperatură de stocare	-25 la 55° C
Umiditate de funcţionare recomandată	RH 20 - 80% C (în funcţie de tipul hârtiei)
Umiditate stocare	0 - 95% RH
Acustic	
Presiune sunet	46 dB(A), 26 dB(A) (standby)
Putere sunet	6,2 B(A), 4,4 B(A) (standby)
Consum de energie	
Maxim	Maxim 120 W (activ), < 27 W (standby), < 7 W / < 25 W cu DFE încorporat (economic), maxim 0,1 W (oprit)
Cerinţe de alimentare	Tensiune de intrare (autoreglabilă) 100 - 240 V c.a. (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 3 Hz), 2 A maxim
Certificare	
Siguranţă	UE (conform cu LVD şi EN 60950-1), Rusia (GOST)
Electromagnetic	Conform cu normele pentru clasa B din EU (Directiva EMC)
Mediul înconjurător	Energy Star, WEEE, EU RoHS, REACH, EuP, FEMP
ENERGY STAR	Da
Garanţie	
	Garanţie standard: asistenţă doi ani, următoarea zi lucrătoare, la sediu. Opţiunile de garanţie şi asistenţă variază în funcţie de produs, ţară şi cerinţele legislaţiei locale.

INFORMAŢII PENTRU COMANDĂ

Produs	
CK834A	Imprimantă HP Designjet T1200 PostScript de 1118 mm
CH538A	Imprimantă HP Designjet T1200 de 1118 mm
Accesorii	
Q6709A	Ax alimentare cu rolă HP Designjet, 1118 mm
CN501A	Hard disk extern HP Designjet
J7961G	Print Server IPv6/IPsec HP Jetdirect 635n
CN088A	Software Serif PosterDesigner Pro pentru imprimante HP Designjet
CN454A	SCP reprocontrol pentru HP (1 imprimantă)
CN455A	SCP reprocontrol pentru HP (2 imprimante)
Rezerve de cerneală	
C9397A	Cartuş de cerneală de 69 ml HP 72 foto negru
C9398A	Cartuş de cerneală de 69 ml HP 72 cyan
C9399A	Cartuş de cerneală de 69 ml HP 72 magenta
C9400A	Cartuş de cerneală de 69 ml HP 72 galben
C9401A	Cartuş de cerneală de 69 ml HP 72 gri
C9403A	Cartuş de cerneală de 130 ml HP 72 negru mat
C9370A	Cartuş de cerneală de 130 ml HP 72 foto negru
C9371A	Cartuş de cerneală de 130 ml HP 72 cyan
C9372A	Cartuş de cerneală de 130 ml HP 72 magenta
C9373A	Cartuş de cerneală de 130 ml HP 72 galben
C9374A	Cartuş de cerneală de 130 ml HP 72 gri
CH575A	Cartuş de cerneală HP 726 Designjet, negru mat, 300 ml
C9380A	Cap de imprimare HP 72 gri şi foto negru
C9383A	Cap de imprimare HP 72 magenta şi cyan
C9384A	Cap de imprimare HP 72 negru mat şi galben
Suporturi consumabile	
Q6628A	Hârtie HP Super Heavyweight Plus mată -1067 mm x 30,5 m (42 in x 100 ft)
C6030C	Hârtie HP Heavyweight Coated - 914 mm x 30,5 m (36 in x 100 ft)
C6020B	Hârtie HP Coated - 914 mm x 45,7 m (36 in x 150 ft)
C6036A	Hârtie inkjet HP alb strălucitor - 914 mm x 45,7 m
Q1397A	Hârtie HP universală pentru corespondenţă - 914 mm x 45,7 m
CG891A	Hârtie HP Bond reciclată - 1067 mm x 45,7 m (42 in x 150 ft)
C3868A	Hârtie HP de calc natural - 914 mm x 45,7 m (36 in x 150 ft)
C3875A	Film HP Clear - 914 cm x 22,9 m (36 in x 75 ft)
Q1421A	Hârtie foto HP Universal semi-lucioasă - 914 mm x 30,5 m (36 in x 100 ft)
Q1427A	Hârtie foto HP Universal super-lucioasă - 914 mm x 30,5 m (36 in x 100 ft)

Service & asistenţă

US235E HP Care Pack, următoarea zi lucrătoare la sediu, 5 ani
US236E HP Care Pack, următoarea zi lucrătoare la sediu, 4 ani
US237E HP Care Pack, următoarea zi lucrătoare la sediu, 3 ani
US230E HP Care Pack, 4 ore 13x5, aceeaşi zi lucrătoare la sediu, 3 ani
US231PE HP Care Pack, post-garanţie, următoarea zi lucrătoare la sediu, 1 an
US225PE HP Care Pack, post-garanţie, 4 ore 13x5, aceeaşi zi lucrătoare la sediu, 1 an

Pentru mai multe substraturi şi dimensiuni de suporturi de format mare de la HP, vizitaţi-ne online la: http://www.hp.com/go/designjet/supplies

Pentru detalii, vizitaţi site-ul nostru Web la http://www.hp.com

© Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informaţiile cuprinse aici pot fi modificate fără notificare prealabilă. Singurele garanţii pentru produsele şi serviciile HP sunt cele din certificatele de garanţie care însoţesc aceste produse şi servicii. Nici o prevedere a prezentului document nu poate fi interpretată drept garanţie suplimentară. HP nu este răspunzător pentru nici o eroare sau omisiune tehnică sau editorială din acest document.

4AA2-8299ROE Publicat în EMEA Ianuarie 2011