



HP Designjet T1200 skrivarserie

Uppnå dubbelt så hög produktivitet med
två skrivare i en¹ för medelstora
CAD/GIS-arbetsgrupper.



Få mer gjort på kortare tid tack vare snabb konfiguration, kontinuerlig utskrift och delning via nätverket.

- Håll dig enkelt inom snäva tidsramar: skriv ut 2 A1-sized-utskrifter i minuten med Economode-inställningen
- Spara tid och papper med 2 rullar och smart rullbyte, vilket möjliggör oövervakade utskrifter
- Skriv ut kontinuerligt med pålitliga mattsvarta HP-bläckpatroner på 300 ml, en bekväm frontladdad övre rulle och spårning av medielängd
- Skriv enkelt ut filer satsvis² utan att behöva öppna något program med hjälp av gratisverktyget HP Instant Printing Utility och den inbyggda webbservern
- Gläd dig åt enkel delning med ett inbyggt nätverkskort

Gör ett starkt intryck med tydliga, exakta ritningar och färgrika presentationer.

- Uppnå en ny nivå av precision och professionalism: erhåll fina linjer, rika mörka svarta nyanser, neutrala gråtoner och ett spektrum av klara färger med 6-färgssystemet och dess HP Vivera-bläck
- Få fram krävande detaljer med en minimilinjebredd på 0,02 mm³ och mycket exakta ritningar med en linjenoggrannhet på 0,1 %
- Gör fantastiska utskrifter med HPs nya, förbättrade ekonomipapper och HPs återvunna ekonomipapper (100 % återvunnet baspapper)
- Optimera dina blåkopior med hjälp av det nya utskriftsläget för ritpapper

Du kan ha fullt förtroende för den här pålitliga och säkra utskriftslösningen.

- Bearbeta komplexa filer snabbt och med precision med 32 GB minne
- Avlasta nätverket och arbetsstationen tack vare den pålitliga bearbetningsarkitekturen i själva skrivaren
- Denna HP Designjet MFP kan delas av flera auktoriserade arbetsgrupper tack vare inbyggt Gigabit Ethernet-nätverk och Jetdirect-stöd för säker IPsec och IPv6
- Säker diskradering ger tillsammans med den externa tillvalshårddisken⁴ ännu mer säkerhet
- Åstadkom mer med hjälp av PostScript-kapaciteten och upplev ett bättre operativsystemstöd med äkta HP-GL/2 och RTL



¹ Med två rullar i samma enhet kan du få dubbelt så hög produktivitet med en enda skrivare

² HP-GL/2, DWF, PDF, JPEG, TIFF och MS Office 2007 (Word, Excel, Powerpoint)

³ HP-GL/2-adresserbart

⁴ Den externa hårddisken på 160 GB är ett extra tillbehör; köps separat; detta tillbehör är avsett att ersätta skrivarens interna hårddisk som arkiv för personliga data och kan tas bort från skrivaren och förvaras på en säker plats

HP Designjet T1200 skrivarserie

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Utskriftshastighet	
Linjeritningar	Snabb: 28 sek/sida, 103 A1-utskrifter i timmen
Utskrift	
Utskriftsupplösning	Upp till 2400 x 1200 dpi (optimerat)
Marginaler (topp x botten x vänster x höger)	Rulle: 5 mm (övre), 5 mm (höger), 5 mm (vänster), 5 mm (nedre) Ark: 5 mm (övre), 5 mm (höger), 5 mm (vänster), 16,75 mm (nedre)
Teknik	
Bläcktyper	HP bläckstråleskrivare
Bläckfärger	Färgpulverbaserat (C, M, Y, G, PK), pigmentbaserat (MK)
Bläckdroppar	6 (cyan, grått, magenta, mattsvart, fotosvart, gult)
Linjenoggrannhet	6 pl (C, M, PK, G), 9 pl (Y, MK)
Minsta linjebredd	+/-0,1 % (+/-0,1 % av den specificerade vektorlängden eller +/-0,1 mm (beroende på vad som är störst) vid 23 °C, 50-60 % relativ luftfuktighet, på A0-material i läget Bästa eller Normal med HP matt film)
Garanterad minimiradbredd	0,02 mm (HP-GL/2-adresserbart)
Maximal utskriftslängd	0,06 mm (ISO/IEC 13660:2001(E))
Bildkvalitet	91 m (OS- och programberoende)
Medier	
Hantering	
Arkmätning, två automatiska rullmätningar, automatiskt rullbyte, automatisk skärning	
Typer	
Ekonomipapper och bestruket papper, tekniskt papper, film, fotopapper, bakgrundsbelyst, självhäftande	
Vikt	60 till 328 g/m ²
Format	210 x 279 till 1118 x 1676 mm
Tjocklek	Upp till 0,8 mm
Minne	
Standard	32 GB
Hårddisk	Standard, 160 GB
Anslutning	
Gränssnitt (standard)	1 Gigabit Ethernet-port (1000Base-T); 1 Hi-Speed USB 2.0-certifierad port; 1 EIO Jetdirect tillbehörspåse
Gränssnitt (tillval)	HP Jetdirect interna printserverar
Skrivarspråk (standard)	T1200 PS 1118 mm: Adobe PostScript® 3, Adobe PDF 1.7, TIFF, JPEG, HP-GL/2, HP-RTL, CALS G4, HP PCL 3 GUI; T1200 1118 mm: HP-GL/2, HP-RTL, CALS G4, HP PCL 3 GUI;
Drivrutiner som medföljer	HP-GL/2, HP-RTL och PostScript-drivrutiner för Windows® (optimerade för AutoCAD 2000 och senare); HP PCL 3 GUI- och PostScript-drivrutiner för Mac OS X och Linux; stöd för Citrix XenApp- och Citrix XenServer-miljöer). Postscript- och Linux-drivrutiner stöds bara via CK834A.
Rekommenderade systemkrav	
Mac	Mac OS X v10.4, v10.5: PowerPC G4-, G5- eller Intel® Core-processor; 1 GB RAM; 2 GB ledigt hårddiskutrymme
Windows	Microsoft® Windows® XP Home/Professional (SP2 eller senare): Intel® Pentium®-familjen eller AMD K6®/Athlon™/Duron™-familjen (1 GHz), 1 GB RAM, 2 GB tillgängligt hårddiskutrymme; Windows Vista® Home Premium/Business/Ultimate: 32-bitars (x86) eller 64-bitars (x64) processor (1 GHz), 2 GB RAM, 2 GB tillgängligt hårddiskutrymme
Yttermått (b x d x h)	
Skrivare	1770 x 722 x 1050 mm
Frakt	1930 x 766 x 778 mm
Vikt	
Skrivare	86 kg
Frakt	115 kg
Medföljer	
CK834A	Skrivare, skrivhuvuden (3 x 2 färger vardera), introduktionsbläckpatroner, 1118 mm stativ, 1118 mm spindel, snabbreferensguide, installationsaffisch, Serif PosterDesigner Pro för HP-affisch, startprogramvara, strömsladd
CH538A	Skrivare, skrivhuvuden (3 x 2 färger vardera), introduktionsbläckpatroner, 1118 mm stativ, 1118 mm spindel, snabbreferensguide, installationsaffisch, Serif PosterDesigner Pro för HP-affisch, startprogramvara, strömsladd
Miljökrav	
Drifttemperatur	5 till 40 °C
Rekommenderad drifttemperatur	15 till 35 °C (beroende på papperstyp)
Förvaringstemperatur	-25 till 55 °C
Rekommenderad luftfuktighet vid drift	20 till 80 % relativ luftfuktighet (beroende på papperstyp)
Luftfuktighet vid förvaring	0 till 95 % RH
Akustisk	
Ljudtryck	46 dB(A), 26 dB(A) (vänteläge)
Ljudstyrka	6,2 B(A), 4,4 B(A) (vänteläge)
Energiförbrukning	
Högst	120 W max (aktiv), < 27 W (vänteläge), < 7 W / < 25 W med inbyggd DFE (energiparläge), 0,1 W (avstängd)
Strömförsörjningskrav	Inspänning (autoreglerande) 100 till 240 V AC (+/-10 %), 50/60 Hz (+/-3 Hz), max 2 A
Certifiering	
Säkerhet	EU (LVD- och EN 60950-1-anpassad), Ryssland (GOST)
Elektromagnetisk	Överensstämmer med kraven för klass B enligt EU (EMC-direktivet)
Miljö	Energy Star, WEEE, EU RoHS, REACH, Eup, FEMP
ENERGY STAR	Ja
Garanti	
Standardgaranti: två års support nästa arbetsdag på platsen. Garanti- och supportalternativ varierar beroende på produkt, land och lokal lagstiftning.	

BESTÄLLNINGSPÅFYLNING

Produkt	
CK834A	HP Designjet T1200 1118 mm PostScript-skrivare
CH538A	HP Designjet T1200 skrivare, 1118 mm
Tillbehör	
Q6709A	HP Designjet 1118 mm rullmatningsspindel
CN501A	HP Designjet extern hårddisk
J7961G	HP Jetdirect 635n IPv6/IPsec printserver
CN088A	Serif PosterDesigner Software Pro för HP Designjet-skrivare
CN454A	SCP reprokontroll för HP (1 skrivare)
CN455A	SCP reprokontroll för HP (2 skrivare)
Bläckpåfyllning	
C9397A	HP 72 69 ml fotosvart bläckpatron
C9398A	HP 72 69 ml cyan bläckpatron
C9399A	HP 72 69 ml magenta bläckpatron
C9400A	HP 72 69 ml gul bläckpatron
C9401A	HP 72 69 ml grå bläckpatron
C9403A	HP 72 130 ml mattsvart bläckpatron
C9370A	HP 72 130 ml fotosvart bläckpatron
C9371A	HP 72 130 ml cyan bläckpatron
C9372A	HP 72 130 ml magenta bläckpatron
C9373A	HP 72 130 ml gul bläckpatron
C9374A	HP 72 130 ml grå bläckpatron
CH575A	HP 726 300 ml mattsvart Designjet-bläckpatron
C9380A	HP 72 skrivhuvud, grått och fotosvart
C9383A	HP 72 magenta och cyan skrivhuvud
C9384A	HP 72 matt svart och gult skrivhuvud
Förbrukningsmedier	
Q6628A	HP Super Heavyweight Plus matt papper - 1067 mm x 30,5 m (42 tum x 100 fot)
C6030C	HP tungt bestruket papper - 914 mm x 30,5 m (36 tum x 100 fot)
C6020B	HP bestruket papper - 914 mm x 45,7 m (36 tum x 150 fot)
C6036A	HP Bright White bläckstrålepapper - 914 mm x 45,7 m
Q1397A	HP Universal ekonomipapper - 914 mm x 45,7 m (36 tum x 150 fot)
CG891A	HP återvunnet ekonomipapper - 1067 mm x 45,7 m (42 tum x 150 fot)
C3868A	HP ritpapper - 914 mm x 45,7 m (36 tum x 150 fot)
C3875A	HP genomskinlig film - 914 mm x 22,9 m (36 tum x 75 fot)
Q1421A	HP Universal medelglättat fotopapper - 914 mm x 30,5 m (36 tum x 100 fot)
Q1427A	HP Universal höglättat fotopapper - 914 mm x 30,5 m (36 tum x 100 fot)

Service och support

- US235E** HP Care Pack, nästa arbetsdag på platsen, 5 år
- US236E** HP Care Pack, nästa arbetsdag på platsen, 4 år
- US237E** HP Care Pack, nästa arbetsdag på platsen, 3 år
- US230E** HP Care Pack, 4 h 13x5 samma arbetsdag på platsen, 3 år
- US231PE** HP Care Pack, efter garantitiden, nästa arbetsdag på platsen, 1 år
- US225PE** HP Care Pack, efter garantitiden, 4 h 13x5 samma arbetsdag på platsen, 1 år

För mer information om substrat och storlekar för HP:s storformatsmedier, besök oss online på <http://www.hp.com/go/designjet/supplies>

För mer information, besök vår webbplats på <http://www.hp.com>

© Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informationen i detta dokument kan komma att bli inaktuell utan föregående meddelande. De enda garantierna för HP:s produkter och tjänster är de som uttryckligen nämns i garantivillkoren i den garanti som medföljer sådana produkter och tjänster. Ingenting i det här dokumentet ska tolkas som en ytterligare garanti. HP ansvarar inte för tekniska eller redaktionella fel eller utelämnanden i detta dokument.

4AA28299SVE Publicerad inom EMEA Januari 2011

