

Έγχρωμος εκτυπωτής HP LaserJet Enterprise CP4525 series



Εκτυπώστε εντυπωσιακά έγχρωμα έγγραφα σε υψηλές ταχύτητες. Προστατέψτε τις εμπιστευτικές εργασίες εκτύπωσης με ενσωματωμένη ασφάλεια και ασφάλεια δικτύου. Ανταποκριθείτε στις ανάγκες της αναπτυσσόμενης επιχείρησής σας με αποτελεσματικό χειρισμό χαρτιού, υψηλή χωρητικότητα χαρτιού και εύχρηστα στοιχεία ελέγχου.

Ιδανικός για επιχειρήσεις με διαχειριζόμενες ομάδες εργασίας 8–20 ατόμων που χρειάζονται έναν δικτυακό εκτυπωτή laser για γρήγορη, ασφαλή, έγχρωμη εκτύπωση υψηλής ποιότητας.



Έγχρωμος εκτυπωτής HP
Color LaserJet Enterprise
CP4525n

Απολαύστε κορυφαία απόδοση για έγχρωμη εκτύπωση.

Ενισχύστε την παραγωγικότητα εκτύπωσης με ταχύτητες έως 40 σελ/λεπτό A4 και εκτύπωση πρώτης σελίδας σε 9,5 δευτερόλεπτα από τη λειτουργία χαμηλότερης ισχύος με την Τεχνολογία άμεσης εκτύπωσης. Απλοποιήστε τις εργασίες εκτύπωσης των ομάδων εργασίας σας: αποθηκεύστε μια μεγάλη ουρά εργασιών εκτύπωσης με 1 GB μνήμης¹. Εγκαταστήστε, διαμορφώστε, παρακολουθήστε, επιλύστε προβλήματα και διαχειριστείτε ολόκληρο το στόλο εκτυπωτών από οπουδήποτε στο δίκτυο με το HP Web Jetadmin. Αποφύγετε τις καθυστερήσεις και χειριστείτε εργασίες μεγάλου όγκου με ισχυρή δυνατότητα χειρισμού χαρτιού έως 2.100 φύλλα².

Δημιουργήστε σταθερά, κορυφαία έγχρωμα επαγγελματικά έγγραφα.

Εντυπωσιάστε με χρώμα επαγγελματικής ποιότητας: Το HP ImageREt 3600 και η ανάλυση έως 1200 x 1200 dpi αναδεικνύουν κάθε λεπτομέρεια, ομαλότερες διαβαθμίσεις χρωμάτων, καθαρό κείμενο και ευκρινείς εικόνες. Διαχειριστείτε τη χρήση και το κόστος έγχρωμης εκτύπωσης: επιτρέψτε την πρόσβαση ανά χρήστη ή εφαρμογή ή απενεργοποιήστε την έγχρωμη εκτύπωση με τον βραβευμένο έλεγχο πρόσβασης χρωμάτων HP³. Αποκτήστε αναλώσιμα σχεδιασμένα για υψηλό όγκο εκτύπωσης με δοχείο μαύρου γραφίτη υψηλής χωρητικότητας. Επεκτείνετε τις επιλογές σας με ένα φάσμα μεγεθών μέσων και τύπων, όπως τα χαρτιά καθημερινής χρήσης και τα γυαλιστερά χαρτιά.

Προστατέψτε τα ζωτικής σημασίας επαγγελματικά δεδομένα με προηγμένη, ενσωματωμένη ασφάλεια.

Ασφαλίστε τα ζωτικής σημασίας επιχειρησιακά σας δεδομένα με τον σκληρό δίσκο HP Secure⁴, επεκτείνετε τον αριθμό των διευθύνσεων IP στο δίκτυό σας με IPv6 και εφαρμόστε προηγμένο έλεγχο πρόσβασης δικτύου με έλεγχο ταυτότητας 802.1x και κρυπτογράφηση IPsec. Προστατεύστε το ευαίσθητο υλικό σας κατά την ανάκτηση εμπιστευτικών εργασιών εκτύπωσης με τη χρήση του πίνακα ελέγχου. Συνδέστε εύκολα μια προαιρετική συσκευή ανάγνωσης καρτών ασφαλείας ή άλλη συσκευή ελέγχου ταυτότητας με τη θύρα Hi-Speed USB 2.0.



Έγχρωμος εκτυπωτής HP
Color LaserJet Enterprise
CP4525dn



Έγχρωμος εκτυπωτής HP
Color LaserJet Enterprise
CP4525xh

¹ Η μνήμη 1 GB είναι βασική μόνο στο μοντέλο xh. Τα μοντέλα n και dn διαθέτουν μνήμη 512 MB, επεκτάσιμη έως το 1 GB.

² Το μοντέλο xh διαθέτει βασική χωρητικότητα χαρτιού 2.100 φύλλων. Τα μοντέλα n και dn διατίθενται με βασική χωρητικότητα χαρτιού 600 φύλλων, επεκτάσιμη με προαιρετικό δίσκο εισόδου 500 φύλλων και αποθηκευτικό χώρο.

³ Η λειτουργία ελέγχου χρωμάτων ποικίλλει από συσκευή σε συσκευή. Το Buyer's Lab βράβευσε τις λειτουργίες εκτεταμένου ελέγχου χρώματος της HP με τη διάκριση "Outstanding Achievement" το Δεκέμβριο 2007.

⁴ Ο σκληρός δίσκος HP Secure αποτελεί τυπικό εξοπλισμό για το μοντέλο xh και προαιρετικό για τα μοντέλα n και dn.

Περιήγηση στο προϊόν

Εμφανίζεται ο έγχρωμος εκτυπωτής HP Color LaserJet Enterprise CP4525xh

1. Πίνακας ελέγχου με έγχρωμη οθόνη 4 γραμμών
2. Δίσκος συλλογής 500 φύλλων
3. Εύκολη πρόσβαση από μία θύρα στα τέσσερα δοχεία γραφίτη all-in-one της HP
4. Ενσωματωμένη αυτόματη εκτύπωση διπλής όψης
5. Τέσσερις δίσκοι εισόδου 500 φύλλων για συνολική χωρητικότητα εισόδου 2.100 φύλλων
6. Δίσκος 100 φύλλων διαφορετικών μεγεθών που υποστηρίζει βαριά προσαρμοσμένα μέσα, έως χαρτί bond 220 g/m
7. Θύρα Hi-Speed USB 2.0
8. Ενσωματωμένος διακομιστής εκτύπωσης HP Jetdirect Gigabit Ethernet
9. Ενσωματωμένος σκληρός δίσκος υψηλής απόδοσης HP Secure
10. 1 GB (1024 MB) συνολικής μνήμης και ένας επεξεργαστής 800 MHz για εύκολο χειρισμό περίπλοκων εργασιών εκτύπωσης
11. Μια ανοιχτή υποδοχή EIO
12. Υποδοχή κλειδαριάς ασφαλείας



Η σειρά με μια ματιά



Έγχρωμος εκτυπωτής HP Color LaserJet Enterprise CP4525n

- Ταχύτητα εκτύπωσης έως 40 έγχρωμες και ασπρόμαυρες σελ./λεπτό
- ImageREt 3600
- πραγματική ποιότητα εξόδου 1200 x 1200 dpi
- βασική μνήμη 512 MB επεκτάσιμη στα 1024 MB
- επεξεργαστής 800 MHz
- βασική χωρητικότητα εισόδου 600 φύλλων με έναν δίσκο εισόδου 500 φύλλων και έναν δίσκο διαφορετικών μεγεθών 100 φύλλων. Δυνατότητα επέκτασης με έναν προαιρετικό δίσκο εισόδου 500 φύλλων με ή χωρίς ερμάριο ή έναν δίσκο εισόδου 3x500 φύλλων με βάση εκτυπωτή.



Έγχρωμος εκτυπωτής HP Color LaserJet Enterprise CP4525dn

- Χαρακτηριστικά μοντέλου CP4525n συν αυτόματη εκτύπωση διπλής όψης



Έγχρωμος εκτυπωτής HP Color LaserJet Enterprise CP4525xh

- Χαρακτηριστικά μοντέλου CP4525n συν αυτόματη εκτύπωση διπλής όψης
- 1 GB ενσωματωμένης μνήμης
- σκληρός δίσκος υψηλής απόδοσης HP Secure
- χωρητικότητα χαρτιού 2.100 φύλλων με 3 πρόσθετους δίσκους εισόδου 500 φύλλων και βάση εκτυπωτή

Συνιστώμενα αξεσουάρ



CC422A
Τροφοδότης χαρτιού και ερμάριο 500 φύλλων για HP Color LaserJet
Αφιερώστε λιγότερο χρόνο στην τοποθέτηση χαρτιού και περισσότερο χρόνο στην εκτύπωση. Καλύψτε τις ανάγκες εκτύπωσης πολλών χρηστών ή υψηλού όγκου με τον τροφοδότη χαρτιού 500 φύλλων και το ερμάριο για τους έγχρωμους εκτυπωτές HP LaserJet CP4020 και CP4520 και τον πολυλειτουργικό εκτυπωτή CM4540.

CC423A
Τροφοδότης χαρτιού 3x500 φύλλων και βάση για HP Color LaserJet
Αφιερώστε λιγότερο χρόνο στην τοποθέτηση χαρτιού και περισσότερο χρόνο στην εκτύπωση. Καλύψτε τις ανάγκες εκτύπωσης υψηλού όγκου με τον τροφοδότη χαρτιού και τη βάση 3x500-sheet για τον έγχρωμο πολυλειτουργικό εκτυπωτή HP LaserJet Enterprise CM4540 (CC419A) και τον εκτυπωτή CP4520 series.

CC425A
Δίσκος χαρτιού 500 φύλλων για HP Color LaserJet
Βελτιώστε την παραγωγικότητα με έναν απλό στην εγκατάσταση δίσκο χαρτιού που σας επιτρέπει να εκτυπώνετε περισσότερες σελίδες χωρίς επανατοποθέτηση χαρτιού, καθώς και να έχετε δύο τύπους τοποθετημένου χαρτιού.

CC497A
Δίσκος εισαγωγής μέσω καρτ ποστάλ HP LaserJet
Ο δίσκος εισόδου καρτ ποστάλ (δίσκος 3) αποτελεί την απλή λύση για πελάτες που εκτυπώνουν τακτικά σε καρτ ποστάλ 10 x 15 cm.

CE467A
Μνήμη HP x32 DIMM DDR2 512 MB, 200 ακίδων
Η μνήμη του εκτυπωτή HP διευκολύνει την απόδοση εκτύπωσης πολύπλοκων εγγράφων και αρχείων όπως, για παράδειγμα, έγχρωμων παρουσιάσεων, εγγράφων διπλής όψης, αρχείων PDF με πολλά γραφικά, και ιστοσελίδων.

J8019A
Σκληρός δίσκος υψηλής απόδοσης HP Secure
Ασφάλεια της επιχείρησης σημαίνει προστασία των πληροφοριών. Με το σκληρό δίσκο EIO HP υψηλής απόδοσης με κλειδαριά τύπου Kensington, μπορείτε εύκολα να προστατέψετε τα πολύτιμα δεδομένα που υπάρχουν στον εκτυπωτή ή το MFP της HP και να επιτύχετε βέλτιστη απόδοση.

Πληροφορίες παραγγελίας



Έγχρωμος εκτυπωτής HP Color LaserJet Enterprise CP4525n (CC493A)
Εκτυπωτής, καλώδιο τροφοδοσίας, Δίσκος 100 φύλλων διαφορετικών μεγεθών, Δίσκος εισόδου 500 φύλλων, Ενσωματωμένος διακομιστής εκτύπωσης HP Jetdirect Gigabit Ethernet. Δοχείο μαύρου γραφίτη HP LaserJet (~8.500 σελίδες). Δοχείο κίτρινου γραφίτη HP Color LaserJet, δοχεία κίτρινου και ματζέντα γραφίτη με γραφίτη HP ColorSphere (~11.000 σελίδες). Οδηγός εγκατάστασης υλικού και λογισμικού. CD-ROM με προγράμματα οδήγησης λογισμικού και τεκμηρίωση



Έγχρωμος εκτυπωτής HP Color LaserJet Enterprise CP4525dn (CC494A)
Εκτυπωτής, καλώδιο τροφοδοσίας, Δίσκος 100 φύλλων διαφορετικών μεγεθών, Δίσκος εισόδου 500 φύλλων, Ενσωματωμένος διακομιστής εκτύπωσης HP Jetdirect Gigabit Ethernet. Δοχείο μαύρου γραφίτη HP LaserJet (~8.500 σελίδες). Δοχείο κίτρινου γραφίτη HP Color LaserJet, δοχεία κίτρινου και ματζέντα γραφίτη με γραφίτη HP ColorSphere (~11.000 σελίδες). Οδηγός εγκατάστασης υλικού και λογισμικού. CD-ROM με προγράμματα οδήγησης λογισμικού και τεκμηρίωση



Έγχρωμος εκτυπωτής HP Color LaserJet Enterprise CP4525xh (CC495A)
Εκτυπωτής, καλώδιο τροφοδοσίας, Σκληρός δίσκος υψηλής απόδοσης HP Secure, δίσκος 100 φύλλων διαφορετικών μεγεθών. 4 δίσκοι εισόδου 500 φύλλων. Ενσωματωμένος διακομιστής εκτύπωσης HP Jetdirect Gigabit Ethernet. Δοχείο μαύρου γραφίτη HP LaserJet (~8.500 σελίδες). Δοχείο κίτρινου γραφίτη HP Color LaserJet, δοχεία κίτρινου και ματζέντα γραφίτη με γραφίτη HP ColorSphere (~11.000 σελίδες). Οδηγός εγκατάστασης υλικού και λογισμικού. CD-ROM με προγράμματα οδήγησης λογισμικού και τεκμηρίωση

Αξεσουάρ, αναλώσιμα και υποστήριξη

Εξαρτήματα

CC422A	Τροφοδότης χαρτιού και ερμάριο 500 φύλλων για HP Color LaserJet
CC423A	Τροφοδότης χαρτιού 3x500 φύλλων και βάση για HP Color LaserJet
CC425A	Δίσκος χαρτιού 500 φύλλων για HP Color LaserJet
CC497A	Δίσκος εισαγωγής μέσω καρτ ποστάλ HP LaserJet
CE467A	Μνήμη HP x32 DIMM DDR2 512 MB, 200 ακίδων
J8019A	Σκληρός δίσκος υψηλής απόδοσης HP Secure
J7972G	Κάρτα παράλληλης σύνδεσης HP 1284B

Συνδεσιμότητα

J7934G	Server εκτύπωσης Fast Ethernet HP Jetdirect 620n
J7961G	Server εκτύπωσης HP Jetdirect 635n για IPv6/IPsec
J8007G	Ασύρματος διακομιστής εκτύπωσης HP Jetdirect 690n IPv6/IPsec 802.11g
J8021A	Ασύρματος διακομιστής εκτύπωσης HP Jetdirect ew2500 802.11b/g

Αναλώσιμα

CE260A	Δοχείο μαύρου γραφίτη HP 647A LaserJet Μέση απόδοση δοχείου 8.500 βασικές σελίδες. Δηλωμένη τιμή απόδοσης σύμφωνα με το πρότυπο ISO/IEC 19798*
CE260X	Δοχείο μαύρου γραφίτη HP 649X LaserJet Μέση απόδοση δοχείου 17.000 βασικές σελίδες. Δηλωμένη τιμή απόδοσης σύμφωνα με το πρότυπο ISO/IEC 19798*
CE261A	Δοχείο κίτρινου γραφίτη HP 648A LaserJet Μέση απόδοση δοχείου 11.000 βασικές σελίδες. Δηλωμένη τιμή απόδοσης σύμφωνα με το πρότυπο ISO/IEC 19798*
CE262A	Δοχείο κίτρινου γραφίτη HP 648A LaserJet Μέση απόδοση δοχείου 11.000 βασικές σελίδες. Δηλωμένη τιμή απόδοσης σύμφωνα με το πρότυπο ISO/IEC 19798*
CE263A	Δοχείο ματζέντα γραφίτη HP 648A LaserJet Μέση απόδοση δοχείου 11.000 βασικές σελίδες. Δηλωμένη τιμή απόδοσης σύμφωνα με το πρότυπο ISO/IEC 19798*
CE265A	Μονάδα συλλογής γραφίτη HP Color LaserJet CE265A (36.000 σελίδες) Χωρητικότητα μονάδας συλλογής γραφίτη περίπου 36.000 σελίδων (τα μεμονωμένα αποτελέσματα μπορεί να διαφέρουν σημαντικά ανάλογα με τις εκτυπωμένες εικόνες, το χρησιμοποιούμενο μέσο, τις περιβαλλοντικές συνθήκες και άλλους παράγοντες).
CE246A	Κιτ σύντηξης HP Color LaserJet CE246A 110V (150.000 σελίδες)
CE247A	Κιτ σύντηξης HP Color LaserJet CE247A 220V (150.000 σελίδες)
CE249A	Κιτ μεταφοράς HP Color LaserJet CE249A (150.000 σελίδες)

Αναλώσιμα μέσω

CHP370	Χαρτί έγχρωμης εκτύπωσης laser HP 90 g/m ² -500 φ./A4/210 x 297 mm
CG964A	Γυαλιστερό επαγγελματικό χαρτί laser HP 120 gsm-250 φύλλα/A4/210 x 297 mm
CG966A	Επαγγελματικό γυαλιστερό φωτογραφικό χαρτί laser HP 200 gsm-100 φύλλα/A4/210 x 297 mm

Υπηρεσίες και υποστήριξη

US186E	HP Care Pack, Υποστήριξη υλικού με επίπεδο απόκριση την επόμενη εργάσιμη ημέρα για έγχρωμο LaserJet CP4525, 3 έτη
UT442E	HP Care Pack, Υποστήριξη υλικού με επίπεδο απόκριση την ίδια εργάσιμη ημέρα εντός 4 ωρών, 13x5 για έγχρωμο LaserJet CP4525, 3 έτη
US188E	HP Care Pack, Υποστήριξη υλικού με επίπεδο απόκριση την επόμενη εργάσιμη ημέρα για έγχρωμο LaserJet CP4525, 4 έτη
US189E	HP Care Pack, Υποστήριξη υλικού με επίπεδο απόκριση την επόμενη εργάσιμη ημέρα για έγχρωμο LaserJet CP4525, 5 έτη
UT440PE	HP Care Pack, Υποστήριξη υλικού μετά την εγγύηση, με επίπεδο απόκριση την επόμενη εργάσιμη ημέρα για έγχρωμο LaserJet CP4525, 1 έτος
UT434PE	HP Care Pack, Υποστήριξη υλικού μετά την εγγύηση, με επίπεδο απόκριση την ίδια εργάσιμη ημέρα εντός 4 ωρών, 13x5 για Έγχρωμο LaserJet CP4525, 1 έτος



Τεχνικές προδιαγραφές

Τεχνολογία εκτύπωσης	Laser			
Ταχύτητα εκτύπωσης	Εκτός της πρώτης σελίδας Μαύρο: Σε 9,5 δευτερόλεπτα, Έγχρωμη: Σε 9,5 δευτ. A4 Μαύρο: Έως 40 σελ/λεπτό, Έγχρωμη: Έως 40 σελ/λεπτό Η ακριβής ταχύτητα ποικίλλει ανάλογα με τη διαμόρφωση του συστήματος, την εφαρμογή λογισμικού, το πρόγραμμα οδήγησης και την πολυπλοκότητα του εγγράφου.			
Επεξεργαστής	800 MHz, Intel® LE80578			
Μνήμη	CP4525n:512 MB; CP4525dn:512 MB; CP4525xh:1 GB			
Ανάλυση εκτύπωσης	Μαύρο: Έως 1.200 x 1.200 dpi Έγχρωμη: Έως 1.200 x 1.200 dpi			
Ποιότητα εκτύπωσης	HP ImageREt 3600			
Γλώσσες εκτυπωτή	HP PCL 6, HP PCL 5c, προσομοίωση HP Postscript level 3, απευθείας εκτύπωση PDF v 1.4			
Γραμματοσειρές	93 εσωτερικές γραμματοσειρές TrueType κλιμακούμενες σε προσομοίωση HP PCL και HP Postscript επιπέδου 3			
Κύκλος λειτουργίας (μηνιαίος, A4)	Έως 120.000 σελίδες			
Συνιστώμενος μηνιαίος όγκος χαρτιού	2500 έως 10000			
Περιθώρια εκτύπωσης	άνω: 4,3 mm, αριστερά: 4,3 mm, δεξιά: 4,3 mm, κάτω: 4,3 mm			
Διαχείριση μέσων	Είσοδος	Χωρητικότητα	Βάρος	Μέγεθος
	Δίσκος 1	Φύλλα, χαρτί (75 g/m ²): 100. Ετικέτες, διαφάνειες, χαρτόνι (163 g/m ²): 50. Χαρτόνι (216 g/m ²): 30. Φάκελοι: 10	60 έως 220 g/m ²	A4, A5, A6, B5 (JIS), B6 (JIS), φάκελοι (C5, B5, C6, DL ISO), 16K Postcard, Dpostcard, 76 x 127 έως 216 x 356 mm
	Δίσκος 2	Φύλλα, χαρτί (75 g/m ²): 500. Γυαλιστερό χαρτί (160 g/m ²): 300. Γυαλιστερό χαρτί (160 g/m ²): 250. Γυαλιστερό χαρτί (220 g/m ²): 100	60 έως 120 g/m ² (απλό χαρτί), 105 έως 220 g/m ² (γυαλιστερό χαρτί)	A4, A5, RA4, B5 (JIS), 16K, 148 x 210 έως 216 x 356 mm
	Εκτύπωση διπλής όψευς:	CP4525n:Χειροκίνητη (παρέχεται υποστηρίξη προγράμματος οδήγησης); CP4525dn:Αυτόματη (βασική); CP4525xh:Αυτόματη (βασική)	60 έως 120 g/m ² (απλό χαρτί), 105 έως 220 g/m ² (γυαλιστερό χαρτί)	A4, A5, B5 (JIS)
	Έξοδος:	Φύλλα: Έως 500. Φάκελοι: Έως 30. Διαφάνειες: Έως 100		
Τύποι μέσων	Χαρτί (απλό, ελαφρύ, bond, ανακυκλωμένο, μεσαίου βάρους, βαρύ, μεσαίου βάρους γυαλιστερό, βαρύ γυαλιστερό, πολύ βαρύ, πολύ βαρύ γυαλιστερό, χαρτόνι, γυαλιστερό χαρτόνι, προεκτυπωμένο, διάτρητο, έγχρωμο, σκληρό) έγχρωμες διαφάνειες, ετικέτες, επιστολόχαρτα, φάκελοι, αδιαφανές φιλμ, καθοριζόμενο από το χρήστη			
Διασύνδεση και συνδεσιμότητα	CP4525n:Θύρα Hi-Speed USB 2.0, Θύρα RJ-45 (10/100/1000Base-TX), υποδοχή EIO; CP4525dn:Θύρα Hi-Speed USB 2.0, Θύρα RJ-45 (10/100/1000Base-TX), υποδοχή EIO; CP4525xh:Θύρα Hi-Speed USB 2.0, RJ-45 (10/100/1000Base-TX), υποδοχή EIO, ενσωματωμένος σκληρός δίσκος			
Δυνατότητες σύνδεσης σε δίκτυο	Μέσω ενσωματωμένου δικομομητή εκτύπωσης Ethernet 10/100/1000 Base-TX HP Jetdirect (βασικός), IPsec (βασικό), SNMP3, ασύρματη λειτουργία 802.11x (προαιρετική), υποστηρίξη TCP/IP (προαιρετική)			
Συμβατότητα λειτουργικών συστημάτων	Microsoft® Windows® 7 Home Basic, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Professional, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Ultimate, Windows 7 x64, Windows Vista(R), Windows Vista(R) Premium, Windows XP Professional, Windows XP Home, Windows Server 2003, Windows Server 2003 (32/64 bit), Windows Server 2008, Windows XP Professional x64 (IPv6 υποστηρίζεται μόνο σε Windows 2003, Windows XP Professional και Windows XP Home, IPsec σε IPv4 μόνο σε Windows 2003, Windows XP Professional και Windows XP Home), Novell NetWare 5.1 ή νεότερη έκδοση, Mac OS X v 10.3, 10.4, 10.5, 10.6, SAP, Linux (επισκεφθείτε τη διεύθυνση http://www.hp.com/go/linux), Red Hat Linux 7.x ή νεότερη έκδοση, SuSE Linux 8.x ή νεότερη έκδοση, HP-UX 10.20, 11.x, 11.i, Solaris 2.5 ή νεότερη έκδοση (μόνο συστήματα SPARC), AIX 3.2.5 ή νεότερη έκδοση, MPE-iX, Citrix Presentation Server 4.0 και 4.5, Citrix XenApp Server 5.0, Windows 2003 και 2008 Terminal Services Προαιρετική: Μπορείτε να βρείτε τα τρέχοντα προγράμματα οδήγησης εκτυπωτών HP και το λογισμικό από την τοποθεσία HP Customer Care στο web: http://www.hp.com/go/cljcp4525			
Συμβατότητα λειτουργικών συστημάτων δικτύου	Λειτουργεί με Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Professional, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Ultimate, Windows 7 x64, Windows Vista(R), Windows Vista(R) Premium, Windows XP Professional, Windows XP Home, Windows Server 2003, Windows Server 2003 (32/64 bit), Windows XP Professional x64, (το IPv6 υποστηρίζεται μόνο σε Windows 2003, Windows XP Professional και Windows XP Home, IPsec σε IPv4 μόνο σε Windows 2003, Windows XP Professional και Windows XP Home), Novell NetWare 5.1 ή νεότερη έκδοση, Mac OS X v 10.3 ή νεότερη έκδοση, Red Hat Linux 7.x ή νεότερη έκδοση, SuSE Linux 8.x ή νεότερη έκδοση, HP-UX 10.20, 11.x, 11.i, Solaris 2.5 ή νεότερη έκδοση (μόνο για συστήματα SPARC), AIX 3.2.5 ή νεότερη έκδοση, MPE-iX, Citrix MetaFrame Server, Windows Terminal Services			
Ελάχιστες απαιτήσεις συστήματος	Microsoft® Windows® 7 (32 bit): επεξεργαστής 1 GHz, μνήμη RAM 1 GB, διαθέσιμος χώρος στο σκληρό δίσκο 16 GB. Windows 7 (64 bit): επεξεργαστής 1 GHz, μνήμη RAM 2 GB, διαθέσιμος χώρος στο σκληρό δίσκο 20 GB. Windows Vista®: επεξεργαστής Intel Pentium II ή Celeron, μνήμη RAM 512 MB, χώρος στο σκληρό δίσκο 220 MB, Internet Explorer 7. Windows XP, Windows Server 2003, Windows Server 2008: επεξεργαστής Intel Pentium II ή Celeron, μνήμη RAM 256 MB, χώρος στο σκληρό δίσκο 220 MB, Internet Explorer 6.0. Για όλα τα συστήματα: Adobe Acrobat Reader 5, μονάδα CD-ROM, θύρα USB, Mac OS X v 10.3, 10.4, 10.5, 10.6: PowerPC G3, G4, G5 ή επεξεργαστής Intel Core, μνήμη RAM 256 MB, διαθέσιμος χώρος στο σκληρό δίσκο 160 MB, μονάδα CD-ROM, θύρα USB, Mac OS X v10.6: επεξεργαστής Intel Core, μνήμη RAM 2 GB, διαθέσιμος χώρος στο σκληρό δίσκο 10 GB			
Λογισμικό	Προγράμματα οδήγησης εκτύπωσης και λογισμικό εγκατάστασης σε CD-ROM, ξεχωριστό πρόγραμμα οδήγησης HP PCL 6, προγράμματα οδήγησης λογισμικού και βοηθητικά προγράμματα Macintosh			
Πίνακας ελέγχου	LCD 5,16 cm 64 x 160 pixel, έγχρωμη οθόνη 4 γραμμών του πίνακα ελέγχου, 7 κουμπιά μπροστινού πίνακα (Μενού, Επιλογή, Διακοπή, Επιστροφή/Έξοδος, Βοήθεια, επάνω βέλος, κάτω βέλος), 3 φωτεινές ενδείξεις κατάστασης LED (Προσοχή, Δεδομένα, Ετοιμότητα), βελτιωμένη βοήθεια με κινούμενα γραφικά			
Διαχείριση εκτυπωτή	HP Web Jetadmin, λογισμικό HP Easy Printer Care, HP SureSupply			
Ισχύς	Απαιτήσεις: Τάση εισόδου 110 έως 127 VAC (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 2 Hz) 220 έως 240 VAC (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 2 Hz). Κατανάλωση: 740 W (ενεργός), 72 W (αναμονή), 19 W (powersave), 0,3 W (απενεργοποιημένος), Τυπική κατανάλωση ενέργειας (TEC): 6,485 kWh/εβδομάδα			
Διαστάσεις (π x β x υ)	Εκτός συσκευασίας: CP4525n:540 x 522 x 420 mm; CP4525dn:540 x 522 x 420 mm; CP4525xh:662 x 651 x 964 mm Συσκευασμένο: CP4525n:746 x 644 x 549 mm; CP4525dn:746 x 644 x 549 mm; CP4525xh:856 x 760 x 1343 mm			
Βάρος	Εκτός συσκευασίας: CP4525n:38,5 kg; CP4525dn:38,5 kg; CP4525xh:64,1 kg Συσκευασμένο: CP4525n:44,0 kg; CP4525dn:44,0 kg; CP4525xh:82,5 kg			
Περιβάλλον λειτουργίας	Θερμοκρασία λειτουργίας: 10 έως 30° C. Συνιστώμενη θερμοκρασία λειτουργίας: 15 έως 27° C. Υγρασία λειτουργίας: 10 έως 80% σχετική υγρασία. Συνιστώμενη υγρασία λειτουργίας: 30 έως 70% σχετική υγρασία. Θερμοκρασία αποθήκευσης: 0 έως 35° C. Υγρασία αποθήκευσης: 10 έως 90% σχετική υγρασία. Επίπεδα θορύβου κατά ISO 9296: Ισχύς ήχου: LwAd6,9 B(A), 5,0 B(A) (σε ετοιμότητα). Ένταση ήχου: LpAm54 dB(A)			
Πιστοποιήσεις προϊόντος	Πιστοποιήσεις ασφαλείας: IEC 60950-1 (Διεθνής), EN 60950-1+A11 (ΕΕ), Άδεια GS (Ευρώπη), EN 60825-1+A1+A2 (Συσκευή Laser/LED Class 1) GB4943-2001, Οδηγία χαμηλής τάσης 2006/95/EC με σήμανση CE (Ευρώπη), άλλες εγκρίσεις ασφαλείας σύμφωνα με τις απαιτήσεις κάθε χώρας Πιστοποιήσεις EMC: CISPR 22: 2005/EN 55022: 2006 Κλάση A, EN 61000-3-2: 2006, EN 61000-3-3: 1995+A1+A2, EN 55024: 1998+A1+A2, FCC Title 47 CFR, Τμήμα 15 Κλάση A (ΗΠΑ), GB9254-1998, Οδηγία EMC 2004/108/EC με Σήμανση CE (Ευρώπη), άλλες εγκρίσεις EMC σύμφωνα με τις απαιτήσεις κάθε χώρας			
Εγγύηση	Εγγύηση ενός έτους με επίπουσ απόκριση			

<http://www.hp.com/gr>



© Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι μόνες εγγυήσεις για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της HP περιλαμβάνονται στις ρητές δηλώσεις που συνοδεύουν τέτοια προϊόντα και υπηρεσίες. Κανένα στοιχείο στο παρόν πρέπει να εκληφθεί ως πρόσθετη εγγύηση. Η HP δε θα είναι υπεύθυνη για τεχνικά ή συντακτικά λάθη ή παραλείψεις του παρόντος.

Δημοσίευση στην EMEA 06/12 4AA2-8300ELE

