

# HP Color LaserJet Enterprise CP4525 -tulostinsarja



Väriasiakirjojen tulostus suurella nopeudella. Luottamuksellisten tulostustöiden suojaus laitteen omilla ja verkon kautta käytettävillä suojausominaisuuksilla. Tehokas paperinkäsittely ja suuri paperikapasiteetti kasvaville yrityksille.

**Soveltuu 8–20 hengen työryhmille, joissa tarvitaan verkko-ominaisuuksilla varustettua lasertulostinta nopeaan, turvalliseen ja laadukkaaseen väritulostukseen.**

#### **Vertaistaan hakevaa suorituskykyä väritulostukseen.**

Instant-on-tekniikalla tulostusnopeus on jopa 40 sivua/min. A4-koossa ja ensimmäinen sivu tulostuu 9,5 sekunnissa virransäätötilasta. Tehokkaampaa tulostusta työryhmissä: pitkiäkin tulostustyöjonojen tallennus 1 Gt:n muistiin<sup>1</sup>. Helppo asennus, määrittely, valvonta ja vianetsintä sekä kaikkien tulostinlaitteiden hallinta verkon välityksellä HP Web Jetadminin avulla. Viiveiden välttäminen ja suurten tulostusmäärien käsittely jopa 2 100 arkin kapasiteetilla<sup>2</sup>.

#### **Korkealaatuiset yritysten väriasiakirjat.**

Tee vaikutus tasokkailla väreillä: HP ImageREt 3600 -tekniikka ja jopa 1 200 x 1 200 dpi:n tarkkuus takaavat tarkat yksityiskohdat, tasaiset värisiirtymät sekä terävät tekstit ja kuvat. Väritulostuksen ja sen kustannuksien hallinta: HP:n palkittujen värienhallintaominaisuuksien<sup>3</sup> ansiosta tulostusoikeus voidaan myöntää käyttäjä- tai sovelluskohtaisesti ja väritulostus voidaan poistaa käytöstä. Suuret mustat mustekasetit suurten volyymien tulostukseen. Lisää vaihtoehtoja erikokoisilla ja -tyyppisillä tulostusmateriaaleilla, esim. jokapäiväisillä ja kiiltävillä papereilla.

#### **Yrityksen tärkeiden tietojen suojaus laitteen omilla suojausominaisuuksilla.**

Yrityksen tärkeiden tietojen suojaus HP Secure -kiintolevyasemalla<sup>4</sup>, IP-osoitteiden määrän lisääminen verkossa IPv6:lla, verkkokäytön kehittynyt hallinta 802.1x-todennuksella ja IPsec-salauksella. Tallennettujen arkaluontoisten tulostustöiden suojaattu noutaminen ohjauspaneelista. Suojattu lisäkortinlukija tai muu todennuslaite voidaan liittää Hi-Speed USB 2.0 -porttiin.



HP Color LaserJet  
Enterprise CP4525n  
-tulostin



HP Color LaserJet  
Enterprise CP4525dn  
-tulostin



HP Color LaserJet  
Enterprise CP4525xh  
-tulostin

<sup>1</sup> 1 Gt:n muisti vakiona vain xh-mallissa

Malleissa n ja dn on 512 Mt:n muisti, joka on laajennettavissa 1 Gt:uun asti

<sup>2</sup> Mallissa xh on vakiona 2 100 arkin kapasiteetti

Malleissa n ja dn on vakiona 600 arkin kapasiteetti, jota voidaan lisätä 500 arkin alustalla ja kaapilla

<sup>3</sup> Värienhallintaominaisuudet vaihtelevat laitteesta toiseen

Buyer's Lab myönsi HP:n värienhallintaominaisuuksille "Outstanding Achievement" -palkinnon joulukuussa 2007

<sup>4</sup> HP Secure -kiintolevyasema tulee vakiona xh-mallissa, valinnaisena n- ja dn-malleissa.

## Tuotteen esittely

HP Color LaserJet Enterprise CP4525xh -tulostin kuvassa

1. Ohjauspaneeli nelirivisellä värinäytöllä
2. 500 arkin tulostusalusta
3. Etuluukun takana neljä helposti vaihdettavaa HP:n all-in-one-mustekasettia
4. Automaattinen kaksipuolinen tulostus
5. Neljä 500 arkin paperialustaa, kapasiteetti 2 100 arkkia
6. 100 arkin monikokoalusta painaville erikoismateriaaleille jopa 220 g/m<sup>2</sup>:n kokoon saakka
7. Hi-Speed USB 2.0 portti
8. Sisäinen HP Jetdirect Gigabit Ethernet -tulostinpalvelin
9. Sisäinen HP Secure High Performance -kiintolevyasema
10. 1 Gt:n (1 024 Mt) yhteismuisti ja 800 MHz:n prosessori selviävät nopeasti monimutkaisista tulostustöistä
11. Yksi vapaa EIO-paikka
12. Turvalukon paikka



## Sarja esittelyssä



### HP Color LaserJet Enterprise CP4525n -tulostin

- Tulostusnopeus jopa 40 sivua/min. mustavalkoisena ja väreissä
- ImageREt 3600
- 1 200 x 1 200 dpi:n tehokas tulostuslaatu
- 512 Mt:n vakiomuisti laajennettavissa 1 024 Mt:uun
- 800 MHz:n suoritin
- Vakiosyöttökapasiteetti 600 arkkia (yksi 500 arkin paperialusta ja yksi 100 arkin monikäyttöalusta). Lisävarusteina 500 arkin paperialusta kaapilla tai ilman kaappia tai 3x500 arkin paperialusta tulostintelineellä.



### HP Color LaserJet Enterprise CP4525dn -tulostin

- CP4525n-malli plus automaattinen kaksipuolinen tulostus



### HP Color LaserJet Enterprise CP4525xh -tulostin

- CP4525n-malli plus automaattinen kaksipuolinen tulostus
- 1 Gt kiinteää muistia
- HP High-Performance Secure -kiintolevyasema
- 2 100 arkin paperikapasiteetti; kolme 500 arkin lisäalustaa ja tulostimen jalusta

## Suosittelvat lisävarusteet



**CC422A**  
HP Color LaserJet -laitteen 500 arkin paperinsyöttöalusta ja kaappi  
Käytä vähemmän aikaa paperin lisäämiseen ja tulosta enemmän. Useiden käyttäjien tai suurvolyymisten tulostusympäristöjen tulostustarpeet voi täyttää HP Color LaserJet Enterprise CP4020- ja CP4520-tulostinten sekä CM4540-monitoimilaitteen 500 arkin paperinsyöttöalustan ja kaapin avulla.



**CC423A**  
HP Color LaserJet, 3 x 500 arkin paperinsyöttöalusta ja jalusta  
Käytä vähemmän aikaa paperin lisäämiseen ja tulosta enemmän. Suurvolyymisten tulostusympäristöjen tulostustarpeet voi täyttää HP Color LaserJet Enterprise CM4540 -monitoimilaitteelle (CC419A) ja CP4520-tulostinsarjalle tarkoitettua 3x500-sheet-kapasiteettisen paperinsyöttöalustan ja jalustan avulla.



**CC425A**  
HP Color LaserJet tulostimen 500 arkin paperialusta  
Paranna tuottavuutta helposti asennettavalla paperialustalla, jonka avulla voit tulostaa enemmän sivuja paperia lisäämättä ja pitää kahla erilaista paperityyppiä valmiina tulostimessa.



**CC497A**  
HP:n LaserJet-materiaalilokero postikortteille  
HP Postcard Media Insert Tray -alusta (alustalle 3) on ongelmaton ratkaisu asiakkaille, jotka säännöllisesti tulostavat 10 x 15 cm:n kokoista postikorttimateriaalia.



**CE467A**  
HP:n 512 Mt:n 200-piikkinen DDR2 x32 DIMM  
HP-tulostinmuisti parantaa monimutkaisten dokumenttien ja tiedostojen, kuten väriesitysten, kaksipuolisten tulosteiden, intensiivisten PDF-grafiikkatiedostojen ja sivustojen tulostussuoritusta.



**J8019A**  
HP Secure High-Performance -kiintolevy  
Liiketoimintasi varmistaminen vaatii tietojen suojaamista. Kensington-tyyppisellä lukolla varustetun HP High-Performance Secure EIO -kiintolevyn avulla voit helposti suojata HP-tulostimesi tai -monitoimilaitteesi sisältämät tärkeät tiedot suorituskyvystä tinkimättä.

## Tilustiedot



**HP Color LaserJet Enterprise CP4525n -tulostin (CC493A)**  
Tulostin; virtakaapeli; 100 arkin monikokoalusta; 500 arkin paperialusta; Sisäinen HP Jetdirect Gigabit Ethernet -tulostinpalvelin; Musta HP LaserJet Black -mustekasetti (~ 8 500 sivua); HP Color LaserJet -mustekasetit (syaani, keltainen, magenta) HP ColorSphere -väriaineella (~ 11 000 sivua); Laitteiston ja ohjelmiston asennusohjeet; Ohjaimet ja käyttöohjeet sisältävä CD-ROM



**HP Color LaserJet Enterprise CP4525dn -tulostin (CC494A)**  
Tulostin; virtakaapeli; 100 arkin monikokoalusta; 500 arkin paperialusta; Sisäinen HP Jetdirect Gigabit Ethernet -tulostinpalvelin; Musta HP LaserJet Black -mustekasetti (~ 8 500 sivua); HP Color LaserJet -mustekasetit (syaani, keltainen, magenta) HP ColorSphere -väriaineella (~ 11 000 sivua); Laitteiston ja ohjelmiston asennusohjeet; Ohjaimet ja käyttöohjeet sisältävä CD-ROM



**HP Color LaserJet Enterprise CP4525xh -tulostin (CC495A)**  
Tulostin; virtakaapeli; HP High-Performance Secure -kiintolevyasema, 100 arkin monitoimialusta; Neljä 500 arkin paperialustaa; Sisäinen HP Jetdirect Gigabit Ethernet -tulostinpalvelin; Musta HP LaserJet Black -mustekasetti (~ 8 500 sivua); HP Color LaserJet -mustekasetit (syaani, keltainen, magenta) HP ColorSphere -väriaineella (~ 11 000 sivua); Laitteiston ja ohjelmiston asennusohjeet; Ohjaimet ja käyttöohjeet sisältävä CD-ROM

## Lisävarusteet, tarvikkeet ja tuki

### Lisävarusteet

<b>CC422A</b>	HP Color LaserJet -laitteen 500 arkin paperinsyöttöalusta ja kaappi
<b>CC423A</b>	HP Color LaserJet, 3 x 500 arkin paperinsyöttöalusta ja jalusta
<b>CC425A</b>	HP Color LaserJet tulostimen 500 arkin paperialusta
<b>CC497A</b>	HP:n LaserJet-materiaalilokero postikortteille
<b>CE467A</b>	HP:n 512 Mt:n 200-piikkinen DDR2 x32 DIMM
<b>J8019A</b>	HP Secure High-Performance -kiintolevy
<b>J7972G</b>	HP 1284B -rinnakkaiskortti
<b>Liitettävyyttä</b>	
<b>J7934G</b>	HP Jetdirect 620n Fast Ethernet tulostinpalvelin
<b>J7961G</b>	HP Jetdirect 635n IPv6/IPsec -tulostinpalvelin
<b>J8007G</b>	HP Jetdirect 690n IPv6/IPsec -tulostinpalvelin, langaton 802.11g-yhteys
<b>J8021A</b>	Langaton HP Jetdirect ew2500 802.11b/g -tulostinpalvelin

### Tarvikkeet

<b>CE260A</b>	Musta HP 647A LaserJet -värikasetti Kasetti riittää keskimäärin 8 500 vakiosivun tulostamiseen. Ilmoitettu riittoisuus ISO/IEC 19798:n* mukaan
<b>CE260X</b>	Musta HP 649X LaserJet -värikasetti Kasetti riittää keskimäärin 17 000 vakiosivun tulostamiseen. Ilmoitettu riittoisuus ISO/IEC 19798:n* mukaan
<b>CE261A</b>	Syaani HP 648A LaserJet -värikasetti Kasetti riittää keskimäärin 11 000 vakiosivun tulostamiseen. Ilmoitettu riittoisuus ISO/IEC 19798:n* mukaan
<b>CE262A</b>	Keltainen HP 648A LaserJet -värikasetti Kasetti riittää keskimäärin 11 000 vakiosivun tulostamiseen. Ilmoitettu riittoisuus ISO/IEC 19798:n* mukaan
<b>CE263A</b>	Magenta HP 648A LaserJet -värikasetti Kasetti riittää keskimäärin 11 000 vakiosivun tulostamiseen. Ilmoitettu riittoisuus ISO/IEC 19798:n* mukaan
<b>CE265A</b>	HP Color LaserJet CE265A -väriaineen keräysyksikkö (36 000 sivua) Värijuuhen keräyssarja riittää noin 36 000 sivun käsittelyyn (riittävyys voi vaihdella huomattavasti tulostettavien kuvien, tulostusmateriaalien, käyttöympäristön ja muiden tekijöiden mukaan).
<b>CE246A</b>	HP Color LaserJet CE246A kiinnityssarja (110 V, jopa 150 000 sivua)
<b>CE247A</b>	HP Color LaserJet CE247A kiinnityssarja (220 V, jopa 150 000 sivua)
<b>CE249A</b>	HP Color LaserJet CE249A siirtoyksikkö (150 000 sivua)
<b>Tulostusmateriaalit</b>	
<b>CHP370</b>	HP:n värilaserpaperi, 90 g/m <sup>2</sup> , 500 arkkiä, A4, 210 x 297 mm
<b>CG964A</b>	Kiiltävä HP Professional -laserpaperi, 120 gsm, A4 / 210 x 297 mm, 250 arkkiä
<b>CG966A</b>	HP:n kiiltävä Photo-laserpaperi, 200 g/m <sup>2</sup> , 100 arkkiä/A4/210 x 297 mm

### Huolto ja tuki

<b>US186E</b>	HP Care Pack, Color LaserJet CP4525 -tulostimen laitteistotuki, seuraavana arkipäivänä asiakkaan tiloissa, 3 vuotta
<b>UT442E</b>	HP Care Pack, Color LaserJet CP4525 -tulostimen laitteistotuki, 4 tuntia, 13x5, samana arkipäivänä asiakkaan tiloissa, 3 vuotta
<b>US188E</b>	HP Care Pack, Color LaserJet CP4525 -tulostimen laitteistotuki, seuraavana arkipäivänä asiakkaan tiloissa, 4 vuotta
<b>US189E</b>	HP Care Pack, Color LaserJet CP4525 -tulostimen laitteistotuki, seuraavana arkipäivänä asiakkaan tiloissa, 5 vuotta
<b>UT440PE</b>	HP Care Pack, Color LaserJet CP4525 -tulostimen laitteistotuki, takuunjälkeinen huolto, seuraavana arkipäivänä asiakkaan tiloissa, 1 vuosi
<b>UT434PE</b>	HP Care Pack, Color LaserJet CP4525 -tulostimen laitteistotuki, takuunjälkeinen huolto, 4 tuntia, 13x5, samana arkipäivänä asiakkaan tiloissa, 1 vuosi



## Tekniset tiedot

<b>Tulostustekniikka</b>	Laser			
<b>Tulostusnopeus</b>	Ensimmäinen sivu Musta: Vain 9,5 sekuntia, Väri: Vain 9,5 sekuntia A4 Musta: Jopa 40 s/min, Väri: Jopa 40 s/min Tarkka nopeus vaihtelee järjestelmän kokoonpanon, käytettävän ohjelman, ajurin ja asiakirjan sisällön mukaan.			
<b>Proessori</b>	800 MHz, Intel® LE80578			
<b>Muisti</b>	CP4525n:512 Mt; CP4525dn:512 Mt; CP4525xh:1 Gt			
<b>Tulostustarkkuus</b>	Musta: Jopa 1 200 x 1 200 dpi Väri: Jopa 1 200 x 1 200 dpi			
<b>Tulostuslaatu</b>	HP ImageREt 3600			
<b>Tulostuskielet</b>	HP PCL 6, HP PCL 5c, tason 3 HP Postscript -emulointi, suora PDF-tulostus (v 1.4)			
<b>Kirjasinlaji/fontit</b>	93 sisäistä, skaalattavaa TrueType -fonttia tason 3 HP PCL- ja HP Postscript -emuloinnilla			
<b>Kapasiteetti (kuukaudessa, A4)</b>	Jopa 120 000 sivua			
<b>Suosittelun sivumäärä kuukaudessa</b>	2 500 - 10 000			
<b>Tulostusmarginaalit</b>	yläreuna: 4,3 mm, vasen: 4,3 mm, oikea: 4,3 mm, alareuna: 4,3 mm			
<b>Tulostusmateriaalin käsittely</b>	<b>Syöttö</b>	<b>Kapasiteetti</b>	<b>Paino</b>	<b>Koko</b>
	Lokero 1	Arkit, paperi (75 g/m <sup>2</sup> ): 100; tarrait, piirtoheitinkalvat, postikorttikartonki (163 g/m <sup>2</sup> ): 50; postikorttikartonki (216 g/m <sup>2</sup> ): 30; kirjekuoret: 10	60–220 g/m <sup>2</sup>	A4, A5, A6, B5 (JIS), B6 (JIS), kirjekuoret (C5, B5, C6, DL ISO), 16K Postcard, Dpostcard, 76 x 127 – 216 x 356 mm
	Lokero 2	Arkit, paperi (75 g/m <sup>2</sup> ): 500; kiiltävä paperi (160 g/m <sup>2</sup> ): 300; kiiltävä paperi (160 g/m <sup>2</sup> ): 250; kiiltävä paperi (220 g/m <sup>2</sup> ): 100	60–120 g/m <sup>2</sup> (tavallinen paperi), 105–220 g/m <sup>2</sup> (kiiltopaperi)	A4, A5, RA4, B5 (JIS), 16K, 148 x 210 – 216 x 356 mm
	Kaksipuolinen tulostus:	CP4525n:Manuaalinen (mukana ajurituki); CP4525dn:Automaattinen (vakio); CP4525xh:Automaattinen (vakio)	60–120 g/m <sup>2</sup> (tavallinen paperi), 105–220 g/m <sup>2</sup> (kiiltopaperi)	A4, A5, B5 (JIS)
	<b>Tulostus:</b>	Arkit: Jopa 500. Kirjekuoret: Jopa 30. Piirtoheitinkalvat: Jopa 100		
<b>Tulostusmateriaalityypit</b>	Paperi (tavallinen, kevyt, bond, kierrätetty, keskirasikas, raskas, keskirasikas kiiltävä, raskas kiiltävä, erittäin raskas, erittäin raskas kiiltävä, postikorttikartonki, kiiltävä kortti, esipainettu, esirei'itetty, värillinen, karkea), värikalvat, etiketit, kirjelomakkeet, kirjekuoret, peittävä kalvo, käyttäjän määrittämä			
<b>Liitäntä ja liitettävyys</b>	CP4525n:Hi-Speed USB 2.0 -portti, RJ-45-portti (10/100/1000Base-TX), EIO-paikka; CP4525dn:Hi-Speed USB 2.0 -portti, RJ-45 (10/100/1000Base-TX), EIO-paikka, kiintolevyasema			
<b>Verkko-ominnat</b>	Sisäisen HP JetDirect 10/100/1000 Base-TX Ethernet -tulostinpalvelimen kautta (vakiona); IPsec (vakiona); SNMP3; langaton 802.1x (valinnainen); TCP/IP-tuki (valinnainen)			
<b>Käyttöjärjestelmien yhteensopivuus</b>	Microsoft® Windows® 7 Home Basic, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Professional, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Ultimate, Windows 7 x64, Windows Vista(R), Windows Vista(R) Premium, Windows XP Professional, Windows XP Home, Windows Server 2003, Windows Server 2003 (32- tai 64-bittinen), Windows Server 2008, Windows XP Professional x64 (IPv6-tuettu vain käyttöjärjestelmissä Windows 2003, Windows XP Professional ja Windows XP Home), Novell NetWare 5.1 tai uudempi, Mac OS X v 10.3, 10.4, 10.5 ja 10.6, SAP, Linux (lisätietoja osoitteessa <a href="http://www.hp.com/go/compat">http://www.hp.com/go/compat</a> ), Red Hat Linux 7.x tai uudempi, SuSE Linux 8.x tai uudempi, HP-UX 10.20, 11.x ja 11.i, Solaris 2.5 tai uudempi (vain SPARC-järjestelmät), AIX 3.2.5 tai uudempi, MPE-iX, Citrix Presentation Server 4.0 ja 4.5, Citrix XenApp Server 5.0, Windows 2003 ja 2008 Terminal Services Lisävaruste: Uusimmat HP-tulostinajurit ja ohjelmat ovat saatavissa HP:n asiakastuen Web-sivuilta osoitteesta <a href="http://www.hp.com/go/cljcp4525">http://www.hp.com/go/cljcp4525</a>			
<b>Yhteensopivuus verkkokäyttöjärjestelmien kanssa</b>	Yhteensopivat käyttöjärjestelmät: Windows 7 Home Basic; Windows 7 Home Premium; Windows 7 Professional; Windows 7 Enterprise; Windows 7 Ultimate; Windows 7 x64; Windows Vista(R); Windows Vista(R) Premium; Windows XP Professional; Windows XP Home; Windows Server 2003; Windows Server 2003 (32- tai 64-bittinen); Windows XP Professional x64; (IPv6-tuki vain käyttöjärjestelmissä Windows 2003, Windows XP Professional ja Windows XP Home); IPsec IPv4-verkossa vain käyttöjärjestelmissä Windows 2003, Windows XP Professional ja Windows XP Home); Novell NetWare 5.1 tai uudempi; Mac OS X v 10.3 tai uudempi; Red Hat Linux 7.x tai uudempi; SuSE Linux 8.x tai uudempi; HP-UX 10.20, 11.x, 11.i; Solaris 2.5 ja uudempi (vain SPARC-järjestelmät); AIX 3.2.5 tai uudempi; MPE-iX; Citrix MetaFrame Server; Windows Terminal Services			
<b>Järjestelmän vähimmäisvaatimukset</b>	Microsoft® Windows® 7 (32-bittinen): 1 GHz:n prosessori, 1 Gt RAM-muistia, 16 Gt vapaata kiintolevytilaa; Windows 7 (64-bittinen): 1 GHz:n prosessori, 2 Gt RAM-muistia, 20 Gt vapaata kiintolevytilaa; Windows Vista®: Intel Pentium II- tai Celeron-prosessori, 512 Mt RAM-muistia, 220 Mt kiintolevytilaa, Internet Explorer 7; Windows XP, Windows Server 2003, Windows Server 2008: Intel Pentium II- tai Celeron-prosessori, 256 Mt RAM-muistia, 220 Mt kiintolevytilaa, Internet Explorer 6; kaikki järjestelmät: Adobe Acrobat Reader 5, CD-asema, USB-portti; Mac OS X v 10.3, 10.4, 10.5, 10.6: PowerPC G3, G4, G5- tai Intel Core -prosessori; 256 Mt RAM-muistia; 160 Mt vapaata kiintolevytilaa; CD-asema; USB-portti; Mac OS X v 10.6: Intel Core -prosessori; 2 Gt RAM-muistia; 10 Gt vapaata kiintolevytilaa			
<b>Ohjelmisto</b>	Tulostimen ohjaimet ja asennusohjelmisto CD:llä, HP PCL 6 -ohjain, Macintoshin ohjaimet ja tilatyökalut			
<b>Ohjauspaneeli</b>	5,16 cm:n LCD (64 x 160 kuvapistettä), ohjauspaneelin nelirivinen värinäyttö, 7 etupaneelipainiketta (valikko, valinta, lopetus, edellinen/poistuminen, ohje, ylänuoli, alanuoli), 3 LED-tilvalaava (huomio, tiedot, valmis), animoidulla grafiikalla varustettu laajennettu ohje			
<b>Tulostimen hallinta</b>	HP Web Jetadmin, HP Easy Printer Care -ohjelmisto, HP SureSupply			
<b>Virta</b>	Vaatimukset: Syöttöjännite 110–127 V AC (+/- 10 %), 50/60 Hz (+/- 2 Hz); 220–240 V AC (+/- 10 %), 50–60 Hz (+/- 2 Hz). Kulutus: 740 W (tulostettaessa), 72 W (valmiustilassa), 19 W (virransäästötilassa), 0,3 W (virta katkaistuna); tyypillinen sähkökulutus (TEC): 6,485 kWh/vko			
<b>Mitat (lev. x syv. x kork.)</b>	Ilman pakkausta: CP4525n:540 x 522 x 420 mm; CP4525dn:540 x 522 x 420 mm; CP4525xh:662 x 651 x 964 mm Pakkauksessa: CP4525n:746 x 644 x 549 mm; CP4525dn:746 x 644 x 549 mm; CP4525xh:856 x 760 x 1343 mm			
<b>Paino</b>	Ilman pakkausta: CP4525n:38,5 kg; CP4525dn:38,5 kg; CP4525xh:64,1 kg Pakkauksessa: CP4525n:44,0 kg; CP4525dn:44,0 kg; CP4525xh:82,5 kg			
<b>Käyttöympäristö</b>	Käyttölämpötila: 10 - 30 °C. Suositeltu käyttölämpötila: 15–27 °C. Käyttökosteus: 10–80 %:n suht. kosteus. Suositeltu käyttökosteus: 30–70 % suhteellinen kosteus. Säilytyslämpötila: 0–35 °C. Säilytyskosteus: 10–90 prosentin suhteellinen kosteus. Melutaso ISO 9296:n mukainen: Ääniteho: LwAd6,9 dB(A), 5,0 dB(A)(valmiustilassa). Äänipaine: LpAm54 dB(A)			
<b>Tuotesertifioinnit</b>	Turvallisuussertifioinnit: IEC 60950-1 (kansainvälinen), EN 60950-1+A11 (EU), GS License (Eurooppa), EN 60825-1+A1+A2 (luokan 1 laser-/LED-laite) GB4943-2001, matalajännitiedirektiivi 2006/95/EC CE-merkinnällä (Eurooppa), muut turvahyväksynnät yksittäisten maiden vaatimusten mukaisesti EMC-sertifioinnit: CISPR 22: 2005/EN 55022: 2006 luokka A, EN 61000-3-2: 2006, EN 61000-3-3: 1995+A1+A2, EN 55024: 1998+A1+A2, FCC:n osa 47 CFR, osa 15, luokka A (USA), GB9254-1998, EMC-direktiivi 2004/108/EC ja CE-merkintä (Eurooppa), muut EMC-hyväksynnät maakohtaisten vaatimusten mukaan			
<b>Takuu</b>	Yhden vuoden takuu asiakkaan tiloissa			

<http://www.hp.fi>



© Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tämän asiakirjan sisältöä voidaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta. HP-tuotteiden ja palvelujen takuut rajoittuvat kyseisten tuotteiden ja palvelujen mukana toimitettaviin nimenomaisiin takulausekkeisiin. Tämän julkaisun sisältöä ei tule tulkita lisätakuuksi. HP ei vastaa tämän julkaisun sisältämistä teknisistä tai toimituksellisista virheistä tai puutteista.

Julkaisupaikka Eurooppa, Lähi-itä, Afrikka 06/12 4AA2-8300FIE

