

HP Color LaserJet Enterprise CP4525-skriverserien



Skriv ut slående fargedokumenter ved høyttelseshastigheter. Beskytt konfidensielle utskriftsjobber med innebygd sikkerhet og nettverkssikkerhet. Dekk behovene i den voksende bedriften med effektiv papirhåndtering, ekspansiv papirkapasitet og enkle kontroller.

Ideell for bedrifter med administrerte arbeidsgrupper på 8–20 personer som trenger en nettverksklar laserskriver til rask og sikker fargeutskrift med høy kvalitet.

Opplev det ypperste innen ytelse for fargeutskrift.

Øk produktiviteten med hastigheter på opptil 40 spm A4 og første side ut etter så lite som 9,5 sekunder fra lavstrømsmodus med Instant-on-teknologi. Strømlinjeformede arbeidsgruppene utskriftsjobber: lagre en stor utskriftskø med 1 GB minne¹. Du kan enkelt installere, konfigurere, overvåke, feilsøke og administrere hele skriverparken fra hvor som helst i nettverket med HP Web Jetadmin. Unngå forsinkelser og håndter store volumer med robust papirhåndteringskapasitet på opptil 2100 ark².

Produser førsteklasses fargedokumenter konsistent.

Imponer med profesjonell fargekvalitet: HP ImageREt 3600 og opptil 1200 x 1200 dpi gir finere detaljer, jevnere fargeoverganger, klar tekst og skarpe bilder. Administrer bruk og kostnader for fargeutskrift: gi tilgang per bruker eller program, eller slå av fargeutskrift, med HPs prisvinnende fargetilgangskontroll³. Få rekvisita som er tilpasset store utskriftsmengder med en svart tonerkassett med høyere kapasitet. Utvid alternativene med en rekke mediestørrelser og -typer, som papir for daglig bruk og glanset papir.

Beskytt driftskritiske data med avansert innebygd sikkerhet.

Sikre driftskritiske data med HP Secure Hard Disk⁴, utvid antall IP-adresser i nettverket med IPv6, og implementer sofistikert nettverkstilgangskontroll med 802.1x-autentisering og IPsec-kryptering. Hold følsomt materiale privat når du henter frem lagrede, konfidensielle jobber via kontrollpanelet. Du kan på en praktisk måte koble til en ekstra sikkerhetskortleser eller en annen autentiseringsenhet via Hi-Speed USB 2.0-porten.



HP Color LaserJet
Enterprise
CP4525n-skriver



HP Color LaserJet
Enterprise
CP4525dn-skriver



HP Color LaserJet
Enterprise
CP4525xh-skriver

¹ 1 GB minne er standard bare på xh-modellen
n- og dn-modellene har 512 MB minne - som kan utvides til 1 GB

² xh-modellen har papirkapasitet på 2100 ark som standard
n- og dn-modellene har papirkapasitet på 600 ark som standard, som kan utvides med en ekstra 500-arks papirskuff og kabinett

³ Kontrollmuligheter for fargebruk varierer fra enhet til enhet
Buyer's Lab ga HPs kontrollfunksjoner for bruk av farge en "Outstanding Achievement"-pris i desember 2007

⁴ HP Secure-harddisken er standard på xh-modellen og tillegg for n- og dn-modellene.

Produktomvisning

HP Color LaserJet Enterprise CP4525xh-skriver vist

1. Kontrollpanel med firelinjers fargeskjerm
2. 500-arks utskuff
3. Frontdeksel gir praktisk tilgang til fire alt-i-ett HP-tonerkassetter
4. Innebygd automatisk tosidig utskrift
5. Fire 500-arks papirskuffer gir en samlet kapasitet på 2100 ark
6. 100-arks universalskuff håndterer tykke spesialmedier på opptil 220 g/m
7. Hi-Speed USB 2.0-port
8. HP Jetdirect Gigabit Ethernet innebygd utskriftsserver
9. HP Secure High Performance innebygd harddisk
10. 1 GB (1024 MB) samlet minne og en 800 MHz prosessor håndterer raskt komplekse utskriftsjobber
11. Ett ledig EIO-spor
12. Spor for sikkerhetslås



Kort om serien



HP Color LaserJet Enterprise CP4525n-skriver

- Utskriftshastighet på opptil 40 spm i sv-hv og farger
- ImageREt 3600
- 1200 x 1200 dpi effektiv utskriftskvalitet
- 512 MB standardminne som kan utvides til 1024 MB
- 800 MHz prosessor
- Standard papirkapasitet på 600 ark med én 500-arks innskuff og én 100-arks universalskuff. Kan utvides med én ekstra 500-arks innskuff med eller uten skap eller med 3x500-arks innskuffer med skriverstativ.



HP Color LaserJet Enterprise CP4525dn-skriver

- Som CP4525n-modellen pluss automatisk dobbeltsidig utskrift



HP Color LaserJet Enterprise CP4525xh-skriver

- Som CP4525n-modellen pluss automatisk tosidig utskrift
- 1 GB innebygd minne
- HP High-Performance Secure Hard Disk
- papirkapasitet på 2100 ark med 3 ekstra 500-arks papirskuffer og skriverstativ

Anbefalt tilbehør



CC422A
HP Color LaserJet 500-arks papirmater og kabinett
Bruk mindre tid på å legge i papir og mer tid på å skrive ut. Tilfredsstill utskriftskravene fra flere brukere eller miljøer med store utskriftsmengder med denne 500-arks papirmateren med skap for HP Color LaserJet CP4020- og CP4520-skrivere og CM4540 MFP.



CC423A
HP Color LaserJet 3 x 500 arks papirmater og stativ
Bruk mindre tid på å legge i papir og mer tid på å skrive ut. Dekk utskriftsbehovene i miljøer med store utskriftsmengder med 3x500-sheet papirmater med stativ for HP Color LaserJet Enterprise CM4540 MFP (CC419A) og CP4520-skriverserien.



CC425A
HP Color LaserJet 500-arks papirskuff
Forbedre produktiviteten med en papirskuff som er enkel å installere og som lar deg skrive ut flere sider uten å legge i mer papir, og ha to typer papir tilgjengelig.



CC497A
HP LaserJet papirskuff for postkort
HP innsettningsskuff for postkort (for skuff 3) er den problemfrie løsningen for kunder som jevnlig skriver ut 10 x 15 cm postkort.



CE467A
HP 512 MB DDR2 200-pinners x32 DIMM
HP skriverminne forbedrer utskriftsytelsen for komplekse dokumenter og komplekse filer som fargepresentasjoner, tosidige utskrifter, grafikkintensive PDF-filer og nettsider.



J8019A
HP sikker harddisk med høy ytelse
Sikring av bedriften betyr å beskytte informasjon. Med HP High-Performance Secure EIO-harddisk med en lås av Kensington-type kan du enkelt bidra til å sikre verdifulle data som er lagret i HP-skriveren eller MFP-enheten, og likevel få optimal ytelse.

Bestillingsinformasjon



HP Color LaserJet Enterprise CP4525n-skriver (CC493A)
Skriver; strømledning; 100-arks universalskuff; 500-arks papirskuff; HP Jetdirect Gigabit Ethernet innebygd utskriftsserver; HP LaserJet svart tonerkassett (~8500 sider); HP Color LaserJet cyan, gul og magenta tonerkassetter med HP ColorSphere-toner (~11 000 sider); Installeringsveiledning for maskin- og programvare; CD med programvaredrivere og dokumentasjon



HP Color LaserJet Enterprise CP4525dn-skriver (CC494A)
Skriver; strømledning; 100-arks universalskuff; 500-arks papirskuff; HP Jetdirect Gigabit Ethernet innebygd utskriftsserver; HP LaserJet svart tonerkassett (~8500 sider); HP Color LaserJet cyan, gul og magenta tonerkassetter med HP ColorSphere-toner (~11 000 sider); Installeringsveiledning for maskin- og programvare; CD med programvaredrivere og dokumentasjon



HP Color LaserJet Enterprise CP4525xh-skriver (CC495A)
Skriver; strømledning; HP High-Performance Secure Hard Disk, 100-arks universalskuff; 4 x 500-arks papirskuffer; HP Jetdirect Gigabit Ethernet innebygd utskriftsserver; HP LaserJet svart tonerkassett (~8500 sider); HP Color LaserJet cyan, gul og magenta tonerkassetter med HP ColorSphere-toner (~11 000 sider); Installeringsveiledning for maskin- og programvare; CD med programvaredrivere og dokumentasjon

Tilbehør, rekvisita og kundestøtte

Tilbehør	
CC422A	HP Color LaserJet 500-arks papirmater og kabinett
CC423A	HP Color LaserJet 3 x 500 arks papirmater og stativ
CC425A	HP Color LaserJet 500-arks papirskuff
CC497A	HP LaserJet papirskuff for postkort
CE467A	HP 512 MB DDR2 200-pinners x32 DIMM
J8019A	HP sikker harddisk med høy ytelse
J7972G	HP 1284B parallellkort
Tilkobling	
J7934G	HP Jetdirect 620n Fast Ethernet utskriftsserver
J7961G	HP Jetdirect 635n IPv6/IPsec utskriftsserver
J8007G	HP Jetdirect 690n IPv6/IPsec 802.11g trådløs utskriftsserver
J8021A	HP Jetdirect ew2500 802.11b/g trådløs utskriftsserver

Rekvisita	
CE260A	HP 647A svart LaserJet-tonerkassett Gjennomsnittlig antall sider per kassett er 8500 standardsider. Oppgitt kapasitet er i henhold til ISO/IEC 19798*
CE260X	HP 649X svart LaserJet-tonerkassett Gjennomsnittlig antall sider per kassett er 17 000 standardsider. Oppgitt kapasitet er i henhold til ISO/IEC 19798*
CE261A	HP 648A cyan LaserJet-tonerkassett Gjennomsnittlig antall sider per kassett er 11 000 standardsider. Oppgitt kapasitet er i henhold til ISO/IEC 19798*
CE262A	HP 648A gul LaserJet-tonerkassett Gjennomsnittlig antall sider per kassett er 11 000 standardsider. Oppgitt kapasitet er i henhold til ISO/IEC 19798*
CE263A	HP 648A magenta LaserJet-tonerkassett Gjennomsnittlig antall sider per kassett er 11 000 standardsider. Oppgitt kapasitet er i henhold til ISO/IEC 19798*
CE265A	HP Color LaserJet CE265A toneropsamlingsenhet (36 000 sider) Tonersamlingsenhet med kapasitet på ca. 36 000 sider (kan variere betydelig avhengig av bildene som skrives ut, mediene som brukes, miljøforhold og andre faktorer).
CE246A	HP Color LaserJet CE246A 110 V varmeelement (150 000 sider)
CE247A	HP Color LaserJet CE247A 220 V varmeelement (150 000 sider)
CE249A	HP Color LaserJet CE249A overføringssett (150 000 sider)

Utskriftsmedier	
CHP370	HP fargelaserpapir 90 g/m ² , 500 ark/A4/210 x 297 mm
CG964A	HP Professional Glossy Laser Paper, 120 gsm, 250 ark / A4 / 210 x 297 mm
CG966A	HP Professional laserfotopapir, glanset, 200 g/m ² , 100 ark / A4 / 210 x 297 mm

Service og kundestøtte	
US186E	HP Care Pack, maskinvarestøtte på stedet neste virkedag for Color LaserJet CP4525, 3 år
UT442E	HP Care Pack, maskinvarestøtte på stedet samme virkedag innen 4 timer 13x5 for Color LaserJet CP4525, 3 år
US188E	HP Care Pack, maskinvarestøtte på stedet neste virkedag for Color LaserJet CP4525, 4 år
US189E	HP Care Pack, maskinvarestøtte på stedet neste virkedag for Color LaserJet CP4525, 5 år
UT440PE	HP Care Pack, etter garanti, maskinvarestøtte på stedet neste virkedag for Color LaserJet CP4525, 1 år
UT434PE	HP Care Pack, etter garanti, maskinvarestøtte på stedet samme virkedag innen 4 timer 13x5 for Color LaserJet CP4525, 1 år



Tekniske spesifikasjoner

Utskriftsteknologi	Laser		
Utskriftshastighet	Første side ut Svart: Så raskt som 9,5 sek, Farger: Så raskt som 9,5 sek A4 Svart: Opptil 40 spm, Farger: Opptil 40 spm Eksakte hastigheter vil variere med systemkonfigurasjon, programvare, drivere og dokumentkompleksitet.		
Prosessord	800 MHz, Intel® LE80578		
Minne	CP4525n:512 MB; CP4525dn:512 MB; CP4525xh:1 GB		
Utskriftsoppløsning	Svart: Opptil 1200 x 1200 dpi Farge: Opptil 1200 x 1200 dpi		
Utskriftskvalitet	HP ImageREt 3600		
Skriverspråk	HP PCL 6, HP PCL 5c, HP Postscript Level 3-emulering, direkte PDF-utskrift v 1.4		
Skrifttyper/skrifter	93 interne TrueType-skrifter som kan skaleres med HP PCL og HP Postscript Level 3-emulering		
Kapasitet (månedlig, A4)	Opptil 120 000 sider		
Anbefalt månedlig sidevolum	2500 til 10000		
Utskriftsmargen	topp: 4,3 mm, venstre: 4,3 mm, høyre: 4,3 mm, bunn: 4,3 mm		
Mediehåndtering	Inn	Kapasitet	Vekt
	Skuff 1	Ark, papir (75 g/m ²): 100; etiketter, transparenter, kartong (163 g/m ²): 50; kartong (216 g/m ²): 30; konvolutter: 10	60 til 220 g/m ²
	Skuff 2	Ark, papir (75 g/m ²): 500; glanset papir (160 g/m ²): 300; glanset papir (160 g/m ²): 250; glanset papir (220 g/m ²): 100	60 til 120 g/m ² (vanlig papir), 105 til 220 g/m ² (glanset papir)
	Dobbelsidig utskrift:	CP4525n:Manuelt (driverstøtte følger med); CP4525dn:Automatisk (standard); CP4525xh:Automatisk (standard)	60 til 120 g/m ² (vanlig papir), 105 til 220 g/m ² (glanset papir)
	Ut:	Ark: Opptil 500. Konvolutter: Opptil 30. Transparenfilm: Opp til 100	
Medietyper	Papir (vanlig, tynt, brevpapir, resirkulert, mellomtykt, tykt, mellomtykt glanset, tykt glanset, ekstra tykt glanset, kartong, glanset kartong, fortrykt, hullet, farget, grovt), fargetransparent, etiketter, brevhode, konvolutt, ugjennomsiktig film, brukerdefinert		
Grensesnitt og tilkobling	CP4525n:Hi-Speed USB 2.0-port, RJ-45-port (10/100/1000Base-TX), EIO-spor; CP4525dn:Hi-Speed USB 2.0-port, RJ-45-port (10/100/1000Base-TX), EIO-spor; CP4525xh:Hi-Speed USB 2.0-port, RJ-45 (10/100/1000Base-TX), EIO-spor, innebygd harddisk		
Nettverksmuligheter	Via HP Jetdirect 10/100/1000 Base-TX Ethernet innebygd utskriftsserver (standard); IPsec (standard); SNMP3; 802.1x trådløs (tillegg); TCP/IP-støtte (tillegg)		
Operativsystemkompatibilitet	Microsoft® Windows® 7 Home Basic, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Professional, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Ultimate, Windows 7 x64, Windows Vista(R), Windows Vista(R) Premium, Windows XP Professional, Windows XP Home, Windows Server 2003, Windows Server 2003 (32/64 biter), Windows Server 2008, Windows XP Professional x64 (IPv6 støttes bare i Windows 2003, Windows XP Professional og Windows XP Home, IPsec på IPv4 bare i Windows 2003, Windows XP Professional og Windows XP Home), Novell NetWare 5.1 eller nyere, Mac OS X v 10.3, 10.4, 10.5, 10.6, SAP, Linux (se http://www.hp.com/go/hplip), Red Hat Linux 7.x eller nyere, SuSE Linux 8.x eller nyere, HP-UX 10.20, 11.x, 11.i, Solaris 2.5 eller nyere (bare SPARC-systemer), AIX 3.2.5 eller nyere, MPE-iX, Citrix Presentation Server 4.0 og 4.5, Citrix XenApp Server 5.0, Windows 2003 og 2008 Terminal Services Tilleggsutstyr: Du kan laste ned gjeldende HP-skriverdrivere og programvare fra nettstedet HP Customer Care: http://www.hp.com/go/cljcp4525		
Kompatibilitet med nettverksoperativsystem	Fungerer med Windows 7 Home Basic; Windows 7 Home Premium; Windows 7 Professional; Windows 7 Enterprise; Windows 7 Ultimate; Windows 7 x64; Windows Vista(R); Windows Vista(R) Premium; Windows XP Professional; Windows XP Home; Windows Server 2003; Windows Server 2003 (32/64 biter); Windows XP Professional x64; (IPv6 støttes bare i Windows 2003, Windows XP Professional og Windows XP Home; IPsec på IPv4 bare i Windows 2003, Windows XP Professional og Windows XP Home); Novell NetWare 5.1 eller høyere; Mac OS X v 10.3 eller høyere; Red Hat Linux 7.x eller høyere; SuSE Linux 8.x eller høyere; HP-UX 10.20, 11.x, 11.i; Solaris 2.5 og høyere (bare SPARC-systemer); AIX 3.2.5 eller høyere; MPE-iX; Citrix MetaFrame Server; Windows Terminal Services		
Minstekrav til systemet	Microsoft® Windows® 7 (32 biter): 1 GHz prosessor, 1 GB minne, 16 GB ledig harddiskplass; Windows 7 (64 biter): 1 GHz prosessor, 2 GB minne, 20 GB ledig harddiskplass; Windows Vista®: Intel Pentium II- eller Celeron-prosessor, 512 MB minne, 220 MB harddiskplass, Internet Explorer 7; Windows XP, Windows Server 2003, Windows Server 2008: Intel Pentium II- eller Celeron-prosessor, 256 MB minne, 220 MB harddiskplass, Internet Explorer 6; for alle systemer: Adobe Acrobat Reader 5, CD-ROM-stasjon, USB-port, Mac OS X v 10.3, 10.4, 10.5, 10.6: PowerPC G3, G4, G5 eller Intel Core-prosessor; 256 MB minne; 160 MB ledig harddiskplass; CD-ROM-stasjon; USB-port; Mac OS X v10.6: Intel Core-prosessor; 2 GB minne; 10 GB ledig harddiskplass		
Programvare	Utskriftsdrivere og installeringsprogramvare på CD, HP PCL 6 diskret driver, Macintosh-programvaredrivere og statusverktøy		
Kontrollpanel	5,16 cm LCD 64 x 160 piksler, 4-linjers kontrollpanelskjerm, 7 frontpanelknapper (meny, velg, stopp, tilbake/avslutt, hjelp, pil opp, pil ned), 3 LED-statuslamper (varsel, data, klar), forbedret hjelp med animert grafikk		
Skriveradministrasjon	HP Web Jetadmin, HP Easy Printer Care-programvare, HP SureSupply		
Strøm	Krav: Inngangsspennning 110 til 127 V vs (+/- 10 %), 50/60 Hz (+/- 2 Hz); 220 til 240 V vs (+/- 10 %), 50/60 Hz (+/- 2 Hz). Forbruk: 740 watt (aktiv), 72 watt (ventemodus), 19 watt (strømsparing), 0,3 watt (av); Typisk strømforbruk (TEC): 6,485 kWh/uke		
Mål (b x d x h)	Uten emballasje: CP4525n:540 x 522 x 420 mm; CP4525dn:540 x 522 x 420 mm; CP4525xh:662 x 651 x 964 mm Med emballasje: CP4525n:746 x 644 x 549 mm; CP4525dn:746 x 644 x 549 mm; CP4525xh:856 x 760 x 1343 mm		
Vekt	Uten emballasje: CP4525n:38,5 kg; CP4525dn:38,5 kg; CP4525xh:64,1 kg Med emballasje: CP4525n:44,0 kg; CP4525dn:44,0 kg; CP4525xh:82,5 kg		
Driftsmiljø	Temperatur ved drift: 10 til 30 °C. Anbefalt temperatur ved drift: 15 til 27 °C. Fuktighet ved drift: 10 til 80% RF. Anbefalt fuktighet ved drift: 30 til 70 % RF. Lagringstemperatur: 0 til 35 °C. Fuktighet ved lagring: 10 til 90 % RF. Støynivå iht. ISO 9296: Lydstyrke: LwAd6,9 B(A), 5,0 B(A) (klar). Lydtrykk: LpAm54 dB(A)		
Produktsertifiseringer	Sikkerhetsertifiseringer: IEC 60950-1 (internasjonal), EN 60950-1+A11 (EU), GS-lisens (Europa), EN 60825-1+A1+A2 (Laser/LED-enhet i klasse 1) GB4943-2001, Lavspenningsdirektiv 2006/95/EC med CE-merking (Europa), andre sikkerhetsgodkjenninger som påkrevd i de enkelte land EMC-sertifiseringer: CISPR 22: 2005/EN 55022: 2006 Class A, EN 61000-3-2: 2006, EN 61000-3-3: 1995+A1+A2, EN 55024: 1998+A1+A2, FCC Title 47 CFR, Part 15 Class A (USA), GB9254-1998, EMC-direktiv 2004/108/EC med CE-merking (Europa), andre EMC-godkjenninger som påkrevd i de enkelte land		
Garanti	Ett års garanti, på stedet		

<http://www.hp.com/no>



© Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Opplysningene som fremkommer her, kan endres uten forvarsel. De eneste garantiene som innrømmes for HP produkter og tjenester, er de som eksplisitt fremkommer i garantierklæringene som følger med slike produkter og tjenester. Det som fremkommer her må ikke oppfattes som noen form for ekstra garanti. HP påtar seg ikke ansvaret for eventuelle tekniske eller redaksjonelle feil eller utelatelser.

Publisert i EMEA 06/12 4AA2-8300NOE

