

# HP Color LaserJet Enterprise CP4525 Yazıcı serisi



Yüksek performanslı hızlarda yüksek etkili renkli belgeler yazdırın. Gelişmiş yerleşik güvenlik ve ağ güvenliği ile özel baskı işlerinizi koruyun. Etkili kağıt işleme, geniş kağıt kapasitesi ve kolay kontrollerle büyüyen işletmenizin ihtiyaçlarını karşılayın.

**Hızlı, güvenli, yüksek kaliteli renkli baskı için ağda kullanıma hazır bir lazer yazıcıya ihtiyaç duyan, 8-20 kişilik yönetilen çalışma takımları olan işletmeler için ideal.**



HP Renkli LaserJet Enterprise CP4525n Yazıcı



HP Renkli LaserJet Enterprise CP4525dn Yazıcı



HP Renkli LaserJet Enterprise CP4525xh Yazıcı

**Renkli baskıda en yüksek performans deneyimini yaşayın.**

Dakikada 40 sayfaya A4 kadar ve düşük güç modundan Anında Açılma Teknolojisi ile 9,5 saniyeye kadar hızlı ilk sayfa çıktısı elde edin. Çalışma gruplarınızın baskı işlerini kolaylaştırın: 1 GB bellek<sup>1</sup> ile baskı işleriniz için uzun bir kuyruk oluşturabilirsiniz. HP Web Jetadmin ile ağdaki herhangi bir yerden yazıcı filonuzun tamamını kolaylıkla kurun, yapılandırın, izleyin, sorun giderin ve yönetin. Gecikmeleri önleyin ve 2.100 sayfaya kadar<sup>2</sup> dayanıklı kağıt işleme kapasitesiyle yüksek hacim işleri halledin.

**Her zaman aynı üstün kaliteye sahip renkli iş belgeleri hazırlayın.**

Profesyonel kalitede renkle etki bırakın: HP ImageREt 3600 ve 1200 x 1200 dpi'ye kadar çözünürlük ince ayrıntılar, düzgün renk geçişleri, temiz metin ve keskin resimler sunar. Renkli baskı kullanımını ve maliyetlerini yönetin: kullanıcıya veya uygulamaya göre erişim atayın veya ödüllü HP renkli erişim kontrolü ile renkli baskı özelliğini kapatın<sup>3</sup>. Yüksek kapasiteli siyah toner kartuşlarla yüksek hacimler için özel üretilmiş yedek malzemeleri elde edin. Günlük ve parlak kağıtlar gibi bir dizi ortam boyutu ve tipi ile seçeneklerinizi genişletin.

**Gelişmiş yerleşik güvenlik ile işletmeniz için önemli verileri koruyun.**

Şirketiniz için önemli verileri HP Güvenli Sabit Disk<sup>4</sup> ile koruyun, IPv6 ile ağınızdaki IP adresi sayısını artırarak 802.1x kimlik doğrulama ve IPsec şifreleme işleviyle gelişmiş ağ erişimi uygulayın. Kontrol panelini kullanarak, depolanmış gizli baskı işlerinizi alırken hassas malzemeyi gizliliğini koruyun. Yüksek Hızlı USB 2.0 bağlantı noktası ile isteğe bağlı bir güvenlik kartı okuyucu veya diğer yetkilendirme aygıtını rahatlıkla bağlayın.

<sup>1</sup> 1 GB bellek yalnızca xh modeli için standarttır  
n ve dn modellerinde 512 MB bellek mevcuttur—1 GB'a kadar genişletilebilir

<sup>2</sup> xh modeli standart 2.100 sayfalık kağıt kapasitesine sahiptir  
n ve dn modelleri, isteğe bağlı 500 sayfalık giriş tepsisi ve kabin ile genişletilebilir standart 600 sayfalık kağıt kapasitesi ile birlikte gelir

<sup>3</sup> Renk erişim kontrolü özellikleri aygıtlara göre farklılık gösterir  
Buyer's Lab tarafından HP renkli kontrol özelliklerine Aralık 2007'de "Üstün Başarı" ödülü verilmiştir

<sup>4</sup> HP Güvenli Sabit Disk xh modelinde standart, n ve dn modellerinde isteğe bağlıdır.

## Ürün tanıtımı

HP Renkli LaserJet Enterprise CP4525xh Dört satırlı renkli ekran ile

1. Kontrol panelinde gösterilen yazıcı
2. 500 sayfalık çıktı kutusu
3. Ön kapak, dört adet hepsi bir arada HP baskı kartuşuna kolay erişim sağlar
4. Dahili otomatik iki taraflı baskı
5. Toplam 2.100 sayfalık giriş kapasitesi için dört adet 500 sayfalık giriş tepsi
6. 100 sayfalık çok amaçlı tepsi 200 g/m'ye kadar ağırlıkta özel ortamları işler
7. Yüksek Hızlı USB 2.0 bağlantı noktası
8. HP Jetdirect Gigabit Ethernet dahili baskı sunucusu
9. HP Güvenli Yüksek Performanslı dahili sabit disk
10. 1 GB (1024 MB) toplam bellek ve 800 MHz işlemci karmaşık baskı işlerini hızlıca halleder
11. Tek açık EIO yuvası
12. Güvenlik kilidi yuvası



## Seriye bakış



### HP Renkli LaserJet Enterprise CP4525n Yazıcı

- Dakikada 40 sayfaya kadar siyah ve renkli baskı hızı
- ImageREt 3600
- 1200 x 1200 dpi etkin çıktı kalitesi
- 1024 MB'ye genişletilebilen 512 MB standart bellek
- 800 MHz işlemci
- bir adet 500 yapraklık giriş tepsi ve bir adet 100 yapraklık çok amaçlı tepsi ile 600 yapraklık standart giriş kapasitesi. Kasalı veya kasasız bir adet isteğe bağlı 500 yapraklık giriş tepsi veya yazıcı sehпасıyla birlikte 3x500 yapraklık giriş tepsiyle genişletilebilir.



### HP Renkli LaserJet Enterprise CP4525dn Yazıcı

- CP4525n modeli ile aynı ve otomatik çift taraflı baskı özelliği



### HP Renkli LaserJet Enterprise CP4525xh Yazıcı

- CP4525n modeli ile aynı ve otomatik çift taraflı baskı özelliği
- 1 GB yerleşik bellek
- HP Yüksek Performanslı Güvenli Sabit Disk
- ilave 3x500 sayfalık tepsi ve yazıcı standı ile 2100 sayfalık kağıt kapasitesi

## Önerilen aksesuarlar



**CC422A**  
HP Color LaserJet 500 Yapraklık Kağıt Besleyici ve Kabin  
Kağıt yüklemeye daha az ve baskıya daha fazla zaman ayırın. Birden fazla kullanıcı veya yüksek miktarda baskı yapılan bir ortamın baskı ihtiyaçlarını, HP Color LaserJet CP4020 ve CP4520 Yazıcıları ve CM4540 Çok İşlevli Yazıcı'nın 500 yapraklık kağıt besleyicisi ve kabini ile karşılayın.



**CC423A**  
HP Color LaserJet 3x500 yapraklık Kağıt Besleyici ve Sehpa  
Kağıt yüklemeye daha az ve baskıya daha fazla zaman ayırın. Yüksek miktarda baskı yapılan bir ortamın baskı ihtiyaçlarını, HP Color LaserJet Enterprise 3x500-sheet Çok İşlevli Yazıcı (CC419A) ve CM4540 Yazıcı serisinin CP4520 kağıt besleyicisi ve sehpa ile karşılayın.



**CC425A**  
HP Color LaserJet 500 Yapraklık Kağıt Tepsisi  
Yeniden kağıt yüklemenin daha fazla sayıda yazdırmanıza olanak sağlayan ve iki farklı kağıt türünü yüklemenize izin veren, takması kolay kağıt tepsisi ile üretkenliğinizi artırın.



**CC497A**  
HP LaserJet Kartpostal Ortam Ek Tepsisi  
HP Kartpostal Kutusu Tepsisi (tepsi 3 için), düzenli olarak 10 x 15 cm kartpostal yazdırın müşteriler için sorunsuz çözümdür.



**CE467A**  
HP 512 MB DDR2 200 pinli x32 DIMM  
HP yazıcı belleği, karmaşık dokümanlarınızın ve renkli sunular, iki taraflı çıktılar, grafik yoğun PDF dosyaları ve web sayfaları gibi karmaşık dosyalarınızın baskı performansını artırır.



**J8019A**  
HP Güvenli Yüksek Performanslı Sabit Disk  
İşinizi güven altına almak bilgilerinizi korumak demektir. Kensington tarzı kilide sahip HP Yüksek Performanslı Güvenli EIO Sabit Diski ile, HP yazıcınızda veya MFP'de bulunan önemli verilerin güven altına alınmasına kolayca yardımcı olurken, en ileri düzey performansa da ulaşırsınız.

## Sipariş bilgileri



**HP Renkli LaserJet Enterprise CP4525n Yazıcı (CC493A)**  
Yazıcı; güç kablosu; 100 yapraklık çok amaçlı tepsi; 500 yapraklık giriş tepsisi; HP Jetdirect Gigabit Ethernet dahili baskı sunucusu; HP LaserJet Siyah Baskı Kartuşu (~8500 sayfa); HP Renkli LaserJet HP ColorSphere Toner ile Camgöbeği, Sarı ve Macenta Baskı Kartuşları (~11.000 sayfa); Donanım ve Yazılım Kurulum Kılavuzu; Yazılım sürücülerini ve belgeleri içeren CD-ROM



**HP Renkli LaserJet Enterprise CP4525dn Yazıcı (CC494A)**  
Yazıcı; güç kablosu; 100 yapraklık çok amaçlı tepsi; 500 yapraklık giriş tepsisi; HP Jetdirect Gigabit Ethernet dahili baskı sunucusu; HP LaserJet Siyah Baskı Kartuşu (~8500 sayfa); HP Renkli LaserJet HP ColorSphere Toner ile Camgöbeği, Sarı ve Macenta Baskı Kartuşları (~11.000 sayfa); Donanım ve Yazılım Kurulum Kılavuzu; Yazılım sürücülerini ve belgeleri içeren CD-ROM



**HP Renkli LaserJet Enterprise CP4525xh Yazıcı (CC495A)**  
Yazıcı; güç kablosu; HP Yüksek Performanslı Güvenli Sabit Disk, 100 sayfalık çok amaçlı tepsi; 4 x 500 sayfalık giriş tepsisi; HP Jetdirect Gigabit Ethernet dahili baskı sunucusu; HP LaserJet Siyah Baskı Kartuşu (~8500 sayfa); HP Renkli LaserJet HP ColorSphere Toner ile Camgöbeği, Sarı ve Macenta Baskı Kartuşları (~11.000 sayfa); Donanım ve Yazılım Kurulum Kılavuzu; Yazılım sürücülerini ve belgeleri içeren CD-ROM

## Aksesuarlar, Sarf Malzemeleri ve Destek

### Aksesuarlar

<b>CC422A</b>	HP Color LaserJet 500 Yapraklık Kağıt Besleyici ve Kabin
<b>CC423A</b>	HP Color LaserJet 3x500 yapraklık Kağıt Besleyici ve Sehpa
<b>CC425A</b>	HP Color LaserJet 500 Yapraklık Kağıt Tepsisi
<b>CC497A</b>	HP LaserJet Kartpostal Ortam Ek Tepsisi
<b>CE467A</b>	HP 512 MB DDR2 200 pinli x32 DIMM
<b>J8019A</b>	HP Güvenli Yüksek Performanslı Sabit Disk
<b>J7972G</b>	HP 1284B Paralel Kartı

### Bağlanabilirlik

<b>J7934G</b>	HP Jetdirect 620n Hızlı Ethernet baskı sunucusu
<b>J7961G</b>	HP Jetdirect 635n IPv6/IPsec Baskı Sunucusu
<b>J8007G</b>	HP Jetdirect 690n IPv6/IPsec 802.11g Kablosuz Yazıcı Sunucusu
<b>J8021A</b>	HP Jetdirect ew2500 802.11b/g Kablosuz Yazdırma Sunucusu

### Sarf Malzemeleri

<b>CE260A</b>	HP 647A LaserJet Siyah Toner Kartuşu Ortalama bir kartuş 8500 standart sayfa yazdırır. ISO/IEC 19798 uyarınca beyan edilen verim kapasitesi*
<b>CE260X</b>	HP 649X LaserJet Siyah Toner Kartuşu Ortalama bir kartuş 17.000 standart sayfa yazdırır. ISO/IEC 19798 uyarınca beyan edilen verim kapasitesi*
<b>CE261A</b>	HP 648A LaserJet Camgöbeği Toner Kartuşu Ortalama bir kartuş 11.000 standart sayfa yazdırır. ISO/IEC 19798 uyarınca beyan edilen verim kapasitesi*
<b>CE262A</b>	HP 648A LaserJet Sarı Toner Kartuşu Ortalama bir kartuş 11.000 standart sayfa yazdırır. ISO/IEC 19798 uyarınca beyan edilen verim kapasitesi*
<b>CE263A</b>	HP 648A LaserJet Macenta Toner Kartuşu Ortalama bir kartuş 11.000 standart sayfa yazdırır. ISO/IEC 19798 uyarınca beyan edilen verim kapasitesi*
<b>CE265A</b>	HP Color LaserJet CE265A Toner Toplama Birimi (36.000 sayfa) Toner Toplama Birimi kapasitesi yaklaşık 36.000 sayfadır (basılan görüntüleme, kullanılan ortama, çevre koşullarına ve diğer etkenlere bağlı olarak bu değer önemli ölçüde farklılık gösterebilir).
<b>CE246A</b>	HP Color LaserJet CE246A 110V Füzör Takımı (150.000 sayfa)
<b>CE247A</b>	HP Color LaserJet CE247A 220V Füzör Takımı (150.000 sayfa)
<b>CE249A</b>	HP Color LaserJet CE249A Aktarım Takımı (150.000 sayfa)

### Sarf malzemeleri

<b>CHP370</b>	HP Renkli Lazer Kağıdı 90 g/m <sup>2</sup> -500 yaprak/A4/210 x 297 mm
<b>CG964A</b>	HP Professional Parlak Lazer Kağıdı 120 gsm-250 ypr/A4/210 x 297 mm
<b>CG966A</b>	HP Professional Parlak Lazer Fotoğraf Kağıdı 200 gsm-100 yaprak/A4/210 x 297 mm

### Servis ve destek

<b>US186E</b>	HP Bakım Paketi, Sonraki İşgününde Yerinde Renkli LaserJet CP4525 Donanım Desteği, 3 yıl
<b>UT442E</b>	HP Bakım Paketi, 4 saat, 13x5 Aynı İşgününde Yerinde Renkli LaserJet CP4525 Donanım Desteği, 3 yıl
<b>US188E</b>	HP Bakım Paketi, Sonraki İşgününde Yerinde Renkli LaserJet CP4525 Donanım Desteği, 4 yıl
<b>US189E</b>	HP Bakım Paketi, Sonraki İşgününde Yerinde Renkli LaserJet CP4525 Donanım Desteği, 5 yıl
<b>UT440PE</b>	HP Bakım Paketi, Garanti Sonrası Servis, Sonraki İşgününde Yerinde Renkli LaserJet CP4525 Donanım Desteği, 1 yıl
<b>UT434PE</b>	HP Bakım Paketi, Garanti Sonrası Servis, 4 saat, 13x5 Aynı İşgününde Yerinde Renkli LaserJet CP4525 Donanım Desteği, 1 yıl



## Teknik özellikler

<b>Baskı teknolojisi</b>	Lazer																
<b>Baskı hızı</b>	İlk sayfa çıkış süresi Siyah: 9,5 saniye kadar kısa bir sürede, Renkli: 9,5 saniye gibi kısa bir sürede A4 Siyah: Dakikada en fazla 40 sayfa, Renkli: Dakikada en fazla 40 sayfa Tam hız, sistem konfigürasyonuna, yazılım programına, sürücüyü ve belgenin karmaşıklığına bağlı olarak değişir.																
<b>İşlemci</b>	800 MHz, Intel® LE80578																
<b>Bellek</b>	CP4525n:512 MB; CP4525dn:512 MB; CP4525xh:1 GB																
<b>Baskı çözünürlüğü</b>	Siyah: 1200 x 1200 dpi'ye kadar Renk: 1200 x 1200 dpi'ye kadar																
<b>Baskı kalitesi</b>	HP ImageREt 3600																
<b>Yazıcı dilleri</b>	HP PCL 6, HP PCL 5c, HP Postscript düzey 3 emülasyonu, doğrudan PDF baskısı v 1.4																
<b>Yazı karakterleri/yazı tipleri</b>	HP PCL ve HP Postscript düzey 3 emülasyonunda 93 adet dahili ölçeklenebilir TrueType yazı tipi																
<b>Çalışma döngüsü (aylık, A4)</b>	120.000 sayfaya kadar																
<b>Önerilen aylık sayfa sayısı</b>	2500 - 10000																
<b>Yazdırma kenar boşlukları</b>	üst: 4,3 mm, sol: 4,3 mm, sağ: 4,3 mm, alt: 4,3 mm																
<b>Ortam kullanımı</b>	<table><thead><tr><th>Girdi</th><th>Kapasite</th><th>Ağırlık</th><th>Boyut</th></tr></thead><tbody><tr><td>Tepsi 1</td><td>Sayfa, kağıt (75 g/m<sup>2</sup>): 100; etiketler, saydamlar, kartlar (163 g/m<sup>2</sup>): 50; kart (216 g/m<sup>2</sup>): 30; zarflar: 10</td><td>60 - 120 g/m<sup>2</sup> (düz kağıt), 105 - 220 g/m<sup>2</sup> (parlak kağıt)</td><td>A4, A5, A6, B5 (JIS), B6 (JIS), zarflar (C5, B5, C6, DL ISO), 16K Kartpostal, Dpostcard, 76 x 127 - 216 x 356 mm</td></tr><tr><td>Tepsi 2</td><td>Sayfa, kağıt (75 g/m<sup>2</sup>): 500; parlak kağıt (160 g/m<sup>2</sup>): 300; parlak kağıt (160 g/m<sup>2</sup>): 250; parlak kağıt (220 g/m<sup>2</sup>): 100</td><td>60 - 120 g/m<sup>2</sup> (düz kağıt), 105 - 220 g/m<sup>2</sup> (parlak kağıt)</td><td>A4, A5, RA4, B5 (JIS), 16K, 148 x 210 - 216 x 356 mm</td></tr><tr><td>İki taraflı baskı:</td><td>CP4525n:El ile (sürücü desteği var); CP4525dn:Otomatik (standart); CP4525xh:Otomatik (standart)</td><td>60 - 120 g/m<sup>2</sup> (düz kağıt), 105 - 220 g/m<sup>2</sup> (parlak kağıt)</td><td>A4, A5, B5 (JIS)</td></tr></tbody></table>	Girdi	Kapasite	Ağırlık	Boyut	Tepsi 1	Sayfa, kağıt (75 g/m <sup>2</sup> ): 100; etiketler, saydamlar, kartlar (163 g/m <sup>2</sup> ): 50; kart (216 g/m <sup>2</sup> ): 30; zarflar: 10	60 - 120 g/m <sup>2</sup> (düz kağıt), 105 - 220 g/m <sup>2</sup> (parlak kağıt)	A4, A5, A6, B5 (JIS), B6 (JIS), zarflar (C5, B5, C6, DL ISO), 16K Kartpostal, Dpostcard, 76 x 127 - 216 x 356 mm	Tepsi 2	Sayfa, kağıt (75 g/m <sup>2</sup> ): 500; parlak kağıt (160 g/m <sup>2</sup> ): 300; parlak kağıt (160 g/m <sup>2</sup> ): 250; parlak kağıt (220 g/m <sup>2</sup> ): 100	60 - 120 g/m <sup>2</sup> (düz kağıt), 105 - 220 g/m <sup>2</sup> (parlak kağıt)	A4, A5, RA4, B5 (JIS), 16K, 148 x 210 - 216 x 356 mm	İki taraflı baskı:	CP4525n:El ile (sürücü desteği var); CP4525dn:Otomatik (standart); CP4525xh:Otomatik (standart)	60 - 120 g/m <sup>2</sup> (düz kağıt), 105 - 220 g/m <sup>2</sup> (parlak kağıt)	A4, A5, B5 (JIS)
Girdi	Kapasite	Ağırlık	Boyut														
Tepsi 1	Sayfa, kağıt (75 g/m <sup>2</sup> ): 100; etiketler, saydamlar, kartlar (163 g/m <sup>2</sup> ): 50; kart (216 g/m <sup>2</sup> ): 30; zarflar: 10	60 - 120 g/m <sup>2</sup> (düz kağıt), 105 - 220 g/m <sup>2</sup> (parlak kağıt)	A4, A5, A6, B5 (JIS), B6 (JIS), zarflar (C5, B5, C6, DL ISO), 16K Kartpostal, Dpostcard, 76 x 127 - 216 x 356 mm														
Tepsi 2	Sayfa, kağıt (75 g/m <sup>2</sup> ): 500; parlak kağıt (160 g/m <sup>2</sup> ): 300; parlak kağıt (160 g/m <sup>2</sup> ): 250; parlak kağıt (220 g/m <sup>2</sup> ): 100	60 - 120 g/m <sup>2</sup> (düz kağıt), 105 - 220 g/m <sup>2</sup> (parlak kağıt)	A4, A5, RA4, B5 (JIS), 16K, 148 x 210 - 216 x 356 mm														
İki taraflı baskı:	CP4525n:El ile (sürücü desteği var); CP4525dn:Otomatik (standart); CP4525xh:Otomatik (standart)	60 - 120 g/m <sup>2</sup> (düz kağıt), 105 - 220 g/m <sup>2</sup> (parlak kağıt)	A4, A5, B5 (JIS)														
<b>Ortam tipleri</b>	<b>Çıktı:</b> Kağıt (düz, hafif, bond, geri dönüşümlü, orta kalınlıkta, kalın, orta kalınlıkta parlak, kalın parlak, ekstra kalın, ekstra kalın parlak, kart, parlak kart, basılı, delikli, renkli, pürüzlü) renkli asetat, etiket, antetli, opak film, kullanıcı tanımlı																
<b>Arabirim ve bağlanabilirlik</b>	CP4525n:Yüksek Hızlı USB 2.0 bağlantı noktası, RJ-45 (10/100/1000Base-TX), EIO yuvası; CP4525dn:Yüksek Hızlı USB 2.0 bağlantı noktası, RJ-45 (10/100/1000Base-TX), EIO yuvası; CP4525xh:Yüksek Hızlı USB 2.0 bağlantı noktası, RJ-45 (10/100/1000Base-TX), EIO yuvası, Dahili sabit disk																
<b>Ağ Yetenekleri</b>	HP Jetdirect 10/100/1000 Base-TX Ethernet gömülü baskı sunucusu (standart) aracılığıyla; IPsec (standart); SNMP3; 802.1x kablosuz (isteğe bağlı); TCP/IP desteği (isteğe bağlı)																
<b>İşletim sistemi uyumluluğu</b>	Microsoft® Windows® 7 Home Basic, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Professional, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Ultimate, Windows 7 x64, Windows Vista(R), Windows Vista(R) Premium, Windows XP Professional, Windows XP Home, Windows Server 2003, Windows Server 2003 (32/64-bit), Windows Server 2008, Windows XP Professional x64 (IPv6 yalnızca Windows 2003, Windows XP Professional ve Windows XP Home'da desteklenir), IPv4 üzerinden IPsec yalnızca Windows 2003, Windows XP Professional, ve Windows XP Home'da desteklenir), Novell NetWare 5.1 veya daha yeni bir sürümü, Mac OS X v 10.3, 10.4, 10.5, 10.6, SAP, Linux (bkz. <a href="http://www.hpip.net">http://www.hpip.net</a> ), Red Hat Linux 7.x veya daha yeni bir sürümü, SuSE Linux 8.x veya daha yeni bir sürümü, HP-UX 10.20, 11.x, 11.i, Solaris 2.5 veya daha yeni bir sürümü (yalnızca SPARC sistemler), AIX 3.2.5 veya daha yeni bir sürümü, MPE-iX, Citrix Presentation Server 4.0 ve 4.5, Citrix XenApp Server 5.0, Windows 2003 ve 2008 Terminal Hizmetleri İsteğe Bağlı: En yeni HP yazıcı sürücü ve yazılımları HP Müşteri Hizmetleri Web sitesinden edinilebilir: <a href="http://www.hp.com/go/djcp4525">http://www.hp.com/go/djcp4525</a>																
<b>Ağ işletim sistemleri uyumluluğu</b>	Windows 7 Home Basic ile çalışır; Windows 7 Home Premium; Windows 7 Professional; Windows 7 Enterprise; Windows 7 Ultimate; Windows 7 x64; Windows Vista(R); Windows Vista(R) Premium; Windows XP Professional; Windows XP Home; Windows Server 2003; Windows Server 2003 (32/64-bit); Windows XP Professional x64; (IPv6 yalnızca Windows 2003, Windows XP Professional ve Windows XP Home'da desteklenir); IPv4 üzerinden IPsec yalnızca Windows 2003, Windows XP Professional ve Windows XP Home'da desteklenir); Novell NetWare 5.1 veya daha yeni bir sürümü; Mac OS X v 10.3 veya daha yeni bir sürümü; Red Hat Linux 7.x veya daha yeni bir sürümü; SuSE Linux 8.x veya daha yeni bir sürümü; HP-UX 10.20, 11.x, 11.i; Solaris 2.5 veya daha yeni bir sürümü (sadece SPARC sistemler); AIX 3.2.5 veya daha yeni bir sürümü; MPE-iX; Citrix MetaFrame Sunucusu; Windows Terminal Hizmetleri																
<b>Minimum sistem gereksinimleri</b>	Microsoft® Windows® 7 (32-bit): 1 GHz işlemci, 1 GB RAM, 16 GB boş sabit disk alanı; Windows 7 (64-bit): 1 GHz işlemci, 2 GB RAM, sabit diskte 20 GB boş alan; Windows Vista®: Intel Pentium II veya Celeron işlemci, 512 MB RAM, 220 MB sabit disk alanı, Internet Explorer 7; Windows XP, Windows Server 2003, Windows Server 2008: Intel Pentium II veya Celeron işlemci, 256 MB RAM, 220 MB sabit disk alanı, Internet Explorer 6; tüm sistemler için: Adobe Acrobat Reader 5, CD-ROM sürücüsü, USB bağlantı noktası, Mac OS X v 10.3, 10.4, 10.5, 10.6: PowerPC G3, G4, G5 veya Intel Core işlemci; 256 MB RAM; 160 MB boş sabit disk alanı; CD-ROM sürücüsü; USB bağlantı noktası; Mac OS X v10.6: Intel Core işlemci; 2 GB RAM; 10 GB boş sabit disk alanı																
<b>Yazılım</b>	CD-ROM'da baskı sürücülerini ve kurulum yazılımı, HP PCL 6 ayrı sürücü, Macintosh yazılım sürücülerini ve durum yardımcı programları																
<b>Kontrol paneli</b>	5,16 cm LCD 64 x 160 piksel, 4 satırlı renkli kontrol paneli ekranı, 7 adet ön panel düğmesi (Menü, Sec, Dur, Geri/Çık, Yardım, Yukarı ok, Aşağı ok), 4 satırlı kontrol paneli ekranı, 3 adet LED durum ışığı (Dikkat, Veri, Hazır), hareketli grafiklere sahip geliştirilmiş yardım																
<b>Yazıcı yönetimi</b>	HP Web Jetadmin, HP Kolay Yazıcı Bakım Yazılımı, HP SureSupply																
<b>Güç</b>	Gereksinimler: Giriş voltajı 110 - 127 VAC (+/- %10), 50/60 Hz (+/- 2 Hz); 220 - 240 VAC (+/- %10), 50/60 Hz (+/- 2 Hz). Tüketimi: 740 watt (aktif), 72 watt (bekleme), 19 watt (güç tasarrufu), 0,3 watt (kapalı); Normal Elektrik Tüketimi (TEC): 6,485 kWhaat/Hafta																
<b>Boyutları (e x d x y)</b>	Ambalajdan çıkarıldığında: CP4525n:540 x 522 x 420 mm; CP4525dn:540 x 522 x 420 mm; CP4525xh:662 x 651 x 964 mm Ambalajlı: CP4525n:746 x 644 x 549 mm; CP4525dn:746 x 644 x 549 mm; CP4525xh:856 x 760 x 1343 mm																
<b>Ağırlık</b>	Ambalajdan çıkarıldığında: CP4525n:38,5 kg; CP4525dn:38,5 kg; CP4525xh:64,1 kg Ambalajlı: CP4525n:44,0 kg; CP4525dn:44,0 kg; CP4525xh:82,5 kg																
<b>Çalıştırma koşulları</b>	Çalıştırma sıcaklığı: 10 - 30° C. Önerilen çalışma sıcaklığı: 15 - 27° C. Çalıştırma nemi: % 10 - 80 Göreceli Nem. Önerilen çalışma ortamı nemi: % 30 - 70 RH. Depolama sıcaklığı: 0 - 35° C. Depolama nemi: % 10 - 90 RH. ISO 9296 uyarınca gürültü düzeyi: Ses gücü: lWAd6,9 B(A), 5,0 B(A) (hazırken). Ses basıncı: lPAm54 dB(A) ile Düşük Voltaj Direktifi 2006/95/EC (Avrupa), her ülke için gerekli olan diğer EMC onayları																
<b>Ürün sertifikaları</b>	Güvenlik sertifikaları: IEC 60950-1 (Uluslararası), EN 60950-1+A11 (EU), GS Lisansı (Avrupa), EN 60825-1+A1+A2 (1. Sınıf Lazer/LED Cihazı) GB4943-2001, CE İşareti ile Düşük Voltaj Direktifi 2006/95/EC (Avrupa), her ülke için gerekli olan diğer EMC onayları EMC sertifikaları: CISPR 22: 2005/EN 55022: 2006 Sınıf A, EN 61000-3-2: 2006, EN 61000-3-3: 1995+A1+A2, EN 55024: 1998+A1+A2, FCC Başlık 47 CFR, Kısım 15 Sınıf A (ABD) GB9254-1998, CE İşareti ile EMC Direktifi 2004/108/EC (Avrupa), her ülke için gerekli olan diğer EMC onayları																
<b>Garanti</b>	Bir yıllık, yerinde garanti																

<http://www.hp.com/tr>



© Telif Hakkı 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bu belgede verilen bilgiler haber verilmeden değiştirilebilir. HP ürünleri ve hizmetleri için geçerli olan garantiler sadece bu ürün ve hizmetlerle birlikte verilen açık garanti beyanlarında belirtilen garantilerdir. Bu belgede yazılı olan hiçbir şey ek bir garanti olarak yorumlanmamalıdır. HP, bu belgedeki teknik veya diğer hata veya eksikliklerden sorumlu tutulamaz.

Avrupa, Orta Doğu ve Afrika'da yayınlanmıştır 06/12 4AA2-8300TRE

