



HP Designjet T770-skriverserien

En pålitelig Plug&Play-skriver for små arbeidsgrupper.



Gjør enkelt mer på kortere tid og utvikle virksomheten.

- Overhold tidsfrister uten å ofre kvalitet med 2 A1-sized-utskrifter per minutt ved hjelp av den raske Economode-utskriftsinnstillingen.
- Få bedre mediehåndtering med denne praktiske, plassbesparende og problemfrie skriverserien med frontmatet topprull.
- Utvid mulighetene med systemforbedringer som mer minne på opptil 8 GB¹ og PostScript-tilbehør (tilleggsutstyr)².
- Skriv ut satsvise filer uten å måtte åpne noe program ved hjelp av det gratis HP Instant Printing.

Små detaljer øker kommunikasjonsevnen.

- Du får dype, mørke svartfarger og fine detaljlinjer med 6 stk originalt HP-blekk, inkludert 2 svartfarger og et grått blekk.
- Produser skarp tekst og tegninger med forbedret streknøyaktighet på 0,1 % og en minste strekbredde på 0,02 mm³.
- Lag storslagne, imponerende plakater med Serif PosterDesigner Pro for HP⁴.
- Lag flotte utskrifter på nytt, forbedret HP-brevpapir og HP Recycled Bond Paper (papir på 100 % resirkulert base).

Konsentrer deg om utformingen med en pålitelig skriver.

- Med denne skriverserien kan du arbeide med stor trygghet fordi den håndterer komplekse filer, og arkitekturen for behandling i skriverserien og eget filbehandlingsminne sørger for at behandlingen skjer i skriverserien, ikke på arbeidsstasjonen.
- Øk minnekapasiteten med en utgave av skriverserien med harddisk på 160 GB og 8 GB minne for rask filbehandling¹.
- Få bredere operativsystemstøtte for de fleste DAK-programmer med original HP-GL/2 og RTL.
- Effektive og pålitelige utskrifter med HPs originale utskriftsrekvisita og utskriftsmateriell.

ecoHIGHLIGHTS

- Spar papir med deteksjon av blanke utskriftsområder, automatisk rotering av bilder og realistisk forhåndsvisning
- Mindre bortkastet blekk takket være effektive installerings- og vedlikeholdsrutiner
- Praktisk og gratis resirkulering av patroner og skriveskoder
- Støtter 100 % resirkulerte HP-medier

ENERGY STAR®-kvalifisert

www.hp.com/ecosolutions

¹ HP Designjet T770-skriver med harddisk leveres med 8 GB minne. HP Designjet T770-skriverserien leveres med 2 GB og kan oppgraderes til 8 GB hvis du legger til tilleggsminneoppgraderingen, som må kjøpes separat.

² PostScript-tilbehør er tillegg og må kjøpes separat; det er kompatibelt med T770-basismodellen og T770 HD-modellen. Det inkluderer 6 GB minneoppgradering som bare er for T770 uten HD.

³ HP-GL/2-adresserbar.

⁴ Serif PosterDesigner Pro for HP er et valgfritt tilleggsprogram som må kjøpes separat.





HP Designjet T770-skriverserien

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Utskrift	
Strektegninger	72 A1-utskrifter per time
Fargebilder	37 m ² /time på bestroket medier 2,8 m ² /time på glansete medier
Utskriftsoppløsning	Opptil 2400 x 1200 optimerte dpi
Margen (topp x bunn x venstre x høyre)	Rull: 5 mm (topp), 5 mm (høyre), 5 mm (venstre), 5 mm (bunn) Ark: 5 mm (topp), 5 mm (høyre), 5 mm (venstre), 17 mm (bunn)
Teknologi	HP termisk blekkskriver
Blekktyper	Fargestoffbasert (C, M, Y, G, PK), pigmentbasert (MK)
Blekkfarger	6 (cyan, grå, magenta, matt svart, fotosvart, gul)
Blekkdråpe	6 pl (C, M, PK, G), 9 pl (Y, MK)
Linjenøyaktighet	+/- 0.1%
Minste linjebredde	0,02 mm (HPGL/2-adresserbar)
Garantert minste linjebredde	0,06 mm (ISO/IEC 13660:2001(E))
Største utskriftslengde	91 m (avhengig av OS og program)
Maksimal optisk tetthet	Maksimal svart optisk tetthet på 2,15 (6 L*min)
Medier	
Håndtering	Arkmating, rullmating, automatisk kutter
Typer	Brevpapir og bestroket papir, teknisk papir, film, fotografisk papir, bakbelyst, selvklebende
Vekt	60 til 328 g/m ²
Størrelse	T770 610 mm: 210 x 279 til 610 x 1676 mm; T770 610 mm med harddisk: 210 x 279 til 610 x 1676 mm; T770 1118 mm: 210 x 279 til 1118 x 1676 mm; T770 1118 mm med harddisk: 210 x 279 til 1118 x 1676 mm;
Tykkelse	Opptil 0,8 mm
Minne	
Standard	T770 610 mm: 2 GB; T770 610 mm med harddisk: 8 GB; T770 1118 mm: 2 GB; T770 1118 mm med harddisk: 8 GB;
Harddisk	T770 610 mm: Ingen; T770 610 mm med harddisk: Standard, 160 GB; T770 1118 mm: Ingen; T770 1118 mm med harddisk: Standard, 160 GB ;
Tilkobling	
Grensesnitt (standard)	Fast Ethernet (100Base-T); Hi-Speed USB 2.0; EIO Jetdirect-tilbehørsporr
Grensesnitt (tillegg)	HP Jetdirect interne utskriftsservere
Utskriftsspråk (standard)	T770 610 mm: HP-GL/2, HP-RTL, HP PCL 3 GUI; T770 610 mm med harddisk: HP-GL/2, HP-RTL, CALS G4, HP PCL 3 GUI; T770 1118 mm: HP-GL/2, HP-RTL, HP PCL 3 GUI; T770 1118 mm med harddisk: HP-GL/2, HP-RTL, CALS G4, HP PCL 3 GUI;
Utskriftsspråk (tillegg)	Adobe® PostScript® 3; Adobe® PDF 1.7
Medfølgende drivere	HP-GL/2, HP-RTL-drivere for Windows® (optimalisert for AutoCAD 2000 og senere); HP PCL 3 GUI-driver for Mac OS X; PostScript®-drivere for Windows®, Mac OS X og Linux med dongel som tillegg (vil fjerne støtte for HP PCL 3 GUI-driver); støtte for Citrix® XenApp- og Citrix® XenServer-miljøer
Anbefalte systemkrav	
Mac	Mac OS X v10.4, v10.5: PowerPC G4, G5 eller Intel® Core prosessor; 1 GB minne; 2 GB ledig harddiskplass; Mac OS X v10.6: Mac-datamaskin med Intel® Core-prosessor; 2 GB minne; 4 GB ledig harddiskplass
Windows	Windows® 7: 32-bits (x86) eller 64-bits (x64) prosessor (1 GHz); 2 GB minne (32-bits) eller 4 GB minne (64-bits); 4 GB ledig harddiskplass; Windows Vista® Home Premium/Business/Ultimate: 32-bits (x86) eller 64-bits (x64) prosessor (1 GHz); 2 GB minne; 4 GB ledig harddiskplass; Microsoft® Windows® XP Home/Professional (SP2 eller senere): Intel® Pentium®-serien eller AMD K6™/Athlon™/Duron™-serien (1 GHz); 1 GB minne; 2 GB ledig harddiskplass
Mål (b x d x h)	
Skriver	T770 610 mm: 1262 x 698 x 1050 mm; T770 610 mm med harddisk: 1262 x 698 x 1050 mm; T770 1118 mm: 1770 x 702 x 1050 mm; T770 1118 mm med harddisk: 1770 x 702 x 1050 mm;
Frakt	T770 610 mm: 1440 x 770 x 600 mm; T770 610 mm med harddisk: 1440 x 770 x 600 mm; T770 1118 mm: 1930 x 766 x 778 mm; T770 1118 mm med harddisk: 1930 x 766 x 778 mm;
Vekt	
Skriver	T770 610 mm: 61 kg; T770 610 mm med harddisk: 61 kg; T770 1118 mm: 81,6 kg; T770 1118 mm med harddisk: 81,6 kg;
Frakt	T770 610 mm: 70 kg; T770 610 mm med harddisk: 70 kg; T770 1118 mm: 111 kg; T770 1118 mm med harddisk: 111 kg;
Innhold i esken	
CQ305A	Skriver; skrivhoder; introduksjonsblekkpatroner; spindel; hurtigreferansehåndbok; oppsettplakat; Serif PosterDesigner Pro for HP-plakat; oppstartsprogramvare; strømledning
CQ306A	Skriver; skrivhoder; 160 MB harddisk; introduksjonsblekkpatroner; spindel; hurtigreferansehåndbok; oppsettplakat; Serif PosterDesigner Pro for HP-plakat; oppstartsprogramvare; strømledning
CH539A	Skriver; skrivhoder; introduksjonsblekkpatroner; skriverstativ; spindel; hurtigreferansehåndbok; oppsettplakat; Serif PosterDesigner Pro for HP-plakat; oppstartsprogramvare; strømledning
CN375A	Skriver; skrivhoder; 160 MB harddisk; introduksjonsblekkpatroner; skriverstativ; spindel; hurtigreferansehåndbok; oppsettplakat; Serif PosterDesigner Pro for HP-plakat; oppstartsprogramvare; strømledning
Miljøkrav	
Temperatur ved drift	5 til 40 °C
Anbefalt temperatur ved drift	15 til 35 °C (avhengig av papirtype)
Lagringstemperatur	-25 til 55 °C
Anbefalt fuktighet ved drift	20 til 80 % RF (avhengig av papirtype)
Fuktighet ved lagring	0 til 95% RF

Akustisk	
Lydtrykk	46 dB(A), 26 dB(A) (ventemodus)
Lydstrøke	6.2 B(A), 4.4 B(A) (ventemodus)
Strømforbruk	
Maksimum	Maks. 120 watt (aktiv), < 27 watt (ventemodus), < 7 watt / < 25 watt med innebygd DFE (strømsparing), 0, 1 watt (av)
Krav til strømforsyning	Inngangsspenning (autom. gjenkjenning) 100 til 240 V vs (+/-10 %), 50/60 Hz (+/-3 Hz), maks. 2 A
Sertifisering	
Sikkerhet	EU (i henhold til LVD og EN 60950-1), Russland (GOST)
Elektromagnetisk	I overensstemmelse med klasse B-krav i EU (EMC-direktiv)
Miljømessig	Energy Star; WEEE; EU RoHS; REACH; Eup; FEMP
ENERGY STAR	Ja
Garanti	
	Standardgaranti: ett år med støtte på stedet neste virkedag. Alternativene for garanti og støtte varierer etter produkt og nasjonale og lokale lover og regler.

BESTILLINGSINFORMASJON

Produkt	
CQ305A	HP Designjet T770 24-tommers skriver
CQ306A	HP Designjet T770 24 tm skriver med harddisk
CH539A	HP Designjet T770-skriver på 1118 mm
CN375A	HP Designjet T770-skriver på 1118 mm, harddiskversjon
Tilbehør	
Q6709A	HP Designjet 1118-tommers rullmatterspindel
CN500A	HP Designjet PostScript oppgraderingssett
J7961G	HP Jetdirect 635n IPv6/IPsec utskriftsserver
CN499A	HP Designjet T770 minneoppgradering
CN088A	Serif PosterDesigner Software Pro for HP Designjet-skrivere
Q6663A	HP Designjet T/Z 24 tm stativ
Blekkrevisita	
C9397A	HP 72 69 ml svart fotoblekkpatron
C9398A	HP 72 69-ml blekkpatron, cyan
C9399A	HP 72 69-ml blekkpatron, magenta
C9400A	HP 72 69-ml gul blekkpatron
C9401A	HP 72 69 ml grå blekkpatron
C9403A	HP 72 130 ml matt, svart blekkpatron
C9370A	HP 72 130 ml svart fotoblekkpatron
C9371A	HP 72 130 ml cyan blekkpatron
C9372A	HP 72 130 ml magenta blekkpatron
C9373A	HP 72 130 ml gul blekkpatron
C9374A	HP 72 130 ml grå blekkpatron
C9380A	HP 72 skrivhode, grå og svart foto
C9383A	HP 72 skrivhode, magenta og cyan
C9384A	HP 72 skrivhode, matt svart og gul
Utskriftsmedier	
Q6628A	HP Super tykt Plus-papir, matt – 1067 mm x 30,5 m (42 tm x 100 fot)
C6030C	HP tykt bestroket papir, 914 mm x 30,5 m (36 tm x 100 fot)
C6020B	HP bestroket papir, 914 mm x 45,7 m (36 tm x 150 fot)
C6036A	HP Bright White Inkjet-papir, 914 mm x 45,7 m
Q1397A	HP Universal Bond-papir – 914 mm x 45,7 m
CG891A	HP Recycled Bond Paper - 1067 mm x 45,7 m (42 tommer x 150 fot)
C3868A	HP Natural kalkerpapir – 914 mm x 45,7 m (36 tm x 150 fot)
C3875A	HP klar film – 914 mm x 22,9 m (36 tm x 75 fot)
Q1421A	HP Universal halvglanset fotopapir – 914 mm x 30,5 m (36 tm x 100 fot)
Q1427A	HP universelt høylanset fotopapir – 914 mm x 30,5 m (36 tm x 100 fot)

Service og kundestøtte

- US249E** HP Care Pack, neste virkedag på stedet, 5 år (T770 1118 mm)
- US250E** HP Care Pack, neste virkedag på stedet, 4 år (T770 1118 mm)
- US251E** HP Care Pack, neste virkedag på stedet, 3 år (T770 1118 mm)
- US245PE** HP Care Pack, etter garanti, neste virkedag på stedet, 1 år (T770 1118 mm)
- UV192E** HP Care Pack, neste virkedag på stedet, 5 år (T770 610 mm)
- UU958E** HP Care Pack, neste virkedag på stedet, 4 år (T770 610 mm)
- UU957E** HP Care Pack, neste virkedag på stedet, 3 år (T770 610 mm)
- UV202PE** HP Care Pack, etter garanti, neste virkedag på stedet, 1 år (T770 610 mm)

Du kan regne med pålitelig støtte for å lage et best mulig bilde. Vi kan hjelpe til å forbedre utskrifts- og bildebehandlingsmiljøet, beskytte tidligere IT-investeringer og styrke virksomheten – med kunnskapsrik kundestøtte som er rimelig, personlig og tilpasset ditt behov – via HP Care Pack-tjenester.

Besøk nettstedet <http://www.hp.com/go/designjet/supplies> for informasjon om flere substrater og størrelser for HP storformatmedier

Besøk nettstedet vårt på <http://www.hp.com> for mer informasjon

© Copyright 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Opplysningene som fremkommer her, kan endres uten forvarsel. De eneste garantiene som innrømmes for HP produkter og tjenester, er de som eksplisitt fremkommer i garantierklæringene som følger med slike produkter og tjenester. Det som fremkommer her må ikke oppfattes som noen form for ekstra garanti. HP påtar seg ikke ansvaret for eventuelle tekniske eller redaksjonelle feil eller utelatelser.

4AA2-8595NOE Publisert i EMEA Desember 2010