



Rad tlačiarní HP Designjet T770

Spoločivá tlačiareň typu plug-and-play pre malé tímy.



Jednoducho urobte viac za kratší čas a umožnite rast svojho podniku.

- Plňte termíny bez negatívneho vplyvu na kvalitu s dvomi výtlačkami formátu A1-sized za minútu s nastavením ekonomického režimu tlače.
- Vylepšujte vkladanie médií s touto pohodlnou, bezproblémovou tlačiarňou s horným kotúčom, s vkladáním spredu, ktorá šetrí priestor.
- Zvýšte svoje možnosti s vylepšeniami systému, ako sú napr. rozšírenie pamäte až do 8 GB¹ a voliteľné príslušenstvo PostScript².
- Tlačte dávkové súbory bez otvárania akejkoľvek aplikácie pomocou bezplatnej pomôcky HP Instant Printing.

Malé detaily zvyšujú vašu silu komunikovať.

- Dosiahnite bohatú, tmavú čiernu a jemné detaily so 6 originálnymi atramentmi HP vrátane 2 čiernych a sivého atramentu.
- Získajte ostrý text a kresby s presnosťou čiar 0,1% a minimálnou šírkou čiary 0,02 mm³.
- Vytvárajte nádherné plagáty s vysokým dojomom so Serif PosterDesigner Pro pre HP⁴.
- Vytvárajte skvelé výtlačky s novými, vylepšenými kancelárskymi papiermi HP a recyklovaným kancelárskym papierom HP (100 % recyklovaný surový papier).

Zamerajte sa na váš dizajn so spoľahlivou tlačiarňou.

- Pracujte s istotou, že tlačiareň jednoducho spracuje veľké súbory, a s architektúrou spracovania v tlačiarňi a vyhradenou pamäťou pre spracovanie súborov, sú súbory spracovávané v tlačiarňi, nie vašou pracovnou stanicou.
- Zvýšte možnosti pamäte so 160 GB pevným diskom vrátane 8 GB vyhradenej pamäte pre rýchle spracovanie súborov¹.
- Získajte väčšiu podporu operačného systému pre väčšinu CAD aplikácií s originálnymi jazykmi HP-GL/2 a RTL.
- Efektívna, spoľahlivá tlač s originálnymi spotrebnými a tlačovými materiálmi HP.

ecoHIGHLIGHTS

- Šetrite papier s detekciou čistej tlačenej oblasti, automatickým otáčaním obrázkov a realistickými tlačovými náhľadmi
- Menej zničeného atramentu vďaka efektívnym inštalačným a údržbovým postupom
- Bezplatná, pohodlná recyklácia kaziet a tlačových hláv
- Podpora 100% recyklovaných médií HP

Spĺňa normu ENERGY STAR®

www.hp.com/ecosolutions

¹ Tlačiareň HP Designjet T770 s pevným diskom s kapacitou pamäte 8 GB. Tlačiareň HP Designjet T770 prichádza s 2 GB pamäťou rozšíriteľnou na 8 GB, ak pridáte voliteľné príslušenstvo pre zvýšenie pamäte, ktoré je potrebné kúpiť samostatne.

² Príslušenstvo PostScript je voliteľné príslušenstvo, ktoré je potrebné kúpiť samostatne; kompatibilné so základným modelom T770 a modelom T770 HD. Zahŕňa rozšírenie pamäte na 6 GB, ktoré sa týka iba verzie T770 inej ako HD.

³ Adresovateľné HP-GL/2.

⁴ Serif PosterDesigner Pro pre HP je voliteľné softvérové príslušenstvo, ktoré je potrebné kúpiť samostatne.





Rad tlačiarní HP Designjet T770

TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE

Tlač	
Perokresby	72 výtlačkov A1 za hodinu
Farebné obrázky	37 m ² /hod. na natierané médiá 2,8 m ² /hod. na lesklé médiá
Rozlíšenie pri tlači	Optimalizované rozlíšenie až 2 400 x 1 200 dpi
Okraje (horný x spodný x ľavý x pravý)	Kotúč: 5 mm (horná strana), 5 mm (pravá strana), 5 mm (ľavá strana), 5 mm (spodná strana) Hárok: 5 mm (hore), 5 mm (vpravo), 5 mm (vľavo), 17 mm (dolu)
Technológia	
Typy atramentu	Na báze farbiva (C, M, Y, G, PK), na báze pigmentu (MK)
Farby atramentu	6 (azúrová, sivá, purpurová, matná čierna, fotografická čierna, žltá)
Veľkosť kvapky atramentu	6 pl (C, M, PK, G), 9 pl (Y, MK)
Presnosť lícovania čiar	+/- 0.1%
Minimálna hrúbka čiar	0,02 mm (adresovateľné HP-GL/2)
Garantovaná minimálna šírka riadku	0,06 mm (ISO/IEC 13660:2001(E))
Maximálna dĺžka tlače	91 m (OS a závislé aplikácie)
Maximálna optická denzita	2,15 maximálna optická hustota čiernej (6 l * min.)
Médiá	
Manipulácia	Podávač listov, podávač roliek, automatická rezačka
Typy	Kancelársky a kriedový papier, technický papier, fólia, fotografický papier, podsvietený papier, samolepiaci papier
Hmotnosť	60 až 328 g/m ²
Veľkosť	T770 610 mm: 210 x 279 mm až 610 x 1676 mm; T770 610 mm s pevným diskom: 210 x 279 mm až 610 x 1676 mm; T770 1118 mm: 210 x 279 mm až 1118 x 1676 mm; T770 1118 mm s pevným diskom: 210 x 279 mm až 1118 x 1676 mm;
Hrúbka	Až 0,8 mm
Pamäť	
Standardné	T770 610 mm: 2 GB; T770 610 mm s pevným diskom: 8 GB; T770 1118 mm: 2 GB; T770 1118 mm s pevným diskom: 8 GB;
Pevný disk	T770 610 mm: Žiadne; T770 610 mm s pevným diskom: Štandard, 160 GB; T770 1118 mm: Žiadne; T770 1118 mm s pevným diskom: Štandard, 160 GB;
Konektivita	
Rozhrania (štandardné)	Fast Ethernet (100Base-T); Hi-Speed USB 2.0; zásuvka pre príslušenstvo EIO JetDirect
Rozhrania (voliteľné)	Interné tlačové servery HP JetDirect
Jazyky tlače (štandardné)	T770 610 mm: HP-GL/2, HP-RTL, HP-PCL3GUI; T770 610 mm s pevným diskom: HP-GL/2, HP-RTL, CALS G4, HP PCL 3 GUI; T770 1118 mm: HP-GL/2, HP-RTL, HP-PCL3GUI; T770 1118 mm s pevným diskom: HP-GL/2, HP-RTL, CALS G4, HP PCL 3 GUI;
Jazyky tlače (voliteľné)	Adobe® PostScript® 3; Adobe® PDF 1.7
Zahrnuté ovládače	Ovládače HP-GL/2, HP-RTL pre systém Windows® (optimalizované pre aplikáciu AutoCAD 2000 a novšiu); Ovládač HP PCL 3 GUI pre systém Mac OS X; Ovládače PostScript® pre Windows®, Mac OS X a Linux s voliteľným hardvérom kľúčom (s podporou odstránenia ovládača HP PCL 3 GUI); podpora pre prostredia Citrix® XenApp a Citrix® XenServer
Odporúčané systémové požiadavky	
Mac	Mac OS X v10.4, v10.5: Procesor PowerPC G4, G5 alebo Intel® Core; 1 GB RAM; 2 GB voľného miesta na pevnom disku; Mac OS X v10.6: Počítač Mac s procesorom Intel® Core; 2 GB RAM; 4 GB voľného miesta na pevnom disku
Windows	Windows® 7: 32-bitový (x86) alebo 64-bitový (x64) procesor (1 GHz), 2 GB RAM (32-bitová) alebo 4 GB RAM (64-bitová), 4 GB voľného miesta na disku; Windows Vista® Home Premium/Business/Ultimate: 32-bitový (x86) alebo 64-bitový (x64) procesor (1 GHz), 2 GB pamäte RAM, 4 GB voľného miesta na pevnom disku; Microsoft® Windows® XP Home/Professional (SP2 alebo novší); Rodina Intel® Pentium® alebo rodina AMD K6™/Athlon™/Duron™ (1 GHz), 1 GB pamäte RAM, 2 GB voľného miesta na pevnom disku
Rozmery (š x h x v)	
Tlačiareň	T770 610 mm: 1262 x 698 x 1050 mm; T770 610 mm s pevným diskom: 1262 x 698 x 1050 mm; T770 1118 mm: 1 770 x 702 x 1 050 mm; T770 1118 mm s pevným diskom: 1 770 x 702 x 1 050 mm;
Prepravná	T770 610 mm: 1440 x 770 x 600 mm; T770 610 mm s pevným diskom: 1440 x 770 x 600 mm; T770 1118 mm: 1 930 x 766 x 778 mm; T770 1118 mm s pevným diskom: 1 930 x 766 x 778 mm;
Hmotnosť	
Tlačiareň	T770 610 mm: 61 kg; T770 610 mm s pevným diskom: 61 kg; T770 1118 mm: 81,6 kg; T770 1118 mm s pevným diskom: 81,6 kg;
Prepravná	T770 610 mm: 70 kg; T770 610 mm s pevným diskom: 70 kg; T770 1118 mm: 111 kg; T770 1118 mm s pevným diskom: 111 kg;
Čo je v krabici	
CQ305A	Tlačiareň; tlačové hlavy; úvodné atramentové náplne; vreteno; rýchla príručka; leták s nastaveniami; Plagát Serif PosterDesigner Pro pre HP; spúšťač softvér; napájací kábel
CQ306A	Tlačiareň; tlačové hlavy; 160 MB pevný disk; úvodné atramentové náplne; vreteno; rýchla príručka; leták s nastaveniami; Plagát Serif PosterDesigner Pro pre HP; spúšťač softvér; napájací kábel
CH539A	Tlačiareň; tlačové hlavy; úvodné atramentové náplne; stojan tlačiarne; vreteno; rýchla príručka; leták s nastaveniami; Plagát Serif PosterDesigner Pro pre HP; spúšťač softvér; napájací kábel
CN375A	Tlačiareň; tlačové hlavy; 160 MB pevný disk; úvodné atramentové náplne; stojan tlačiarne; vreteno; rýchla príručka; leták s nastaveniami; Plagát Serif PosterDesigner Pro pre HP; spúšťač softvér; napájací kábel
Rozsahy parametrov prostredia	
Prevádzková teplota	5 až 40 °C
Odporúčaná prevádzková teplota	15 až 35°C (v závislosti od typu papiera)
Skladovacia teplota	-25 až 55 °C
Odporúčaná prevádzková vlhkosť	20 až 80 % relatívnej vlhkosti (v závislosti od typu papiera)
Skladovacia vlhkosť	od 0 do 95 % relatívnej vlhkosti

Akustika	
Akustický tlak	46 dB(A), 26 dB(A) (pohotovostný režim)
Akustický výkon	6,2 B(A), 4,4 B(A) (pohotovostný režim)
Spotreba energie	
Maximum	Max. 120 W (aktívna), < 27 W (pohotovostný režim), < 7 W / < 25 W so zabudovaným riešením DFE (úsporný režim), 0,1 W (vypnutá)
Požiadavky na napájanie	Vstupné napätie (automatický rozsah) 100 až 240 V str. (+/- 10 %), 50/60 Hz (+/- 3 Hz), max. 2 A
Certifikácia	
Bezpečnosť	EÚ (vyhovuje smernici LVD a norme EN 60950-1), Rusko (GOST)
Elektromagnetická	Vyhovuje požiadavkám EÚ na triedu B (smernica EMC)
Okolity	Energy Star; WEEE; EÚ RoHS; REACH; EuP; FEMP
ENERGY STAR	Áno
Záruka	
	Štandardná záruka: podpora jeden rok s odovou v nasledujúci pracovný deň v mieste inštalácie. Možnosti záruky a podpory sa líšia podľa produktu, krajiny a miestnych právnych predpisov.

INFORMÁCIE O OBJEDNÁVANÍ

Produkt	
CQ305A	24-palcová tlačiareň HP Designjet T770
CQ306A	24-palcová tlačiareň HP Designjet T770 s pevným diskom
CH539A	Tlačiareň HP Designjet T770 1 118 mm
CN375A	Tlačiareň HP Designjet T770 1 118 mm verzia s pevným diskom
Príslušenstvo	
Q6709A	Vreteno na podávanie roliek HP Designjet, 1118 mm
CN500A	Rozšírovacie sady HP Designjet PostScript
J7961G	Tlačový server HP Jetdirect 635n IPv6/IPsec
CN499A	Rozšírenie pamäte HP Designjet T770
CN088A	Softvér Serif PosterDesigner Pro pre tlačiarne HP Designjet
Q6663A	Stojan HP Designjet T/Z, 24-palcov
Zásobníky atramentu	
C9397A	Čierna atramentová kazeta HP 72 optimalizovaná pre tlač fotografií, 69 ml
C9398A	Azúrová atramentová kazeta HP 72, 69 ml
C9399A	Purpurová atramentová kazeta HP 72, 69 ml
C9400A	Žltá atramentová kazeta HP 72, 69 ml
C9401A	Sivá atramentová kazeta HP 72, 69 ml
C9403A	Čierna atramentová kazeta HP 72 optimalizovaná pre matné médiá, 130 ml
C9370A	Čierna atramentová kazeta HP 72 optimalizovaná pre tlač fotografií, 130 ml
C9371A	Azúrová atramentová kazeta HP 72, 130 ml
C9372A	Purpurová atramentová kazeta HP 72, 130 ml
C9373A	Žltá atramentová kazeta HP 72, 130 ml
C9374A	Sivá atramentová kazeta HP 72, 130 ml
C9380A	Sivá a fotografická čierna tlačová hlava HP 72
C9383A	Purpurová a azúrová tlačová hlava HP 72
C9384A	Čierna a žltá tlačová hlava HP 72 optimalizovaná pre matné médiá
Príslušenstvo médií	
Q6628A	Matný vysokogramážový papier HP Super Heavyweight Plus Matte Paper – 1 067 mm x 30,5 m
C6030C	Ťažký papier HP s povrchovou úpravou – 914 cm x 30,5 m
C6020B	Papier s povrchovou úpravou HP Coated Paper – 914 mm x 45,7 m
C6036A	Žiarivo biely papier HP pre atramentové tlačiarne - 914 mm x 45,7 m
Q1397A	Univerzálny bond papier HP - 914 mm x 45,7 m (36" x 150 st.)
CG891A	Recyklovaný kancelársky papier HP – 1067 mm x 45,7 m
C3868A	Prírodný pauzovací papier HP – 914 mm x 45,7 m
C3875A	Priehľadná fólia HP Clear Film – 914 mm x 22,9 m
Q1421A	Univerzálny stredne lesklý fotografický papier HP – 914 mm x 30,5 m
Q1427A	Univerzálny vysoko lesklý fotografický papier HP – 914 mm x 30,5 m
Servis a podpora	
US249E	HP Care Pack, nasledujúci pracovný deň u zákazníka, 5 rokov (T770 1118 mm)
US250E	HP Care Pack, nasledujúci pracovný deň u zákazníka, 4 roky (T770 1118 mm)
US251E	HP Care Pack, nasledujúci pracovný deň u zákazníka, 3 roky (T770 1118 mm)
US245PE	HP Care Pack, pozárúčny servis v nasledujúci pracovný deň, 1 rok (T770 1118 mm)
UV192E	HP Care Pack, nasledujúci pracovný deň u zákazníka, 5 rokov (T770 610 mm)
UU958E	HP Care Pack, nasledujúci pracovný deň u zákazníka, 4 roky (T770 610 mm)
UU957E	HP Care Pack, nasledujúci pracovný deň u zákazníka, 3 roky (T770 610 mm)
UV202PE	HP Care Pack, pozárúčny servis v nasledujúci pracovný deň, 1 rok (T770 610 mm)

Spolahnite sa na podporu pri vytvorení najlepšieho možného obrazu. Môžeme vám pomôcť vylepšiť vaše tlačové a zobrazovacie prostredie, chrániť vaše IT prostredie a rozšíriť vaše podnikanie – s odbornou podporou, ktorá je cenovo dostupná, osobná a prispôbená vašim potrebám prostredníctvom služieb HP Care Pack.

Ďalšie podklad. vrstvy pre HP veľkoformátové médiá a formáty si pozrite na: <http://www.hp.com/go/designjet/supplies>

Ďalšie info. si pozrite na Web stránke: <http://www.hp.com>

© Copyright 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informácie v tomto dokumente podliehajú zmene bez upozornenia. Jediné záruky na výrobky a služby HP sú uvedené vo výslovných záručných dokumentoch, ktoré sú dodávané spolu s týmito produktmi a službami. Žiadne z tu uvedených informácií nemôžu byť považované za základ pre vznik akejkoľvek ďalšej záruky. Spoločnosť HP nie je zodpovedná za technické alebo tlačové chyby obsiahnuté v tomto dokumente.

4AA2-8595SKE Vytvorené v EÚ december 2010