



HP Designjet T770 skrivarserie

En pålitlig plug-and-play-skrivare för små arbetsgrupper.



Du kan enkelt få mer gjort på kortare tid och utöka din verksamhet.

- Håll dig inom tidsramarna utan att ge avkall på kvaliteten med 2 A1-sized-utskrifter i minuten med den snabba Economode-inställningen.
- Förbättra laddningen av medier med den här bekväma, utrymnesbesparande och bekymmersfria skrivaren med en övre rulle som laddas framifrån.
- Utöka dina alternativ med systemförbättringar som mer minne upp till 8 GB¹ och ett PostScript-tillbehör som tillval².
- Skriv ut filer satsvis utan att öppna något program med hjälp av gratisverktyget HP Instant Printing.

Små detaljer ökar din förmåga att kommunicera.

- Få djupa, mörka svarta nyanser och detaljerade linjer med 6 HP-originalbläck, inklusive 2 svarta och en grå bläckfärg.
- Producera tydliga texter och ritningar med en förbättrad linjenoggrannhet på 0,1 % och en minimilinjebredd på 0,02 mm³.
- Skapa otroligt effektfulla affischer med Serif PosterDesigner Pro för HP⁴.
- Gör fantastiska utskrifter med HPs nya, förbättrade ekonomipapper och HPs återvunna ekonomipapper (100 % återvunnet baspapper).

Med en tillförlitlig skrivare kan du lägga kraften på din konstruktion.

- Med den här skrivaren som enkelt hanterar komplexa filer kan du känna dig lugn, och med en arkitektur för bearbetning direkt i skrivaren och ett dedikerat filbearbetningsminne bearbetas filerna i skrivaren och inte på din arbetsstation.
- Utöka minneskapaciteten med en skrivarversion med en hårddisk på 160 GB och 8 GB minne för snabb filbearbetning¹.
- Du får bättre operativsystemsstöd för de flesta CAD-program med äkta HP-GL/2 och RTL.
- Effektiva, pålitliga utskrifter med HPs originalskrivartillbehör och material.

ecoHIGHLIGHTS

- Spara papper med detektering av tomma ytor, automatisk bildrotering och verklighetstrogen förhandsgranskning
- Mindre slöseri med bläck tack vara effektiva installations- och underhållsrutiner
- Kostnadsfri bekväm återvinning av bläckpatroner och skrivhuvuden
- Stöder 100 % återvunna HP-medier

ENERGY STAR®-kvalificerad

www.hp.com/ecosolutions

¹ HP Designjet T770 skrivare med hårddisk levereras med 8 GB minne. HP Designjet T770 skrivare levereras med 2 GB och kan uppgraderas till 8 GB med ett tillbehör för minnesuppgradering, som du köper separat.

² PostScript-tillbehöret är ett extra tillbehör som köps separat; det är kompatibelt med T770-basmodellen och T770 HD-modellen. En minnesuppgradering på 6 GB ingår, som är tillämplig på T770- men inte HD-versionen.

³ HP-GL/2-adresserbart.

⁴ Serif PosterDesigner Pro för HP är ett extra programvarutillbehör som du köper separat.





HP Designjet T770 skrivarserie

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Skriv ut	
Linjetätheter	72 A1-utskrift i timmen
Färgbilder	37 m ² /h på bestrukna medier 2,8 m ² /h på glättade medier
Utskriftsupplösning	Upp till 2400 x 1200 dpi (optimerat)
Marginaler (topp x botten x vänster x höger)	Rulle: 5 mm (övre), 5 mm (höger), 5 mm (vänster), 5 mm (nedre) Ark: 5 mm (övre), 5 mm (höger), 5 mm (vänster), 17 mm (nedre)
Teknik	HP bläckstrålskrivare
Bläcktyper	Färgpulverbaserat (C, M, Y, G, PK), pigmentbaserat (MK)
Bläckfärger	6 (cyan, grått, magenta, mattsvart, fotosvart, gult)
Bläckdroppe	6 pl (C, M, PK, G), 9 pl (Y, MK)
Linjenoggrannhet	+/- 0.1%
Minsta linjebredd	0,02 mm (HPGL/2-adresserbart)
Garanterad minimiradbredd	0,06 mm (ISO/IEC 13660:2001(E))
Maximal utskriftslängd	91 m (OS- och programberoende)
Maximal optisk densitet	2,15 maximal svart optisk densitet (6 L *min)

Medier	
Hantering	Arkmattning, rullmattning, automatisk skärning
Typer	Ekonomipapper och bestruket papper, tekniskt papper, film, fotopapper, bakgrundsbelyst, självhäftande
Vikt	60 till 328 g/m ²
Format	T770 610 mm: 210 x 279 till 610 x 1676 mm; T770 610 mm med hårddisk: 210 x 279 till 610 x 1676 mm; T770 1118 mm: 210 x 279 till 1118 x 1676 mm; T770 1118 mm med hårddisk: 210 x 279 till 1118 x 1676 mm;
Tjocklek	Upp till 0,8 mm

Minne	
Standard	T770 610 mm: 2 GB; T770 610 mm med hårddisk: 8 GB; T770 1118 mm: 2 GB; T770 1118 mm med hårddisk: 8 GB;
Hårddisk	T770 610 mm: Inga; T770 610 mm med hårddisk: Standard, 160 GB; T770 1118 mm: Inga; T770 1118 mm med hårddisk: Standard, 160 GB ;

Anslutning	
Gränssnitt (standard)	Fast Ethernet (100Base-T); Hi-Speed USB 2.0; 1 EIO Jetdirect-tillbehörplats
Gränssnitt (tillval)	HP Jetdirect interna printserver
Skrivarspråk (standard)	T770 610 mm: HP-GL/2, HP-RTL, HP PCL 3 GUI; T770 610 mm med hårddisk: HP-GL/2, HP-RTL, CALS G4, HP PCL 3 GUI; T770 1118 mm: HP-GL/2, HP-RTL, HP PCL 3 GUI; T770 1118 mm med hårddisk: HP-GL/2, HP-RTL, CALS G4, HP PCL 3 GUI;
Skrivarspråk (tillval)	Adobe® PostScript® 3; Adobe® PDF 1.7
Drivrutiner som medföljer	HP-GL/2- och HP-RTL-drivrutiner för Windows® (optimerade för AutoCAD 2000 och senare); HP PCL 3 GUI-drivrutin för Mac OS X; PostScript®-drivrutiner för Windows®, Mac OS X och Linux med dongel som tillval (tar bort stödet för HP PCL 3 GUI-drivrutinen); stöd för Citrix® XenApp- och Citrix® XenServer-miljöer

Rekommenderade systemkrav	
Mac	Mac OS X v10.4, v10.5: PowerPC G4-, G5- eller Intel® Core-processor; 1 GB RAM; 2 GB tillgängligt hårddiskutrymme; Mac OS X v10.6: Mac-dator med Intel® Core-processor; 2 GB RAM; 4 GB ledigt hårddiskutrymme
Windows	Windows® 7: 32-bitars (x86) eller 64-bitars (x64) processor (1 GHz), 2 GB RAM (32-bitars) eller 4 GB RAM (64-bitars), 4 GB tillgängligt hårddiskutrymme; Windows Vista® Home Premium/Business/Ultimate: 32-bitars (x86) eller 64-bitars (x64) processor (1 GHz), 2 GB RAM, 4 GB tillgängligt hårddiskutrymme; Microsoft® Windows® XP Home/Professional (SP2 eller senare): Intel® Pentium®-familjen eller AMD K6™/Athlon™/Duron™-familjen (1 GHz), 1 GB RAM, 2 GB tillgängligt hårddiskutrymme

Yttremått (b x d x h)	
Skrivare	T770 610 mm: 1262 x 698 x 1050 mm; T770 610 mm med hårddisk: 1262 x 698 x 1050 mm; T770 1118 mm: 1770 x 702 x 1050 mm; T770 1118 mm med hårddisk: 1770 x 702 x 1050 mm;
Frakt	T770 610 mm: 1440 x 770 x 600 mm; T770 610 mm med hårddisk: 1440 x 770 x 600 mm; T770 1118 mm: 1930 x 766 x 778 mm; T770 1118 mm med hårddisk: 1930 x 766 x 778 mm;

Vikt	
Skrivare	T770 610 mm: 61 kg; T770 610 mm med hårddisk: 61 kg; T770 1118 mm: 81,6 kg; T770 1118 mm med hårddisk: 81,6 kg;
Frakt	T770 610 mm: 70 kg; T770 610 mm med hårddisk: 70 kg; T770 1118 mm: 111 kg; T770 1118 mm med hårddisk: 111 kg;

Medföljer	
CQ305A	Skrivare; skrivhuvuden; introduktionsbläckpatroner; spindel; snabbreferensguide; installationsaffisch; Serif PosterDesigner Pro för HP-affischer; startprogramvara; strömsladd
CQ306A	Skrivare; skrivhuvuden; 160 MB hårddisk; introduktionsbläckpatroner; spindel; snabbreferensguide; installationsaffisch; Serif PosterDesigner Pro för HP-affischer; startprogramvara; strömsladd
CH539A	Skrivare; skrivhuvuden; introduktionsbläckpatroner; skrivarstativ; spindel; snabbreferensguide; installationsaffisch; Serif PosterDesigner Pro för HP-affischer; startprogramvara; strömsladd
CN375A	Skrivare; skrivhuvuden; 160 MB hårddisk; introduktionsbläckpatroner; skrivarstativ; spindel; snabbreferensguide; installationsaffisch; Serif PosterDesigner Pro för HP-affischer; startprogramvara; strömsladd

Miljökrav	
Drifttemperatur	5 till 40 °C
Rekommenderad drifttemperatur	15 till 35 °C (beroende på papperstyp)
Förvaringstemperatur	-25 till 55 °C
Rekommenderad luftfuktighet vid drift	20 till 80 % relativ luftfuktighet (beroende på papperstyp)
Luftfuktighet vid förvaring	0 till 95 % RH

Akustisk	
Ljudtryck	46 dB(A), 26 dB(A) (vänteläge)
Ljudstyrka	6,2 B(A), 4,4 B(A) (vänteläge)
Energiförbrukning	
Högst	120 W max (aktiv), < 27 W (vänteläge), < 7 W / < 25 W med inbyggd DFE (energiparläge), 0,1 W (avstängd)
Strömförsörjningskrav	Inspänning (autoreglерande) 100 till 240 V AC (+/-10 %), 50/60 Hz (+/-3 Hz), max 2 A
Certifiering	
Säkerhet	EU (LVD- och EN 60950-1-anpassad), Ryssland (GOST)
Elektromagnetisk	Överensstämmer med kraven för klass B enligt EU (EMC-direktivet)
Miljö	Energy Star; WEEE; EU RoHS; REACH; EuP; FEMP
ENERGY STAR	Ja
Garanti	
	Standardgaranti: ett års support nästa arbetsdag på platsen. Garanti- och supportalternativ varierar beroende på produkt, land och lokal lagstiftning.

BESTÄLLNINGSPÅFYLNING

Produkt	
CQ305A	HP Designjet T770 24-tumsskrivare
CQ306A	HP Designjet T770 24-tums skrivare med hårddisk
CH539A	HP Designjet T770 1118 mm-skrivare
CN375A	HP Designjet T770 1118 mm-skrivare, hårddiskversion
Tillbehör	
Q6709A	HP Designjet 1118 mm rullmattningsspindel
CN500A	HP Designjet PostScript uppraderingssats
J7961G	HP Jetdirect 635n IPv6/IPsec printserver
CN499A	HP Designjet T770 minnesuppradering
CN088A	Serif PosterDesigner Software Pro för HP Designjet-skrivare
Q6663A	HP Designjet T/Z 24-tumsstativ

Bläckpåfyllning	
C9397A	HP 72 69 ml fotosvart bläckpatron
C9398A	HP 72 69 ml cyan bläckpatron
C9399A	HP 72 69 ml magenta bläckpatron
C9400A	HP 72 69 ml gul bläckpatron
C9401A	HP 72 69 ml grå bläckpatron
C9403A	HP 72 130 ml mattsvart bläckpatron
C9370A	HP 72 130 ml fotosvart bläckpatron
C9371A	HP 72 130 ml cyan bläckpatron
C9372A	HP 72 130 ml magenta bläckpatron
C9373A	HP 72 130 ml gul bläckpatron
C9374A	HP 72 130 ml grå bläckpatron
C9380A	HP 72 skrivhuvud, grått och fotosvart
C9383A	HP 72 magenta och cyan skrivhuvud
C9384A	HP 72 matt svart och gult skrivhuvud

Färbrukingsmedier	
Q6628A	HP Super Heavyweight Plus matt papper - 1067 mm x 30,5 m (42 tum x 100 fot)
C6030C	HP tungt bestruket papper - 914 mm x 30,5 m (36 tum x 100 fot)
C6020B	HP bestruket papper - 914 mm x 45,7 m (36 tum x 150 fot)
C6036A	HP Bright White bläckstrålepapper - 914 mm x 45,7 m
Q1397A	HP Universal ekonomipapper - 914 mm x 45,7 m (36 tum x 150 fot)
CG891A	HP återvunnet ekonomipapper - 1067 mm x 45,7 m (42 tum x 150 fot)
C3868A	HP ritpapper - 914 mm x 45,7 m (36 tum x 150 fot)
C3875A	HP genomskinlig film - 914 mm x 22,9 m (36 tum x 75 fot)
Q1421A	HP Universal medelglättat fotopapper - 914 mm x 30,5 m (36 tum x 100 fot)
Q1427A	HP Universal höglättat fotopapper - 914 mm x 30,5 m (36 tum x 100 fot)

Service och support	
US249E	HP Care Pack, nästa arbetsdag på platsen, 5 år (T770 1118 mm)
US250E	HP Care Pack, nästa arbetsdag på platsen, 4 år (T770 1118 mm)
US251E	HP Care Pack, nästa arbetsdag på platsen, 3 år (T770 1118 mm)
US245PE	HP Care Pack, efter garantitiden, nästa arbetsdag på platsen, 1 år (T770 1118 mm)
UV192E	HP Care Pack, nästa arbetsdag på platsen, 5 år (T770 610 mm)
UU958E	HP Care Pack, nästa arbetsdag på platsen, 4 år (T770 610 mm)
UU957E	HP Care Pack, nästa arbetsdag på platsen, 3 år (T770 610 mm)
UV202PE	HP Care Pack, efter garantitiden, nästa arbetsdag på platsen, 1 år (T770 610 mm)

Räkna med ett pålitligt stöd när det gäller att skapa bästa möjliga bild. Vi kan hjälpa dig att förbättra din utskrifts- och bildbehandlingsmiljö, skydda din IT-investering och få din verksamhet att växa - med ett expertstöd som är överkomligt, personligt och skräddarsytt för dina behov via HP Care Pack.

För mer information om substrat och storlekar för HPs storformatsmedier, besök oss online på <http://www.hp.com/go/designjet/supplies>

För mer information, besök vår webbplats på <http://www.hp.com>

© Copyright 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informationen i detta dokument kan komma att bli inaktuellt utan föregående meddelande. De enda garantierna för HP:s produkter och tjänster är de som uttryckligen nämns i garantivillkoren i den garanti som medföljer sådana produkter och tjänster. Ingenting i det här dokumentet ska tolkas som en ytterligare garanti. HP ansvarar inte för tekniska eller redaktionella fel eller utelämnanden i detta dokument.

4AA2-8595SVE Publicerad inom EMEA December 2010