HP vitt satin affischpapper

HP vitt satin affischpapper ger hållbara detaljrika utskrifter med lysande färger som fångar uppmärksamhet inomhus och utomhus. Mångsidighet i fråga om bläck gör att du kan erbjuda nya tillämpningar.

Idealiskt för tryckerier som vill ha ett tillförlitligt prisvärt substrat som är kompatibelt med HP Latex, bläck med låg lösningsmedelshalt, lösningsmedelsbläck och UV-härdande bläck – perfekt för annonskampanjer i korta serier för inom- eller utomhusbruk och affischtavlor.

Erbjud inom- och utomhuskampanjer producerade på HP vitt satin affischpapper, tillverkat i enlighet med ISO 14001, den frivilliga internationella standarden för miljöhanteringssystem.

Reptåliga utskrifter som torkar fort och förblir intakta efter vikning. Använd vattentåliga utskrifter utomhus, utan laminering[1]. HP vitt satin affischpapper ger de enkla och problemfria utskrifter som du förväntar dig av HP.

Iögonfallande livfulla färger, hög skärpa och lysande färgmättnad för inom- och utomhuskampanjer, inklusive affischtavlor. Utöka dina tillämpningar med mångsidigt HP vitt satin affischpapper.

[1] Bedömning av bildbeständighet och vattentålighet utförd av HP Image Permanence Lab
Beständighet vid skyltning utomhus testad i enlighet med SAE J2527; med vertikal skyltorientering vid simulerade nominella utomhusskyltningsförhållanden för utvalda varma och kalla klimat, inklusive exponering för direkt solljus och vatten; prestandan kan variera allteftersom miljöförhållandena ändras
Mer information finns på www.hp.com/go/supplies/printpermanence.

HP vitt satin affischpapper

Kompatibilitet

För information om kompatibilitet, gå till den senaste kompatibilitetstabellen för tillbehör för storformatsskrivare på **www.hp.com/go/designjet/supplies**

Om du vill ha de senaste ICC/medieprofilerna, gå till **www.hp.com/go/designjet/supplies** (klicka på ICC profiles och välj din skrivare). När det gäller icke PostScript-skrivare ska du vända dig till din externa RIP-leverantör.

Produktspecifikationer

Vikt	136 g/m² enligt testmetoden ISO 536		
Tjocklek	165 mikron enligt testmetoden ISO 534		
Opacitet	95 % enligt testmetoden TAPPI T-425		
Vithet	110 enligt testmetoden CIE Ganz 82		
Laminering	Ja, varm- och kallaminering		
Slutför	Satin		
Drifttemperatur	15 till 30 °C		
Luftfuktighet vid drift	30 till 70 % relativ luftfuktighet		
Ljusäkta bläck (kan arkiveras), låg lösningsmedelshalt	Tester pågår		
Ljusäkta bläck (för skyltfönster), låg lösningsmedelshalt	Tester pågår		
Ljusäkta bläck (inomhus för hem/kontor), låg lösningsmedelshalt	Tester pågår		
Ljusäkta bläck (för utomhusbruk), låg lösningsmedelshalt	6 månader. För närmare information: http://www.hp.com/go/supplies/printpermanence.		
Flamskyddsmedel	Nej		
Vattenfasthet	Ja		
Hållbarhet	1 år i oöppnad originalförpackning		
Förvaringstemperatur	18 till 30 °C		
Luftfuktighet vid förvaring	35 till 55 % relativ luftfuktighet		
Ursprungsland	Tillverkat i Tyskland		
Beställningsinformation	**Produktnummer**	**Rullstorlekar**	**UPC-koder**
	CH001A	1 372 mm x 61 m	884962282847
	CH002A	1524 mm x 61 m	884962282854
	CH010A	1067 mm x 61 m	884962372609
Garanti	Hewlett-Packards utskriftsmaterial för storformat omfattas av garanti mot tillverkningsskavanker och defekter och har utvecklats för att inte orsaka pappersstopp vid korrekt användning.		

© 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P.
De enda garantier som gäller för HP:s produkter och tjänster beskrivs i de uttryckliga garantivillkor som medföljer produkterna och tjänsterna. Ingenting i det här dokumentet ska tolkas som en ytterligare garanti. HP ansvarar inte för tekniska eller redaktionella fel eller utelämnanden i detta dokument.

Om du vill veta mer om HPs material för storformatsutskrifter, gå till http://www.hp.com/go/designjet/supplies

Publicerad inom EMEA 4AA2-9432 SVE