



HP PVC-frit tapet

HP Pvc-fri tapet frembringer imponerende vægdekorationer, som dristigt definerer indendørsområder. Dette lugt- og pvc-fri tapet er nemt at sætte op, nemt at rive af og leveres med HP garanti for nem fjernelse.



Mellemstore og store printserviceleverandører, der ønsker at udvide mulighederne med et lugtfrit alternativ til pvc til vægdekorationer og kreative designs.

Differentier dig med PVC-fri vægdekorationer

- Tilbyd dine kunder meget mere end bare den printede applikation
- Hjælp dine kunder med at dække deres vægge med dristige, farverige vægdekorationer fyldt med detaljer i høj opløsning produceret på HP Pvc-frit tapet
- Der er ingen forstyrrende lugt, og pvc-fri print er nemmere at bortskaffe end det meste vinyl, hvilket giver et fremragende alternativ for miljøbevidste kunder.

Hold produktiviteten høj fra print til fjernelse

- Dette tapet, der er nemt at sætte op, leveres med klister og en HP garanti, der omfatter nem fjernelse
- HP Pvc-frit tapet er desinget sammen med printeren og HP blæk til at levere den nemme, problemfri præstation, du forventer af HP
- Nyd, hvor nemt det er at sætte dette klisterbehandlede tapet op.

Hjælp dine kunder med dristigt at definere indendørsområder

- Hjælp dine kunder med at definere indendørsområder med langvarige, farverige, detaljerede, kreative vægdekorationer
- HP Pvc-frit tapet er den konkurrencedygtige digitale løsning fra HP, der er designet til kommende applikationer af vægdekorationer
- Dette medie er lige så læt at sætte på som almindeligt tapet, og det opfylder professionelle standarder for vægbeklædning.

HP PVC-frit tapet

Produktspecifikationer

Vægt	165 g/m ² iht. testmetoden ISO 536									
Tykkelse	7 mil/178 mikrometer iht. testmetoden ISO 534									
Uigenemsigtighed	94% ifølge TAPPI T-425 testmetoden									
Lysstyrke	83% ifølge testmetoden ISO 2470									
Hvidhed	73 iht. testmetoden ISO 11475									
Laminering	Nej									
Finish	Mat									
Selvkøbende bagside	Vandbaseret tapetklister									
Driftstemperatur	Samme som printer									
Luftfugtighed ved drift	Samme som printer									
Lysbestandighed (kan arkiveres, solvent blæk)	1 test									
Lysbestandighed (indendørs i butiksvindue, solvent blæk)	Op til 3 år, ikke-lamineret. Flere oplysninger: http://www.hp.com/go/supplies/printpermanence .									
Lysbestandighed (indendørs hjemme eller på kontoret, solvent blæk)	Mere end 20 år (uden glas). Flere oplysninger: http://www.hp.com/go/supplies/printpermanence .									
Flammehæmmer	Klasse A godkendt, brandcertificering									
Vandbestandighed	Ja									
Tørretid	Ikke relevant									
Opbevaringstid	1 år, uåbnet i original emballage									
Opbevaringstemperatur	18 til 30° C									
Luftfugtighed ved opbevaring	5 til 95% relativ fugtighed									
Oprindelsesland	Fremstillet i USA									
Bestillingsoplysninger	<table><thead><tr><th>Produktnumre</th><th>Valsestørrelser</th><th>UPC-koder</th></tr></thead><tbody><tr><td>CH003A</td><td>1372 mm x 30,5 m</td><td>884962282861</td></tr><tr><td>CH098A</td><td>1067 mm x 30,5 m</td><td>885631634547</td></tr></tbody></table>	Produktnumre	Valsestørrelser	UPC-koder	CH003A	1372 mm x 30,5 m	884962282861	CH098A	1067 mm x 30,5 m	885631634547
Produktnumre	Valsestørrelser	UPC-koder								
CH003A	1372 mm x 30,5 m	884962282861								
CH098A	1067 mm x 30,5 m	885631634547								
Garanti	HP's medier til storformatprint garanteres at være fri for fabriktionsfejl og -defekter og er udviklet til at modstå printerstop, når de anvendes korrekt.									

Der er flere oplysninger om udskrivning på HP's store formater på <http://www.hp.com/go/designjet/supplies>

© 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

De eneste garantier for HP-produkter og services er angivet i de garantierklæringer, der følger med de pågældende produkter og services. Intet heri udgør eller må tolkes som en yderligere garanti. HP er ikke ansvarlig for tekniske eller redaktionelle fejl eller udelader heri.

