



Papier mural HP sans PVC

Le papier mural sans PVC HP permet de produire des affichages muraux impressionnants qui ajoutent une touche originale aux espaces intérieurs. Ce papier mural sans odeur et sans PVC est facile à installer et à retirer, et bénéficie d'une garantie de retrait sans traces HP.



Conçu pour les services de reprographie de taille moyenne à grande qui cherchent à étendre leurs applications avec une solution sans odeur et sans PVC pour les affichages muraux et les éléments créatifs.

Différenciez-vous avec les affichages muraux sans PVC

- Offrez à vos clients bien plus que l'application imprimée
- Aidez vos clients à recouvrir leurs murs d'affichages muraux originaux, et riches en couleurs et en détails haute définition produits sur papier mural sans PVC HP
- Il n'y a pas d'odeurs gênantes et les impressions sans PVC sont plus faciles à éliminer que la plupart des vinyles, ce qui constitue une excellente solution pour les clients soucieux de l'environnement.

Conservez une productivité élevée de l'impression au retrait

- Ce papier mural facile à installer est pré-encollé et bénéficie de la garantie HP pour un retrait sans traces
- Le papier mural sans PVC HP est conçu avec l'imprimante et les encres HP pour offrir le fonctionnement simple et sans problème que vous attendez de la marque HP
- Réalisez une installation rapide et facile avec ce papier mural pré-encollé.

Aidez vos clients à apporter une touche originale à vos espaces intérieurs

- Aidez vos clients à définir leurs espaces intérieurs à l'aide d'affichages muraux durables et créatifs riches en couleurs et en détails
- Le papier mural sans PVC HP est la solution numérique compétitive de HP destinée aux applications émergentes des affichages muraux
- Ce support peut être appliqué aussi facilement qu'un papier mural normal et satisfait aux normes de papier mural commercial.

Papier mural HP sans PVC

Caractéristiques du produit

Poids	165 g/m ² d'après la méthode de test ISO 536		
Épaisseur	7 ml/178 microns d'après la méthode de test ISO 534		
Opacité	94 % d'après la méthode de test TAPPI T-425		
Luminosité	83 % d'après la méthode de test ISO 2470		
Blancheur	73 d'après la méthode de test ISO 11475		
Pelliculage	Non		
Finition	Mat		
Support adhésif	Colle à papier mural activée par eau		
Température de fonctionnement	Comme pour l'imprimante		
Humidité en fonctionnement	Comme pour l'imprimante		
Résistance à la décoloration (archivage, encre à base de solvant)	En test		
Résistance à la décoloration (vitrine intérieure d'un commerce, encre à base de solvant)	Jusqu'à 3 ans, sans plastification. Pour plus d'informations : http://www.hp.com/go/supplies/printpermanence .		
Résistance à la décoloration (intérieur d'un domicile ou d'un bureau, encre à base de solvant)	Plus de 20 ans (sans verre). Pour plus d'informations : http://www.hp.com/go/supplies/printpermanence .		
Ignifugé	Certification contre l'incendie approuvée classe A		
Résistance à l'eau	Oui		
Temps de séchage	Non applicable		
Durée de vie (stockage)	1 an, dans son emballage d'origine non ouvert		
Température de stockage	18 à 30°C		
Humidité de stockage	5 à 95% HR		
Pays d'origine	Produit aux USA		
Informations de commande	Références des produits	Formats de rouleaux	codes UPC
	CH003A	1 372 mm x 30,5 m	884962282861
	CH098A	1 067 mm x 30,5 m	885631634547
Garantie	Les supports d'impression grand format HP sont garantis contre tout vice de matériau ou de fabrication et sont conçus pour éviter les bourrages dans des conditions d'utilisation normales.		

Pour en savoir plus sur les supports d'impression grand format HP, rendez-vous sur notre site <http://www.hp.com/go/designjet/supplies>

© 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Les seules garanties relatives aux produits et services HP sont énoncées dans les déclarations de garantie expresse accompagnant ces produits et services. Aucune partie du présent document ne saurait être interprétée comme une garantie supplémentaire. HP ne sera pas responsable des erreurs techniques ou typographiques ci-incluses.

