



HP PVC-fritt veggpapir

HP PVC-fritt veggpapir produserer imponerende veggplakater som tydelig definerer områder innendørs. Dette lukt- og PVC-frie veggpapiret er enkelt å montere, kan enkelt tas av og leveres med en HP-garanti om fullstendig fjerning.



Mellomstore og store leverandører av utskriftstjenester som vil utvide bruksområdet med et luktfritt alternativ til PVC for veggplakater og kreative design.

Differensier med PVC-frie veggplakater

- Tilby kunder mye mer enn bare det trykte resultatet
- Hjelp kundene dine å dekke veggene med tydelige, fargerike plakater fylt med stor detaljrikdom produsert på HP PVC-fritt veggpapir
- Det er ingen distraherende lukt, og PVC-frie utskrifter er enklere å avhenge enn de fleste vinylmaterialer, noe som gir et utmerket alternativ for miljøbevisste kunder.

Oppnå høy produktivitet fra utskrift til fjerning

- Dette veggpapiret er enkelt å montere og kommer forhåndslimt med en HP-garanti som dekker fullstendig fjerning
- HP PVC-fritt veggpapir er utviklet sammen med skriveren og HP-blekket for å gi den enkle, problemfrie ytelsen du forventer fra HP
- Få glede av rask, enkel montering med forhåndslimt veggpapir.

Hjelp kunder med å tydelig definerer områder innendørs

- Hjelp kunder med å definerer områder innendørs med varige, fargerike, detaljerte og kreative veggplakater
- HP PVC-fritt veggpapir er den konkurransedyktige, digitale løsningen fra HP utviklet for økt bruk av veggplakater
- Dette mediet kan brukes på samme enkle måte som vanlig veggpapir, og det tilfredsstillende standarder for kommersielle veggebelegg.

HP PVC-fritt veggpapir

Produktspesifikasjoner

Vekt	165 g/m ² per ISO 536-testmetoden									
Tykkelse	7 mil/178 mikron per ISO 534-testmetoden									
Gjennomsiktighet	94% per TAPPI T-425-testmetoden									
Lysstyrke	83 % per ISO 2470-testmetoden									
Hvithet	73 per ISO 11475-testmetoden									
Laminering	Nei									
Finish	Matt									
Selvklebende bakside	Vannaktivert tapetlim									
Temperatur ved drift	Samme som skriver									
Fuktighet ved drift	Samme som skriver									
Lysekthet (for arkivering, løsemiddelbasert blekk)	Under testing									
Lysekthet (innendørs butikkvindu, løsemiddelbasert blekk)	Opptil 3 år, ulaminert. Mer informasjon: http://www.hp.com/go/supplies/printpermanence .									
Lysekthet (innendørs hjem eller kontor, løsemiddelbasert blekk)	Mer enn 20 år (uten glass). Mer informasjon: http://www.hp.com/go/supplies/printpermanence .									
Flammehemmende middel	Klasse A-godkjent brannsertifisering									
Vannfasthet	Ja									
Tørketid	Ikke relevant									
Hylletid	1 år, uåpnet i originalemballasje									
Lagringstemperatur	18 til 30° C									
Fuktighet ved lagring	5 til 95 % RF									
Opprinnelsesland	Produsert i USA									
Bestillingsinformasjon	<table><thead><tr><th>Produktnumre</th><th>Rullstørrelser</th><th>UPC-koder</th></tr></thead><tbody><tr><td>CH003A</td><td>1372 mm x 30,5 m</td><td>884962282861</td></tr><tr><td>CH098A</td><td>1067 mm x 30,5 m</td><td>885631634547</td></tr></tbody></table>	Produktnumre	Rullstørrelser	UPC-koder	CH003A	1372 mm x 30,5 m	884962282861	CH098A	1067 mm x 30,5 m	885631634547
Produktnumre	Rullstørrelser	UPC-koder								
CH003A	1372 mm x 30,5 m	884962282861								
CH098A	1067 mm x 30,5 m	885631634547								
Garanti	Hewlett-Packards utskriftsmaterialer for store formater garanteres å tilfredsstill HPs publiserte standarder og være uten produksjonsfeil og -defekter, og de er laget for å motstå papirstopp når de brukes på riktig måte.									

Du finner mer informasjon om utskrift på HP-materiale i stort format, på <http://www.hp.com/go/designjet/supplies>

© 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

De eneste garantiene som innrømmes for HP-produkter og -tjenester er de som eksplisitt fremkommer i garantierklæringene som følger med slike produkter og tjenester. Det som fremkommer her må ikke oppfattes som noen form for ekstra garanti. HP påtar seg ikke ansvaret for eventuelle tekniske eller redaksjonelle feil eller utelatelser.

