



Papel resistente sem PVC HP

O Papel de parede sem PVC HP produz murais impressionantes que definem os espaços interiores arrojadamente. Este papel de parede sem odor e PVC é fácil de instalar, sai facilmente e tem uma garantia da HP para remoção sem resíduos.



Para fornecedores de serviços de impressão de tamanho médio a grande que procuram expandir aplicações, com uma alternativa sem odor ao PVC para murais e designs criativos.

Diferencie-se com murais sem PVC

- Ofereça aos seus clientes muito mais do que apenas a aplicação impressa
- Ajude os seus clientes a cobrir as suas paredes com murais garridos e coloridos cheios de detalhes de alta definição produzidos em Papel de parede sem PVC HP
- Sem odores e as impressões sem PVC são mais fáceis de eliminar do que as de vinil, sendo uma excelente alternativa para clientes ecologicamente conscientes.

Mantenha a produtividade elevada desde a impressão até à remoção

- Este papel de parede fácil de instalar é fornecido pré-colado e com uma garantia da HP que abrange a remoção sem resíduos
- A Faixa de exposição têxtil leve HP foi concebida com a impressora e as tintas da HP para fornecer o desempenho fácil e sem problemas que espera da HP
- Desfrute de instalação rápida e fácil com este papel de parede pré-colado.

Ajude os seus clientes a defini os espaços interiores arrojadamente.

- Ajude os clientes a definir os interiores com murais duradouros, coloridos, detalh e criativos
- O Papel de parede sem PVC HP é a solução digital competitiva da HP concebida para aplicações murais emergentes
- Este suporte é aplicado tal como papel de parede normal e cumpre as normas comerciais de cobertura de parede.

Papel resistente sem PVC HP

Especificações do produto

| Peso | 165 g/m ² , de acordo com o Método de Teste ISO 536 | | | | | | | | | |
|---|---|---------------------|--------------------|-------------|--------|------------------|--------------|--------|------------------|--------------|
| Espessura | 7 mil/178 microns, conforme o Método de Teste ISO 534 | | | | | | | | | |
| Opacidade | 94%, conforme o Método de Teste TAPPI T-425 | | | | | | | | | |
| Luminosidade | 83% com o Método de Teste ISO 2470 | | | | | | | | | |
| Brancura | 73, com Método de Teste ISO 11475 | | | | | | | | | |
| Laminação | Não | | | | | | | | | |
| Acabamento | Mate | | | | | | | | | |
| Proteção adesiva | Pasta de papel de parede Water-activated | | | | | | | | | |
| Temperatura de funcionamento | Igual à impressora | | | | | | | | | |
| Humidade de funcionamento | Igual à impressora | | | | | | | | | |
| Resistência ao desbotamento (capacidade para arquivamento, tinta à base de solventes) | Em testes | | | | | | | | | |
| Resistência ao desbotamento (montras comerciais interiores, tinta à base de solventes) | Até 3 anos, não laminado Mais informações: http://www.hp.com/go/supplies/printpermanence . | | | | | | | | | |
| Resistência ao desbotamento (interiores domésticos ou em escritórios, tinta à base de solventes) | Superior a 20 anos (sem vidro) Mais informações: http://www.hp.com/go/supplies/printpermanence . | | | | | | | | | |
| Retardador de chama | Aprovação classe A, certifica. contra incêndios | | | | | | | | | |
| Estabilidade na Exposição à Água | Sim | | | | | | | | | |
| Tempo de Secagem | Não aplicável | | | | | | | | | |
| Período de Armazenagem | 1 ano, por abrir na embalagem original | | | | | | | | | |
| Temperatura de armazenamento | Entre 18 e 30°C | | | | | | | | | |
| Humidade de armazenamento | 5 a 95% de humidade relativa | | | | | | | | | |
| País de origem | Produzido nos EUA | | | | | | | | | |
| Informações para encomendas | <table><thead><tr><th>Números de Produtos</th><th>Tamanhos dos rolos</th><th>Códigos UPC</th></tr></thead><tbody><tr><td>CH003A</td><td>1372 mm x 30,5 m</td><td>884962282861</td></tr><tr><td>CH098A</td><td>1067 mm x 30,5 m</td><td>885631634547</td></tr></tbody></table> | Números de Produtos | Tamanhos dos rolos | Códigos UPC | CH003A | 1372 mm x 30,5 m | 884962282861 | CH098A | 1067 mm x 30,5 m | 885631634547 |
| Números de Produtos | Tamanhos dos rolos | Códigos UPC | | | | | | | | |
| CH003A | 1372 mm x 30,5 m | 884962282861 | | | | | | | | |
| CH098A | 1067 mm x 30,5 m | 885631634547 | | | | | | | | |
| Garantia | Os Materiais de Impressão de Grande Formato HP possuem uma garantia contra defeitos e falhas de fabrico e foram concebidos para resistir a encravamentos da impressora, quando adequadamente utilizados. | | | | | | | | | |

Para obter mais informação acerca dos Materiais de Impressão em Grande Formato da HP, visite <http://www.hp.com/go/designjet/supplies>

© 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

As únicas garantias que se aplicam aos produtos e serviços HP são as contidas nas cláusulas de garantia explícitas que acompanham os referidos produtos e serviços. Nada neste documento pode ser entendido como constituindo uma garantia adicional. A HP não será responsável por quaisquer erros técnicos ou editoriais ou omissões contidos neste documento.

