



HP PVC-fritt tapetpapper

Med HP PVC-fritt tapetpapper kan du framställa imponerande fototapeter som sätter stark prägel på inomhusmiljöer. Detta lukt- och PVC-fria tapetpapper är enkelt att montera och att riva av. Det säljs med HP-garanti om borttagning utan rester.



Medelstora till stora tryckerier som vill utöka utbudet med ett luktfritt alternativ till PVC för fototapeter och kreativa tillämpningar.

Profilera dig med PVC-fria fototapeter

- Erbjud kunderna mycket mer än bara den utskrivna tillämpningen
- Hjälp kunderna att täcka väggarna med kraftfulla, färgstarka fototapeter med framträdande detaljer, framställda på HP PVC-fritt tapetpapper
- Det har ingen störande lukt, och PVC-fria utskrifter är enklare att kassera än de flesta typer av vinyl – ett utmärkt alternativ för miljömedvetna kunder.

Upprätthåll hög produktivitet från utskrift till borttagning

- Detta lättmonterade tapetpapper är förklustrat och säljs med HP-garanti för borttagning utan rester
- HP PVC-fritt tapetpapper är utformat tillsammans med skrivaren och HP-bläcken för att ge den lättanvända och problemfria prestanda som du förväntar dig av HP
- Gläd dig åt snabb och enkel montering med detta förklustrade tapetpapper.

Hjälp dina kunder att sätta prägel på inomhusmiljöer

- Hjälp dina kunder att sätta prägel på inomhusmiljöer med färgstarka, detaljerade och kreativa fototapeter med lång hållbarhet
- HP PVC-fritt väggpapper är en konkurrenskraftig digital lösning från HP som utformats för fototapettillämpningar
- Detta material är lika enkelt att applicera som vanliga tapeter och det uppfyller standarderna för kommersiella väggbeklädnader.

HP PVC-fritt tapetpapper

Produktspecifikationer

Vikt	165 g/m ² enligt testmetoden ISO 536		
Tjocklek	7 mil/178 micron enligt testmetoden ISO 534		
Opacitet	94 % enligt testmetoden TAPPI T-425		
Ljusstyrka	83 % enligt testmetoden ISO 2470		
Vithet	73 enligt testmetoden ISO 11475		
Laminering	Nej		
Slutför	Matt		
Självhäftande bakstycke	Vattenaktiverat tapetklister		
Drifttemperatur	Samma som skrivaren		
Luftfuktighet vid drift	Samma som skrivaren		
Färgbeständighet (arkiverbarhet, lösningsbaserat bläck)	Tester pågår		
Färgbeständighet (skyltfönster inomhus, lösningsbaserat bläck)	Upp till 3 år olaminerat. För närmare information: http://www.hp.com/go/supplies/printpermanence .		
Färgbeständighet (inomhus hemma eller på kontor, lösningsbaserat bläck)	Mer än 20 år (inget glas). För närmare information: http://www.hp.com/go/supplies/printpermanence .		
Flamskyddsmedel	Klass A-godkänd brandcertifiering		
Vattenfasthet	Ja		
Torktid	Ej tillämpligt		
Hållbarhet	1 år i oöppnad originalförpackning		
Förvaringstemperatur	18 till 30 °C		
Luftfuktighet vid förvaring	5 till 95 % relativ luftfuktighet		
Ursprungsland	Tillverkat i USA		
Beställningsinformation	Produktnummer	Rullstorlekar	UPC-koder
	CH003A	1372 mm x 30,5 m	884962282861
	CH098A	1067 mm x 30,5 m	885631634547
Garanti	Hewlett-Packards utskriftsmaterial för storformat omfattas av garanti mot tillverkningskavanker och defekter och har utvecklats för att inte orsaka pappersstopp vid korrekt användning.		

Om du vill veta mer om HPs material för storformatsutskrifter, gå till <http://www.hp.com/go/designjet/supplies>

©2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

De enda garantier som gäller för HP:s produkter och tjänster beskrivs i de uttryckliga garantivillkor som medföljer produkterna och tjänsterna. Ingenting i det här dokumentet ska tolkas som en ytterligare garanti. HP ansvarar inte för tekniska eller redaktionella fel eller utelämnanden i detta dokument.

