



HP Air Release Cast blank selvklæbende vinyl skaber langtidsholdbare påsætninger med høj påvirkning på kurvede og flade overflader. Dette medie med en konkurrencedygtig pris er fremstillet til at holde og leverer pålidelig print, holdbarhed og nem fjernelse.

Ideelt til printserviceleverandører, som producerer skilteapplikationer, især køretøjs- og flådeapplikationer.

Få ægte værdi med denne blanke, selvklæbende vinyl til en konkurrencedygtig pris. Du får pålidelig HP præstation fra print til montering til fjernelse. Og du får langvarig udendørs holdbarhed.

Nyd, hvor nemt det er at arbejde med denne matte, permanent selvklæbende vinyl. En speciel selvklæbende teknologi gør det nemt at frigøre luft under monteringen og forhindrer bobler. Den fjernes rent med få limrester, selv efter fem år.

Få fred i sindet for hele applikationens levetid med en ny HP præstationsgaranti¹ for dette medie, der dækker billedpræstation, holdbarhed og nem fjernelse med få limrester.

¹Der gælder visse begrænsninger i garantien, se HP's præstationsgaranti for HP Air Release Cast blank selvklæbende vinyl.

HP Air Release Cast blankt selvklæbende vinyl

Kompatibilitet

Se det seneste kompatibilitetsdiagram for tilbehør i stort format på www.hp.com/go/designjet/supplies vedrørende oplysninger om kompatibilitet

De nyeste ICC/medieprofiler findes på www.hp.com/go/designjet/supplies (klik på ICC profiles, og vælg din printer). Kontakt din eksterne RIP-forhandler vedrørende ikke-postscript printere.

Produktspecifikationer

Vægt	260 g/m ² (med liner), 100 g/m ² (uden liner) ifølge testmetoden ISO 536		
Tykkelse	9,5 mil/240 millimeter (uden liner), 2 mil/50 millimeter (med liner) ifølge testmetoden ISO 534		
Uigennemsigthed	100% (med liner) iht. testmetoden TAPPI T-425; 99% (uden liner) iht. testmetoden TAPPI T-426		
Lysstyrke	76% (med liner) iht. testmetoden TAPPI T-452		
Hvidhed	82% (med liner) iht. testmetoden CIE Ganz 82		
Laminering	Ja (kold)		
Finish	Blankt		
Selvklæbende bagside	Permanent akryl		
Driftstemperatur	15 til 30° C		
Luffugtighed ved drift	30% til 70% relativ luffugtighed		
Lysbestandighed (udendørs) lavopløsningsblæk	3 år for ulamineret, 5 år for lamineret. Flere oplysninger: http://www.hp.com/go/supplies/printpermanence .		
Flammehæmmer	Nej		
Vandbestandighed	Ja		
Tørretid	Øjeblikkelig med Latex-blæk, 10 minutter med blæk med lavt indhold af opløsningsmidler		
Opbevaringstid	1 år, uåbnet i original emballage		
Opbevaringstemperatur	20 til 24° C		
Luffugtighed ved opbevaring	45% til 55% RH		
Oprindelsesland	Fremstillet i Italien		
Bestillingsoplysninger	Produktnumre	Valsestørrelser	UPC-koder
	CG934A	1524 mm x 45,7 m	884962102138
	CG935A	1.372 mm x 45,7 m	884962102145
	CG936A	1372 mm x 91,4 m	884962102152
Garanti	HP garanterer dig som slutkunde, at HP Air Release Adhesive Gloss Cast Vinyl vil være uden materielle og håndværksmæssige fejl i fem år fra købsdatoen i de fleste udstillingsmiljøer. (Der gives kun fire års garanti på produkter, som udsættes for betydelige mængder stærkt, direkte sollys). De komplette garantioplysninger findes på: http://www.hp.com/go/HPMediaWarranties		

© 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

De eneste garantier for HP-produkter og services er angivet i de garantierklæringer, der følger med de pågældende produkter og services. Intet heri udgør eller må tolkes som en yderligere garanti. HP er ikke ansvarlig for tekniske eller redaktionelle fejl eller udelader heri.

Der er flere oplysninger om udskrivning på HP's store formater på <http://www.hp.com/go/designjet/supplies>

Udgivet i EMEA 4AA2-9437 DAE

