



HP Air Release Adhesive Gloss Cast Vinyl creëert hoogwaardige, duurzame toepassingen op vlakke en gebogen oppervlakken. Deze concurrerend geprijsde media zijn duurzaam, bieden betrouwbare printprestaties en zijn gemakkelijk te verwijderen.

Ideaal voor printserviceproviders die sign-toepassingen produceren, met name voertuigstickers en -reclame.

Dit concurrerend geprijsde zelfklevende glanzende vinyl biedt een goede prijs-prestatie. Betrouwbare HP prestaties, van printen tot installatie en verwijdering. Duurzame lichtbestendigheid buiten.

Dit ondoorzichtige, permanent klevende vinyl is gemakkelijk te verwerken. Een speciale kleeftechnologie maakt het gemakkelijk om luchtballen te verwijderen tijdens het aanbrengen. Het is ook na 5 jaar schoon te verwijderen, met weinig achterblijvende lijmresten.

Een nieuwe HP Performance Warranty¹ op deze media voor de weergave, duurzaamheid en schone verwijdering met weinig lijmresten geeft een gerust gevoel voor de gehele levensduur.

¹Bepaalde garantiebeperkingen gelden, zie de HP Performance Warranty voor HP Air Release Adhesive Gloss Cast Vinyl.

HP Air Release Adhesive Gloss Cast Vinyl

Compatibiliteit

Raappleeg voor informatie over compatibiliteit de nieuwste grootformaat supplies wegwijzer op: www.hp.com/go/designjet/supplies

De nieuwste ICC/mediaprofielen zijn beschikbaar op: www.hp.com/go/designjet/supplies (klik op ICC-profielen en kies uw printer). Neem voor niet-PostScript printers contact op met uw externe RIP-vendor.

Productspecificaties

Gewicht	260 gr/m ² (met rug), 100 gr/m ² (zonder rug) volgens ISO 536 testmethode		
Dikte	9,5 mil/240 micron (met rug), 2 mil/50 micron (zonder rug) volgens ISO 534 testmethode		
Ondoorschijnendheid	100% (met rug) volgens TAPPI T-425 testmethode; 99% (zonder rug) volgens TAPPI T-426 testmethode		
Helderheid	76% (met rug) volgens TAPPI T-452 testmethode		
Witheid	82% (met rug) volgens CIE Ganz 82 testmethode		
Laminering	Ja (koud)		
Voltoeien	Glans		
Zelfklevende rug	Permanent acryl		
Temperatuur, in bedrijf	15 tot 30 °C		
Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf	30 tot 70% relatieve luchtvochtigheid		
Lichtbestendigheid van low-solvent inkt (buiten)	3 jaar ongelamineerd, 5 jaar gelamineerd. Meer informatie: http://www.hp.com/go/supplies/printpermanence .		
Vlamvertragend	Nee		
Waterbestendigheid	Ja		
Droogtijd	Direct met latexinkt, 10 minuten met low-solvent inkt		
Bewaartijd vóór gebruik	1 jaar, in de originele (niet geopende) verpakking		
Temperatuur, bij opslag	20 tot 24 °C		
Relatieve luchtvochtigheid, bij opslag	45 tot 55% rel		
Land van herkomst	Geproduceerd in Italië		
Bestelinformatie	Productnummers	Rolformaten	UPC-codes
	CG934A	1524 mm x 45,7 m	884962102138
	CG935A	1372 mm x 45,7 m	884962102145
	CG936A	1372 mm x 91,4 m	884962102152
Garantie	HP garandeert u, de eindgebruiker, dat HP Air Release Adhesive Gloss Cast Vinyl in de meeste omgevingen gedurende vijf jaar na de aankoopdatum vrij is van materiaal- en fabricagefouten. (Als het product wordt blootgesteld aan extreme hoeveelheden direct zonlicht, geldt een garantieperiode van vier jaar.) Complete informatie is beschikbaar op: http://www.hp.com/go/HPMediaWarranties		

© 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

De garantie voor HP producten en services is vastgelegd in de garantieverklaringen bij de betreffende producten en services. Niets in dit document mag worden opgevat als aanvullende garantiebepaling. HP is niet aansprakelijk voor technische of andere fouten of omissies in dit materiaal.

Meer informatie over HP grootformaat printermedia is beschikbaar op
<http://www.hp.com/go/designjet/supplies>

Gepubliceerd in EMEA 4AA2-9437 NLE

