



HP Air Release Gloss Cast selvklebende vinyl gir virkningsfulle og langvarige resultater på kurvede og flate overflater. Dette konkurransedyktig prisede mediet er laget for å vare og gir pålitelig utskrift, holdbarhet og fullstendig fjerning.

Ideell for leverandører av utskriftstjenester som produserer for bruk som skilt, spesielt for anvendelser i grafikk for biler og vognparker.

Få realisert verdi med konkurransedyktig priset Gloss Cast selvklebende vinyl. Få pålitelig HP-resultat fra utskrift til montering og til fjerning. Og du får langvarig holdbarhet utendørs.

Gled deg over hvor enkelt det er å arbeide med ugjennomsiktig permanent selvklebende vinyl. En spesiell teknologi for selvklebende stoffer gjør det enkelt å fjerne luft under monteringen og hindre bobler. Med lite limrester kan den fjernes fullstendig, selv om det har gått fem år.

Oppnå trygghet så lenge resultatet brukes med en ny HP ytelsesgaranti¹ for dette mediet som dekker bildebestandighet, holdbarhet og fullstendig fjerning med lite limrester.

¹ Enkelte begrensninger gjelder for garanti
Se HPs ytelsesgaranti for HP Air Release Gloss Cast selvklebende vinyl.

HP Air Release Gloss Cast selvklebende vinyl

Kompatibilitet

For kompatibilitetsinformasjon, se det nyeste Large Format Supplies Compatibility-diagrammet på www.hp.com/go/designjet/supplies

Du finner de siste ICC-/medieprofilene på www.hp.com/go/designjet/supplies (klikk på ICC-profiler og velg din skriver). Se din eksterne RIP-leverandør for andre skrivere enn postscript-skrivere.

Produktspesifikasjoner

Vekt	260 g/m ² (med dekkpapir), 100 g/m ² (uten dekkpapir) per ISO 536-testmetoden		
Tykkelse	9,5 mil/240 mikron (med dekkpapir), 2 mil/50 mikron (uten dekkpapir) per ISO 534-testmetoden		
Gjennomsiktighet	100 % (med dekkpapir) per TAPPI T-425-testmetoden; 99 % (uten dekkpapir) per TAPPI T-426-testmetoden		
Lysstyrke	76 % (med dekkpapir) per TAPPI T-452-testmetoden		
Hvithet	82 % (med dekkpapir) per CIE Ganz 82-testmetoden		
Laminering	Ja (kald)		
Finish	Glanset		
Selvklebende bakside	Permanent akryl		
Temperatur ved drift	15 til 30° C		
Fuktighet ved drift	30 til 70 % RF		
Lysfasthet (utendørs) lav-oppløselig blekk	3 år ulaminert, 5 år laminert. Mer informasjon: http://www.hp.com/go/supplies/printpermanence .		
Flammehemmende middel	Nei		
Vannfasthet	Ja		
Tørketid	Umiddelbart med Latex-blekk, 10 minutter med lavsolvent blekk		
Hylletid	1 år, uåpnet i originalemballasje		
Lagringstemperatur	20 til 24° C		
Fuktighet ved lagring	45 til 55 % RF		
Opprinnelsesland	Produsert i Italia		
Bestillingsinformasjon	Produktnumre	Rullstørrelser	UPC-koder
	CG934A	1524 mm x 45,7 m	884962102138
	CG935A	1372 mm x 45,7 m	884962102145
	CG936A	1372 mm x 91,4 m	884962102152
Garanti	HP garanterer for deg, sluttkunden, at HP Air Release Adhesive Gloss Cast Vinyl er uten defekter i materialer og utførelse fra kjøpsdatoen og i en periode på fem år i de fleste utstillingsmiljøer. (Produkter som utsettes for store mengder direkte sollys har en garantiperiode på fire år.) Du finner fullstendig garantiinformasjon på http://www.hp.com/go/HPMediaWarranties		

© 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

De eneste garantiene som innrømmes for HP-produkter og -tjenester er de som eksplisitt fremkommer i garantierklæringene som følger med slike produkter og tjenester. Det som fremkommer her må ikke oppfattes som noen form for ekstra garanti. HP påtar seg ikke ansvaret for eventuelle tekniske eller redaksjonelle feil eller utelatelser.

Du finner mer informasjon om utskrift på HP-materiale i stort format, på <http://www.hp.com/go/designjet/supplies>

Publisert i EMEA 4AA2-9437 NOE

