



Έγχρωμος πολυλειτουργικός εκτυπωτής HP LaserJet Pro CM1415 series

Ενδεικνύεται για επιχειρήσεις που θέλουν έναν έγχρωμο MFP για εκτυπώσεις από το web¹ και φορητές συσκευές μέσω του HP ePrint² καθώς και για αντιγραφή, σάρωση και φαξ. Συνδεθείτε σε ενσύρματο ή ασύρματο δίκτυο³ και χρησιμοποιήστε την έγχρωμη οθόνη αφής για να εκτυπώσετε ζωηρόχρωμα έγγραφα.



Εξοπλίστε το γραφείο σας με έναν εύχρηστο εκτυπωτή με οθόνη αφής.

- Χρησιμοποιήστε τις επαγγελματικές εφαρμογές και την έγχρωμη οθόνη αφής 8,9 cm (3,5 ιντσών) για πρόσβαση και εκτύπωση πληροφοριών από το web¹.
- Εκτυπώστε όπου και όποτε θέλετε χρησιμοποιώντας smartphone, φορητό υπολογιστή ή άλλη φορητή συσκευή και την υπηρεσία HP ePrint².
- Αντιγράψτε εύκολα και τις δύο όψεις μιας ταυτότητας σε έγγραφο μίας όψης.
- Αφιερώστε περισσότερο χρόνο στην επιχείρησή σας. Εγκαταστήστε και ρυθμίστε τον εκτυπωτή σας MFP με λίγα μόνο κλικ και απολαύστε εύκολη συντήρηση. Η παραγγελία και τοποθέτηση των δοχείων γραφίτη HP LaserJet γίνονται εύκολα, ενώ το HP SureSupply⁴ σας βοηθά στην αγορά αναλωσίμων.



Εκτυπώστε έντυπα μάρκετινγκ επαγγελματικής ποιότητας.

- Εκτυπώστε εξαιρετικές εικόνες με το HP ImageREt 3600, που βελτιώνει την ανάλυση εκτύπωσης και παρέχει ευκρινείς λεπτομέρειες και συνεπή χρώματα.
- Βελτιώστε την ποιότητα των αντιγραμμένων εικόνων, κειμένων και γραφικών με την αυτόματη βελτιστοποίηση αντιγραφής.
- Εκτυπώστε ευκρινές κείμενο και ζωηρόχρωμες εικόνες με τα αυθεντικά δοχεία HP LaserJet με γραφίτη HP ColorSphere.
- Εκτυπώστε μαύρο κείμενο με χαμηλό κόστος ανά σελίδα, αντίστοιχο του κόστους ενός ασπρόμαυρου εκτυπωτή HP LaserJet⁵.

Αυξήστε την παραγωγικότητα. Μοιραστείτε τον εκτυπωτή MFP μέσω δικτύου.

- Συνδεθείτε ασύρματα στον εκτυπωτή MFP και εκτυπώστε από οποιοδήποτε σημείο του γραφείου χάρη στην ασύρματη δικτύωση 802.11b/g/n³. Ενισχύστε την απόδοση του γραφείου σας κάνοντας κοινή χρήση των πόρων εκτύπωσης μέσω του ενσωματωμένου Ethernet 10/100.
- Ολοκληρώστε ταχύτερα τις εκτυπώσεις από κατάσταση χαμηλής κατανάλωσης ενέργειας ή ετοιμότητας χάρη στην άμεση ενεργοποίηση.
- Αντιγράψτε και σαρώστε έγγραφα με πολλές σελίδες, χωρίς επίβλεψη, χρησιμοποιώντας τον αυτόματο τροφοδότη εγγράφων 35 σελίδων.
- Εκτυπώστε γρήγορα και άνετα μέσω της θύρας USB στην πρόσοψη του εκτυπωτή.

ecoHIGHLIGHTS

- Μειώστε την κατανάλωση ενέργειας έως 50% με την τεχνολογία άμεσης ενεργοποίησης¹.
- Αποφύγετε τις επανεκτυπώσεις χάρη στη συνέπεια των αυθεντικών γραφίτων HP και στις τεχνολογίες HP Professional Color.
- Εκτυπώστε αυτά που χρειάζεστε και εξοικονομήστε χαρτί με τις λύσεις μάρκετινγκ "do-it-yourself" της HP.

Πιστοποίηση ENERGY STAR®

¹ Εξοικονόμηση ενέργειας σύμφωνα με δοκιμές της HP με χρήση της μεθόδου τυπικής κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας (TEC) του προγράμματος ENERGY STAR® σε προϊόντα HP LaserJet με τεχνολογία άμεσης ενεργοποίησης, σε σύγκριση με κορυφαία μοντέλα ανταγωνιστών, το Μάρτιο 2009. Ανακαλύψτε το υλικό υπολογισμών και τα αναλώσιμα επίσημα. Οι υπηρεσίες διαχείρισης πόρων και ανακύκλωση της HP κάνουν την αποτελεσματική απόρριψη εύκολη.

www.hp.com/ecosolutions



¹ Απαιτείται σύνδεση Internet στον εκτυπωτή. Οι υπηρεσίες μπορεί να απαιτούν έγγραφο. Η διαθεσιμότητα των εφαρμογών διαφέρει ανάλογα με τη χώρα και απαιτεί αναβάθμιση υλικολογισμικού. Για λεπτομέρειες, www.hp.com/go/ePrintCenter.

² Μπορεί να απαιτείται σύνδεση Internet στον εκτυπωτή. Η λειτουργία αυτή διατίθεται σε οποιαδήποτε συσκευή με δυνατότητα Internet και e-mail και απαιτεί αναβάθμιση του υλικολογισμικού. Για λεπτομέρειες, www.hp.com/go/ePrintCenter.

³ Η ενσωματωμένη ασύρματη λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο στον εκτυπωτή HP LaserJet Pro CM1415fhw Color MFP. Η απόδοση της ασύρματης λειτουργίας εξαρτάται από το φυσικό περιβάλλον και την απόσταση από το σημείο πρόσβασης και ενδέχεται να είναι περιορισμένη κατά τη διάρκεια ενεργών συνδέσεων VPN.

⁴ Τα χαρακτηριστικά των προγραμμάτων και η διαθεσιμότητα ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τη χώρα. Για λεπτομέρειες επισκεφθείτε το www.hp.com/learn/suresupply.

⁵ Σε σύγκριση με τον εκτυπωτή HP LaserJet Pro P1566/P1606dn (μιας λειτουργίας) και τον εκτυπωτή HP LaserJet Pro M1536dnf MFP. Θεωρείται ότι οι έγχρωμες σελίδες που εκτυπώνει ο πελάτης καλύπτουν τουλάχιστον το 30% των συνολικών εκτυπώσεων με περιεχόμενο παρόμοιο με αυτό της σουίτας δοκιμών ISO/IEC 19798 (www.iso.org/jtc1/sc28) και ότι το μέγεθος των εργασιών είναι κατά μέσο όρο 3 σελίδες. Οι αποδόσεις διαπιστώθηκαν με χρήση των προτύπων δοκιμών ISO/IEC. Οι πραγματικές αποδόσεις και το κόστος διαφέρουν σημαντικά ανάλογα με τις εικόνες και τον αριθμό των έγχρωμων σελίδων που εκτυπώνονται και άλλους παράγοντες.





Έγχρωμος πολυλειτουργικός εκτυπωτής HP LaserJet Pro CM1415 series

ΤΕΧΝΙΚΈΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΈΣ

Λειτουργίες	Εκτύπωση, αντιγραφή, σάρωση, φαξ
Βασικές γλώσσες εκτυπωτή	HP PCL 6, HP PCL 5c, προσαρμοσμένη HP Postscript επίπεδο 3 (μέσω του προγράμματος οδήγησης Universal Print Driver)
Ανάλυση εκτύπωσης	Ασπρόμαυρη (βέλτιστη): Έως 600 x 600 dpi- Ασπρόμαυρη (κανονική): Έως 600 x 600 dpi Έγχρωμη (βέλτιστη): Έως 600 x 600 dpi
Ανάλυση τεχνολογίας εκτύπωσης	HP ImageREt 3600
Τεχνολογία εκτύπωσης	Laser
Ταχύτητα εκτύπωσης	Ασπρόμαυρη (A4): Έως 12 σελ./λεπτό; Εκτύπωση πρώτης ασπρόμαυρης σελίδας: Σε 26 δευτερόλεπτα Έγχρωμη (A4): Έως 8 σελ./λεπτό; Εκτύπωση πρώτης έγχρωμης σελίδας: Σε 32 δευτερόλεπτα
Αριθμός δοχείων μελανιού	4 (1 μαύρο, κυανό, ματζέντα, κίτρινο)
Δυνατότητες εξήμνου λογισμικού εκτυπωτή	Εκτυπώστε όπου και όποτε θέλετε χρησιμοποιώντας τη φορητή σας συσκευή και την υπηρεσία HP ePrint. Ποιότητα εκτύπωσης έως ImageREt 3600 με HP PCL 6 και προγράμματα εκτύπωσης προσαρμοσμένης Postscript επίπεδο 3, μη αυτόματη εκτύπωση δύο όψεων και εκτύπωση φυλλαδίων, εκτύπωση N-up, σαρραφή, υδατογραφήματα, εκτύπωση από USB στην πρόσωση (PDF & JPEG), υποστήριξη διαφόρων μεγεθών και τύπων χαρτί για laser όπως mat, light γυαλιστερό και πολύ γυαλιστερό φωτογραφικό χαρτί laser, διαφάνειες μονοχρωμής εκτύπωσης, χαρτί εξώφυλλο, χαρτόνι, χαρτί για μπροσούρες, επίκετες, φάκελοι κ.ά.
Κύκλος λειτουργίας	Μηνιαία, A4: Έως 30.000 σελίδες
Συνιστώμενος μηνιαίος όγκος χαρτί	300 έως 1500
Έκδοση Twaain	Έκδοση 1.9
Έγχρωμη σάρωση	Ναι
Τύπος σάρωσης	Επίπεδος επιφάνειας, ADF
Ανάλυση σάρωσης	Ενισχυμένη: Μέχρι 19200 dpi- Οπτική: Μέχρι 1.200 dpi
Ταχύτητα σάρωσης	Ασπρόμαυρη (κανονική): Έως 12 σελ./λεπτό- Έγχρωμη (κανονική): Έως 8 σελ./λεπτό- Αυτόματος προφοδότης εγγράφων (ADF): Έως 12 σελ./λεπτό (ασπρόμαυρη, κανονική), έως 8 σελ./λεπτό (έγχρωμη, κανονική)
Επίπεδα κλίμακας γκρι/Βάθος Bit	256- 30 bit
Τύπος σάρωσης	PDF, PDF με δυνατότητα αναζήτησης, JPG, RTF, TXT, BMP, PNG, TIFF
Τρόποι οργάνωσης	Από υπολογιστή: Solution Center Lite (XP, Vista) ή Device Stage (Win7), λογισμικό συμβατό με TWAIN ή WIA
Μέγιστο μέγεθος σάρωσης	Επίπεδος: 216 x 297 mm
Ανάλυση αντιγραφής	Ασπρόμαυρη (κείμενο και γραφικά): Έως 600 x 600 dpi- Έγχρωμη (κείμενο και γραφικά): Έως 600 x 600 dpi
Ταχύτητα αντιγραφής	Ασπρόμαυρη (A4): Έως 12 αντίγραφα/λεπτό; Έγχρωμη (A4): Έως 8 αντίγραφα/λεπτό
Μέγιστος αριθμός αντιγράφων	Έως 99 αντίγραφα
Άλλαγή μεγεθούς αντιγραφικού	25 έως 400%
Ανάλυση φαξ	Ασπρόμαυρο, βέλτιστη λειτουργία: Μέχρι 203 x 196 dpi- Ασπρόμαυρο, τυπική λειτουργία: 203 x 98 dpi
Ταχύτητα φαξ	Έως 33,6 kbps
Χαρακτηριστικά φαξ	Μνήμη φαξ (A4): Έως 250 σελίδες; Υποστήριξη αυτόματης σκίμκρυσης φαξ: Ναι; Αυτόματη επανάκληση: Ναι; Μεταχρονολογημένη αποστολή φαξ: Ναι; Υποστήριξη ανίχνευσης χαρακτηριστικού ήχου κλήσης: Ναι; Υποστήριξη προώθησης φαξ: Ναι; Υποστήριξη διασύνδεσης τηλεφώνου-φαξ TAPI: Ναι; Υποστήριξη σταθμοκοπήσης φαξ: Ναι (μόνο λήψη); Υποστήριξη λειτουργίας τηλεφώνου-φαξ: Ναι; Υποστήριξη φράγματος ανεπιθύμητης αλληλογραφίας: Ναι; Μέγιστος αριθμός αριθμών γρήγορης κλήσης: 120 αριθμοί; Υποστήριξη διασύνδεσης υπολογιστή: Ναι, (μόνο φαξ από υπολογιστή); Υποστήριξη δυνατότητας απομακρυσμένης ανάκτησης: Όχι; Υποστήριξη ακουστικού τηλεφώνου: Όχι
Μόντεμ	33,6 kbps
Πίνακας ελέγχου	Έξυπνη οθόνη αφής με έγχρωμα γραφικά, κουμπιά (αρχική, ακύρωση, βοήθεια, αριστερό/δεξί βέλος, πίσω), φωτεινές ενδείξεις LED (ετοιμότητα, σφάλμα, ασύρματη λειτουργία)
Οθόνη	Οθόνη αφής έγχρωμων γραφικών (CGD) 8,9 cm
Μέγιστη/τυπική μνήμη	160 MB
Τύπος/ταχύτητα επεξεργαστή	Ενσωματωμένος επεξεργαστής ARM 11-600 MHz
Επιλογές εκτύπωσης διπλής όψεως	Χειροκίνητη (παρέχεται υποστήριξη προγράμματος οδήγησης)
Τύπος και χωρητικότητα μέσων	Αυτόματος προφοδότης εγγράφων (ADF): Φύλλα: 35. Διαφάνειες: 1- Δίσκος 1: Φύλλα: 150. Φάκελοι: 10
Υποστηριζόμενοι τύποι μέσων	Χαρτί (ειδικό χαρτί εγγράφων, μπροσούρα, έγχρωμο, γυαλιστερό, επιστολόχαρτο, φωτογραφικό, απλό, προεκτυπωμένο, διάτρητο, ανακυκλωμένο, σκληρό), διαφάνειες, επίκετες, φάκελοι, χαρτόνι
Υποστηριζόμενα μεγέθη μέσων	A4, A5, A6, 10 x 15 cm, B5 (ISO, JIS)
Βάρους μέσων	Αυτόματος προφοδότης εγγράφων (ADF): 60 έως 90 g/m ² - Δίσκος 1: 60 έως 176 g/m ² (έως 200 g/m ² με χαρτί εξώφυλλο HP Laser Cover, έως 220 g/m ² με γυαλιστερό φωτογραφικό χαρτί HP Color Laser Glossy Photo)
Μεγέθη ειδικών μέσων	76 x 127 έως 216 x 356 mm
Χωρητικότητα αυτόματου προφοδότη εγγράφων	Βασική, 35 φύλλων
Χειρισμός εκτύπωσης	Χωρητικότητα εισόδου: Μέχρι 150 φύλλα,Μέχρι 10 φάκελοι Χωρητικότητα εξόδου: Έως 125 φύλλα,Μέχρι 10 φάκελοι,Μέχρι 50 φύλλα διαφάνειες
Ισχύς	Τύπος προφοδοτικού: Ενσωματωμένο προφοδοτικό ισχύος Απαιτήσεις ισχύος: Τάση εισόδου: 220 έως 240 VAC (+/- 10%), 50 Hz (+/- 2 Hz) Κατανάλωση ρεύματος: 285 watt ενεργό,0,1 W απενεργοποιημένο, (αυτόματη απενεργοποίηση) εξοικονόμηση ενέργειας,9,0 watt εξοικονόμηση ενέργειας,17,5 watt αναμονή Αριθμός τυπικής κατανάλωσης ενέργειας (TEC): 1,791 kWh/εβδομάδα
Λογισμικό που περιλαμβάνεται	Microsoft® Windows®: πρόγραμμα εγκατάστασης/κατάρτησης HP, πρόγραμμα οδήγησης εκτύπωσης HP PCL 6, πρόγραμμα οδήγησης σάρωσης HP WIA και HP TWAIN, Σάρωση HP, Οδηγός ρύθμισης φαξ HP, Αποστολή φαξ HP, πρόγραμμα οδήγησης εκτύπωσης-φαξ HP, λογισμικό Readiris. Mac: πρόγραμμα εγκατάστασης/κατάρτησης HP, πρόγραμμα οδήγησης HP PS, Σάρωση HP, HP Setup Assistant, πρόγραμμα οδήγησης εκτύπωσης-φαξ HP, HP Ink Widget, HP Utility, λογισμικό Readiris

Συμβατά λειτουργικά συστήματα	Η εγκατάσταση πλήρους λογισμικού υποστηρίζεται στα εξής: Windows®7 32 bit και 64 bit, Windows Vista® 32 bit και 64 bit, Microsoft® Windows® XP 32 bit (SP2 ή νεότερη έκδοση). Η εγκατάσταση μόνο του προγράμματος οδήγησης υποστηρίζεται στα εξής: Microsoft® Windows® Server 2008 32 bit και 64 bit, Windows® Server 2003 32 bit (SP3 ή νεότερη έκδοση), Mac OS X v10.5.8, v10.6, Linux Linux (9.4, 9.5), RED HAT Enterprise Linux 5.0 (υποστηρίζεται με προκατασκευασμένο πακέτο), SUSE Linux (10.3, 11.0, 11, 11.1, 11.2), Fedora™ (9, 9.0, 10, 10.0, 11.0, 11, 12, 12.0), Ubuntu® (8.04, 8.04.1, 8.04.2, 8.10, 9.04, 9.10, 10.04), Debian (5.0, 5.0.1, 5.0.2, 5.0.3) (υποστηρίζεται από την αυτόματη εγκατάσταση), HP-UX 11 και Solaris® 8/9
Ελάχιστες απαιτήσεις συστήματος	Υπολογιστής: Windows® 7, Windows Vista®: επεξεργαστής 1 GHz 32 bit (x86) ή 64 bit (x64), μνήμη RAM 1 GB (32 bit) ή 2 GB (64 bit), 200 MB ελεύθερος χώρος στο δίσκο, CD/DVD-ROM ή Internet, USB ή θύρα δικτύου. Microsoft® Windows® XP (32 bit) (SP2): επεξεργαστής Pentium® 233 MHz, μνήμη RAM 512 KB (32 bit) ή 2 GB (64 bit), ελεύθερος χώρος στο σκληρό δίσκο 200 MB, CD/DVD-ROM ή Internet, θύρα USB ή δικτύου. Mac: Mac OS X v10.5.8, v10.6: επεξεργαστής PowerPC G4, G5 ή Intel® Core, μνήμη RAM 256 MB, ελεύθερος χώρος στο σκληρό δίσκο 300 MB, μονάδα CD/DVD-ROM ή σύνδεση στο Internet, θύρα USB ή δικτύου
Θόρυβος	Εκπομπές ακουστικής ισχύος: 6,1 B(A) Εκπομπές έντασης ήχου: 48 dB(A)
Περιβάλλον λειτουργίας	Όρια θερμοκρασίας λειτουργίας: 15 έως 32,5° C Συνιστώμενη θερμοκρασία λειτουργίας: 17 έως 25° C Όρια θερμοκρασίας αποθήκευσης: 20 έως 40° C Έυρος υγρασίας εκτός λειτουργίας: Από 0% έως 95% σχετική υγρασία Όρια υγρασίας λειτουργίας: 10 έως 80% σχετική υγρασία Συνιστώμενα όρια υγρασίας λειτουργίας: 20 έως 80% RH
Πιστοποιήσεις προϊόντος	CISPR 22: 2005 +A1/EN 55022: 2006 +A1 Κλάση B, EN 61000-3-2: 2006, EN 61000-3-3: 1995+A1 +A2, EN 55024: 1998+A1+A2, FCC Τηλως 47 CFR, ICES-003, Τεύχος 4, GB 9254-1998, Οδηγία EMC 2004/108/EK με σήμανση CE (Ευρώπη), άλλες εγκρίσεις EMC σύμφωνα με τις απαιτήσεις κάθε χώρας. Πιστοποιήσεις ασφαλείας: IEC 60950-1 (Διεθνώς), EN 60950-1+A11 (EE), αδεία GS (Ευρώπη), EN 60825-1+A1+A2 (συσκευή laser/LED κλάσης 1), οδηγία χαμηλής τάσης 2006/95/EK με σήμανση CE (Ευρώπη), άλλες εγκρίσεις ασφαλείας σύμφωνα με τις απαιτήσεις κάθε χώρας; ENERGY STAR: Ναι;
Διαστάσεις προϊόντος	n x β x υ: 443 x 472 x 415 mm
Βάρους προϊόντος	22,7 kg
Περιεχόμενα συσκευασίας	CE861A: Έγχρωμος εκτυπωτής HP LaserJet Pro CM1415fn Color MFP, προεγκατεστημένα αρχικά δοχεία HP Color LaserJet μαύρου, κυανού, ματζέντα και κίτρινου γραφή ColorSphere με απόδοση 750 σελίδων, πίνακας ελέγχου, υποστήριξη εισόδου από ADF, CD με το λογισμικό της συσκευής και ηλεκτρονικό οδηγό χρήσης, λογισμικό αναγνώρισης κείμενου Readiris PRO, κάρτα εγγραφής Readiris, οδηγός εγκατάστασης, φυλλάδιο υποστήριξης, καλώδιο(α) τροφοδοσίας, καλώδιο(α) τηλεφώνου. CE862A: Έγχρωμος εκτυπωτής HP LaserJet Pro CM1415fn Color MFP, προεγκατεστημένα αρχικά δοχεία HP Color LaserJet μαύρου, κυανού, ματζέντα και κίτρινου γραφή ColorSphere με απόδοση 750 σελίδων, πίνακας ελέγχου, υποστήριξη εισόδου από ADF, CD με το λογισμικό της συσκευής και ηλεκτρονικό οδηγό χρήσης, λογισμικό αναγνώρισης κείμενου Readiris PRO, κάρτα εγγραφής Readiris, οδηγός εγκατάστασης, φυλλάδιο υποστήριξης, καλώδιο(α) τροφοδοσίας, καλώδιο(α) τηλεφώνου, καλώδιο USB;
Εγγύηση	Περιορισμένη εγγύηση ενός έτους. Οι επιλογές εγγύησης και υποστήριξης ποικίλλουν ανά προϊόν, χώρα και τοπικές νομικές απαιτήσεις.
Χώρα προέλευσης	Προϊόν Κίνας
Ανάλυση	CE320A Δοχείο μαύρου γραφή HP 128A LaserJet Μέση απόδοση δοχείου μαύρης μελάνης σε συνεχή εκτύπωση, 2.000 τυπικές σελίδες. Δηλωμένη τιμή απόδοσης σύμφωνα με το πρότυπο ISO/IEC 19798. CE321A Δοχείο κυανού γραφή HP 128A LaserJet Μέση απόδοση σύνθετου δοχείου κυανής/κίτρινης/ματζέντα μελάνης σε συνεχή εκτύπωση, 1.300 τυπικές σελίδες. Δηλωμένη τιμή απόδοσης σύμφωνα με το πρότυπο ISO/IEC 19798. CE322A Δοχείο κίτρινου γραφή HP 128A LaserJet Μέση απόδοση σύνθετου δοχείου κυανής/κίτρινης/ματζέντα μελάνης σε συνεχή εκτύπωση, 1.300 τυπικές σελίδες. Δηλωμένη τιμή απόδοσης σύμφωνα με το πρότυπο ISO/IEC 19798. CE323A Δοχείο ματζέντα γραφή HP 128A LaserJet Μέση απόδοση σύνθετου δοχείου κυανής/κίτρινης/ματζέντα μελάνης σε συνεχή εκτύπωση, 1.300 τυπικές σελίδες. Δηλωμένη τιμή απόδοσης σύμφωνα με το πρότυπο ISO/IEC 19798. Q6544A Επαγγελματικό ματ χαρτί HP Laser - 150 φύλλα/A4/210 x 297 mm Q6550A Ματ φωτογραφικό χαρτί HP Laser 100 φύλλα/A4/210 x 297 mm CG964A Υψηλότερο επαγγελματικό χαρτί laser HP 120 gsm-250 φύλλα/A4/210 x 297 mm CG965A Υψηλότερο επαγγελματικό χαρτί laser HP 150 gsm-150 φύλλα/A4/210 x 297 mm CG966A Επαγγελματικό γυαλιστερό φωτογραφικό χαρτί laser HP 200 gsm-100 φύλλα/A4/210 x 297 mm CG970A Επαγγελματικό γυαλιστερό φωτογραφικό χαρτί laser HP 200 gsm-100 φύλλα/10 x 15 cm Q1298B Σκληρό χαρτί HP LaserJet-50 φύλλα/A4/210 x 297 mm

Επιλογές υπηρεσιών και υποστηρίξεις

Βασιστείτε σε αξιόπιστη υποστήριξη για να δημιουργήσετε την καλύτερη δυνατή εικόνα. Μπορούμε να σας βοηθήσουμε να βελτιώσετε το περιβάλλον εκτύπωσης και απεικόνισης, να προστατεύσετε το περιβάλλον IT και να αναπτύξετε την επιχείρησή σας με εξειδικευμένη υποστήριξη που είναι οικονομική, προσωπική και προσαρμοσμένη στις ανάγκες σας μέσω των υπηρεσιών HP Care Pack.

Για πληροφορίες επισκεφθείτε το <http://www.hp.com>

Έγχρωμος πολυλειτουργικός εκτυπωτής HP LaserJet Pro CM1415 series

© Copyright 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι μόνες εγγυήσεις για προϊόντα και υπηρεσίες της HP αναφέρονται στις ρητές δηλώσεις εγγύησης που συνοδεύουν τα εν λόγω προϊόντα και υπηρεσίες. Κανένα στοιχείο στο παρόν πρέπει να κληφθεί ως πρόσθετη εγγύηση. Η HP δε θα είναι υπεύθυνη για τεχνικά ή συντακτικά λάθη ή παραλείψεις του παρόντος.

Δημοσίευση στην EMEA Νοέμβριος 2010 4AA3-1026ELE