



Řada tiskáren HP LaserJet Pro CP1525 Color

Ideální pro domácnosti a malé kanceláře požadující pohodlný bezdrátový barevný tisk v profesionální kvalitě se snadno použitelnou nízkonákladovou tiskárnou s připojením k síti; a s možností tisku odkudkoli pomocí mobilního zařízení a služby HP ePrint.



Bezdrátový tisk barevných dokumentů v profesionální kvalitě³.

- Tiskněte odkudkoli v kanceláři a sdílejte tiskové prostředky v síti prostřednictvím vestavěného bezdrátového rozhraní³ a rozhraní sítě 10/100 Ethernet.
- Špičková intenzita barev, vysoký lesk a ostrý text s technologií HP ImageREt 3600 a originálními kazetami HP s tonerem ColorSphere.
- Získejte automaticky vynikající kvalitu tisku textu, obrázků a grafiky s technologií HP EasyColor.
- Obohatte své dokumenty barvami a udržujte nízké náklady na černý tisk – získejte stejné náklady na stránku s černobílým tiskem jako u černobílých tiskáren HP LaserJet².

Rychlé a snadné nastavení a tisk odkudkoli¹.

- Díky službě HP ePrint¹ můžete tisknout odkudkoli a kdykoli – ze smartphonu, notebooku nebo jiného mobilního zařízení.
- Rychlá a snadná instalace i zahájení tisku.
- Zjednodušte správu spotřebního materiálu – objednávejte tiskové kazety se službou HP SureSupply a snadno je instalujte⁴.
- Snadný provoz a údržba tiskárny díky přehlednému a intuitivnímu ovládacímu panelu.

Vytvářejte a tiskněte své vlastní marketingové materiály.

- Odhadujte náklady na tisk s dodávaným softwarem a získejte nápady na projekty, nástroje a šablony od společnosti HP.
- Vytvářejte brožury, pohlednice a mnohem více na širokou řadu formátů papíru od 7,6 x 12,7 cm do 21,5 x 35,5 cm.
- Dosáhněte skvělých výsledků: přednastavení zástupci optimalizují výstupní kvalitu na základě zjištěných médií.
- Snadno upravujte bodové barvy a použijte je v celém dokumentu se základními nastaveními kalibrace barev.

ECO HIGHLIGHTS

- Snižte využití energie až o 50 % s technologií s okamžitým náběhem¹
- Snadná recyklace kazet ve více než 49 zemích².
- Vynikající výsledky na recyklovaném papíře.

Vyhovuje normě ENERGY STAR®

¹ Úspora energie podle testování společnosti HP s pomocí kritérií testovacích metod programu ENERGY STAR® TEC u produktů HP LaserJet s technologií s okamžitým náběhem a konkurenčních modelů, uskutečněného v březnu 2009.

² Dostupnost programu se může lišit. Možnost vrácení a recyklace tiskové kazety HP je v současnosti k dispozici ve více než 49 zemích a oblastech Asie, Evropy a Severní a Jižní Ameriky, a to prostřednictvím programu HP Planet Partners. Další informace naleznete na webové adrese www.hp.com/recycle.

Recyklujte prosím svůj počítačový hardware a tiskový spotřební materiál. Služby společnosti HP pro správu majetku a recyklaci usnadňují ekologickou likvidaci.

www.hp.com/ecosolutions



¹ Může vyžadovat připojení tiskárny k Internetu. Funkce podporuje jakékoli zařízení umožňující používání Internetu a e-mailu a vyžaduje upgrade firmwaru. Podrobnosti naleznete na webu www.hp.com/go/ePrintCenter.

² Ve srovnání s tiskárnou HP LaserJet Pro P1566/P1606dn. Za předpokladu, že uživatel tiskne alespoň 30 % stránek v barvě s obsahem podobným barevné testové sadě ISO/IEC 19798 (www.iso.org/jtc1/sc28) a průměrnou celkovou délkou úlohy tři strany. Výtěžnosti vytvořeny pomocí standardů testů ISO/IEC. Skutečné výtěžnosti a náklady se mohou významně lišit podle vytisknutých obrázků, počtu barevných stran a dalších faktorů.

³ Vestavěné bezdrátové rozhraní je dostupné pouze u tiskárny HP LaserJet Pro CP1525nw. Výkon bezdrátového připojení závisí na fyzickém prostředí a vzdálenosti od přístupového bodu. Může být omezen, je-li aktivní připojení k síti VPN.

⁴ Funkce programu a jeho dostupnost se mohou v různých zemích lišit. Další informace naleznete na webové adrese www.hp.com/learn/suresupply.

Technická specifikace

Tisková technologie	Laser			
Rychlost tisku	Černá (A4): Až 12 str./min; Barevně (A4): Až 8 str./min			
Procesor	600 MHz, procesor ARM 1156			
Paměť	128 MB, možnost rozšíření na 384 MB			
Rozlišení tisku	Černá: Až 600 x 600 dpi Barva: Až 600 x 600 dpi			
Kvalita tisku	Technologie HP ImageREt 3600			
Jazyky tiskárny	HP PCL 6, HP PCL 5c, emulace HP Postscript level 3			
Řezy písma/fonty	84 písem (49 písem TrueType s proměn. vel. a 35 písem PostScript)			
Provozní zátěž (měsíční, A4)	Až 30 000 stran			
Doporučený počet stran za měsíc	250 až 1 000			
Tisk okrajů	horní: 3,5 mm, levý: 3,5 mm, pravý: 3,5 mm, dolní: 3,5 mm			
Manipulace s médii	Vstup	Kapacita	Hmotnost	Velikost
	Zásobník 1	Prioritní podavač na 1 listů	60 až 220 g/m ²	A4, A5, A6, B5 (ISO, JIS), 10 x 15 cm, pohlednice (JIS jednoduchý a dvojitý); obálky (DL, C5, B5); 76 x 127 až 216 x 356 mm
	Zásobník 2	150 listů; 50 fólií; 50 pohlednic; 10 obálek	60 až 163 g/m ²	A4, A5, A6, B5 (ISO, JIS), 10 x 15 cm; 76 x 127 až 216 x 356 mm
	Duplexní tisk:	Ruční (podpora ovladače zajištěna)		
	Výstup:	Počet listů: Až 125. Obálky: Až 10. Fólie: Až 50		
Typy médií	Papír (běžný, brožurový, barevný, lesklý, hlavičkový dopisní, fotografický, předtištěný, předděrovaný, recyklovaný, drsný), transparentní fólie, štítky, obálky, karty			
Ovládací panel	CP1525n: 4,7cm 2řádkový 16znakový displej LCD na předním panelu; 5 tlačítek (zrušení úlohy, šipka doleva, šipka doprava, volba, zpět); 2 indikátory LED (Varování, Připraven); CP1525nw: 4,7cm 2řádkový 16znakový displej LCD na předním panelu; 5 tlačítek (zrušení úlohy, šipka doleva, šipka doprava, volba, zpět); 3 indikátory LED (varování, připraven, bezdrátové připojení); tlačítko WPS;			
Rozhraní a připojení	CP1525n: 1 vysokorychl. port USB 2.0, 1 vestav. síť. rozhraní Ethernet 10/100; CP1525nw: 1 vysokorychl. port USB 2.0, 1 vestav. síť. rozhraní Ethernet 10/100; 1 bezdrát. adaptér 802.11 b/g/n;			
Podporované síťové protokoly	CP1525n: Přes vestavěné síťové řešení: TCP/IP, IPv4, IPv6; Tisk: Přímý režim TCP-IP – port 9100, LPD (podpora jen fronty raw), tisk pomocí webových služeb; Zjištění: SLP, Bonjour, zjišťování webových služeb; Konfigurace IP: IPv4 (BootP, DHCP, AutoIP, ruční), IPv6 (beztavový); CP1525nw: Přes vestavěné síťové řešení: TCP/IP, IPv4, IPv6; Tisk: Přímý režim TCP-IP – port 9100, LPD (podpora jen fronty raw), tisk pomocí webových služeb; Zjištění: SLP, Bonjour, zjišťování webových služeb; Konfigurace IP: IPv4 (BootP, DHCP, AutoIP, ruční), IPv6 (beztavový); Bezdrátové: 802.11 b/g/n, WPS;			
Kompatibilita s operačními systémy	Úplně softwarové instalace jsou podporovány v systémech: Windows® 7 32bitový a 64bitový, Windows Vista® 32bitový a 64bitový, Microsoft® Windows® XP 32bitový, SP2 nebo vyšší; Instalace pouze ovladačů jsou podporovány v systémech: Microsoft® Windows® Server 2008 32bitový a 64bitový, Server 2003 32bitový, SP3 nebo vyšší; Mac OS X v10.5.8, v10.6; Linpus Linux (9.4, 9.5), RED HAT Enterprise Linux 5.0 (podporován pomocí předem sestaveného balíčku); SUSE Linux (10.3, 11.0, 11.1, 11.1, 11.2), Fedora™ (9, 9.0, 10, 10.0, 11.0, 11, 12, 12.0), Ubuntu® (8.04, 8.04.1, 8.04.2, 8.10, 9.04, 9.10, 10.04), Debian (5.0, 5.0.1, 5.0.2, 5.0.3) (podporován automatickým instalačním programem); HP-UX 11 a Solaris® 8/9 Volitelné: http://www.hp.com/support/ljcp1520series , klikněte na odkaz Software & Driver Downloads (Stahování softwaru a ovladačů)			

Informace pro objednávání

CE874A	Tiskárna HP Color LaserJet Pro CP1525n; Předinstalované úvodní tiskové kazety HP Color LaserJet s černou, azurovou, purpurovou a žlutou tiskovou kazetou s tonerem ColorSphere na 750 stran; Disky CD obsahující software zařízení a elektronickou dokumentaci; Dokumentace (instalační příručka, leták podpory, záruční příručka); napájecí kabel
CE875A	Tiskárna HP Color LaserJet Pro CP1525nw; Předinstalované úvodní tiskové kazety HP Color LaserJet s černou, azurovou, purpurovou a žlutou tiskovou kazetou s tonerem ColorSphere na 750 stran; Disky CD obsahující software zařízení a elektronickou dokumentaci; Dokumentace (instalační příručka, leták podpory, záruční příručka); napájecí kabel; kabel USB



Technická specifikace

Kompatibilita se síťovými operačními systémy	Úplně softwarově instalace jsou podporovány v systémech: Windows® 7 32bitový a 64bitový, Windows Vista® 32bitový a 64bitový, Microsoft® Windows® XP 32bitový, SP2 nebo vyšší; Instalace pouze ovladačů jsou podporovány v systémech: Microsoft® Windows® Server 2008 32bitový a 64bitový, Server 2003 32bitový, SP3 nebo vyšší; Mac OS X v10.5.8, v10.6; Linpus Linux (9.4, 9.5), RED HAT Enterprise Linux 5.0 (podporován pomocí předem sestaveného balíčku); SUSE Linux (10.3, 11.0, 11, 11.1, 11.2), Fedora™ (9, 9.0, 10, 10.0, 11, 12, 12.0), Ubuntu® (8.04, 8.04.1, 8.04.2, 8.10, 9.04, 9.10, 10.04), Debian (5.0, 5.0.1, 5.0.2, 5.0.3) (podporován automatickým instalačním programem); HPUX 11 a Solaris® 8/9
Minimální požadavky na systém	Windows® 7, Windows Vista®: 32bit. (x86) nebo 64bit. (x64) procesor s frekvencí 1 GHz, 1 GB (32bit. procesor) nebo 2 GB (64bit. procesor) paměti RAM, 200 MB volného místa na pevném disku, jednotka CD/DVD-ROM nebo připojení k Internetu, port USB nebo síť. port; Microsoft® Windows® XP 32bitový Service Pack 2: procesor Pentium® 233 MHz, 512 KB RAM (32bitový) nebo 2 GB RAM (64bitový), 200 MB volného místa na pevném disku, jednotka CD/DVD-ROM nebo připojení k internetu, port USB nebo síťový port, Mac OS X v10.5.8, v10.6; Procesor PowerPC G4, G5 nebo Intel® Core; 256 MB RAM; 300 MB volného místa na pevném disku; jednotka CD/DVD-ROM nebo připojení k Internetu; port USB nebo síťový port
Software	Úplně soft. řešení pro systém Windows®, univerzální tiskové ovladače HP, software HP Basic Colour Match, HP PrintView, tisková konzola HP Eco Solutions, soft. řešení pro systém Mac, softwarové řešení pro systém Linux, tiskový ovladač pro systém Unix
Správa tiskárny	Windows®: HP Toolbox FX (výchozí instalace), SNP Alerts (minimální instalace), HP Web Jetadmin (stažení); Mac: HP Utility
Akustické vlastnosti	Akustický výkon: 61 dB(A) Akustický tlak: 48 dB(A)
Napájení	Požadavky: Vstupní napětí: 220 až 240 VAC (+/- 10 %), 50 Hz (+/- 3 Hz). Spotřeba: 295 W (tisk), 12,5 W (pohotovostní režim), 5,5 W (režim spánku), 0,2 W (vypnuto). Typická spotřeba energie (TEC) 1,208 kWh/týden
Rozměry (š x h x v)	Bez obalu: CP1525n : 399 x 453 x 254 mm; CP1525nw : 399 x 453 x 254 mm; Včetně obalu: CP1525n : 500 x 333 x 550 mm; CP1525nw : 500 x 333 x 550 mm;
Hmotnost	Bez obalu: CP1525n : 18,1 kg; CP1525nw : 18,2 kg; Včetně obalu: CP1525n : 22,27 kg; CP1525nw : 22,27 kg;
Provozní prostředí	Provozní teplota: 15 až 32,5 °C. Doporučená provozní teplota: 20 až 27 °C. Provozní vlhkost: 10 až 80% RH. Doporučená provozní vlhkost: 20 až 70% RH. Teplota skladování: -20 až 40 °C. Vlhkost skladování: 10 až 95 % RH. Hladina hluku dle ISO 9296: Akustický výkon: LwAd61 dB(A)
Správa zabezpečení	CP1525n : Vestavěný webový server chráněný heslem, povolení/zakázání síťových portů, změna hesla komunity SNMPv1; CP1525nw : Bezdrátové: WEP (128 bitů), WPA/WPA2 – osobní (AES, TKIP), vestavěný webový server chráněný heslem, povolení/zakázání síťových portů, změna hesla komunity SNMPv1;
Osvědčení produktu	Osvědčení o bezpečnosti: IEC 60950-1 (mezinárodně); EN 60950-1+A11 (EU); IEC 60825-1+A1+A2; Licence GS (Evropa); EN 60825-1+A1+A2 (laserové/LED zařízení třídy 1); Směrnice pro nízkonapěťová zařízení 2006/95/EC s označením CE (Evropa); Další bezpečnostní schválení podle požadavků jednotlivých zemí Osvědčení o elektromagnetické kompatibilitě (EMC): CISPR 22: 2005+A1/EN 55022: 2006+A1 třídy B, EN 61000-3-2: 2006, EN 61000-3-3: 1995+A1+A2, EN 55024: 1998+A1+A2, titul FCC 47 CFR, GB9254-2008, direktiva EMC 2004/108/EC s označením CE (Evropa), jiná schválení EMC dle požadavků jednotlivých zemí
Záruka	Jednoletá omezená záruka na výměnu produktu. Možnosti záruky a podpory se u různých produktů, zemí a znění místních zákonů liší.

Informace pro objednávání

Příslušenství	
CB423A	Paměť DIMM HP 256 MB DDR2 144 kolíků
Spotřební materiál pro laserové tiskárny	
CE320A	Černá tisková kazeta HP 128A LaserJet Průměrná výtežnost černé tiskové kazety při nepřetržitém tisku je 2 000 standardních stránek. Deklarovaná výtežnost odpovídá normě ISO/IEC 19798.
CE321A	Azurová tisková kazeta HP 128A LaserJet Průměrná výtežnost neseparované azurové / žluté / purpurové tiskové kazety při nepřetržitém tisku je 1 300 standardních stránek. Deklarovaná výtežnost odpovídá normě ISO/IEC 19798.
CE322A	Žlutá tisková kazeta HP 128A LaserJet Průměrná výtežnost neseparované azurové / žluté / purpurové tiskové kazety při nepřetržitém tisku je 1 300 standardních stránek. Deklarovaná výtežnost odpovídá normě ISO/IEC 19798.
CE323A	Purpurová tisková kazeta HP 128A LaserJet Průměrná výtežnost neseparované azurové / žluté / purpurové tiskové kazety při nepřetržitém tisku je 1 300 standardních stránek. Deklarovaná výtežnost odpovídá normě ISO/IEC 19798.

Úplný seznam spotřebních materiálů, příslušenství a služeb naleznete na webu <http://www.hp.com>

Servis a podpora

UM137E Služba HP Care Pack, výměnná služba (standardní doba opravy), po dobu 3 let
UM133E služba HP Care Pack, výměnná služba následující pracovní den, po dobu 3 let
UM139E služba HP Care Pack, výměna v servisním středisku, po dobu 3 let.
(UM137E: Rakousko, Belgie, Dánsko, Finsko, Francie, Německo, Irsko, Itálie, Nizozemsko, Norsko, Portugalsko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Spojené království. UM133E: Rakousko, Belgie, Dánsko, Finsko, Francie, Německo, Irsko, Itálie, Nizozemsko, Norsko, Portugalsko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Spojené království, Česká republika, Řecko, Maďarsko, Polsko, Slovensko. UM139E: Pobaltí, Bulharsko, Česká republika, francouzská zámořská území, země EEM, Řecko, Maďarsko, Izrael, Malta, region MEMA, Moldavsko, Polsko, Rumunsko, Jižní Afrika, Rusko, Slovensko, Slovinsko, Turecko)

Při vytváření nejlepších možných obrazů se můžete spolednout na solidní podporu. Můžeme vám pomoci vylepšit tiskové prostředí a způsoby práce s obrazem, ochránit investice do IT a rozvíjet vaše podnikání prostřednictvím dostupné odborné podpory balíčků služeb HP Care Pack, které přesně odpovídají vašim individuálním potřebám.

<http://www.hp.com/cz>



© Copyright 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace obsažené v tomto dokumentu podléhají změnám bez předchozího upozornění. Jediná záruka k produktům a službám HP je určena záručními podmínkami přiloženými k těmto produktům a službám. Žádné ze zde uvedených informací nemohou být považovány za základ pro vznik jakékoli další záruky. Společnost HP není odpovědná za technické nebo tiskové chyby obsažené v tomto dokumentu.

Vytvořeno v EU 10/10 4AA3-1030CSE

