



# Έγχρωμος εκτυπωτής HP LaserJet Pro CP1525 series

Ενδεικνύεται για γραφείο στο σπίτι ή μικρά γραφεία που χρειάζονται την άνεση της ασύρματης λειτουργίας και επαγγελματική ποιότητα χρωμάτων από έναν εύχρηστο και οικονομικό εκτυπωτή με δυνατότητα σύνδεσης σε δίκτυο και τη δυνατότητα εκτύπωσης από οπουδήποτε μέσω φορητής συσκευής με την υπηρεσία HP ePrint.



## Εκτυπώστε έγχρωμα έγγραφα επαγγελματικής ποιότητας μέσω ασύρματης σύνδεσης<sup>3</sup>.

- Εκτυπώστε από οπουδήποτε στο γραφείο και μοιραστείτε τους πόρους εκτύπωσης μέσω δικτύου με τις ενσωματωμένες θύρες ασύρματης σύνδεσης<sup>3</sup> και Ethernet 10/100.
- Διασφαλίστε εξαιρετική ένταση χρωμάτων, υψηλή στιλπνότητα και ευκρινές κείμενο με το HP ImageREt 3600 και τα αυθεντικά δοχεία HP με γραφίτη ColorSphere.
- Απολαύστε εξαιρετική ποιότητα εκτύπωσης αυτόματα σε κείμενα, εικόνες και γραφικά με το HP EasyColor.
- Βελτιώστε τα έγγραφά σας με χρώμα, διατηρώντας παράλληλα το κόστος ασπρόμαυρης εκτύπωσης ανά σελίδα σε χαμηλά επίπεδα, αντίστοιχα αυτών ενός ασπρόμαυρου εκτυπωτή HP LaserJet<sup>2</sup>.

## Απολαύστε γρήγορη και εύκολη εγκατάσταση και εκτυπώστε από οπουδήποτε<sup>1</sup>.

- Εκτυπώστε όπου και όποτε θέλετε από smartphone, φορητό υπολογιστή ή άλλη φορητή συσκευή χρησιμοποιώντας την υπηρεσία HP ePrint<sup>1</sup>.
- Εγκαταστήστε και χρησιμοποιήστε τον εκτυπωτή γρήγορα και εύκολα.
- Απλοποιήστε τη συντήρηση των αναλωσίμων Παραγγείλετε δοχεία με το HP SureSupply και εγκαταστήστε τα εύκολα<sup>4</sup>.
- Χρησιμοποιήστε και συντηρήστε τον εκτυπωτή σας με ευκολία χάρη στον εύχρηστο και έξυπνο πίνακα ελέγχου.

## Δημιουργήστε και εκτυπώστε το δικό σας υλικό μάρκετινγκ.

- Εκτιμήστε το κόστος εκτύπωσης με το παρεχόμενο λογισμικό και αποκτήστε ιδέες για έργα, εργαλεία και πρότυπα από την HP.
- Δημιουργήστε μπροσούρες, καρτ ποστάλ κ.ά. σε μεγάλη γκάμα μεγεθών χαρτιού από 7,6 x 12,7 cm έως 21,5 x 35,5 cm.
- Πετύχετε εξαιρετικά αποτελέσματα. Οι προδιαμορφωμένες συντομεύσεις βελτιστοποιούν την ποιότητα εκτύπωσης ανάλογα με τα επιλεγμένα μέσα.
- Προσαρμόστε εύκολα τα πλακάτα χρώματα και εφαρμόστε τα σε όλο το έγγραφο με βασικές ρυθμίσεις αντιστοιχίας χρωμάτων.

## ecoHIGHLIGHTS

- Μειώστε την κατανάλωση ενέργειας έως 50% με την τεχνολογία άμεσης ενεργοποίησης<sup>1</sup>.
- Εύκολη ανακύκλωση δοχείων σε περισσότερες από 49 χώρες<sup>2</sup>.
- Μοναδικά αποτελέσματα σε ανακυκλωμένο χαρτί. Με πιστοποίηση ENERGY STAR®

<sup>1</sup> Εξοικονόμηση ενέργειας σύμφωνα με δοκιμές της HP με χρήση της μεθόδου τυπικής κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας (TEC) του προγράμματος ENERGY STAR® σε προϊόντα HP LaserJet με τεχνολογία άμεσης ενεργοποίησης, σε σύγκριση με κορυφαία μοντέλα ανταγωνιστών, το Μάρτιο 2009.

<sup>2</sup> Η διαθεσιμότητα του προγράμματος διαφέρει. Η επιστροφή και ανακύκλωση δοχείων γραφίτη HP διατίθενται προς το παρόν σε περισσότερες από 49 χώρες, επικράτειες και περιοχές στην Ασία, την Ευρώπη, τη Βόρεια και τη Νότια Αμερική μέσω του προγράμματος HP Planet Partners. Για περισσότερες πληροφορίες, [www.hp.com/recycle](http://www.hp.com/recycle). Ανακυκλώνετε το υλικό υπολογιστών και τα αναλώσιμα εκτύπωσης. Οι υπηρεσίες διαχείρισης πόρων και ανακύκλωσης της HP κάνουν την αποτελεσματική απόρριψη εύκολη.

[www.hp.com/ecosolutions](http://www.hp.com/ecosolutions)



<sup>1</sup> Μπορεί να απαιτείται σύνδεση Internet στον εκτυπωτή. Η λειτουργία αυτή διατίθεται σε οποιαδήποτε συσκευή με δυνατότητα Internet και e-mail και απαιτεί αναβάθμιση του υλικολογισμικού. Για λεπτομέρειες, [www.hp.com/go/ePrintCenter](http://www.hp.com/go/ePrintCenter).

<sup>2</sup> Σε σύγκριση με τον εκτυπωτή HP LaserJet Pro P1566/P1606dn. Θεωρείται ότι οι έγχρωμες σελίδες που εκτυπώνει ο πελάτης καλύπτουν τουλάχιστον το 30% των συνολικών εκτυπώσεων με περιεχόμενο παρόμοιο με αυτό της σουίτας δοκιμών ISO/IEC 19798 ([www.iso.org/jtc1/sc28](http://www.iso.org/jtc1/sc28)) και ότι το μέγεθος των εργασιών είναι κατά μέσο όρο 3 σελίδες. Οι αποδόσεις διαπιστώθηκαν με χρήση των προτύπων δοκιμών ISO/IEC. Οι πραγματικές αποδόσεις και το κόστος διαφέρουν σημαντικά ανάλογα με τις εικόνες και τον αριθμό των έγχρωμων σελίδων που εκτυπώνονται και άλλους παράγοντες.

<sup>3</sup> Η ενσωματωμένη ασύρματη λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο στον εκτυπωτή CP1525nw. Η απόδοση της ασύρματης λειτουργίας εξαρτάται από το φυσικό περιβάλλον και την απόσταση από το σημείο πρόσβασης και ενδέχεται να είναι περιορισμένη κατά τη διάρκεια ενεργών συνδέσεων VPN.

<sup>4</sup> Τα χαρακτηριστικά των προγραμμάτων και η διαθεσιμότητα ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τη χώρα. Για λεπτομέρειες επισκεφθείτε το [www.hp.com/learn/suresupply](http://www.hp.com/learn/suresupply).

## Τεχνικές προδιαγραφές

Τεχνολογία εκτύπωσης	Laser			
Ταχύτητα εκτύπωσης	Ασπρόμαυρη (A4): Έως 12 σελ./λεπτό· Έγχρωμη (A4): Έως 8 σελ./λεπτό			
Επεξεργαστής	600 MHz, Πυρήνας επεξεργαστή ARM 1156			
Μνήμη	128 MB, Δυνατότητα επέκτασης σε 384 MB			
Ανάλυση εκτύπωσης	Μαύρο: Έως 600 x 600 dpi Έγχρωμη: Έως 600 x 600 dpi			
Ποιότητα εκτύπωσης	HP ImageREt 3600			
Γλώσσες εκτυπωτή	HP PCL 6, HP PCL 5c, προσομοίωση HP Postscript επίπεδο 3			
Γραμματοσειρές	84 γραμματοσειρές (49 TrueType κλιμακούμενες και 35 PostScript)			
Κύκλος λειτουργίας (μηνιαίος, A4)	Έως 30.000 σελίδες			
Συνιστώμενος μηνιαίος όγκος χαρτιού	250 έως 1000			
Περιθώρια εκτύπωσης	άνω: 3,5 mm, αριστερά: 3,5 mm, δεξιά: 3,5 mm, κάτω: 3,5 mm			
Διαχείριση μέσων	<b>Είσοδος</b> Δίσκος 1	<b>Χωρητικότητα</b> Υποδοχή τροφod. προτερ. 1 φύλλου	<b>Βάρος</b> 60 έως 220 g/m <sup>2</sup>	<b>Μέγεθος</b> A4, A5, A6, B5 (ISO, JIS), 10 x 15 cm, καρτ ποστάλ (JIS μονό και διπλό), φάκελοι (DL, C5, B5), 76 x 127 έως 216 x 356 mm
	Δίσκος 2	150 φύλλα, 50 διαφάνειες, 50 καρτ ποστάλ, 10 φάκελοι	60 έως 163 g/m <sup>2</sup>	A4, A5, A6, B5 (ISO, JIS), 10 x 15 cm, 76 x 127 έως 216 x 356 mm
	Εκτύπωση διπλής όψης:	Χειροκίνητη (παρέχεται υποστήριξη προγράμματος οδήγησης)		
	<b>Έξοδος:</b>	Φύλλα: Μέχρι 125. Φάκελοι: Έως 10. Διαφάνειες: Έως 50		
Τύποι μέσων	Χαρτί (ειδικό χαρτί εγγράφων, μπροσούρα, έγχρωμο, γυαλιστερό, επιστολόχαρτο, φωτογραφικό, απλό, προεκτυπωμένο, διάτρητο, ανακυκλωμένο, σκληρό), διαφάνειες, ετικέτες, φάκελοι, χαρτόνι			
Πίνακας ελέγχου	<b>CP1525n:</b> Οθόνη LCD 4,7 cm, 2 γραμμών, 16 χαρακτήρων, 5 κουμπιά (ακύρωση εργασίας, αριστερό βέλος, δεξί βέλος, επιλογή, αντιστροφή), 2 φωτεινές ενδείξεις LED (προσοχή, ετοιμότητα); <b>CP1525nw:</b> Οθόνη LCD 4,7 cm, 2 γραμμών, 16 χαρακτήρων, 5 κουμπιά (ακύρωση εργασίας, αριστερό βέλος, δεξί βέλος, επιλογή, αντιστροφή), 3 φωτεινές ενδείξεις LED (προσοχή, ετοιμότητα, ασύρματη λειτουργία), κουμπι WPS;			
Διασύνδεση και συνδεσιμότητα	<b>CP1525n:</b> 1 θύρα USB 2.0 Hi-Speed, 1 ενσωματωμένη θύρα Ethernet 10/100; <b>CP1525nw:</b> 1 θύρα USB 2.0 Hi-Speed, 1 ενσωματωμένη θύρα Ethernet 10/100, 1 θύρα ασύρματης σύνδεσης 802.11b/g/n;			
Υποστηριζόμενα πρωτόκολλα δικτύου	<b>CP1525n:</b> Μέσω ενσωματωμένης λύσης δικτύωσης: TCP/IP, IPv4, IPv6. Εκτύπωση: θύρα TCP/IP 9100 Direct Mode, LPD (υποστηριζή μόνο για καθαρή ουρά εκτύπωσης), εκτύπωση μέσω υπηρεσιών web. Εντοπισμός: SLP, Bonjour, Web Services Discovery. Διαμόρφωση IP: IPv4 (BootP, DHCP, αυτόματο IP, μη αυτόματο), IPv6 (χωρίς δήλωση κατάστασης).; <b>CP1525nw:</b> Μέσω ενσωματωμένης λύσης δικτύωσης: TCP/IP, IPv4, IPv6. Εκτύπωση: θύρα TCP/IP 9100 Direct Mode, LPD (υποστηριζή μόνο για καθαρή ουρά εκτύπωσης), εκτύπωση μέσω υπηρεσιών web. Εντοπισμός: SLP, Bonjour, Web Services Discovery. Διαμόρφωση IP: IPv4 (BootP, DHCP, αυτόματο IP, μη αυτόματο), IPv6 (χωρίς δήλωση κατάστασης). Ασύρματη λειτουργία: 802.11 b/g/n, WPS;			
Συμβατότητα λειτουργικών συστημάτων	Η πλήρης εγκατάσταση λογισμικού υποστηρίζεται στα εξής: Windows® 7 32 bit και 64 bit, Windows Vista® 32 bit και 64 bit, Microsoft® Windows® XP 32 bit (SP2 ή νεότερη έκδοση). Η εγκατάσταση μόνο του προγράμματος οδήγησης υποστηρίζεται στα εξής: Microsoft® Windows® Server 2008 32 bit και 64 bit, Server 2003 32 bit (SP3 ή νεότερη έκδοση), Mac OS X v10.5.8, v10.6, Linpus Linux (9.4, 9.5), RED HAT Enterprise Linux 5.0 (υποστηρίζεται με προκατασκευασμένο πακέτο), SUSE Linux (10.3, 11.0, 11, 11.1, 11.2), Fedora™ (9, 9.0, 10, 10.0, 11.0, 11, 12, 12.0), Ubuntu® (8.04, 8.04.1, 8.04.2, 8.10, 9.04, 9.10, 10.04), Debian (5.0, 5.0.1, 5.0.2, 5.0.3) (υποστηρίζεται από την αυτόματη εγκατάσταση), HPUX 11 και Solaris® 8/9 Προαιρετική: <a href="http://www.hp.com/support/ljcp1520series">http://www.hp.com/support/ljcp1520series</a> . Επιλέξτε "Λήψη προγραμμάτων οδήγησης και λογισμικού".			

## Πληροφορίες παραγγελίας

<b>CE874A</b>	Εκτυπωτής HP Color LaserJet Pro CP1525n, προεγκατεστημένα αρχικά δοχεία HP Color LaserJet μαύρου, κυανού, ματζέντα και κίτρινου γραφίτη ColorSphere με απόδοση 750 σελίδων, CD με το λογισμικό της συσκευής και ηλεκτρονική τεκμηρίωση, τεκμηρίωση (οδηγός εγκατάστασης, φυλλάδιο υποστήριξης, οδηγός εγγύησης), καλώδιο τροφοδοσίας
<b>CE875A</b>	Εκτυπωτής HP Color LaserJet Pro CP1525nw, προεγκατεστημένα αρχικά δοχεία HP Color LaserJet μαύρου, κυανού, ματζέντα και κίτρινου γραφίτη ColorSphere με απόδοση 750 σελίδων, CD με το λογισμικό της συσκευής και ηλεκτρονική τεκμηρίωση, τεκμηρίωση (οδηγός εγκατάστασης, φυλλάδιο υποστήριξης, οδηγός εγγύησης), καλώδιο τροφοδοσίας, καλώδιο USB



## Τεχνικές προδιαγραφές

<b>Συμβατότητα λειτουργικών συστημάτων δικτύου</b>	Η πλήρης εγκατάσταση λογισμικού υποστηρίζεται στα εξής: Windows® 7 32 bit και 64 bit, Windows Vista® 32 bit και 64 bit, Microsoft® Windows® XP 32 bit (SP2 ή νεότερη έκδοση). Η εγκατάσταση μόνο του προγράμματος οδήγησης υποστηρίζεται στα εξής: Microsoft® Windows® Server 2008 32 bit και 64 bit, Server 2003 32 bit (SP3 ή νεότερη έκδοση), Mac OS X v10.5.8, v10.6, Linpus Linux (9.4, 9.5), RED HAT Enterprise Linux 5.0 (υποστηρίζεται με προκατασκευασμένο πακέτο), SUSE Linux (10.3, 11.0, 11, 11.1, 11.2), Fedora™ (9, 9.0, 10, 10.0, 11.0, 11, 12, 12.0), Ubuntu® (8.04, 8.04.1, 8.04.2, 8.10, 9.04, 9.10, 10.04), Debian (5.0, 5.0.1, 5.0.2, 5.0.3) (υποστηρίζεται από την αυτόματη εγκατάσταση), HP-UX 11 και Solaris® 8/9
<b>Ελάχιστες απαιτήσεις συστήματος</b>	Windows® 7, Windows Vista®: επεξεργαστής 1 GHz 32 bit (x86) ή 64 bit (x64), μνήμη RAM 1 GB (32 bit) ή 2 GB (64 bit), ελεύθερος χώρος στο σκληρό δίσκο 200 MB, CD/DVD-ROM ή Internet, θύρα USB ή δικτύου. Microsoft® Windows® XP (32 bit) Service Pack 2: επεξεργαστής Pentium® 233 MHz, μνήμη RAM 512 KB (32 bit) ή 2 GB (64 bit), ελεύθερος χώρος στο σκληρό δίσκο 200 MB, CD/DVD-ROM ή Internet, θύρα USB ή δικτύου, Mac OS X v10.5.8, v10.6, επεξεργαστής PowerPC G4, G5 ή Intel® Core, μνήμη RAM 256 MB, ελεύθερος χώρος στο σκληρό δίσκο 300 MB, μονάδα CD/DVD-ROM ή σύνδεση στο Internet, θύρα USB ή δικτύου
<b>Λογισμικό</b>	Ολοκληρωμένη λύση λογισμικού για Windows®, προγράμματα οδήγησης εκτυπωτή HP Universal, HP Basic Colour Match, HP PrintView, HP Eco Solutions Print Console, λύση λογισμικού Mac, λύση λογισμικού Linux, πρόγραμμα οδήγησης εκτύπωσης Unix
<b>Διαχείριση εκτυπωτή</b>	Windows®: HP Toolbox FX (προεπιλεγμένη εγκατάσταση), ειδοποιήσεις SNP (ελάχιστη εγκατάσταση), HP Web Jetadmin (λήψη). Mac: HP Utility
<b>Θόρυβος</b>	Εκπομπές ακουστικής ισχύος: 6,1 B(A) Εκπομπές έντασης ήχου: 48 dB(A)
<b>Ισχύς</b>	Απαιτήσεις: Τάση εισόδου: 220 έως 240 VAC (+/- 10%), 50 Hz (+/- 3 Hz). Κατανάλωση: 295 watt (εκτύπωση), 12,5 watt (αναμονή), 5,5 watt (αναστολή λειτουργίας), 0,2 watt (εκτός λειτουργίας). Τυπική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας (TEC) 1,208 kWh/εβδομάδα
<b>Διαστάσεις (π x β x υ)</b>	Εκτός συσκευασίας: <b>CP1525n</b> : 399 x 453 x 254 mm; <b>CP1525nw</b> : 399 x 453 x 254 mm; Συσκευασμένο: <b>CP1525n</b> : 500 x 333 x 550 mm; <b>CP1525nw</b> : 500 x 333 x 550 mm;
<b>Βάρος</b>	Εκτός συσκευασίας: <b>CP1525n</b> : 18,1 kg; <b>CP1525nw</b> : 18,2 kg; Συσκευασμένο: <b>CP1525n</b> : 22,27 kg; <b>CP1525nw</b> : 22,27 kg;
<b>Περιβάλλον λειτουργίας</b>	Θερμοκρασία λειτουργίας: 15 έως 32,5° C. Συνιστώμενη θερμοκρασία λειτουργίας: 20 έως 27° C. Υγρασία λειτουργίας: 10 έως 80% σχετική υγρασία. Συνιστώμενη υγρασία λειτουργίας: Από 20% έως 70% σχετική υγρασία. Θερμοκρασία αποθήκευσης: -20 έως 40° C. Υγρασία αποθήκευσης: Από 10% έως 95% σχετική υγρασία. Επίπεδα θορύβου κατά ISO 9296: Ισχύς ήχου: LwAd6,1 B(A)
<b>Διαχείριση ασφάλειας</b>	<b>CP1525n</b> : Ενσωματωμένη διακομιστής web σε δίκτυο με προστασία κωδικού πρόσβασης, ενεργ./απενεργ. θυρών δικτύου, αλλαγή κωδικού κοινότητας SNMPv1; <b>CP1525nw</b> : Ασύρματη λειτουργία: WEP (128 bit), WPA/WPA2 - Personal (AES, TKIP), ενσωματωμένος διακομιστής web σε δίκτυο με προστασία κωδικού πρόσβασης, ενεργ./απενεργ. θυρών δικτύου, αλλαγή κωδικού κοινότητας SNMPv1;
<b>Πιστοποιήσεις προϊόντος</b>	Πιστοποιήσεις ασφαλείας: IEC 60950-1 (Διεθνώς), EN 60950-1+A11 (ΕΕ), IEC 60825-1+A1+A2, άδεια GS (Ευρώπη), EN 60825-1+A1+A2 (συσκευή Laser/LED κλάσης 1), οδηγία χαμηλής τάσης 2006/95/EK με σήμανση CE (Ευρώπη), άλλες εγκρίσεις ασφαλείας σύμφωνα με τις απαιτήσεις κάθε χώρας Πιστοποιήσεις EMC: CISPR 22: 2005+A1/EN 55022: 2006+A1 Κλάση B, EN 61000-3-2: 2006, EN 61000-3-3: 1995+A1+A2, EN 55024: 1998+A1+A2, FCC Τίτλος 47 CFR, GB9254-2008, Οδηγία EMC 2004/108/EK με σήμανση CE (Ευρώπη), άλλες εγκρίσεις EMC σύμφωνα με τις απαιτήσεις κάθε χώρας
<b>Εγγύηση</b>	Περιορισμένη εγγύηση 1 έτους με αντικατάσταση προϊόντος. Οι επιλογές εγγύησης και υποστήριξης διαφέρουν βάσει προϊόντος, χώρας και τοπικών νομικών απαιτήσεων.

## Πληροφορίες παραγγελίας

Εξαρτήματα	
<b>CB423A</b>	Μονάδα μνήμης HP DIMM DDR2 256 MB, 144 ακίδων
Αναλώσιμα εκτυπωτή Laser	
<b>CE320A</b>	Δοχείο μαύρου γραφίτη HP 128A LaserJet Μέση απόδοση δοχείου μαύρης μελάνης σε συνεχή εκτύπωση, 2.000 τυπικές σελίδες. Δηλωμένη τιμή απόδοσης σύμφωνα με το πρότυπο ISO/IEC 19798.
<b>CE321A</b>	Δοχείο κίτρινου γραφίτη HP 128A LaserJet Μέση απόδοση σύνθετου δοχείου κίτρινου/κίτρινης/ματζέντα μελάνης σε συνεχή εκτύπωση, 1.300 τυπικές σελίδες. Δηλωμένη τιμή απόδοσης σύμφωνα με το πρότυπο ISO/IEC 19798.
<b>CE322A</b>	Δοχείο κίτρινο γραφίτη HP 128A LaserJet Μέση απόδοση σύνθετου δοχείου κίτρινου/κίτρινης/ματζέντα μελάνης σε συνεχή εκτύπωση, 1.300 τυπικές σελίδες. Δηλωμένη τιμή απόδοσης σύμφωνα με το πρότυπο ISO/IEC 19798.
<b>CE323A</b>	Δοχείο ματζέντα γραφίτη HP 128A LaserJet Μέση απόδοση σύνθετου δοχείου κίτρινου/κίτρινης/ματζέντα μελάνης σε συνεχή εκτύπωση, 1.300 τυπικές σελίδες. Δηλωμένη τιμή απόδοσης σύμφωνα με το πρότυπο ISO/IEC 19798.

Για ολοκληρωμένη λίστα αναλωσίμων, εξαρτημάτων και υπηρεσιών, επισκεφθείτε τη διεύθυνση <http://www.hp.com>

### Υπηρεσίες και υποστήριξη

**UM137E** HP Care Pack, υπηρεσία αντικατάστασης (τυπικός χρόνος απόκρισης), 3 έτη  
**UM133E** HP Care Pack, υπηρεσία αντικατάστασης την επόμενη εργάσιμη ημέρα, 3 έτη  
**UM139E** HP Care Pack, υπηρεσία επιστροφής στο κέντρο επισκευής, 3 έτη. (UM137E: Αυστρία, Βέλγιο, Δανία, Φιλανδία, Γαλλία, Γερμανία, Ιρλανδία, Ιταλία, Ολλανδία, Νορβηγία, Πορτογαλία, Ισπανία, Σουηδία, Ελβετία, ΗΒ. UM133E: Αυστρία, Βέλγιο, Δανία, Φιλανδία, Γαλλία, Γερμανία, Ιρλανδία, Ιταλία, Ολλανδία, Νορβηγία, Πορτογαλία, Ισπανία, Σουηδία, Ελβετία, ΗΒ, Δημοκρατία της Τσεχίας, Ελλάδα, Ουγγαρία, Πολωνία, Σλοβακία. UM139E: Χώρες Βαλτικής, Βουλγαρία, Δημοκρατία της Τσεχίας, υπερπόντια Γαλλία, Ευρωπαϊκές Αναδυόμενες Αγορές, Ελλάδα, Ουγγαρία, Ισραήλ, Μάλτα, ΜΕΜΑ, Μολδαβία, Πολωνία, Ρουμανία, Νότια Αφρική, Ρωσία, Σλοβακία, Σλοβενία, Τουρκία)

Βασιστείτε σε αξιόπιστη υποστήριξη για να δημιουργήσετε την καλύτερη δυνατή εικόνα. Μπορούμε να σας βοηθήσουμε να βελτιώσετε το περιβάλλον εκτύπωσης και απεικόνισης, να προστατεύετε το περιβάλλον IT και να αναπτύξετε την επιχειρησή σας με εξειδικευμένη υποστήριξη που είναι οικονομική, προσωπική και προσαρμοσμένη στις ανάγκες σας μέσω των υπηρεσιών HP Care Pack.

<http://www.hp.com/gr>



© Copyright 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι μόνες εγγυήσεις για προϊόντα και υπηρεσίες της HP αναφέρονται στις ρητές δηλώσεις εγγύησης που συνοδεύουν τα εν λόγω προϊόντα και υπηρεσίες. Κανένα στοιχείο στο παρόν πρέπει να κληφθεί ως πρόσθετη εγγύηση. Η HP δε θα είναι υπεύθυνη για τεχνικά ή συντακτικά λάθη ή παραλείψεις του παρόντος.

Δημοσίευση στην EMEA 10/10 4AA3-1030ELE

