



# Gamme d'imprimantes couleur HP LaserJet Pro CP1525

**Idéale pour la maison ou les petites entreprises qui ont besoin du côté pratique du sans fil et d'une couleur de qualité professionnelle d'une imprimante en réseau faible coût facile à utiliser ; et la possibilité d'imprimer de n'importe où grâce à un périphérique mobile avec HP ePrint.**



## Imprimez des documents couleur de qualité professionnelle sans fil<sup>3</sup>.

- Imprimez de n'importe où au bureau et partagez les ressources d'impression sur un réseau, avec le sans fil intégré<sup>3</sup> et 10/100 Ethernet.
- Assurez-vous une intensité des couleurs étonnante, une brillance élevée et des textes nets avec HP ImageREt 3600 et les cartouches HP d'origine avec le toner ColorSphere.
- Obtenez une excellente qualité d'impression automatiquement sur des textes, images et graphiques avec HP EasyColor.
- Améliorez vos documents avec des couleurs tout en conservant de faibles coûts d'impression en noir : obtenez le même coût par page en noir qu'avec l'imprimante HP LaserJet<sup>2</sup> noir et blanc.

## Profitez d'une installation rapide et facile et imprimez de n'importe où<sup>1</sup>.

- Imprimez de n'importe où, à tout moment, avec un téléphone intelligent, un ordinateur portable ou tout autre périphérique mobile grâce à HP ePrint<sup>1</sup>.
- Installez et démarrez l'impression rapidement et aisément.
- Simplifiez la maintenance des consommables : commandez les cartouches avec HP SureSupply et installez-les aisément<sup>4</sup>.
- Faites fonctionner et maintenez aisément votre imprimante avec un panneau de commande intuitif facile à utiliser.

## Créez et imprimez vos propres documents commerciaux.

- Estimez vos coûts d'impression avec le logiciel inclus et obtenez des idées de projets, des outils et des modèles de HP.
- Créez des brochures, des cartes postales et plus encore sur une large gamme de tailles de papier, de 7,6 x 12,7 cm jusqu'à 21,5 x 35,5 cm.
- Obtenez d'excellents résultats : les raccourcis préconfigurés optimisent la qualité de sortie en fonction du support sélectionné.
- Réglez aisément les couleurs spéciales et appliquez-les sur l'ensemble d'un document avec les paramètres de correspondance des couleurs de base.

## ECO HIGHLIGHTS

- Réduisez jusqu'à 50% votre consommation d'énergie grâce à la technologie Instant-on<sup>1</sup>.
- Recyclage des cartouches pratique dans plus de 49 pays<sup>2</sup>.
- Excellents résultats sur papier recyclé  
Certifié ENERGY STAR®

<sup>1</sup> Économies d'énergie reposant sur des tests HP utilisant la méthode TEC (consommation électrique typique) du programme ENERGY STAR® sur les produits HP LaserJet équipés de la technologie Instant-on par rapport aux modèles les plus compétitifs en mars 2009.

<sup>2</sup> La disponibilité du programme varie. Le programme de récupération et de recyclage des cartouches d'encre HP est actuellement disponible dans plus de 49 pays, territoires et régions d'Asie, d'Europe et d'Amérique du Nord et du Sud dans le cadre du programme HP Planet Partners. Pour plus d'informations, consultez le site Web [www.hp.com/recycle](http://www.hp.com/recycle). Veuillez recycler le matériel informatique et les consommables. La gestion des actifs et les services de recyclage HP facilitent l'élimination responsable.

[www.hp.com/ecosolutions](http://www.hp.com/ecosolutions)



<sup>1</sup> Peut nécessiter une connexion Internet à l'imprimante. La fonctionnalité fonctionne avec tout périphérique Internet et e-mail et nécessite une mise à niveau du micrologiciel. Pour plus de détails, voir le site [www.hp.com/go/ePrintCenter](http://www.hp.com/go/ePrintCenter).

<sup>2</sup> Par rapport à l'imprimante HP LaserJet Pro P1566/ P1606dn. En supposant que le client imprime au moins 30 % de pages totales en couleur avec un contenu semblable à la suite de tests couleur ISO/IEC 19798 ([www.iso.org/jtc1/sc28](http://www.iso.org/jtc1/sc28)) et la longueur du travail moyen total de trois pages. Rendement établi avec les standards de tests ISO/IEC. Les rendements réels et les coûts varient sensiblement en fonction des images imprimées, du nombre de pages couleurs imprimées et d'autres facteurs.

<sup>3</sup> Le sans fil intégré est disponible sur l'imprimante HP LaserJet Pro CP1525nw uniquement. Les performances sans fil dépendent de l'environnement physique et de la distance au point d'accès et peuvent être limitées lors des connexions VPN.

<sup>4</sup> Les fonctions du programme et sa disponibilité peuvent varier d'un pays à l'autre. Pour plus d'informations, consultez le site Web [www.hp.com/learn/suresupply](http://www.hp.com/learn/suresupply).

## Spécifications techniques

<b>Technologie d'impression</b>	Laser		
<b>Vitesse d'impression</b>	Noir (A4) : Jusqu'à 12 ppm; Couleur (A4) : Jusqu'à 8 ppm		
<b>Processeurs</b>	600 MHz, Processeur ARM 1156 Core		
<b>Mémoire</b>	128 Mo, Extensible jusqu'à 384 Mo		
<b>Résolution d'impression</b>	Noir: Jusqu'à 600 x 600 ppp Couleur: Jusqu'à 600 x 600 ppp		
<b>Qualité d'impression</b>	HP ImageREt 3600		
<b>Langages d'impression</b>	HP PCL 6, HP PCL 5c, émulation HP Postscript niveau 3		
<b>Polices de caractères</b>	84 polices (49 TrueType à taille variable, 35 PostScript)		
<b>Cycle d'utilisation (mensuel, A4)</b>	Jusqu'à 30000 pages		
<b>Volume de pages mensuel recommandé</b>	250 à 1000		
<b>Marges d'impression</b>	haut: 3,5 mm, gauche: 3,5 mm, droite: 3,5 mm, bas: 3,5 mm		
<b>Gestion des supports</b>	<b>Entrée</b>	<b>Capacité</b>	<b>Poids</b>
	Bac 1	Fente d'alimentation prioritaire 1 feuilles	60 à 220 g/m <sup>2</sup>
	Bac 2	feuilles, 150 ; transparents, 50 ; cartes postales, 50 ; enveloppes, 10	60 à 163 g/m <sup>2</sup>
	Impression recto verso:	Manuelle (prise en charge des pilotes fournie)	
	<b>Sortie:</b>	Feuilles: Jusqu'à 125. Enveloppes: Jusqu'à 10. Transparents: Jusqu'à 50	
<b>Types de supports</b>	Papier (normal, pour brochure, couleur, glacé, à en-tête, photo, ordinaire, pré-imprimé, pré-perforé, recyclé, rugueux), transparents, étiquettes, enveloppes, papier cartonné		
<b>Panneau de commande</b>	<b>CP1525n</b> : Écran à cristaux liquides de 4,7 cm, affichage 16 caractères sur 2 lignes sur le panneau avant 5 boutons : Cancel job (annulation du travail), Left arrow (flèche gauche), Right arrow (flèche droite), Select (Sélectionner), Reverse (Inverser) ; 2 voyants LED (Attention, Prêt); <b>CP1525nw</b> : Écran à cristaux liquides de 4,7 cm, affichage 16 caractères sur 2 lignes sur le panneau avant 5 boutons : Cancel job (annulation du travail), Left arrow (flèche gauche), Right arrow (flèche droite), Select (Sélectionner), Reverse (Inverser) ; 3 voyants LED (Attention, Prêt, Sans fil) ; Bouton WPS;		
<b>Interface et connectivité</b>	<b>CP1525n</b> : 1 USB 2.0 haut débit ; 1 Ethernet 10/100 intégré; <b>CP1525nw</b> : 1 USB 2.0 haut débit ; 1 Ethernet 10/100 intégré ; 1 port sans fil 802.11 b/g/n;		
<b>Protocoles réseau pris en charge</b>	<b>CP1525n</b> : Via la solution de réseau intégrée : TCP/IP, IPv4, IPv6 ; Impression : TCP-IP port 9100 Direct Mode, LPD (prise en charge de file d'attente brute uniquement), services d'impression Web ; Détection : SLP, Bonjour, Web Services Discovery ; Configuration IP : IPv4 (BootP, DHCP, AutoIP, Manuel), IPv6 (sans état); <b>CP1525nw</b> : Via la solution de réseau intégrée : TCP/IP, IPv4, IPv6 ; Impression : TCP-IP port 9100 Direct Mode, LPD (prise en charge de file d'attente brute uniquement), services d'impression Web ; Détection : SLP, Bonjour, Web Services Discovery ; Configuration IP : IPv4 (BootP, DHCP, AutoIP, Manuel), IPv6 (sans état) ; Sans fil : 802.11 b/g/n, WPS;		
<b>Compatibilité des systèmes d'exploitation</b>	Installations de logiciels complets pris en charge sous : Windows® 7 32 bits et 64 bits, Windows Vista® 32 bits et 64 bits, Microsoft® Windows® XP 32 bits (SP2 ou ultérieur) ; Installations de pilote uniquement prises en charge sous : Microsoft® Windows® Server 2008 32 bits et 64 bits, Server 2003 32 bits (SP3 ou ultérieur) ; Mac OS X v10.5.8, v10.6 ; Linpus Linux (9.4, 9.5), RED HAT Enterprise Linux 5.0 (pris en charge avec un package pré-créé) ; SUSE Linux (10.3, 11.0, 11, 11.1, 11.2), Fedora™ (9, 9.0, 10, 10.0, 11.0, 11, 12, 12.0), Ubuntu® (8.04, 8.04.1, 8.04.2, 8.10, 9.04, 9.10, 10.04), Debian (5.0, 5.0.1, 5.0.2, 5.0.3) (pris en charge par le programme d'installation automatique) ; HPUX 11 et Solaris® 8/9 Optionnel: <a href="http://www.hp.com/support/ljcp1520series">http://www.hp.com/support/ljcp1520series</a> , cliquez sur Téléchargement Pilotes et logiciels		

## Informations de commande

<b>CE874A</b>	Imprimante HP Color LaserJet Pro CP1525n ; Cartouches d'impression de démarrage HP Color LaserJet (750 pages) noir, cyan, magenta et jaune préinstallées avec le toner ColorSphere ; CD contenant le logiciel du périphérique et la documentation électronique ; Documentation (guide d'installation, dépliant d'assistance, guide de garantie) ; cordon d'alimentation
<b>CE875A</b>	Imprimante HP Color LaserJet Pro CP1525nw ; Cartouches d'impression de démarrage HP Color LaserJet (750 pages) noir, cyan, magenta et jaune préinstallées avec le toner ColorSphere ; CD contenant le logiciel du périphérique et la documentation électronique ; Documentation (guide d'installation, dépliant d'assistance, guide de garantie) ; cordon d'alimentation ; câble USB



## Spécifications techniques

<b>Compatibilité des systèmes d'exploitation réseau</b>	Installations de logiciels complets pris en charge sous : Windows® 7 32 bits et 64 bits, Windows Vista® 32 bits et 64 bits, Microsoft® Windows® XP 32 bits (SP2 ou ultérieur) ; Installations de pilote uniquement prises en charge sous : Microsoft® Windows® Server 2008 32 bits et 64 bits, Server 2003 32 bits (SP3 ou ultérieur) ; Mac OS X v10.5.8, v10.6 ; Linpus Linux (9.4, 9.5), RED HAT Enterprise Linux 5.0 (pris en charge avec un package pré-créé) ; SUSE Linux (10.3, 11.0, 11, 11.1, 11.2), Fedora™ (9, 9.0, 10, 10.0, 11.0, 11, 12, 12.0), Ubuntu® (8.04, 8.04.1, 8.04.2, 8.10, 9.04, 9.10, 10.04), Debian (5.0, 5.0.1, 5.0.2, 5.0.3) (pris en charge par le programme d'installation automatique) ; HPUX 11 et Solaris® 8/9
<b>Configuration minimale requise</b>	Windows® 7, Windows Vista® : Processeur 32 bits (x86) ou 64 bits (x64) cadencé à 1 GHz, 1 Go de RAM (32 bits) ou 2 Go de RAM (64 bits), 200 Mo d'espace disque libre, lecteur de CD/DVD-ROM ou connexion Internet, port USB ou réseau ; Microsoft® Windows® XP (32 bits) Service Pack 2 : Processeur Pentium® cadencé à 233 MHz, 512 Ko de RAM (32 bits) ou 2 Go de RAM (64 bits), 200 Mo d'espace disque libre, lecteur de CD/DVD-ROM ou connexion Internet, port USB ou réseau, Mac OS X v10.5.8, v10.6 ; Processeur PowerPC G4, G5 ou Intel® Core ; 256 Mo de RAM ; 300 Mo d'espace disque disponible ; lecteur de CD/DVD-ROM ou connexion Internet ; port USB ou réseau
<b>Logiciels</b>	Solution logicielle complète Windows®, Pilotes d'impression HP universels, HP Basic Colour Match, HP PrinView, HP Eco Solutions Print Console, Solution logicielle Mac, Solution logicielle Linux, Pilote d'impression Unix
<b>Administration de l'imprimante</b>	Windows® : HP Toolbox FX (installation par défaut), Alertes SNP (installation minimum), HP Web Jetadmin (téléchargement) ; Mac : Utilitaire HP
<b>Acoustique</b>	Puissance acoustique émise : 6,1 B(A) Pression sonore émise : 48 dB (A)
<b>Alimentation</b>	Configuration requise: Tension d'entrée : 220 à 240 V CA (+/- 10 %), 50 Hz (+/- 3 Hz). Consommation: 295 watts (impression), 12,5 watts (attente), 5,5 watts (veille), 0,2 watt (manuel, à l'arrêt) Consommation électrique type (TEC) 1,208 KWh/semaine
<b>Dimensions (l x p x h)</b>	Hors emballage: <b>CP1525n</b> : 399 x 453 x 254 mm; <b>CP1525nw</b> : 399 x 453 x 254 mm; Emballé: <b>CP1525n</b> : 500 x 333 x 550 mm; <b>CP1525nw</b> : 500 x 333 x 550 mm;
<b>Poids</b>	Hors emballage: <b>CP1525n</b> : 18,1 kg; <b>CP1525nw</b> : 18,2 kg; Emballé: <b>CP1525n</b> : 22,27 kg; <b>CP1525nw</b> : 22,27 kg;
<b>Environnement d'exploitation</b>	Température de fonctionnement: 15 à 32,5 °C. Température de fonctionnement recommandée: 20 à 27° C. Humidité en fonctionnement: 10 à 80% HR. Humidité de fonctionnement recommandée: 20 à 70% HR. Température de stockage: -20 à 40 °C. Humidité de stockage: 10 à 95% HR. Normes acoustiques ISO 9296: Puissance sonore: LwAd6,1 B(A)
<b>Gestion de la sécurité</b>	<b>CP1525n</b> : Serveur Web réseau embarqué protégé par mot de passe, activation/désactivation de ports réseau, modification de mot de passe de communauté SNMPv1; <b>CP1525nw</b> : Sans fil : WEP (128 bits), WPA/WPA2 - Personnel (AES, TKIP), serveur Web réseau embarqué protégé par mot de passe, activation/désactivation de ports réseau, modification de mot de passe de communauté SNMPv1;
<b>Certifications du produit</b>	Certifications de sécurité: IEC 60950-1 (International) ; EN 60950-1+A11 (EU) ; IEC 60825-1+A1+A2 ; Licence GS (Europe) ; EN 60825-1+A1+A2 (Classe 1 Laser/périphérique LED) ; Directive Basse tension 2006/95/EC avec marquage CE (Europe) ; autres homologations de sécurité spécifiques selon les pays Certifications de compatibilité électromagnétique: CISPR 22 : 2005+A1/EN 55022 : 2006+A1 classe B, EN 61000-3-2 : 2006, EN 61000-3-3 : 1995+A1+A2, EN 55024 : 1998+A1+A2, FCC Titre 47 CFR, GB9254-2008, Directive CEM 2004/108/EC avec marque CE (Europe), autres approbations CEM spécifiques selon les pays
<b>Garantie</b>	Un an, garantie limitée, échange de produit. La garantie et les options d'assistance varient selon le produit, le pays et les spécifications juridiques locales.

## Informations de commande

Accessoires	
<b>CB423A</b>	Mémoire DIMM HP 256 Mo DDR2 144 broches
Consommables pour imprimante laser	
<b>CE320A</b>	Cartouche d'impression noire HP LaserJet 128A Rendement moyen d'une cartouche noire en continu : 2 000 pages standard. Valeur de rendement déclarée en accord avec la norme ISO/IEC 19798.
<b>CE321A</b>	Cartouche d'impression cyan HP LaserJet 128A Rendement moyen d'une cartouche cyan/jaune/magenta composite en continu : 1 300 pages standard. Valeur de rendement déclarée en accord avec la norme ISO/IEC 19798.
<b>CE322A</b>	Cartouche d'impression jaune HP LaserJet 128A Rendement moyen d'une cartouche cyan/jaune/magenta composite en continu : 1 300 pages standard. Valeur de rendement déclarée en accord avec la norme ISO/IEC 19798.
<b>CE323A</b>	Cartouche d'impression magenta HP LaserJet 128A Rendement moyen d'une cartouche cyan/jaune/magenta composite en continu : 1 300 pages standard. Valeur de rendement déclarée en accord avec la norme ISO/IEC 19798.

Pour obtenir la liste complète des consommables, accessoires et services, reportez-vous au site [Webhttp://www.hp.com](http://www.hp.com)

### Service et assistance

<b>UM137E</b>	HP CarePack, service d'échange (temps de retour standard), 3 ans
<b>UM133E</b>	HP Care Pack, service d'échange le jour ouvrable suivant, 3 ans
<b>UM139E</b>	HP Care Pack, service de retour au dépôt, 3 ans (UM137E : Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark, Espagne, Finlande, France, Irlande, Italie, Norvège, Pays-Bas, Portugal, Royaume-Uni, Suède, Suisse. UM133E : Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark, Espagne, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République tchèque, Royaume-Uni, Slovaquie, Suède, Suisse. UM139E : Afrique du Sud, Bulgarie, Dom-Tom, EEM, Grèce, Hongrie, Israël, Malte, MEMA, Moldavie, Pays baltes, Pologne, République tchèque, Roumanie, Russie, Slovaquie, Slovénie, Turquie

Comptez sur la prise en charge fiable pour créer la meilleure image possible. Nous pouvons vous aider à améliorer votre environnement d'impression et d'imagerie, protéger votre investissement informatique et faire croître votre activité grâce à la prise en charge experte abordable, personnelle et adaptée à vos besoins via HP Care Pack Services.

<http://www.hp.com/fr>



© Copyright 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Les informations contenues dans ce document sont sujettes à modification sans préavis. Les seules garanties relatives aux produits et services HP sont énoncées dans les déclarations de garantie expresse accompagnant ces produits et services. Aucune partie du présent document ne saurait être interprétée comme une garantie supplémentaire. HP ne sera pas responsable des erreurs techniques ou typographiques ci-incluses.

Publié dans la zone EMOA 10/10 4AA3-1030FRE

