



HP LaserJet Pro CP1525 kleurenprinterserie

Ideaal voor gebruikers thuis en in kleine kantoren die een gebruiksvriendelijke, voordelige netwerkprinter zoeken die draadloos print en professionele kleurendocumenten produceert; plus de mogelijkheid om overal te printen vanaf een mobiel apparaat met HP ePrint.



Draadloos professionele kleurendocumenten printen³.

- Overal op kantoor printen en printers delen in het netwerk met de ingebouwde draadloze³ en 10/100 Ethernet-interface.
- HP ImageREt 3600 en originele HP cartridges met ColorSphere toner zorgen voor uiterst intense kleuren, een hoge glans en haarscherpe tekst.
- Automatisch een uitstekende printkwaliteit voor tekst, foto's en afbeeldingen met HP EasyColor.
- Kleur toevoegen aan documenten terwijl de kosten voor printen in zwart laag blijven – dezelfde kosten per pagina voor zwart-wit prints als met een monochrome HP LaserJet².

Snel en gemakkelijk installeren en printen vanaf elke locatie¹.

- Altijd en overal vanaf een smartphone, notebook pc of ander mobiel apparaat printen met HP ePrint¹.
- Snel en gemakkelijk installeren en direct printen.
- Eenvoudig suppliesbeheer: gemakkelijk cartridges bestellen met HP SureSupply en simpel installeren⁴.
- De printer is gemakkelijk te gebruiken en te onderhouden met een handig bedieningspaneel.

Zelf uw marketingmateriaal creëren en printen.

- Software om de printkosten te schatten is meegeleverd en HP biedt projectideeën, tools en sjablonen.
- Brochures, briefkaarten en meer maken op tal van papierformaten van 7,6 x 12,7 cm tot 21,5 x 35,5 cm.
- Geweldige resultaten: voorgeconfigureerde instellingen optimaliseren de uitvoerkwaliteit op basis van de geselecteerde media.
- Gemakkelijk spotkleuren aanpassen en deze in een heel document toepassen met elementaire kleurafstemming.

ecoHIGHLIGHTS

- Tot 50% minder energie verbruiken met Instant-on technologie¹.
- Gemakkelijk cartridges recycleren in meer dan 49 landen².
- Geweldige resultaten op kringlooppapier.

ENERGY STAR®-gequalificeerd

¹ Energiebesparing gebaseerd op HP tests volgens de TEC (Typical Energy Consumption) testmethode van het ENERGY STAR®-programma op HP LaserJet producten met Instant-on technologie in vergelijking met concurrerende modellen uit maart 2009.

² Het programma is niet in alle landen beschikbaar. HP's inktcartridge retour- en recyclingprogramma is momenteel in meer dan 49 landen en regio's in Azië, Europa, Noord- en Zuid-Amerika beschikbaar via het HP Planet Partners programma. Meer informatie is beschikbaar op: www.hp.com/recycle. Recycle uw computerhardware en printsupplies. HP assetbeheer- en recyclingsservices maken verantwoorde recycling gemakkelijk.

www.hp.com/ecosolutions



¹ Een internetverbinding naar de printer is vereist. Functie werkt met elk internet- en e-mail-compatibel apparaat, een firmwareupdate is vereist. Meer informatie op: www.hp.com/go/ePrintCenter.

² In vergelijking met HP LaserJet Pro P1566/ P1606dn printer. Aannemend dat de klant tenminste 30% van het totale aantal pagina's in kleur print met content die vergelijkbaar is met de ISO/IEC 19798 kleuren testset (www.iso.org/jtc1/sc28) en een gemiddelde joblengte van 3 pagina's. Opbrengst bepaald aan de hand van ISO/IEC teststandaarden. De werkelijke opbrengst en kosten zijn afhankelijk van de geprinte afbeeldingen, het aantal kleurenpagina's en andere factoren.

³ Ingebouwde draadloze interface alleen op de HP LaserJet Pro CP1525nw. Draadloze prestaties zijn afhankelijk van de fysieke omgeving en de afstand tot het access point en kunnen beperkt zijn tijdens een actieve VPN-connectie.

⁴ Programmakennissen en leverbaarheid variëren per land. Raadpleeg voor meer informatie: www.hp.com/learn/suresupply.

Technische specificaties

Printtechnologie	Laser		
Printsnelheid	Zwart (A4): Tot 12 ppm; Kleur (A4): Tot 8 ppm		
Processor	600 MHz, ARM 1156 processorcore		
Geheugen	128 MB, Uit te breiden tot 384 MB		
Printresolutie	Zwart: 600 x 600 dpi Kleur: 600 x 600 dpi		
Printkwaliteit	HP ImageREt 3600		
Printertalen	HP PCL 6, HP PCL 5e, HP PostScript level 3 emulatie		
Fonts	84 fonts (49 scalable TrueType en 35 PostScript)		
Printvolume (per maand, A4)	30.000 pagina's		
Aanbevolen aantal pagina's per maand	250 tot 1000		
Printmarges	boven: 3,5 mm, links: 3,5 mm, rechts: 3,5 mm, onder: 3,5 mm		
Mediaverwerking	Invoer	Capaciteit	Gewicht
	Lade 1	Prioriteits-invoerlade voor 1 vel	60 tot 220 gr/m ²
	Lade 2	vellen, 150; transparanten, 50; briefkaarten, 50; enveloppen, 10	60 tot 163 gr/m ²
	Dubbelzijdig printen:	Handmatig (driverondersteuning beschikbaar)	
	Uitvoer:	Vellen: Maximaal 125. Enveloppen: Maximaal 10. Transparanten: Maximaal 50	
Mediatypen	Papier (bond, brochure, kleur, glanzend, briefhoofd, foto, gewoon, voorbedrukt, geperforeerd, kringloop, ruw), transparanten, etiketten, enveloppen, kaarten		
Bedieningspaneel	CP1525n: 4,7-cm, 2-regelig LCD-display voor 16 tekens op frontpaneel; 5 knoppen (Annuleren, Pijl links, Pijl rechts, Selecteren, Omkeren); 2 LED indicatielampjes (Attentie, Gereed); CP1525nw: 4,7-cm, 2-regelig LCD-display voor 16 tekens op frontpaneel; 5 knoppen (Annuleren, Pijl links, Pijl rechts, Selecteren, Omkeren); 3 LED indicatielampjes (Attentie, Gereed, Draadloos); WPS knop;		
Interface en aansluitopties	CP1525n: 1 Hi-Speed USB 2.0; 1 ingebouwd 10/100 Ethernet; CP1525nw: 1 Hi-Speed USB 2.0; 1 ingebouwd 10/100 Ethernet; 1 Wireless 802.11 b/g/n;		
Ondersteunde netwerkprotocollen	CP1525n: Via ingebouwde netwerkoplossing: TCP/IP, IPv4, IPv6; Printen: TCP-IP-poort 9100 Direct Mode, LPD (alleen raw wachtrij-ondersteuning), webservices printen; Detectie: SLP, Bonjour, Web Services Discovery; IP config: IPv4 (BootP, DHCP, AutoIP, handmatig), IPv6 (stateless); CP1525nw: Via ingebouwde netwerkoplossing: TCP/IP, IPv4, IPv6; Printen: TCP-IP-poort 9100 Direct Mode, LPD (alleen raw wachtrij-ondersteuning), webservices printen; Detectie: SLP, Bonjour, Web Services Discovery; IP config: IPv4 (BootP, DHCP, AutoIP, handmatig), IPv6 (stateless); Draadloos: 802.11 b/g/n, WPS;		
Compatibele besturingssystemen	Volledige softwareinstallatie ondersteund op: Windows® 7 32-bits en 64-bits, Windows Vista® 32-bits en 64-bits, Microsoft® Windows® XP 32-bits (SP2 of hoger); Alleen driverinstallatie ondersteund op: Microsoft® Windows® Server 2008 32-bits en 64-bits, Server 2003 32-bits (SP3 of hoger); Mac OS X v10.5.8, v10.6; Linpus Linux (9.4, 9.5), RED HAT Enterprise Linux 5.0 (ondersteund met een vooraf samengesteld pakket); SUSE Linux (10.3, 11.0, 11, 11.1, 11.2), Fedora™ (9, 9.0, 10, 10.0, 11.0, 11, 12, 12.0), Ubuntu® (8.04, 8.04.1, 8.04.2, 8.10, 9.04, 9.10, 10.04), Debian (5.0, 5.0.1, 5.0.2, 5.0.3) (ondersteund door het automatische installatieprogramma); HPUX 11 en Solaris® 8/9 Optioneel: http://www.hp.com/support/ljcp1520series , klik op Software en drivers downloaden		

Bestelinformatie

CE874A	HP Color LaserJet Pro CP1525n printer; Voorgeïnstalleerde HP Color LaserJet introductieprintcartridges met ColorSphere toner voor 750 pagina's in zwart, cyaan, magenta, geel; Cd's met apparaatsoftware en elektronische gebruikershandleiding; Documentatie (installatiegids, supportflyer, garantieids); netsnoer
CE875A	HP Color LaserJet Pro CP1525nw printer; Voorgeïnstalleerde HP Color LaserJet introductieprintcartridges met ColorSphere toner voor 750 pagina's in zwart, cyaan, magenta, geel; Cd's met apparaatsoftware en elektronische gebruikershandleiding; Documentatie (installatiegids, supportflyer, garantieids); netsnoer; USB-kabel



Technische specificaties

Compatibele netwerkbesturingssystemen	Volledige softwareinstallatie ondersteund op: Windows® 7 32-bits en 64-bits, Windows Vista® 32-bits en 64-bits, Microsoft® Windows® XP 32-bits (SP2 of hoger); Alleen driverinstallatie ondersteund op: Microsoft® Windows® Server 2008 32-bits en 64-bits, Server 2003 32-bits (SP3 of hoger); Mac OS X v10.5.8, v10.6; Linpus Linux (9.4, 9.5), RED HAT Enterprise Linux 5.0 (ondersteund met een vooraf samengesteld pakket); SUSE Linux (10.3, 11.0, 11, 11.1, 11.2), Fedora™ (9, 9.0, 10, 10.0, 11.0, 11, 12, 12.0), Ubuntu® (8.04, 8.04.1, 8.04.2, 8.10, 9.04, 9.10, 10.04), Debian (5.0, 5.0.1, 5.0.2, 5.0.3) (ondersteund door het automatische installatieprogramma); HPUX 11 en Solaris® 8/9
Minimum systeemeisen	Windows® 7, Windows Vista®: 1-GHz 32-bits (x86) of 64-bits (x64) processor, 1 GB RAM (32-bits) of 2 GB RAM (64-bits), 200 MB vrije schijfruimte, cd/dvd-rom drive of internet, USB- of netwerkpoort; Microsoft® Windows® XP (32-bits) Service Pack 2: Pentium® 233-MHz processor, 512 KB RAM (32-bits) of 2 GB RAM (64-bits), 200 MB vrije schijfruimte, cd/dvd-rom drive of internet, USB- of netwerkpoort, Mac OS X v10.5.8, v10.6; PowerPC G4, G5 of Intel® Core Processor; 256 MB RAM; 300 MB vrije schijfruimte; Cd/dvd-rom drive of internet; USB- of netwerkpoort
Software	Windows® complete softwareoplossing, HP Universal Print Drivers, HP Basic Color Match, HP PrintView, HP Eco Solutions printconsole, Mac softwareoplossing, Linux softwareoplossing, Unix printerdriver
Printerbeheer	Windows®: HP Toolbox FX (standaardinstallatie), SNP Alerts (minimuminstallatie), HP Web Jetadmin (download); Mac: HP Utility
Geluid	Akoestische emissie: 6,1 B(A) Geluidsdruk: 48 dB(A)
Voeding	Vereisten: Ingangsspanning: 220 - 240 V (±10%), 50 Hz (±3 Hz). Verbruik: 295 Watt (printen), 12,5 Watt (standby), 5,5 Watt (slaapstand), 0,2 Watt (handmatig uit). Gem elektriciteitsverbruik (TEC) 1,208 kWu/week
Afmetingen (b x d x h)	Zonder verpakking: CP1525n : 399 x 453 x 254 mm; CP1525nw : 399 x 453 x 254 mm; Met verpakking: CP1525n : 500 x 333 x 550 mm; CP1525nw : 500 x 333 x 550 mm;
Gewicht	Zonder verpakking: CP1525n : 18,1 kg; CP1525nw : 18,2 kg; Met verpakking: CP1525n : 22,27 kg; CP1525nw : 22,27 kg;
Omgevingscondities	Temperatuur, in bedrijf: 15 tot 32,5 °C. Aanbevolen temperatuur, in bedrijf: 20 tot 27 °C. Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf: 10 tot 80% rel. Aanbevolen relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf: 20 tot 70% rel. Temperatuur, bij opslag: -20 tot 40° C. Relatieve luchtvochtigheid, bij opslag: 10 tot 95% relatieve luchtvochtigheid. Geluidsspecificaties volgens ISO 9296: Geluidskracht: LwAd6,1 B(A)
Beveiligingsbeheer	CP1525n : Embedded Web Server met wachtwoordbeveiliging, netwerkpoorten in/uitschakelen, SNMPv1-community wachtwoord wijzigen; CP1525nw : Draadloos: WEP (128-bits), WPA/WPA2 - persoonlijk (AES, TKIP), Embedded Web Server met wachtwoordbeveiliging, netwerkpoorten in/uitschakelen, SNMPv1-community wachtwoord wijzigen;
Productcertificering	Veiligheidsverklaringen: IEC 60950-1 (internationaal); EN 60950-1+A11 (EU); IEC 60825-1+A1+A2; GS-licentie (Europa); EN 60825-1+A1+A2 (Klasse 1 Laser/LED apparaat); Laag-voltage richtlijn 2006/95/EEC met CE-merk (Europese Unie); overige veiligheidsgoedkeuringen zoals vereist door de verschillende landen EMC-certificaten: CISPR 22: 2005+A1/EN 55022: 2006+A1 Klasse B, EN 61000-3-2: 2006, EN 61000-3-3: 1995+A1+A2, EN 55024: 1998+A1+A2, FCC Title 47 CFR, GB9254-2008, EMC richtlijn 2004/108/EC met CE-merk (Europa), overige EMC-goedkeuringen zoals vereist door de afzonderlijke landen
Garantie	Eén jaar garantie, exchange. Garantie- en supportopties variëren per product, land en lokale wettelijke vereisten.

Bestelinformatie

Accessoires	
CB423A	HP 256-MB DDR2 144-pins DIMM
Laserprinter supplies	
CE320A	HP 128A zwarte LaserJet printcartridge Gemiddelde continue opbrengst van zwarte cartridge is 2000 standaardpagina's. Gespecificeerde opbrengst volgens ISO/IEC 19798.
CE321A	HP 128A cyaan LaserJet printcartridge Gemiddelde continue opbrengst van cyaan/gele/magenta cartridges samen is 1300 standaardpagina's. Gespecificeerde opbrengst volgens ISO/IEC 19798.
CE322A	HP 128A gele LaserJet printcartridge Gemiddelde continue opbrengst van cyaan/gele/magenta cartridges samen is 1300 standaardpagina's. Gespecificeerde opbrengst volgens ISO/IEC 19798.
CE323A	HP 128A magenta LaserJet printcartridge Gemiddelde continue opbrengst van cyaan/gele/magenta cartridges samen is 1300 standaardpagina's. Gespecificeerde opbrengst volgens ISO/IEC 19798.

Een compleet overzicht van supplies, accessoires en services is beschikbaar op: <http://www.hp.com>

Service en support

UM137E	HP Care Pack, Exchange service (standaard doorlooptijd), 3 jaar
UM133E	HP Care Pack, Exchange op de volgende werkdag, 3 jaar
UM139E	HP Care Pack, Retour aan depot, service, 3 jaar (UM137E: Oostenrijk, België, Denemarken, Finland, Frankrijk, Duitsland, Ierland, Italië, Nederland, Noorwegen, Portugal, Spanje, Zweden, Zwitserland, Groot-Brittannië. UM133E: Oostenrijk, België, Denemarken, Finland, Frankrijk, Duitsland, Ierland, Italië, Nederland, Noorwegen, Portugal, Spanje, Zweden, Zwitserland, Groot-Brittannië, Tsjechische Republiek, Griekenland, Hongarije, Polen, Slowakije. UM139E: Baltische staten, Bulgarije, Tsjechische Republiek, Dom Tom, EEM, Griekenland, Hongarije, Israël, Malta, MEMA, Moldavië, Polen, Roemenië, Zuid-Afrika, Rusland, Slowakije, Slovenië, Turkije)

Betrouwbare support voor de best mogelijke weergave. Wij helpen u uw printing en imaging omgeving te verbeteren, uw IT-investering te beschermen en uw bedrijf uit te breiden met deskundige support door middel van HP Care Pack Services die betaalbaar, persoonlijk en op uw behoeften afgestemd zijn.

<http://www.hp.com/nl>



© Copyright 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. De informatie in dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. De garantie voor HP producten en services is vastgelegd in de garantieverklaringen bij de betreffende producten en services. Niets in deze documentatie kan worden opgevat als rechtgevend op extra garantie. HP is niet aansprakelijk voor technische of andere fouten of omissies in dit materiaal.

Gepubliceerd in EMEA 10/10 4AA3-1030NLE

