



HP LaserJet Pro CP1525 färgskrivarserie

Idealisk för hemmakontor och små kontor som behöver en trådlös, lättanvänd och prisvänlig nätverksskrivare som ger färgutskrifts med professionell kvalitet; och förmåga att skriva ut var som helst från en mobil enhet med HP ePrint.



Skriv ut färgdokument av professionell kvalitet vid höga hastigheter³.

- Skriv ut var som helst på kontoret och dela utskriftsresurser via ett nätverk med inbyggda trådlösa funktioner³ och 10/100 Ethernet.
- Säkerställ enastående färgintensitet, hög glans och skarp text med HP ImageREt 3600 och HPs originalkassetter med ColorSphere-toner.
- Få automatiskt utmärkt utskriftskvalitet i text, bilder och grafik med HP EasyColor.
- Förbättra dina dokument med färg samtidigt som du håller kostnaderna för svartvita utskrifts nere – få samma kostnad per sida för svartvitt som med en svartvit HP LaserJet².

Gläd dig åt snabb och enkel installation och skriv ut var du vill¹.

- Skriv ut var som helst, när som helst med en smartphone, notebook PC eller en annan mobil enhet, med HP ePrint¹.
- Installera och börja skriva ut snabbt och enkelt.
- Förenkla underhållet av förbrukningsmaterial - beställ kassetter via HP SureSupply och installera dem på ett enkelt sätt⁴.
- Hantera och underhåll skrivaren på ett enkelt sätt med en lättanvänd, intuitiv kontrollpanel.

Skapa och skriv ut eget marknadsföringsmaterial.

- Beräkna utskriftskostnader med medföljande programvara och få projektidéer, verktyg och mallar från HP.
- Skapa broschyrer, vykort m m i många olika pappersformat, från 7,6 x 12,7 cm till 21,5 x 35,5 cm.
- Uppnå fantastiska resultat: förkonfigurerade genvägar optimerar utskriftskvaliteten baserat på det valda utskriftsmaterialet.
- Justera enkelt punktfärger och tillämpa dem genomgående i ett dokument med grundläggande färgmatchningsinställningar.

ecoHIGHLIGHTS

- Sänk energiförbrukningen med upp till 50 % med direktuppvärmningsteknik¹.
- Bekvämt återvinning av kassetter i över 49 länder².
- Suveräna resultat på återvunnet papper.

ENERGY STAR®-kvalificerad

¹ Energibesparingar baserade på HP-tester med ENERGY STAR®-programmets TEC-metod (Typical Electricity Consumption) på HP LaserJet-produkter med direktuppvärmningsteknik jämfört med ledande konkurrerande modeller i mars 2009.

² Programmets tillgänglighet varierar. Retur och återvinning av HPs tonerkassetter och bläckpatroner är för närvarande tillgänglig i fler än 49 länder, territorier och regioner i Europa, Asien och Nord- och Sydamerika via HP Planet Partners-programmet. För mer information, besök www.hp.com/recycle. Återvinn datorhårdvara och förbrukningsmaterial för utskrifts. HPs tjänster för inventariehantering och återvinning gör det enkelt att kassera material och utrustning på ett ansvarsfullt sätt.

www.hp.com/ecosolutions



¹ Kan kräva internetanslutning till skrivaren. Funktionen kan användas med alla enheter som har Internet- och e-postkapacitet och kräver en uppdatering av den fasta programvaran. Läs mer på www.hp.com/go/ePrintCenter.

² Jämfört med HP LaserJet Pro P1566/ P1606dn-skrivaren. Förutsatt att kunden skriver ut minst 30 procent av det totala antalet sidor i färg med ett innehåll liknande det i färgtestserien för ISO/IEC 19798 (www.iso.org/jtc1/sc28) och tre sidor per utskrift i genomsnitt. Kapaciteten har fastställts med hjälp av ISO/IEC-teststandarder. Den faktiska kapaciteten och kostnaden varierar avsevärt beroende på vilka bilder som skrivs ut, antalet sidor i färg och andra faktorer.

³ Inbyggda trådlösa funktioner finns endast på HP LaserJet Pro CP1525nw. Den trådlösa prestandan är beroende av den fysiska miljön och avståndet från åtkomstpunkten och kan vara begränsad under aktiva VPN-anslutningar.

⁴ Programfunktioner och tillgänglighet kan variera i olika länder. Mer information finns på www.hp.com/learn/suresupply.

Tekniska specifikationer

Utskriftsteknik	Laser		
Utskriftshastighet	Svart (A4): Upp t 12 sid/min; Färg (A4): Upp t 8 sid/min		
Processor	600 MHz, ARM 1156 processorkärna		
Minne	128 MB, Utbyggbart till 384 MB		
Utskriftsupplösning	Svart: Upp till 600 x 600 dpi Färg: Upp till 600 x 600 dpi		
Utskriftskvalitet	HP ImageREt 3600		
Skrivarspråk	HP PCL 6, HP PCL 5c, HP-emulering av Postscript nivå 3		
Teckensnitt/fonter	84 teckensnitt (49 skalbara TrueType och 35 PostScript)		
Utskriftskapacitet (per månad, A4)	Upp t 30000 sidor		
Rekommenderad sidvolym per månad	250 till 1 000		
Utskriftsmarginaler	högst upp: 3,5 mm, vänster: 3,5 mm, höger: 3,5 mm, längst ned: 3,5 mm		
Mediekapacitet	Inmatning	Kapacitet	Vikt
	Magasin 1	1-arks fack för enarkmatning	60 till 220 g/m ²
	Magasin 2	ark, 150; OH-film, 50; vykort, 50; kuvert, 10	60 till 163 g/m ²
	Duplexutskrift:	Manuell (stöd för drivrutiner finns)	
	Utmatning:	Ark: Upp till 125. Kuvert: Upp till 10. OH-film: Upp till 50	
Medietyper	Papper (brevpapper, broschyr, färg, glättat, brevhuvud, foto, vanligt, förtryckt, hålät, återvunnet, tåligt), OH-film, etiketter, kuvert, vykort		
Kontrollpanel	CP1525n: 4,7 cm LCD-display på frontpanelen med 2 rader och 16 tecken; 5 knappar (Avbryt jobb, Vänsterpil, Högerpil, Välj, Backa); 2 indikatorlampor (Varning, Klar); CP1525nw: 4,7 cm LCD-display på frontpanelen med 2 rader och 16 tecken; 5 knappar (Avbryt jobb, Vänsterpil, Högerpil, Välj, Backa); 3 indikatorlampor (Varning, Klar, Trådlöst); WPS-knapp;		
Gränssnitt och anslutningar	CP1525n: 1 Hi-Speed USB 2.0; 1 inbyggd 10/100 Ethernet; CP1525nw: 1 Hi-Speed USB 2.0; 1 inbyggd 10/100 Ethernet; 1 trådlös 802.11 b/g/n;		
Nätverksprotokoll som stöds	CP1525n: Via inbyggd nätverkslösning: TCP/IP, IPv4, IPv6; Utskrift: TCP-IP-port 9100 direktläge, LPD (stöder endast obearbetad kö), webbtjänstutskrift; Discovery: SLP, Bonjour, Web Services Discovery; IP-konfig: IPv4 (BootP, DHCP, AutoIP, Manual), IPv6 (tillståndslös); CP1525nw: Via inbyggd nätverkslösning: TCP/IP, IPv4, IPv6; Utskrift: TCP-IP-port 9100 direktläge, LPD (stöder endast obearbetad kö), webbtjänstutskrift; Discovery: SLP, Bonjour, Web Services Discovery; IP-konfig: IPv4 (BootP, DHCP, AutoIP, Manual), IPv6 (tillståndslös); Trådlöst: 802.11 b/g/n, WPS;		
Passar följande operativsystem	Fullständiga programvaruinstallationer stöds av: Windows® 7 32-bitars och 64-bitars, Windows Vista® 32-bitars och 64-bitars, Microsoft® Windows® XP 32-bitars (SP2 eller senare); Installationer av endast drivrutin stöds av: Microsoft® Windows® Server 2008 32-bitars och 64-bitars, Server 2003 32-bitars (SP3 eller senare); Mac OS X v10.5.8, v10.6; Linpus Linux (9.4, 9.5), RED HAT Enterprise Linux 5.0 (stöds med ett förberett paket); SUSE Linux (10.3, 11.0, 11, 11.1, 11.2), Fedora™ (9, 9.0, 10, 10.0, 11.0, 11, 12, 12.0), Ubuntu® (8.04, 8.04.1, 8.04.2, 8.10, 9.04, 9.10, 10.04), Debian (5.0, 5.0.1, 5.0.2, 5.0.3) (stöds av det automatiska installationsprogrammet); HPUX 11 och Solaris® 8/9 Tillval: http://www.hp.com/support/ljcp1520series , klicka på Ladda ned drivrutiner och programvara		

Beställningsinformation

CE874A	HP Color LaserJet Pro CP1525n skrivare; Förinstallerad svart, cyan, magenta, gul HP Color LaserJet-introduktionstonerka ssett för 750 sidor med ColorSphere-toner; CD-skivor med enhetsprogramvara och elektronisk dokumentation; Dokumentation (installationshandbok, supportbroschyr, garantiguide); strömsladd
CE875A	HP Color LaserJet Pro CP1525nw skrivare; Förinstallerad svart, cyan, magenta, gul HP Color LaserJet-introduktionstonerka ssett för 750 sidor med ColorSphere-toner; CD-skivor med enhetsprogramvara och elektronisk dokumentation; Dokumentation (installationshandbok, supportbroschyr, garantiguide); strömsladd; USB-kabel



Tekniska specifikationer

Passar följande nätverksoperativsystem	Fullständiga programvaruinstallationer stöds av: Windows® 7 32-bitars och 64-bitars, Windows Vista® 32-bitars och 64-bitars, Microsoft® Windows® XP 32-bitars (SP2 eller senare); Installationer av endast drivrutin stöds av: Microsoft® Windows® Server 2008 32-bitars och 64-bitars, Server 2003 32-bitars (SP3 eller senare); Mac OS X v10.5.8, v10.6; Linpus Linux (9.4, 9.5), RED HAT Enterprise Linux 5.0 (stöds med ett förberett paket); SUSE Linux (10.3, 11.0, 11, 11.1, 11.2), Fedora™ (9, 9.0, 10, 10.0, 11.0, 11, 12, 12.0), Ubuntu® (8.04, 8.04.1, 8.04.2, 8.10, 9.04, 9.10, 10.04), Debian (5.0, 5.0.1, 5.0.2, 5.0.3) (stöds av det automatiska installationsprogrammet); HPUX 11 och Solaris® 8/9
Lägsta systemkrav	Windows® 7, Windows Vista®: 1 GHz 32-bitars (x86) eller 64-bitars (x64) processor, 1 GB RAM (32-bitars) eller 2 GB RAM (64-bitars), 200 MB ledigt hårddiskutrymme, CD/DVD-ROM eller Internet, USB- eller nätverksport; Microsoft® Windows® XP (32-bitars) Service Pack 2: Pentium® 233 MHz processor, 512 KB RAM (32-bitars) eller 2 GB RAM (64-bitars), 200 MB ledigt hårddiskutrymme, CD/DVD-ROM eller Internet, USB- eller nätverksport, Mac OS X v10.5.8, v10.6; PowerPC G4-, G5- eller Intel® Core-processor; 256 MB RAM; 300 MB ledigt hårddiskutrymme; CD/DVD-ROM eller internet; USB- eller nätverksport
Programvara	Fullständig programvarulösning för Windows®, HP Universal Print Drivers, HP Basic Colour Match, HP PrintView, HP Eco Solutions utskriftskonsol, programvarulösning för Mac, programvarulösning för Linux, utskriftsdrivrutin för Unix
Skriverhantering	Windows®: HP Toolbox FX (standardinstallation), SNP-varningar (minimiinstallation), HP Web Jetadmin (nedladdning); Mac: HP-verktyget
Akustik	Avgiven ljudeffekt: 6,1 B(A) Ljudtrycksnivåer: 48 dB(A)
Strömförsörjning	Krav: Inspänning: 220 till 240 V~ (+/- 10 %), 50 Hz (+/- 3 Hz). Förbrukning: 295 W (utskrift), 12,5 W (vänteläge), 5,5 W (viloläge), 0,2 W (manuellt avstängd). Typisk strömförbrukning (TEC) 1,208 kWh/vecka
Ytermått (b x d x h)	Utan emballage: CP1525n : 399 x 453 x 254 mm; CP1525nw : 399 x 453 x 254 mm; Med emballage: CP1525n : 500 x 333 x 550 mm; CP1525nw : 500 x 333 x 550 mm;
Vikt	Utan emballage: CP1525n : 18,1 kg; CP1525nw : 18,2 kg; Med emballage: CP1525n : 22,27 kg; CP1525nw : 22,27 kg;
Driftsmiljö	Drifttemperatur: 15 till 32,5 °C. Rekommenderad drifttemperatur: 20 till 27 °C. Luftfuktighet vid drift: 10 till 80 % RH. Rekommenderad luftfuktighet vid drift: 20 till 70 % RH. Förvaringstemperatur: -20 till 40 °C. Luftfuktighet vid förvaring: 10 till 95 % relativ luftfuktighet. Ljudnivåer enligt ISO 9296: Ljusstyrka: LwAd6, 1 B(A)
Säkerhetsanvändning	CP1525n : Lösenordsskyddad inbyggd webserver i nätverket, aktivera/inaktivera nätverksportar, ändring av lösenord till SNMPv1-community; CP1525nw : Trådlöst: WEP (128 bitar), WPA/WPA2 - Personal (AES, TKIP), lösenordsskyddad inbyggd webserver i nätverket, aktivera/inaktivera nätverksportar, ändring av lösenord till SNMPv1-community;
Produktgodkännanden	Säkerhetscertifieringar: IEC 60950-1 (internationellt); EN 60950-1+A11 (EU); IEC 60825-1+A1+A2; GS-licens (Europa); EN 60825-1+A1+A2 (klass 1 laser/LED-enhet); Lågspänningsdirektiv 2006/95/EC med CE-märkning (Europa); andra säkerhetsgodkännanden enligt krav från de enskilda länderna EMC-certifieringar: CISPR 22: 2005+A1/EN 55022: 2006+A1 klass B, EN 61000-3-2: 2006, EN 61000-3-3: 1995+A1+A2, EN 55024: 1998+A1+A2, FCC rubrik 47 CFR, GB9254-2008, EMC-direktiv 2004/108/EC med CE-märkning (Europa), andra EMC-godkännanden enligt krav från de enskilda länderna
Garanti	Ett års begränsad garanti, produktutbyte. Garanti- och supportalternativ varierar beroende på produkt, land och lokal lagstiftning.

Beställningsinformation

Tillbehör	
CB423A	HP 256 MB DDR2 144-stifts DIMM
Förbrukningsmaterial för laserskrivare	
CE320A	HP 128A svart LaserJet-tonerkassett Genomsnittlig kontinuerlig kapacitet hos svart kassett: 2000 standardsidor. Kapaciteten anges i enlighet med ISO/IEC 19798.
CE321A	HP 128A cyan LaserJet-tonerkassett Genomsnittlig kontinuerlig kapacitet hos oseparatorad cyan/gul/magenta kassett: 1300 standardsidor. Kapaciteten anges i enlighet med ISO/IEC 19798.
CE322A	HP 128A gul LaserJet-tonerkassett Genomsnittlig kontinuerlig kapacitet hos oseparatorad cyan/gul/magenta kassett: 1300 standardsidor. Kapaciteten anges i enlighet med ISO/IEC 19798.
CE323A	HP 128A magenta LaserJet-tonerkassett Genomsnittlig kontinuerlig kapacitet hos oseparatorad cyan/gul/magenta kassett: 1300 standardsidor. Kapaciteten anges i enlighet med ISO/IEC 19798.

En fullständig lista över tillbehör, förbrukningsartiklar och tjänster finns på <http://www.hp.com>

Service och support

UM137E HP Care Pack, utbytesservice (standardutbytestid), 3 år
UM133E HP Care Pack, utbytesservice nästa arbetsdag, 3 år
UM139E HP Care Pack, retur till depå och utbytesservice, 3 år (UM137E: Belgien, Danmark, Finland, Frankrike, Irland, Italien, Nederländerna, Norge, Portugal, Schweiz, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tyskland, Österrike. UM133E: Belgien, Danmark, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Italien, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Schweiz, Slovakien, Spanien, Sverige, Storbritannien, Tjeckien, Tyskland, Ungern, Österrike. UM139E: Baltikum, Bulgarien, Dom-Tom, EEM, Grekland, Israel, Malta, MEMA, Moldavien, Polen, Rumänien, Ryssland, Sydafrika, Slovakien, Slovenien, Tjeckien, Turkiet, Ungern)

Räkna med ett pålitligt stöd när det gäller att skapa bästa möjliga bild. Vi kan hjälpa dig att förbättra din utskrifts- och bildbehandlingsmiljö, skydda din IT-investering och få din verksamhet att växa – med ett expertstöd som är överkomligt, personligt och skräddarsytt för dina behov via HP Care Pack.

<http://www.hp.com/se>



© Copyright 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informationen i detta dokument kan komma att bli inaktuell utan föregående meddelande. De enda garantier som gäller för HP:s produkter och tjänster beskrivs i de uttryckliga garantivillkor som medföljer produkterna och tjänsterna. Ingenting i detta dokument skall anses utgöra en ytterligare garanti. HP ansvarar inte för tekniska eller redaktionella fel eller utelämnanden i detta dokument.

Publicerad inom EMEA 10/10 4AA3-1030SVE

