



Πολυλειτουργικός εκτυπωτής HP LaserJet Pro M1530 series

Ιδανικό για επαγγελματίες με μικρό ή μεσαίο γραφείο που χρειάζονται εκτύπωση δύο όψεων και λειτουργίες σάρωσης, αντιγραφής και φαξ από ένα οικονομικό MFP με δυνατότητα δικτύωσης που να μπορεί, επίσης, λαμβάνει εργασίες εκτύπωσης από φορητές συσκευές[1].



Κάντε περισσότερα με ένα γρήγορο, δικτυωμένο MFP και εκτύπωση δύο όψεων.

- Διατηρήστε την παραγωγικότητά σας: εκτυπώστε έως 25 σελ/λεπτό A4 με την πρώτη σελίδα σε 8,5 δευτερόλεπτα, χάρη στην τεχνολογία άμεσης ενεργοποίησης[2].
- Χρησιμοποιήστε από κοινού πόρους εκτύπωσης σε δίκτυο με την ενσωματωμένη συνδεσιμότητα 10/100 Ethernet.
- Χρησιμοποιήστε τον ADF 35 σελίδων για να εκτυπώσετε σελίδες 2 όψεων ή να αντιγράψετε και να στείλετε με φαξ έγγραφα πολλών σελίδων.
- Εξοικονομήστε χαρτί και χρόνο: έγγραφα φαξ απευθείας από και προς υπολογιστή και εφαρμογές desktop, έλεγχος πρόσβασης των λειτουργιών φαξ και τα εκχωρημένων PIN.

Δημιουργήστε ποικιλία επαγγελματικών εγγράφων υψηλής ποιότητας σε διάφορα μεγέθη.

- Εκτυπώστε επαγγελματικά έγγραφα και ζωηρές εικόνες με αυθεντικά δοχεία γραφίτη HP LaserJet για σταθερά εξαιρετική ποιότητα σε κάθε εκτύπωση.
- Βελτιωμένη ποιότητα εκτύπωσης με HP FastRes 1200: ζωντανέψτε τα έγγραφά σας με λεπτομέρειες, πυκνά γεμίσματα και ομαλές μεταβάσεις.
- Προσθέστε ποικιλία στα έγγραφά σας: ο δίσκος προτεραιότητας 10 φύλλων και ο δίσκος χαρτιού 250 φύλλων επιτρέπουν τη χρήση ποικιλία μεγεθών και τύπων μέσων.

Εκτυπώστε από οπουδήποτε[1] χρησιμοποιώντας έξυπνες λειτουργίες.

- Το HP ePrint[1] επιτρέπει την εκτύπωση όπου και όταν θέλετε, μέσω κινητού τηλεφώνου, φορητού υπολογιστή ή άλλων φορητών συσκευών.
- Απλοποιήστε τις εργασίες εκτύπωσης με τον έξυπνο και εύχρηστο πίνακα ελέγχου και την οθόνη LCD. Με την αντιγραφή ταυτότητας δημιουργήστε αντίγραφα μιας όψης από ταυτότητες δύο όψεων.
- Βρείτε και αγοράστε εύκολα δοχεία αντικατάστασης με το HP SureSupply[3] και τοποθετήστε τα χωρίς προβλήματα.
- Χρησιμοποιήστε τα ενσωματωμένα εργαλεία της HP για εύκολη διαμόρφωση, λειτουργία και συντήρηση του MFP.



ECO HIGHLIGHTS

- Μειώστε την ενέργεια έως 50% με την τεχνολογία άμεσης ενεργοποίησης[1].
- Εξοικονομήστε έως 4 φορές περισσότερη ενέργεια με την άμεση αντιγραφή[2].
- Περιορίστε την ακαταστασία και τη σπατάλη
- Σαρώστε, αποθηκεύστε και μοιραστείτε έγγραφα ψηφιακά.

Πιστοποίηση ENERGY STAR®

[1] Εξοικονόμηση ενέργειας με βάση τις δοκιμές HP με χρήση της μεθόδου τυπικής κατανάλωσης ρεύματος του προγράμματος ENERGY STAR®, σε προϊόντα HP LaserJet με τεχνολογία άμεσης ενεργοποίησης, σε σύγκριση με κορυφαία μοντέλα ανταγωνιστών, το Μάρτιο του 2009.

[2] Συγκριτικά με τις λάμπες φθορισμού, η τεχνολογία άμεσης αντιγραφής με LED μειώνει την κατανάλωση ενέργειας έως 4 φορές στην κατάσταση αδράνειας και 1,4 φορές στην κατάσταση αντιγραφής.

Ανακυκλώνετε το υλικό υπολογιστών και τα αναλώσιμα εκτύπωσης. Οι υπηρεσίες διαχείρισης πόρων και ανακύκλωσης της HP κάνουν την αποτελεσματική απόρριψη εύκολη.

www.hp.com/ecosolutions



[1] Μπορεί να απαιτεί σύνδεση Internet στον εκτυπωτή. Για τη λειτουργία απαιτείται σύνδεση στο Internet, συσκευή με e-mail και αναβάθμιση υλικολογισμικού. Για λεπτομέρειες: www.hp.com/go/ePrintCenter.

[2] Μετρήσεις με βάση το πρότυπο ISO/IEC 24734, με εξαίρεση το πρώτο σετ δοκιμαστικών εγγράφων. Για περισσότερες πληροφορίες: <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Η ακριβής ταχύτητα ποικίλλει με τη διαμόρφωση του συστήματος, την εφαρμογή λογισμικού, το πρόγραμμα οδήγησης και την πολυπλοκότητα του εγγράφου.

[3] Τα χαρακτηριστικά των προγραμμάτων και η διαθεσιμότητα ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τη χώρα. Για λεπτομέρειες επισκεφθείτε το www.hp.com/learn/suresupply.



ColorSphere
HP TONERS



Πολυλειτουργικός εκτυπωτής HP LaserJet Pro M1530 series

ΤΕΧΝΙΚΈΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΈΣ

| | |
|---|---|
| Λειτουργίες | Εκτύπωση, αντιγραφή, σάρωση, φαξ |
| Βασικές γλώσσες εκτύπωσης | HP PCL 6, HP PCL 5, προσομοίωση HP postscript level 3 |
| Ανάλυση εκτύπωσης | Ασπρόμαυρη (βέλτιστη): Έως 600 x 600 dpi (πραγματική ανάλυση 1200 dpi με HP FastRes 1200) Ασπρόμαυρη (κανονική): Έως 600 x 600 dpi (πραγματική ανάλυση 1200 dpi με HP FastRes 1200) |
| Ανάλυση τεχνολογίας εκτύπωσης | HP REt, HP FastRes 1200 |
| Τεχνολογία εκτύπωσης | Laser |
| Ταχύτητα εκτύπωσης | Ασπρόμαυρη (A4): Έως 25 σελ/λεπτό; Εκτύπωση πρώτης ασπρόμαυρης σελίδας: Σε 8,5 δευτερόλεπτα |
| Αριθμός δοχείων μελανιού | 1 (μάυρο) |
| Δυνατότητα εξήντου λογισμικού εκτύπωσης | Εκτύπωση 2 όψεων, Υποστηρίζονται το πρόγραμμα οδήγησης εκτύπωσης HP Universal και το HP Web Jetadmin |
| Κύκλος λειτουργίας | Μηνιαία, A4: Έως 8000 σελίδες |
| Συνιστώμενος μηνιαίος όγκος χαρτί | 500 έως 2000 |
| Περιθώρια εκτύπωσης | άνω: 4 mm, αριστερά: 4 mm, δεξιά: 4 mm, κάτω: 4 mm |
| Έκδοση Twaiin | Έκδοση 1.9 |
| Έγχρωμη σάρωση | Ναι |
| Τύπος σάρωσης | Επίπεδος επιφάνειας, ADF |
| Ανάλυση σάρωσης | Ενισχυμένη: Μέχρι 19200 dpi; Υλικό: Έως 1.200 x 1.200 dpi; Οπτική: Μέχρι 1.200 dpi |
| Ταχύτητα σάρωσης | Έως 15 σελ/λεπτό; Ασπρόμαυρη (κανονική): Έως 15 σελ/λεπτό; Αυτόματος τροφοδότης εγγράφων (ADF): Έως 15 σελ/λεπτό |
| Επίπεδα κλίμακας γκρι/Βάθος Bit | 256- 24 bit |
| Τύπος αρχείου σάρωσης | JPEG, TIF, BMP, GIF, PDF, PNG |
| Τρόποι σάρωσης | Σάρωση από τον μπροστινό πίνακα, κουμπιά αντιγραφής ή φαξ, σάρωση μέσω του HP LaserJet Scan (Windows®), HP Director (Macintosh) ή λογισμικού συμβατού με TWIN ή WIA. |
| Μέγιστο μέγεθος σάρωσης | Επίπεδος: 216 x 297 mm |
| Ανάλυση αντιγραφής | Ασπρόμαυρη (κείμενο και γραφικά): Έως 600 x 600 dpi; Έγχρωμη (κείμενο και γραφικά): Έως 600 x 600 dpi (πραγματική ανάλυση 1200 dpi με HP FastRes 1200) |
| Ταχύτητα αντιγραφής | Ασπρόμαυρη (A4): Έως 25 αντίγραφα/λεπτό |
| Μέγιστος αριθμός αντιγράφων | Έως 99 αντίγραφα |
| Αλλαγή μεγέθους αντιγραφικού | 25 έως 400% |
| Ανάλυση φαξ | Ασπρόμαυρο, βέλτιστη λειτουργία: Έως 300 x 300 dpi (με ενεργοποίηση ενδιάμεσων τόνων); Ασπρόμαυρο, τυπική λειτουργία: 203 x 98 dpi |
| Ταχύτητα φαξ | 3 δευτ. ανά σελίδα |
| Χαρακτηριστικά φαξ | Μνήμη φαξ (A4): Έως 400 σελίδες; Υποστήριξη αυτόματης σμίκρυνσης φαξ: Ναι; Αυτόματη επανάκληση: Ναι; Μεταχρονολογημένη αποστολή φαξ: Ναι; Υποστήριξη ανίχνευσης χαρακτηριστικού ήχου κλήσης: Ναι; Υποστήριξη προώθησης φαξ: Ναι; Υποστήριξη διασύνδεσης τηλεφώνου-φαξ TAM: Ναι; Υποστήριξη σταθμοσκόπησης φαξ: Ναι (υπηρεσία κατ' επιλογή για λήψη μόνο); Υποστήριξη λειτουργίας τηλεφώνου-φαξ: Ναι; Υποστήριξη φράγματος ανεπιθύμητης αλληλογραφίας: Ναι; Μέγιστος αριθμός αριθμών γρήγορης κλήσης: Έως 120 αριθμοί (119 ομαδικές κλήσεις); Υποστήριξη διασύνδεσης υπολογιστή: Ναι; Υποστήριξη δυνατότητας απομακρυσμένης ανάκτησης: Όχι; Υποστήριξη ακουστικού τηλεφώνου: Όχι |
| Μόντεμ | 33,6 kbps |
| Βασική συνδεσιμότητα | 1 θύρα Hi-Speed USB 2.0, Θύρα δικτύου Ethernet 1 10/100 |
| Δυνατότητες σύνδεσης σε δίκτυο | Έτοιμος να συνδεθεί με δίκτυο: Standard (ενσωματωμένο Ethernet) |
| Πίνακας ελέγχου | Οθόνη LCD 2 γραμμών, Κουμπιά (αλφαριθμητικά, περιήγησης), Κουμπιά αντιγραφής (Έναρξη, Σμίκρυνση/Μεγέθυνση, Σκουρότερο/Ανοιχτότερο, Μενού αντιγραφής, Αριθμός αντιγράφων), Κουμπιά φαξ (Έναρξη φαξ, Ευρετήριο, Μενού φαξ, Επανάκληση, Γρήγορη κλήση), Φωτεινές ενδείξεις LED (Ρύθμιση, Αριστερά, ΟΚ, Δεξιά, Πίσω, Άκυρο) |
| Οθόνη | Οθόνη LCD (κειμένου) 2 γραμμών |
| Μέγιστη/τυπική μνήμη | 128 MB |
| Τύπος/ταχύτητα επεξεργαστή | Επεξεργαστής Freescale Coldfire® V5X-500 MHz |
| Επιλογές εκτύπωσης διπλής όψης | Αυτόματη (βασική) |
| Τύπος και χωρητικότητα μέσου, δίσκος 1 | Αυτόματος τροφοδότης εγγράφων (ADF): φύλλα: 35; Δίσκος 1: φύλλα: 250 |
| Υποστηριζόμενοι τύποι μέσων | Χαρτί (βαρύ, letterhead, ελαφρύ, απλό, προεκτυπωμένο, διάτρητο, ανακυκλωμένο, σκληρό), φάκελοι, διαφανείς, ετικέτες, καρτ ποστάλ |
| Βάρος μέσων | Δίσκος 1: 60 έως 163 g/m ² |
| Μεγέθη ειδικών μέσων | δίσκος προτεραιότητας: 76 x 127 έως 216 x 356 mm, δίσκος 2 50 φύλλων: 76 x 187 έως 216 x 356 mm |
| Χωρητικότητα αυτόματου τροφοδότη εγγράφων | Βασική, 35 φύλλων |
| Χειρισμός εκτύπωσης | Δίσκος εισόδου 250 φύλλων, υποδοχή προτεραιότητας 1 φύλλου, αυτόματος τροφοδότης εγγράφων 35 φύλλων, Δίσκος εξόδου 100 φύλλων Χωρητικότητα εισόδου:Μέχρι 250 φύλλα,Μέχρι 10 φάκελοι Χωρητικότητα εξόδου:Μέχρι 100 φύλλα,Μέχρι 10 φάκελοι,Έως 10 φύλλα διαφανείς |
| Ισχύς | Τύπος τροφοδοτικού: Ενσωματωμένο τροφοδοτικό ισχύος Απαιτήσεις ισχύος: Τάση εισόδου: 220 έως 240 VAC (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 2 Hz), 2,9 A Κατανάλωση ρεύματος: 445 watt ενεργό,0,2 W απενεργοποιημένο, (αυτόματη απενεργοποίηση) εξοικονόμηση ενέργειας 4,7 watt αναμονή Αριθμός τυπικής κατανάλωσης ενέργειας (TEC): 1,386 kWh/εβδομάδα |
| Λογισμικό που περιλαμβάνεται | Windows®: Πρόγραμμα εγκατάστασης/απεγκατάστασης HP, Πρόγραμμα οδήγησης HP PCL 6, Πρόγραμμα οδήγησης HP WIA, Πρόγραμμα οδήγησης HP TWIN, Σάρωση HP, Οδηγός ρύθμισης φαξ HP, Αποστολή φαξ HP, Πρόγραμμα οδήγησης φαξ HP, Readiris. Mac: Πρόγραμμα εγκατάστασης/απεγκατάστασης HP, Πρόγραμμα οδήγησης HP PS, Σάρωση HP, Βοηθός εγκατάστασης HP, Πρόγραμμα οδήγησης εκτύπωσης φαξ HP, HP Ink Widget, HP Utility, Readiris |

| | |
|------------------------------------|--|
| Συμβατά λειτουργικά συστήματα | Η εγκατάσταση του πλήρους λογισμικού υποστηρίζεται στα: Windows®7 32-bit και 64-bit, Windows® Vista 32-bit και 64-bit, Microsoft® Windows® XP 32-bit (SP2 ή μεταγενέστερο), Η εγκατάσταση των προγραμμάτων οδήγησης υποστηρίζεται στα: Microsoft® Windows® Server 2003 32-bit (SP3 ή μεταγενέστερο), Server 2008 32-bit και 64-bit, Mac OS X v10.5.8, v10.6, Linpus Linux (9.4, 9.5), RED HAT Enterprise Linux 5.0 (υποστηρίζεται με pre-built πακέτο), SUSE Linux (10.3, 11.0, 11, 11.1, 11.2), Fedora™ (9, 9.0, 10, 10.0, 11.0, 11, 12, 12.0), Ubuntu® (8.04, 8.04.1, 8.04.2, 8.10, 9.04, 9.10, 10.04), Debian (5.0, 5.0.1, 5.0.2, 5.0.3) (υποστηρίζεται από αυτόματο πρόγραμμα εγκατάστασης), HP-UX 11 και Solaris® 8/9 |
| Ελάχιστες απαιτήσεις συστήματος | Υπολογιστής: Windows® 7, Windows Vista®: επεξεργαστής 1 GHz 32 bit (x86) ή 64 bit (x64), μνήμη RAM 1 GB (32 bit) ή 2 GB (64 bit), 200 MB ελεύθερος χώρος στο δίσκο, CD/DVD-ROM ή Internet, USB ή θύρα δικτύου, Microsoft® Windows® XP (32-bit) Service Pack 2: Επεξεργαστής Pentium® 233 MHz, 512 KB RAM (32-bit) ή 2 GB RAM (64-bit), 200 MB ελεύθερος χώρος στο δίσκο, CD/DVD-ROM ή Internet, USB ή θύρα δικτύου Mac: Mac OS X v10.5.8, v10.6, Επεξεργαστής PowerPC G4, G5 ή Intel® Core. μνήμη RAM 256 MB, ελεύθερος χώρος στο σκληρό δίσκο 300 MB, Μονάδα CD/DVD-ROM ή σύνδεση στο Internet. Θύρα USB ή δίκτυο |
| Θόρυβος | Εκπομπές ακουστικής ισχύος: 6,5 B(A) |
| Περιβάλλον λειτουργίας | Όρια θερμοκρασίας λειτουργίας: 15 έως 32,5° C Συνιστώμενη θερμοκρασία λειτουργίας: 17,5 έως 25° C Όρια θερμοκρασίας αποθήκευσης: 20 έως 40° C Εύρος υγρασίας εκτός λειτουργίας: 10 έως 90% σχετική υγρασία Όρια υγρασίας λειτουργίας: 10 έως 80% σχετική υγρασία Συνιστώμενα όρια υγρασίας λειτουργίας: 30 έως 70% σχετική υγρασία |
| Πιστοποιήσεις προϊόντος | CISPR 22: 2005 +A1/EN 55022: 2006 +A1 Class B, EN 61000-3-2: 2006, EN 61000-3-3: 1995+A1 +A2, EN 55024: 1998+A1+A2, FCC Title 47 CFR, GB9254-1998, Οδηγία EMC 2004/108/ΕΚ με Σήμανση CE (Ευρώπη), άλλες εγκρίσεις EMC σύμφωνα με τις απαιτήσεις κάθε χώρας; Πιστοποιήσεις ασφάλειας: IEC 60950-1 (Διεθνώς), EN 60950-1+A11 (ΕΕ), IEC 60825-1+A1+A2, Άδεια GS (Ευρώπη), EN 60825-1+A1+A2 (συσκευή Class 1 Laser/LED), Οδηγία χαμηλής τάσης 2006/95/EC με σήμανση CE (Ευρώπη), Άλλες εγκρίσεις ασφαλείας σύμφωνα με τις απαιτήσεις κάθε χώρας.; ENERGY STAR: Ναι; Τηλεπικοινωνίες: ES 203 021, Οδηγία R&TTE 1999/5/ΕΚ (Παράρτημα II) με σήμανση CE (Ευρώπη), FCC Part 68, άλλες εγκρίσεις τηλεπικοινωνιών, σύμφωνα με τις απαιτήσεις κάθε χώρας |
| Διαστάσεις προϊόντος | n x β x υ: 441 x 343 x 373 mm |
| Βάρος προϊόντος | 11,7 kg |
| Περιεχόμενα συσκευασίας | CE538A: HP LaserJet M1536dnf MFP, Αρχικό δοχείο μαύρου γραφίτη HP LaserJet, κάλυμμα πίνακα ελέγχου, Υποστήριξη εισόδου ADF, Τα CD περιέχουν το λογισμικό και τον ηλεκτρονικό Οδηγό χρήσης της συσκευής, Οδηγός έναρξης χρήσης, φυλλάδιο υποστήριξης, καλώδια(α) τροφοδοσίας, Καλώδιο τηλεπικοινωνίας φαξ |
| Εγγύηση | Περιορισμένη εγγύηση ενός έτους. Οι επιλογές εγγύησης και υποστήριξης ποικίλλουν ανά προϊόν, χώρα και τοπικές νομικές απαιτήσεις. |
| Χώρα προέλευσης | Προϊόν Κίνας |
| Εξαρτήματα | Q6264A Καλώδιο Hi-Speed USB HP (6 ft./1,8 m) |
| Αναλώσιμα | CE278A Δοχείο μαύρου γραφίτη HP LaserJet CE278A Μέση απόδοση δοχείου 2.100 βασικές σελίδες. Δηλωμένη τιμή απόδοσης σύμφωνα με το πρότυπο ISO/IEC 19752. CHP110 Χαρτί γραφείου HP Office-500 φ./A4/210 x 297 mm CHP210 Χαρτί εκτύπωσης HP-500 φ./A4/210 x 297 mm CHP310 Χαρτί HP LaserJet-500 φ./A4/210 x 297 mm |
| Επιλογές υπηρεσιών και υποστήριξης | UH716E HP Care Pack, υπηρεσία αντικατάστασης (τυπικός χρόνος απόκρισης), 3 έτη UH757E HP Care Pack, υπηρεσία αντικατάστασης την επόμενη εργάσιμη ημέρα, 3 έτη UH764E HP Care Pack, υπηρεσία επιστροφής στην αποθήκη, 3 έτη (UH716E: Αυστρία, Βέλγιο, Δανία, Φινλανδία, Γαλλία, Γερμανία, Ιρλανδία, Ιταλία, Ολλανδία, Νορβηγία, Πορτογαλία, Ισπανία, Σουηδία, Ελβετία, Ηνωμένο Βασίλειο UH757E: Αυστρία, Βέλγιο, Δανία, Φινλανδία, Γαλλία, Γερμανία, Ιρλανδία, Ιταλία, Ολλανδία, Νορβηγία, Πορτογαλία, Ισπανία, Σουηδία, Ελβετία, Ηνωμένο Βασίλειο, Δημοκρατία της Τσεχίας, Ελλάδα, Ουγγαρία, Πολωνία, Σλοβακία. UH764E: Βαλτική, Βουλγαρία, Δημοκρατία της Τσεχίας, Dom Tom, EEM, Ελλάδα, Ουγγαρία, Ισραήλ, Μάλτα, ΜΕΜΑ, Μολδαβία, Πολωνία, Ρουμανία, Νότια Αφρική, Ρωσία, Σλοβακία, Σλοβενία, Τουρκία) |

Βασιστείτε σε αξιόπιστη υποστήριξη για να δημιουργήσετε την καλύτερη δυνατή εικόνα. Μπορούμε να σας βοηθήσουμε να βελτιώσετε το περιβάλλον εκτύπωσης και απεικόνισης, να προστατεύετε το περιβάλλον IT και να αναπτύξετε την επιχείρησή σας με εξειδικευμένη υποστήριξη που είναι οικονομική, προσωπική και προσαρμοσμένη στις ανάγκες σας μέσω των υπηρεσιών HP Care Pack.

Για πληροφορίες επισκεφθείτε το <http://www.hp.com>

Πολυλειτουργικός εκτυπωτής HP LaserJet Pro M1530 series

© Copyright 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι μόνες εγγυήσεις για προϊόντα και υπηρεσίες της HP αναφέρονται στις ρητές δηλώσεις εγγύησης που συνοδεύουν τα εν λόγω προϊόντα και υπηρεσίες. Κανένα στοιχείο στο παρόν πρέπει να εκληφθεί ως πρόσθετη εγγύηση. Η HP δε θα είναι υπεύθυνη για τεχνικά ή συντακτικά λάθη ή παραλείψεις του παρόντος. Όλα τα άλλα ονόματα εταιρειών και προϊόντων είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα των αντίστοιχων εταιρειών τους. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.

Δημοσίευση στην EMEA Σεπτέμβριος 2010 4AA3-1031ELE