



Serie di stampanti multifunzione HP LaserJet Pro M1530

Ideale per gli utenti business con uffici di piccole e medie dimensioni che devono stampare documenti fronte/retro ed eseguire scansioni, copie e fax da una stampante MFP di rete dal costo contenuto che consente anche di ricevere lavori di stampa da dispositivi mobili[1].



Più produttività con un dispositivo MFP di rete veloce e la stampa fronte/retro.

- Sempre produttivi: stampa fino a 25 ppm in formato A4 con stampa della prima pagina in soli 8,5 secondi, con Instant-on Technology[2].
- Condivisione delle risorse di stampa in rete tramite connettività Ethernet integrata 10/100.
- Con l'alimentatore automatico di documenti da 35 pagine è possibile stampare fronte/retro o copiare e faxare documenti di più pagine.
- Risparmio di carta e di tempo: faxate direttamente i documenti a/dal PC e le relative applicazioni, quindi controllate l'accesso alle funzionalità fax con PIN assegnati.

Create molteplici documenti di lavoro di elevata qualità in diversi formati.

- Stampa di documenti professionali con testo in grassetto e immagini nitide, utilizzando le cartucce di stampa originali HP LaserJet per avere qualità sempre eccellente, stampa dopo stampa.
- Migliore qualità di stampa con HP FastRes 1200: i documenti prendono vita con dettagli nitidi, riempimenti solidi e transizioni lineari.
- Molteplici formati e supporti per i documenti: grazie al vassoio di alimentazione prioritaria da 10 fogli e al vassoio da 250 fogli potete utilizzare diversi supporti e formati.

Stampate ovunque[1] e utilizzando funzionalità intuitive.

- HP ePrint[1] consente di stampare dove e quando si vuole, con un telefono cellulare, un PC portatile o un altro dispositivo mobile.
- Attività di stampa più semplici con un pannello di controllo e LCD intuitivo e facile da navigare. Copia ID consente di creare una copia su un solo lato di un ID fronte/retro.
- Facilità di reperimento e acquisto delle cartucce sostitutive con HP SureSupply[3] e installazione senza problemi.
- Con gli strumenti integrati HP potete semplificare configurazione, funzionamento e manutenzione dell'MFP.



ECO HIGHLIGHTS

- Riducete fino al 50% il consumo energetico con la tecnologia Instant-on[1].
- Risparmiate fino a 4 volte l'energia con Instant-on Copy[2].
- Ingombro e sprechi ridotti - scansione, archiviazione e condivisione digitale dei documenti.

Certificato ENERGY STAR®

[1] Risparmi energetici in base ai controlli HP eseguiti con il metodo del consumo elettrico tipico (TEC) del programma di ENERGY STAR® su prodotti HP LaserJet con tecnologia Instant-on al confronto con modelli della concorrenza al marzo 2009.

[2] Se confrontata con lampade fluorescenti, la tecnologia Instant-on Copy a LED riduce il consumo di energia di 4 volte in modalità inattiva e di 1,4 volte in modalità copia.

Riciclo di dispositivi hardware e materiali di consumo per la stampa. I servizi HP di asset management e di riciclaggio semplificano lo smaltimento responsabile.

www.hp.com/ecosolutions



[1] Richiede una connessione ad Internet per la stampante. Interagisce con qualsiasi dispositivo predisposto per Internet e la posta elettronica e richiede un aggiornamento del firmware. Per i dettagli, www.hp.com/go/ePrintCenter.

[2] Misurata con ISO/IEC 24734, eccetto il primo set di documenti testati. Per maggiori informazioni, visitare il sito <http://www.hp.com/go/printerclaims>. La velocità effettiva varia a seconda della configurazione del sistema, dell'applicazione software, del driver e della complessità del documento.

[3] Le caratteristiche e la disponibilità del programma variano in base al paese. Per informazioni, visitare il sito www.hp.com/learn/suresupply.



ColorSphere
HP TONERS



Serie di stampanti multifunzione HP LaserJet Pro M1530

SPECIFICHE TECNICHE

Funzioni	Stampa, copia, scansione, fax
Linguaggi di stampa standard	HP PCL 6, HP PCL 5, emulazione HP postscript livello 3
Risoluzione di stampa	Nero (migliore): Fino a 600 x 600 dpi (1200 dpi effettivi con HP FastRes 1200); Nero (normale): Fino a 600 x 600 dpi (1200 dpi effettivi con HP FastRes 1200)
Risoluzione della tecnologia di stampa	HP REt, HP Fastres 1200
Tecnologia di stampa	Laser
Velocità di stampa	Nero (A4): Fino a 25 ppm ; Tempo di stampa della prima pagina in b/n: Solo 8,5 secondi
Numero di cartucce di stampa	1 (nero)
Funzionalità di software per stampante intelligente	Stampa fronte/retro Driver di stampa HP Universale e HP Web Jetadmin supportati
Ciclo di operatività	Mensile, A4: Fino a 8000 pagine
Volume mensile di pagine stampate consigliato	da 500 a 2000
marginii di stampa	superiore: 4 mm, sinistro: 4 mm, destro: 4 mm, inferiore: 4 mm
Versione Twain	Versione 1.9
Scansione a colori	Sì
Tipo di scansione	Superficie piana, ADF
Risoluzione di scansione	Potenziata: Fino a 19200 dpi; Hardware: Fino a 1200 x 1200 dpi; Optica: Fino a 1200 dpi
Velocità di scansione	Fino a 15 ppm; Nero (normale): Fino a 15 ppm; ADF: Fino a 15 ppm
Livelli di grigio/Profondità bit	256; 24 bit
Formato file di scansione	JPEG, TIF, BMP, GIF, PDF, PNG
Modalità di acquisizione con scansione	Pulsanti di scansione, copia o fax sul pannello di controllo frontale, scansione tramite HP LaserJet Scan (Windows®), HP Director (Macintosh) o software compatibile con TWAIN o WIA.
Massimo formato di scansione	A superficie piana: 216 x 297 mm
Risoluzione copia	Nero (testo e grafica): Fino a 600 x 600 dpi; A colori (testo e grafica): Fino a 600 x 600 dpi (1200 dpi effettivi con HP FastRes 1200)
Velocità di copia	Nero (A4): Fino a 25 cpm
Numero massimo di copie	Fino a 99 copie
Ridimensionamento della copiatrice	da 25 a 400%
Risoluzione del fax	Bianco e nero, modalità migliore: Fino a 300 x 300 dpi (mezzitoni abilitati); Bianco e nero, modalità standard: 203 x 98 dpi
Velocità fax	3 secondi per pagina
funzioni di fax	Memoria fax (A4): Fino a 400 pagine; Riduzione automatica fax supportata: Sì; Composizione automatica: Sì; Trasmissione fax ritardata: Sì; Rilevamento anello distintivo supportato: Sì; Inoltro fax supportato: Sì; Supporto interfaccia TAM per telefono fax: Sì; Polling fax supportato: Sì (polling solo in ricezione); Modalità telefono fax supportata: Sì; Barriera junk supportata: Sì; Velocità massima composizione dei numeri: Fino a 120 numeri (119 gruppi di selezione); Interfaccia PC supportata: Sì; Capacità di reperimento remoto supportata: No; Ricevitore del telefono supportato: No
Modem	33,6 kbps
Connessione standard	1 porta Hi-Speed USB 2.0; 1 porta di rete Ethernet 10/100
Funzionalità di rete	Pronta per il collegamento in rete: Standard (Ethernet integrata)
Pannello di controllo	Display LCD testo a 2 righe; Pulsanti (alfanumerici, navigazione); Pulsanti copia (Avvia copia, Riduci/Ingrandisci, Più chiaro/Più scuro, Menu copia, Numero di copie); Pulsanti fax (Avvia fax, Rubrica, Menu fax, Ripetizione, Accesso rapido); Indicatori luminosi LED (Configurazione, Sinistra, OK, Destra, Indietro, Annulla)
Schermo	Display LCD a 2 righe (testo)
Memoria massima/standard	128 MB
Tipo/velocità processore	Processore Freescale Coldfire® V5X; 500 MHz
Opzioni di stampa fronte/retro	Automatica (standard)
Tipo di supporto e capacità, vassoio 1	ADF: fogli: 35; Vassoio 1: fogli: 250
Tipi di supporti utilizzabili	Carta (pesante, intestata, leggera, comune, prestampata, preforata, riciclata, rough), buste, lucidi, etichette, cartoline
Peso del supporto	Vassoio 1: da 60 a 163 g/m²
Formati supporti di stampa personalizzati	Vassoio alim. prioritaria: da 76 x 127 a 216 x 356 mm; Vassoio 2 da 250 fogli: da 76 x 187 a 216 x 356 mm
Capacità alimentatore automatico di documenti	Standard, da 35 fogli
Gestione stampa	Vassoio da 250 fogli, vassoio di alimentazione prioritaria da 1 foglio, alimentatore (ADF) da 35 fogli; Vass. raccolta da 100 fogli Capacità di alimentazione: Fino a 250 fogli, Fino a 10 buste Capacità di raccolta: Fino a 100 fogli, Fino a 10 buste, Fino a 10 fogli lucidi
Alimentazione	Tipo di alimentazione: Alimentatore integrato Requisiti di alimentazione: Tensione in ingresso: 220 - 240 V CA (+/-10%), 50/60 Hz (+/-2 Hz), 2,9 A Absorbimento: 445 watt attiva, 0,2 watt off, (Auto-Off) powersave, 4,7 watt standby Numero TEC (Consumo tipico di elettricità): 1,386 kWh/settimana
Software compreso	Windows®: Programma di installazione/rimozione HP, driver di stampa HP PCL 6, driver di scansione WIA HP, driver di scansione TWAIN HP, HP Scan, Installazione guidata HP Fax, HP Send Fax, driver di stampa HP Fax, software Readiris; Mac: Programma di installazione/rimozione HP, driver PS HP, HP Scan, HP Setup Assistant, driver di stampa HP Fax, HP Ink Widget, HP Utility, software Readiris

Sistemi operativi compatibili	Installazioni software completo supportate su: Windows®7 32 bit e 64 bit, Windows® Vista 32 bit e 64 bit, Microsoft® Windows® XP 32 bit (SP2 o superiore); Installazioni solo dei driver supportate su: Microsoft® Windows® Server 2003 32 bit (SP3 o superiore), Server 2008 32 bit e 64 bit; Mac OS X v10.5.8, v10.6; Linpus Linux (9.4, 9.5), RED HAT Enterprise Linux 5.0 (supportato con un pacchetto preintegrato); SUSE Linux (10.3, 11.0, 11, 11.1, 11.2), Fedora™ (9, 9.0, 10, 10.0, 11.0, 11, 12, 12.0), Ubuntu® (8.04, 8.04.1, 8.04.2, 8.10, 9.04, 9.10, 10.04), Debian (5.0, 5.0.1, 5.0.2, 5.0.3) (supportato tramite installazione automatica); HP/UX 11 e Solaris® 8/9
Requisiti minimi di sistema	PC: Windows® 7, Windows Vista®: Processore a 1 GHz a 32 bit (x86) o 64 bit (x64), 1 GB di RAM (32 bit)/2 GB RAM (64 bit), 200 MB di spazio libero su disco rigido, CD/DVD-ROM o Internet, porta USB o di rete; Microsoft® Windows® XP (32 bit) Service Pack 2: Processore Pentium® 233 MHz, 512 KB RAM (32 bit) o 2 GB RAM (64 bit), 200 MB di spazio libero su disco rigido CD/DVD-ROM o Internet, porta USB o di rete; Mac: Mac OS X v10.5.8, v10.6; Processore PowerPC G4, G5 o Intel® Core; 256 MB di RAM; 300 MB di spazio libero su disco rigido; CD/DVD-ROM o Internet; Porta USB o di rete
Acustica	Emissioni acustiche: 6,5 B(A)
Ambiente operativo	Temperatura di funzionamento: da 15 a 32,5 °C Temperatura di funzionamento consigliata: Da 17,5 a 25 °C Temperatura di immagazzinaggio: da -20 a 40 °C Intervallo umidità non in funzione: Dal 10 al 90% di umidità relativa Umidità di funzionamento: Da 10 a 80% di umidità relativa Umidità di funzionamento consigliata: da 30 a 70% di umidità relativa
Certificazioni del prodotto	CISPR 22: 2005 +A1/EN 55022: 2006 +A1 Classe B, EN 61000-3-2: 2006, EN 61000-3-3: 1995+A1 +A2, EN 55024: 1998+A1+A2, FCC Titolo 47 CFR, GB9254-1998, Direttiva EMC 2004/108/EEC con marchio CE (Europa), altre approvazioni EMC come richieste dai singoli Paesi; Certificazioni relative alla sicurezza: IEC 60950-1 (Internazionale); EN 60950-1+A11 (EU); IEC 60825-1+A1+A2; Licenza GS (Europa); EN 60825-1+A1+A2 (dispositivo Laser/LED Classe 1); Direttiva sulla bassa tensione 2006/95/EEC con marchio CE (Europa); altre omologazioni per la sicurezza richieste dai singoli Paesi; ENERGY STAR: Sì; Telecom: ES 203 021, Direttiva R&TE 1999/5/EC (Allegato II) con marchio CE (Europa); FCC Parte 68; altre approvazioni Telecom sono richieste dai singoli Paesi
Dimensioni del prodotto	L x p x a: 441 x 343 x 373 mm
Peso del prodotto	11,7 kg
Contenuto della confezione	CE538A: MFP HP LaserJet M1536dnf; Cartuccia di stampa iniziale HP LaserJet nera; mascherina del pannello di controllo; Supporto ADF; CD contenenti il software del dispositivo e il Manuale utente in formato elettronico; Guida introduttiva; Volantino per supporto; cavo/i di alimentazione; Cavo fax telecom
Garanzia	Garanzia limitata di un anno. Le garanzie e le opzioni di assistenza variano in base al prodotto, al paese e ai requisiti legali.
Paese di origine	Prodotto in Cina
Accessori	Q6264A Cavo USB 2.0 ad alta velocità HP (1,8 m)
Materiali di consumo	CE278A Cartuccia di stampa HP LaserJet CE278A, nero Resa media della cartuccia 2100 pagine standard. Resa dichiarata in conformità con ISO/IEC 19752. CHP110 Carta da ufficio HP Office Paper - 500 fogli/A4/210 x 297 mm CHP210 Carta stampante HP Printing Paper - 500 fogli/A4210 x 297 mm CHP310 Carta HP LaserJet Paper - 500 fogli/A4/210 x 297 mm
Opzioni di assistenza e supporto	UH761E HP Care Pack, servizio di sostituzione (tempi di risposta standard), 3 anni UH757E HP Care Pack, sostituzione il giorno lavorativo successivo, 3 anni UH764E HP Care Pack, servizio di sostituzione con restituzione presso un centro di riparazione, 3 anni (UH764E: Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Paesi Bassi, Norvegia, Portogallo, Spagna, Svezia, Svizzera, Regno Unito. UH757E: Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Paesi Bassi, Norvegia, Portogallo, Spagna, Svezia, Svizzera, Regno Unito, Repubblica Ceca, Grecia, Ungheria, Polonia, Slovacchia. UH764E: Repubbliche baltiche, Bulgaria, Repubblica Ceca, Dipartimenti e Territori d'Oltremare, mercati emergenti (EEM), Grecia, Ungheria, Israele, Malta, MEMA, Moldova, Polonia, Romania, Sudafrica, Russia, Slovacchia, Slovenia, Turchia)

Scegliete un supporto affidabile per creare la miglior immagine possibile. Possiamo aiutarvi a migliorare il vostro ambiente di stampa e trattamento delle immagini, proteggere il vostro investimento IT e sviluppare il vostro business, grazie ai servizi HP Care Pack che vi offrono un supporto qualificato, a costi contenuti e personalizzato in funzione delle vostre esigenze.

Per maggiori informazioni, visitate il sito Web all'indirizzo: <http://www.hp.com/it>

Serie di stampanti multifunzione HP LaserJet Pro M1530

© Copyright 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Le informazioni contenute in questo documento sono soggette a modifica senza preavviso. Le sole garanzie applicabili a prodotti e servizi HP sono quelle indicate nella dichiarazione di garanzia fornita con ciascun prodotto e servizio. Nulla di quanto dichiarato nel presente documento dovrà essere interpretato come garanzia aggiuntiva. HP non è responsabile per errori tecnici o editoriali od omissioni contenuti nel presente documento. Tutti i nomi dei marchi e dei prodotti sono marchi di fabbrica o marchi registrati delle rispettive aziende. Le informazioni contenute in questo documento sono soggette a modifica senza preavviso.

Publicato in EMEA Settembre 2010 4AA3-1031ITE