



HP LaserJet Pro M1530 multifunctionele printer serie

Ideaal voor zakelijke gebruikers in kleine en middelgrote kantoren die een kosteneffectieve netwerk-MFP zoeken om dubbelzijdige documenten te printen, te kopiëren en te faxen, die bovendien printopdrachten kan ontvangen van mobiele apparaten[1].



Met een snelle netwerk-MFP en dubbelzijdig printen.

- U blijft productief: printen met snelheden tot 25 ppm op A4 waarbij de eerste pagina na 8,5 seconde verschijnt dankzij Instant-on technologie[2].
- Printers delen in het netwerk via de ingebouwde 10/100 Ethernet-interface.
- Met de automatische documentinvoer voor 35 pagina's kunt u dubbelzijdige pagina's printen of meerbladige documenten kopiëren en faxen.
- Papier en tijd besparen: documenten rechtstreeks naar en vanaf een pc en desktopapplicaties faxen en de toegang tot faxfuncties controleren met toegewezen PIN-codes.

Hoogwaardige zakelijke documenten creëren in diverse formaten.

- Professionele documenten printen met duidelijke tekst en scherpe afbeeldingen met originele HP LaserJet printcartridges die altijd een uitzonderlijke, consistente printkwaliteit produceren.
- HP FastRes 1200 zorgt voor een betere printkwaliteit: breng uw documenten tot leven met fijne details, egale vlakvullingen en vloeiende overgangen.
- Gevarieerde documenten printen: met de prioriteits-invoerlade voor 10 vel en de invoerlade voor 250 vel kunt u verschillende mediaformaten en -typen gebruiken.

Overall printen[1] met handige functies.

- HP ePrint[1] maakt het mogelijk te printen waar en wanneer u maar wilt met een mobiele telefoon, notebook pc of ander mobiel apparaat.
- Een handig, gebruiksvriendelijk bedieningspaneel met LCD om printtaken gemakkelijk uit te voeren. Met ID Copy maakt u een enkelzijdige kopie van een dubbelzijdige ID-badge.
- Gemakkelijk vervangende cartridges vinden met HP SureSupply[3] en deze probleemloos installeren.
- Ingebouwde HP tools voor probleemloze configuratie, bediening en onderhoud van de MFP.



ECO HIGHLIGHTS

- Tot 50% minder energie verbruiken met Instant-on technologie[1].
- Viermaal zoveel energie besparen met Instant-on kopiëren[2].
- Minder kabels en minder afval: documenten scannen, opslaan en digitaal delen.

ENERGY STAR®-gequalificeerd

[1] Energiebesparing gebaseerd op HP tests volgens de TEC (Typical Electricity Consumption) testmethode van het ENERGY STAR®-programma op HP LaserJet producten met Instant-on technologie in vergelijking met concurrerende modellen uit maart 2009.

[2] In vergelijking met fluorescentiebuizen is het energieverbruik bij Instant-on kopiëren met LED-technologie 4 maal lager in standby en 1,4 maal lager tijdens kopiëren. Recycle uw computerhardware en printsupplies. HP assemblage- en recyclingsservices maken verantwoorde recycling gemakkelijk.

www.hp.com/ecosolutions



[1] Een internetverbinding naar de printer is vereist. Functie werkt met elk internet- en e-mail-compatibel apparaat, een firmwareupgrade is vereist. Meer informatie op: www.hp.com/go/ePrintCenter.

[2] Gemeten met ISO/IEC 24734, uitgezonderd de eerste set testdocumenten. Meer informatie is beschikbaar op: <http://www.hp.com/go/printerclaims>. De exacte snelheid is mede afhankelijk van de systeemconfiguratie, de gebruikte software, de driver en de complexiteit van het document.

[3] Programmamakenmerken en leverbaarheid variëren per land. Raadpleeg voor meer informatie: www.hp.com/learn/suresupply.



ColorSphere
HP TONERS



HP LaserJet Pro M1530 multifunctionele printerserie

TECHNISCHE SPECIFICATIES

| | |
|--|--|
| Functies | Printen, kopiëren, scannen, faxen |
| Standaard printertalen | HP PCL 6, HP PCL 5, HP PostScript Level 3 emulatie |
| Printresolutie | Zwart (presentatiemodus): 600 x 600 dpi (effectief 1200 dpi met HP FastRes 1200); Zwart (standaard): 600 x 600 dpi (effectief 1200 dpi met HP FastRes 1200) |
| Printtechnologie resolutie | HP REt, HP FastRes 1200 |
| Printtechnologie | Laser |
| Printsnelheid | Zwart (A4): Tot 25 ppm; Eerste pagina gereed in zwart: Vanaf 8,5 seconde |
| Aantal printcartridges | 1 (zwart) |
| Slimme printersoftwarefuncties | Dubbelzijdig printen; HP Universal Print Driver en HP Web Jetadmin worden ondersteund |
| Aanbevolen gebruik | Maandelijks, A4: 8000 pagina's |
| Aanbevolen aantal pagina's per maand | 500 tot 2000 |
| printmarges | boven: 4 mm, links: 4 mm, rechts: 4 mm, onder: 4 mm |
| Twain-versie | Versie 1.9 |
| Kleurencans | Ja |
| Type scanner | Flatbed, automatische documentinvoer |
| Scanresolutie | Geoptimaliseerd: Tot 19.200 dpi; Hardware: 1200 x 1200 dpi; Optisch: Tot 1200 dpi |
| Scansnelheid | Tot 15 ppm; Zwart (standaard): Tot 15 ppm; Automatische documentinvoer: Tot 15 ppm |
| Grijstinten/Bitdiepte | 256; 24-bits |
| Bestandsformaat voor scannen | JPEG, TIF, BMP, GIF, PDF, PNG |
| Invoermodi voor scannen | Knoppen op het bedieningspaneel voor scannen, kopiëren of faxen, scannen via HP LaserJet Scan (Windows®), HP Director (Macintosh), TWAIN-compatibele of WIA-compatibele software. |
| Maximum scanformaat | Flatbed: 216 x 297 mm |
| Kopieeresolutie | Zwart (tekst en afbeeldingen): 600 x 600 dpi; Kleur (tekst en afbeeldingen): 600 x 600 dpi (effectief 1200 dpi met HP FastRes 1200) |
| Kopieersnelheid | Zwart (A4): 25 kpm |
| Maximum aantal kopieën | Tot 99 kopieën |
| Kopieën vergroten/verkleinen | 25 tot 400% |
| Faxresolutie | Zwart-wit, presentatiemodus: Tot 300 x 300 dpi (halftoon ingeschakeld); Zwart-wit, standaardmodus: 203 x 98 dpi |
| Faxsnelheid | 3 seconden per pag. |
| faxfuncties | Faxgeheugen (A4): 400 pagina's; Ondersteuning voor automatische faxverkleining: Ja; Automatische nummerherhaling: Ja; Uitgestelde faxverzending: Ja; Ondersteuning voor apart telefoonsignaal: Ja; Ondersteuning voor faxen doorsturen: Ja; Ondersteuning voor faxtelefoon TAA-interface: Ja; Ondersteuning voor faxpolling: Ja (alleen ontvangen via polling); Ondersteunde faxtelefoonmodus: Ja; Blokkering voor reclamefaxen: Ja; Maximumsnelheid snelkiesnummers: Max 120 (119 groepskeuzenummers); Ondersteunde pc-interface: Ja; Ondersteunde remote ophaalmogelijkheden: Nee; Ondersteunde telefoonhandset: Nee |
| Modem | 33,6 Kbps |
| Standaard interfacemogelijkheden | 1 Hi-Speed USB 2.0 poort; 1 10/100 Ethernet netwerkpoort |
| Netwerkmogelijkheden | Netwerkklaar: Standaard (ingebouwd Ethernet) |
| Bedieningspaneel | 2-regelig LCD-tekstdisplay; Knoppen (alfanumeriek, navigatie); Kopieerknoppen (kopie starten, verkleinen/vergroten, lichter/donkerder, kopieermenu, aantal kopieën); Faxknoppen (fax starten, telefoonboek, faxmenu, nummerherhaling, snelkiezen); LED-indicatielampjes (instellen, links, Ok, rechts, terug, annuleren) |
| Scherm | 2-regelig LCD-display (tekst) |
| Maximum/standaard geheugen | 128 MB |
| Processortype/snelheid | Freescale Coldfire® V5X processor; 500 MHz |
| Opties voor dubbelzijdig printen | Automatisch (standaard) |
| Mediatype en capaciteit, lade 1 | Automatische documentinvoer: vellen: 35; Lade 1: vellen: 250 |
| Ondersteunde mediatypen | Papier (zwaar, briefhoofd, licht, gewoon, voorbedrukt, geperforeerd, kringloop, ruw), enveloppen, transparanten, etiketten, kaarten |
| Mediagewicht | Lade 1: 60 tot 163 gr/m ² |
| Formaten afwijkende media | Prioriteitslade: 76 x 127 tot 216 x 356 mm; Lade 2 voor 250 vel: 76 x 187 tot 216 x 356 mm |
| Capaciteit automatische documentinvoer | Standaard, 35 vel |
| Printerwerking | Invoerslade voor 250 vel, prioriteits-invoerslade voor 1 vel, automatische documentinvoer voor 35 vel; Uitvoer voor 100 vel Invoercapaciteit: 250 vel, Tot 10 enveloppen Uitvoercapaciteit: 100 vel, Tot 10 enveloppen, Tot 10 vel transparanten |
| Voeding | Type voeding: Ingebouwde voedingsmodule Voeding: Ingangsspanning: 220 tot 240 V (± 10%), 50/60 Hz (± 2 Hz), 2,9 A Stroomverbruik: 445 Watt werkend, 0,2 Watt uit, (Auto-uit) powersave-modus, 4,7 Watt standby TEC (Typical Electricity Consumption) nummer: 1,386 kW-uur/week |
| Inbegrepen software | Windows®: HP Installer/Uninstaller, HP PCL 6 printerdriver, HP WIA scandriver, HP TWAIN scandriver, HP Scan, HP Fax installatiewizard, HP Send Fax, HP Fax Print Driver, Readiris software; Mac: HP Installer/Uninstaller, HP PS driver, HP Scan, HP Setup Assistant, HP Fax Print Driver, HP Ink Widget, HP Utility, Readiris software |

| | |
|--------------------------------|---|
| Compatibele besturingssystemen | Volledige softwareinstallatie ondersteund op: Windows® 7 32-bits en 64-bits, Windows® Vista 32-bits en 64-bits, Microsoft® Windows® XP 32-bits (SP2 of hoger); Alleen driverinstallatie ondersteund op: Microsoft® Windows® Server 2003 32-bits (SP3 of hoger), Server 2008 32-bits en 64-bits; Mac OS X v10.5.8, v10.6; Linpus Linux (9.4, 9.5), RED HAT Enterprise Linux 5.0 (ondersteund met een vooraf samengesteld pakket); SUSE Linux (10.3, 11.0, 11, 11.1, 11.2), Fedora™ (9, 9.0, 10, 10.0, 11.0, 11, 12, 12.0), Ubuntu® (8.04, 8.04.1, 8.04.2, 8.10, 9.04, 9.10, 10.04), Debian (5.0, 5.0.1, 5.0.2, 5.0.3) (ondersteund door het automatische installatieprogramma); HPUX 11 en Solaris® 8/9 |
| Minimum systeemeisen | PC: Windows® 7, Windows Vista®: 1-GHz 32-bits (x86) of 64-bits (x64) processor, 1 GB RAM (32-bits) of 2 GB RAM (64-bits), 200 MB vrije schijfruimte, cd/dvd-rom drive of internet, USB- of netwerkpoort; Microsoft® Windows® XP (32-bits) Service Pack 2: Pentium® 233-MHz processor, 512 KB RAM (32-bits) of 2 GB RAM (64-bits), 200 MB vrije schijfruimte, cd/dvd-rom drive of internet, USB- of netwerkpoort; Mac: Mac OS X v10.5.8, v10.6; PowerPC G4, G5 of Intel® Core Processor; 256 MB RAM; 300 MB vrije schijfruimte; Cd/dvd-rom drive of internet; USB- of netwerkpoort |
| Geluid | Akoestische emissie: 6,5 B(A) |
| Omgevingscondities | Temperatuur bij gebruik: 15 tot 32,5 °C Aanbevolen temperatuur, in bedrijf: 17,5 tot 25 °C Temperatuur bij opslag: 20 tot 40° C Luchtvochtigheid, bij opslag: 10 tot 90% relatieve luchtvochtigheid Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf: 10 tot 80% rel Aanbevolen relatieve luchtvochtigheid bij gebruik: 30 tot 70% relatieve luchtvochtigheid |
| Productcertificering | CISPR 22: 2005 +A1/EN 55022: 2006 +A1 Klasse B, EN 61000-3-2: 2006, EN 61000-3-3: 1995+A1 +A2, EN 55024: 1998+A1+A2, FCC Title 47 CFR, GB9254-1998, EMC richtlijn 2004/108/EC met CE-merk (Europa), overige EMC-goedkeuringen zoals vereist door de afzonderlijke landen; Veiligheidsverklaringen: IEC 60950-1 (internationaal); EN 60950-1+A11 (EU); IEC 60825-1+A1+A2; GS-licentie (Europa); EN 60825-1+A1+A2 (Klasse 1 Laser/LED apparaat); Laag-voltage richtlijn 2006/95/EEC met CE-merk (Europese Unie); overige veiligheidsgoedkeuringen zoals vereist door de verschillende landen; ENERGY STAR: Ja; Telecom: ES 203 021, R&TTE richtlijn 1999/5/EC (Annex II) met CE-merk (Europa); FCC Part 68; overige telecomgoedkeuringen zoals vereist door de verschillende landen |
| Afmetingen | b x d x h: 441 x 343 x 373 mm |
| Gewicht | 11,7 kg |
| Meegelverd in de doos | CE538A: HP LaserJet M1536dnf MFP; HP LaserJet zwarte introductieprintcartridge; overlay voor bedieningspaneel; ondersteuning voor documentinvoer; Cd's met apparaat software en elektronische gebruikershandleiding; Installatiegids; Supportflyer; netsnoer(en); Telefoon-faxkabel |
| Garantie | Eén jaar garantie. Garantie- en supportopties variëren per product, land en lokale wettelijke vereisten. |
| Land van herkomst | Geproduceerd in China |
| Accessoires | Q6264A HP Hi-Speed USB-kabel (1,8 m) |
| Supplies | CE278A HP LaserJet CE278A zwarte printcartridge Gemiddelde cartridgeopbrengst 2100 standaardpagina's. Opbrengst volgens ISO/IEC 19752. CHP110 HP Office Paper, 500 vel/A4/210 x 297 mm CHP210 HP Printing Paper, 500 vel, A4/210 x 297 mm CHP310 HP LaserJet papier, 500 vel, A4/210 x 297 mm |
| Service- en supportopties | UH761E HP Care Pack, Exchange service (standaard doorlooptijd), 3 jaar UH757E HP Care Pack, Exchange op de volgende werkdag, 3 jaar UH764E HP Care Pack, Retour aan depot Exchange service, 3 jaar (UH764E: Oostenrijk, België, Denemarken, Finland, Frankrijk, Duitsland, Ierland, Italië, Nederland, Noorwegen, Portugal, Spanje, Zweden, Zwitserland, Groot-Brittannië. UH757E: Oostenrijk, België, Denemarken, Finland, Frankrijk, Duitsland, Ierland, Italië, Nederland, Noorwegen, Portugal, Spanje, Zweden, Zwitserland, Groot-Brittannië, Tsjechische Republiek, Griekenland, Hongarije, Polen, Slowakije. UH764E: Baltische staten, Bulgarije, Tsjechische Republiek, Dom Tom, EEM, Griekenland, Hongarije, Israël, Malta, MEMA, Moldavië, Polen, Roemenië, Zuid-Afrika, Rusland, Slowakije, Slovenië, Turkije) |

Betrouwbare support voor de best mogelijke weergave. Wij helpen u uw printing en imaging omgeving te verbeteren, uw IT-investering te beschermen en uw bedrijf uit te breiden met deskundige support door middel van HP Care Pack Services die betaalbaar, persoonlijk en op uw behoeften afgestemd zijn.

Meer informatie is beschikbaar op de website: <http://www.hp.com>

HP LaserJet Pro M1530 multifunctionele printerserie

© Copyright 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. De informatie in dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. De garantie voor HP producten en services is vastgelegd in de garantieverklaringen bij de betreffende producten en services. Niets in deze documentatie kan worden opgevat als rechtgevend op extra garantie. HP is niet aansprakelijk voor technische of andere fouten of omissies in dit materiaal. Alle merk- en productnamen zijn handelsmerken of geregistreerde merknamen van de betreffende ondernemingen. Hewlett-Packard behoudt zich het recht voor om zonder voorafkondiging wijzigingen aan te brengen in materialen, specificaties of accessoires.

Gepubliceerd in EMEA September 2010 4AA3-1031 NLE