



## Película HP de poliéster retroiluminada

La película de poliéster retroiluminada HP produce carteles retroiluminados de alto impacto llenos de color nítido, vibrante y cautivante. Lamine justo al salir de la impresora e impresione a sus clientes aún más con su rápido plazo de entrega.



Diseñados para carteles de exposiciones y eventos comerciales, carteles retroiluminados, carteles para distribuidores y puntos de compra y ampliaciones fotográficas.

### Cree retroiluminaciones nítidas, vibrantes y de alto impacto

- Cree retroiluminaciones de alto impacto con colores nítidos y vibrantes que llaman la atención
- Con un recubrimiento poroso de diseño especial, esta película de poliéster retroiluminada logra una suprema adhesión de la tinta para producir imágenes muy nítidas
- Vea colores precisos a través de una amplia gama de color
- La película HP de poliéster retroiluminada está diseñada para la alta absorción y para la fuerte adhesión de la tinta, y brinda una reproducción precisa del color.

### Mantenga una alta productividad

- Mantenga la productividad al máximo con esta película de alto rendimiento
- Con una base de poliéster de gama alta y compatibilidad con las tintas HP Latex, esta película proporciona una construcción robusta y un rendimiento de secado rápido
- Pase rápidamente al laminado y display: la película de poliéster para iluminación posterior HP resiste los cambios con variaciones de temperatura y humedad
- Disfrute de rendimiento HP fiable y consistente a un precio competitivo
- Este soporte de 285-g/m<sup>2</sup> es fácil de manejar e instalar, permanece en su sitio y resiste a dobleces y arrugas.

### Impresione a sus clientes con rápidos plazos de entrega

- Responda con rapidez y ofrezca a sus clientes rápidos plazos de entrega
- Con las tintas HP Latex, las impresiones salen de la impresora totalmente secas
- Avance directamente a la laminación sin perder valioso tiempo
- Lamine con confianza, ya sea en caliente o en frío
- Impresione aún más a los clientes preocupados por el medioambiente: este material de impresión es reciclable a través del programa de recogida de soportes de gran formato HP<sup>1</sup>.



<sup>1</sup> HP ofrece el programa de recogida de soportes de gran formato HP en EE.UU y Europa, a través del cual es posible devolver la mayoría de soportes reciclables de HP, aunque la disponibilidad varía. Algunos papeles reciclables se pueden reciclar a través de los programas de reciclaje disponibles. Para obtener más información, visite <http://www.hp.com/recycle>. Aparte de este programa, estos productos solo se pueden reciclar actualmente en algunas áreas. Los clientes deben consultar los recursos de reciclaje locales para reciclar estos productos.

# Película HP de poliéster retroiluminada

## Especificaciones de los productos

<b>Peso</b>	285 g/m <sup>2</sup> según el método de prueba ISO 536															
<b>Grosor</b>	8,7 mil/221 micras según el método de prueba ISO 534															
<b>Opacidad</b>	Superior o igual al 77% según el método de prueba TAPPI T-425															
<b>Brillo</b>	Superior o igual al 86% según el método de prueba TAPPI T-452															
<b>Blancura</b>	115 según el método de prueba CIE Ganz 82															
<b>Laminación</b>	Sí, en frío y en caliente. Si se utiliza la laminación en caliente, se recomienda la encapsulación.															
<b>Finalizar</b>	Mate															
<b>Temperatura operativa</b>	de 15 a 30°C															
<b>Humedad operativa</b>	De 20 a 80% HR															
<b>Solidez del agua</b>	Sin resistencia al agua. No necesita laminación para su uso en exteriores.															
<b>Tiempo de secado</b>	Instantáneo															
<b>Tiempo de estante</b>	2 años, en el paquete original sin abrir															
<b>Temperatura de almacenamiento</b>	de 18 a 30°C															
<b>Humedad durante almacenamiento</b>	De 35 a 55% HR															
<b>País/región de origen</b>	Producto de EE.UU.															
<b>Información para pedidos</b>	<table><thead><tr><th>Números de producto</th><th>Tamaños de rollo</th><th>Códigos UPC</th></tr></thead><tbody><tr><td>CR660A</td><td>914 mm x 30,5 m</td><td>885631747391</td></tr><tr><td>CR661A</td><td>1.067 mm x 30,5 m</td><td>885631747407</td></tr><tr><td>CR662A</td><td>1.372 mm x 30,5 m</td><td>885631747414</td></tr><tr><td>CR663A</td><td>1.524 mm x 30,5 m</td><td>885631747421</td></tr></tbody></table>	Números de producto	Tamaños de rollo	Códigos UPC	CR660A	914 mm x 30,5 m	885631747391	CR661A	1.067 mm x 30,5 m	885631747407	CR662A	1.372 mm x 30,5 m	885631747414	CR663A	1.524 mm x 30,5 m	885631747421
Números de producto	Tamaños de rollo	Códigos UPC														
CR660A	914 mm x 30,5 m	885631747391														
CR661A	1.067 mm x 30,5 m	885631747407														
CR662A	1.372 mm x 30,5 m	885631747414														
CR663A	1.524 mm x 30,5 m	885631747421														
<b>Garantía</b>	Los soportes para impresión en gran formato HP están garantizados contra fallos y defectos de fabricación, y han sido diseñados para no producir atascos en la impresora si se utilizan adecuadamente.															

Para obtener más información sobre el material de impresión de gran formato de HP, visite <http://www.hp.com/go/designjet/supplies>

© 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Las garantías de los productos y servicios de HP son las indicadas en las declaraciones expresas de garantía que se incluyen con los mismos. Nada de lo aquí indicado debe interpretarse como una garantía adicional. HP no se responsabiliza de los errores u omisiones de carácter técnico o editorial que puedan existir en este documento.

