



HP SignagePlayer mp8000r

Ваше сообщение заметят



Этот многофункциональный мультимедиа-проигрыватель с ПО Scala® QuickStart™ предназначен для воспроизведения содержимого на мониторах Digital Signage.

Windows®. Жизнь без преград. HP рекомендует ОС Windows 7.

Всегда в центре внимания

Сегодня недостаточно просто создать сообщение и показать его на экране монитора. Его должны заметить.

Мультимедиа-проигрыватели серии HP SignagePlayer mp8000r предоставляют широкий набор функций, которые помогут вам привлечь внимание потребителей. HP SignagePlayer mp8000r помогает увеличить объемы продаж и улучшить взаимоотношения с вашими клиентами. Являясь частью комплексного решения HP Digital Signage, мультимедиа-проигрыватель HP SignagePlayer mp8000r обеспечивает высококачественное воспроизведение информации в доступной форме, повышая уровень обслуживания клиентов.

Создан для мониторов Digital Signage

Благодаря предустановленной ОС Microsoft® Windows® Embedded Standard 2009 и ПО Scala® QuickStart™ мультимедиа-проигрыватель HP SignagePlayer mp8000r обеспечивает четкое и качественное воспроизведение содержимого в любых условиях. ПО Scala® QuickStart™¹ помогает быстро и без труда создавать профессионально оформленные сообщения. Scala® QuickStart™ предоставляет необходимые средства для создания релевантных сообщений, которые можно воспроизводить на мониторах HP Digital Signage, обеспечивающих великолепное качество изображения.

Мультимедиа-проигрыватели HP SignagePlayer mp8000r предназначены для воспроизведения

мультимедийных данных на мониторах Digital Signage в условиях высокой нагрузки.

Обслуживание клиентов

Это решение позволяет привлечь внимание клиентов с помощью запоминающихся сообщений и своевременно отображаемой информации. Вы можете создавать, обновлять и контролировать цифровой контент и устройства в пределах всей сети мониторов Digital Signage. HP SignagePlayer позволяет изменять данные, информацию и сообщения в соответствии с текущими потребностями компании и клиентов.

Благодаря нашему сотрудничеству с ведущими производителями программного обеспечения для мониторов Digital Signage вы получаете все необходимые инструменты для создания и управления информацией. Данное решение не требует специальных знаний в области ИТ-технологий. Удобные средства управления упрощают контроль информации и позволяют управлять ею, даже если монитор выключен.; Решения HP Digital Signage предназначены для круглосуточного использования, что позволяет вам полностью сконцентрироваться на деловых задачах. Более подробную информацию о проигрывателях HP SignagePlayer mp8000r и решениях HP Digital Signage можно найти на веб-сайте www.hp.com/go/digitalsignage.

THE
COMPUTER
IS PERSONAL
AGAIN.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Форм-фактор	Меньший форм-фактор
Операционная система	Подлинная Windows® Embedded Standard 2009
Процессор	Процессор Intel® Core™2 Duo E8400 (3,00 ГГц, 6 МБ кэш-памяти L2, FSB 1333 МГц)
Чипсет	Intel® Q45 Express
Графика	Встроенная видеокарта Intel Graphics Media Accelerator 4500; NVIDIA GeForce 310 (512 МБ); Адаптер HP DisplayPort/DVI-D; Адаптер HP DisplayPort/VGA
Аудио	Звук высокой четкости с кодеком Realtek ALC261 (все порты – стерео)
Средства связи	Intel 82567LM GbE опциональный модуль беспроводной связи 802.11 b/g/n (PCIe x1)
Порты и разъемы	6 USB 2.0; 1 PS/2 мышь; 1 PS/2 клавиатура; 1 порт RJ-45; 1 аудиовход; 1 аудиовыход; 1 вход для микрофона; 1 последовательный порт; 1 разъем для наушников; 1 разъем DisplayPort; 1 порт VGA
Безопасность	Trusted Platform Module (TPM) 1.2; Stringent Security (через BIOS); Отключение портов SATA (через BIOS); Блокировка дисков; Включение/отключение последовательного, параллельного и USB-портов (в BIOS); Отключение дополнительного порта USB на заводе (пользовательская настройка в BIOS); Запись на съемные носители/управление загрузкой; Пароль на включение питания (в BIOS); Пароль настройки (в BIOS); Электромагнитный замок/датчик защелки крышки; Поддержка всяческих замков для корпуса и кабелей с замком
Размеры	33,8 x 37,85 x 10,0 см
Вес	Начальный вес 7,6 кг
Питание	Блок питания 240 Вт – активная коррекция коэффициента мощности (active PFC) Блок питания 240 Вт с КПД 85 % – активная коррекция коэффициента мощности (active PFC)
Дополнительные решения	1 низкопрофильный разъем PCI; 2 низкопрофильных разъема PCIe x1; 1 низкопрофильный разъем PCIe x16

¹ ПО для управления содержимым Scala Quickstart доступно по месячной подписке.

Более подробная информация содержится на сайте www.hp.com/eur/pos

© Copyright 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Информация в настоящем документе может быть изменена без предварительного уведомления. Все виды гарантий на продукты и услуги компании Hewlett-Packard указываются исключительно в заявлениях о гарантии, прилагаемых к указанным продуктам и услугам. Никакие содержащиеся здесь сведения не могут рассматриваться как дополнение к этим условиям гарантии. HP не несет ответственности за технические или редакторские ошибки и упущения в данном документе.

Некоторые функции Windows 7 требуют усовершенствованного или дополнительного оборудования. В том числе, возможно, потребуется приобретение DVD-привода для установки и использования всех функций Windows 7. Дополнительные сведения см. по адресу <http://www.microsoft.com/windows/windows-7/>. Может прилагаться диск Windows 7 Professional для проведения обновления в будущем, если это потребуется. Чтобы иметь право на установку этой более ранней версии, конечный пользователь должен являться юридическим лицом (включая госучреждения и учреждения образования) и заказывать ежегодно не менее 25 настроенных систем, которые будут использовать тот же специальный образ.

Intel, Core и Pentium являются зарегистрированными товарными знаками корпорации Intel или ее дочерних предприятий в США и других странах. Microsoft, Windows и Windows Vista являются товарными знаками группы компаний Майкрософт. Windows Vista® является зарегистрированным товарным знаком или товарным знаком корпорации Майкрософт в США и/или других странах.

4AA3-2264RUE. Декабрь 2010



Услуги и аксессуары

Обслуживание
оборудования у
заказчика в течение 4
часов, 9x5, 3 года
(кроме внешнего
монитора)



Обслуживание оборудования у заказчика в течение 4 часов, 9x5, 3 года (только для настольных ПК)

Код продукта: U4863E