



HP:n 106,7 cm (42 tuuman) LD4210 Digital Signage -nestekidenäyttö

Paranna digitaalisten kylttien tehoa!

Entistä ohuempi, älykkäämpi ja yhdistämismahdollisuuksiltaan parempi kylttinäyttö¹ tuottaa täysin toiminnallisia, näyttäviä digitaalikylyttiratkaisuja, jotka kiinnittävät huomion.



Älykäs tekniikka, ohut muoto

HP:n uusin digitaalinen kylttinäyttö on parempi kuin koskaan, sillä siinä on käytetty älytekniikkaa ja kapeita linjoja¹. Ensinnäkin sisäinen HP Media Sign Player -tekniikka tuo helppokäyttöisen mediasoittimen suoraan kylttinäytölle. Yhdistä kuvia, elokuvia ja/tai musiikkia² sisältävä flash-muisti USB-liitäntään näyttökylttiin taakse ja nauti dynaamisista mainoksista suoraan näytöltä. Ratkaisu sopii täydellisesti niille, jotka tarvitsevat digitaalisen kylttinäytön ja kylttisoittimen perusmallin. Lisäksi: Ei tarvetta tietokoneelle, Ei asennettavia ohjelmia, Ei lisäkustannuksia! Mitä muotoilullisiin parannuksiin tulee, LD4210-näytön reunat on kavennettu lähes puolella edeltäviin malleihin verrattuna¹. Kapeat reunat antavat modernin vaikutelman, mutta niiden tärkein ominaisuus on mahdollistaa luonnollinen kuva videoseinäinstallaatioissa. Muihin parannuksiin kuuluvat kirkkauden ja kontrastin tehostaminen¹, mikä tuottaa selkeän, helposti luettavan ja laadukkaan kuvan kirkkaasti valaistuissa ympäristöissä.

Parannetut digitaaliset yhteydet

LD4210-näytössä on lisäksi erinomaiset digitaaliset yhteydenmuodostus- ja verkkohallintamahdollisuudet, sillä siihen on lisätty Ethernet-liitäntä ja HP Network Sign Manager -ohjelmisto. Niitä hyödyntämällä yhtä tai useampaa näyttöä voidaan ohjata yhdestä lähteestä, jossa tehdyt muutokset voidaan ottaa käyttöön "lennossa" niin monessa verkkoon yhdistetyssä näytössä kuin on tarpeen. Tämä sopii erityisesti yrityksiin, joissa on lukuisia lähiverkkoon yhdistettyjä näyttöjä eri paikoissa, kuten varastoissa, auloissa, toimistoissa ja terminaaleissa. Lisäksi tässä näytössä on

DisplayPort-tulo- ja -lähtöliitäntä, joten se on yhteensopiva HP:n Digital Signage Player -soitinten kanssa. Näin voidaan myös selkeyttää kaapelointia elämää suuremmissa, täysteräväpiirron³ etuisuusketjutetuissa videoseinissä⁴.

Kattava ratkaisu

HP tarjoaa digitaaliset kyltit, kylttisoittimet, automaattiratkaisut sekä lisälaitteet ja ohjelmistot, joita hyödyntämällä yritys voi ottaa täysin toiminnallisia, näyttäviä ja huomion kiinnittäviä digitaalisia kylttiratkaisuja nopeasti ja edullisesti käyttöön milloin tahansa.



HP:n 106,7 cm (42 tuuman) LD4210 Digital Signage -nestekidenäyttö

TEKNISEET TIEDOT

Paneelityyppi	Laajakuvainen TFT-aktiivimatriisinäyttö
Katselukulma	178 astetta, vaaka; 178 astetta, pysty
Kirkkaus	700 cd/m ²
Kontrastisuhte	1200:1 kiinteä; 3000:1 dynaaminen
Vasteaika	yleensä 9 ms
Alluperäinen tarkkuus	1 920 x 1 080
Sisääntulosignaali	HDMI; VGA-tulo; VGA-lähtö; 2 DisplayPort-liitäntää
Virransyöttö	Tulojännite: 100–240 V AC
Virrankulutus	enintään 250 W; yleensä 220 W, valmiustila
Mitat	jalustan kanssa: 96,71 x 25,86 x 63,5 cm ilman jalustaa: 96,71 x 12,37 x 55,98 cm
Paino	18,6 kg
Ympäristö	Käyttölämpötila: 0–40 °C; Käyttökoosteus: 10–80 %:n suht. kosteus
Varmenteet ja yhteensopivuus	UL UL60950-1 ensimmäinen painos, cUL CAN/CSA-C22.2 NO. 60950-1-03, NOM NYCE, TUV EN60950-1, PSE J60065 (H14), J55013 (H14), CCC GB4943, GB9254, GB17625.1, PSB IEC60950-1, TUV-S (Argentiina) IEC60950-1, BSMI CNS13438, CNS14336, FCC LUOKKA B FCC 47 CFR Osa 15 Luokka B, ICES-003 Luokka B, ICES-003 Luokka B, CE EN55022B, EN55024, EN61000-3-2, 3, VCCI VCCI-V2 V-3 V-4, CISPR-22B, C-Tick AS/NZS3548:1995, KCC (Korea) Vaatimukset, Korea Energy Boy, SmartWay – vain Pohjois-Amerikka - energialogistiikka, EUP Erä 6 Taso 1, Kiinan energiamerkintä (CEL)
Takuu	Kolmen vuoden rajoitettu takuu kattaa osat, työn sekä huollon asiakkaan tiloissa (myös taustavalo). Saatavuus vaihtelee alueittain. Tietyt rajoitukset ja poikkeukset ovat voimassa. Lisätietoja saat HP:n asiakaspalvelusta tai huollosta

¹ HP LD4210 vs. HP LD4200.

² Tuettuihin mediatiedostotyyppeihin kuuluvat: *.JPEG, *.MP3, *.MPEG, *.AVI. Äänentoistoon tarvitaan ulkoiset kaiuttimet, jotka on hankittava erikseen.

³ HD-kuvan katseluun tarvitaan teräväpiirtomateriaalia (HD). Tässä näytössä on 1 080 kuvapisteen tarkkuus.

⁴ Etuisuuskefju ja DisplayPort tukevat enimmillään yhdeksää kyttinäyttöä.

⁵ Tekniset tiedot vastaavat HP:n komponenttien valmistajien ilmoittamia tyyppillisiä teknisiä tietoja. Todellinen suorituskyky voi olla parempi tai huonompi.

⁶ HP Care Pack -palvelusopimukset tarjoavat vakiolokuita laajemmat palvelut. HP Care Packien palvelutasot ja vastejat saattavat vaihdella alueittain. Palvelu alkaa laitteiston ostopäivästä. Valitse oikea palvelutaso HP-tuotteellesi käyttämällä HP Care Pack -palveluiden Lookup-työkalua osoitteessa www.hp.com/go/lookuptool. Tuotekohtaista lisätietoa HP Care Pack -palveluista on saatavilla osoitteesta www.hp.com/hps/carepack.

Lisätietoja on osoitteessa www.hp.com/eur/monitors

© 2011 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tämän julkaisun tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. HP-tuotteiden ja -palveluiden takuu määritetään yksinomaan tuotteiden ja palveluiden mukana toimitettavissa rajoitetun takuun lausekkeissa. Mikään tässä mainittu ei muodosta lisätakuuta. HP ei vastaa tämän julkaisun sisältämistä teknisistä tai toimituksellisista virheistä tai puutteista.

Microsoft ja Windows ovat Microsoft Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa tai muissa maissa. Microsoft Vista on Microsoft Corporationin rekisteröity tavaramerkki tai tavaramerkki Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.

4AA3-2680FIE. Maaliskuu 2011



HP:n 106,7 cm (42 tuuman) LD4210 Digital Signage -nestekidenäyttö

Lisävarusteet ja palvelut

HP SAS -varustesarja



Lisää näyttöösi äänet (10 wattia kanava) taakse asennetulla äänivahvistimella sekä kaiuttimilla, jotka kiinnittyvät HP LD4200 -näytön taakse huomaamattomasti.

Tuotenumero: WD019AA


HP:n 42 tuuman LCD-näytön jalustasarja



Kaksijalkainen jalusta tarjoaa digitaalisen näytön tuen, kun laitetta käytetään pöydällä. Koska jalusta on suunniteltu pitämään näyttö vakaana myös kosketettaessa, sen jalat työnnetään näytön alaosaan ja kiinnitetään ruuveilla.

Tuotenumero: XT655AA

HP:n digitaalikylyn seinäasennusratkaisu pikairrotuksella ja suojalevyllä



HP:llä on laaja valikoima erikseen myytäviä lisätarvikkeita, joiden avulla voit täydentää näyttöjä tai parantaa kokonaiskäyttö- ja katselukokemusta. HP:n digitaalikylyn seinäasennusratkaisu pikairrotuksella ja suojalevyllä on uusin vaihtoehto, joka on suunniteltu käytettäväksi HP:n LCD-digitaalikylyttien kanssa. Seinäkiinnikkeessä on 90 asteen nivel, jolloin sitä voidaan käyttää vaak- tai pystyasennossa. Sitä voidaan käyttää yhdessä HP:n 8000-sarjan USDT-tietokoneen tai yhteensopivan thin client -ratkaisun kanssa, jolloin HP:n asiakkaille voidaan luoda täydellinen laitteistoratkaisu.

Tuotenumero: WB976AA

4 vuotta, seur. arkipäivänä asennuspaikalla



Neljän vuoden takuu: jos ongelmaa ei voida ratkaista etänä, HP:n valtuuttama asentaja korjaa laitteen paikan päällä seuraavana arkipäivänä.

Tuotenumero: UE369E