



HP HDPE Reinforced Banner

HP HDPE forstærket banner er et imponerende genbrugsalternativ til traditionelle PVC-baserede Scrim-bannere. Dette banner til en konkurrencedygtig pris får levende farver, kan benyttes udendørs, er vejrbestandigt og stærkt¹.



Designet til printserviceleverandører, skilte til messer og udstillinger, bannere.

Tilbyd et genbrugsalternativ til PVC Scrim-banner²

- HP HDPE Reinforced Banner, der kan sendes til genbrug via HP's program for tilbagetagning af medier i stort format, og som er designet sammen med originalt HP Latex, low-solvent og UV-curable blæk, hjælper dig - og dine kunder - med at blive grønne²
- Få levende og klare farver, og tænk på miljøet, når du printer.

Udnyt de mange muligheder for udendørsbrug

- Brug dette alsidige lette banner til forretningskilte mv
- samt bannere opsat på reklamesøjler
- Med 170 g/m² har dette materiale en styrke, der svarer til eller overstiger de fleste almindelige 440 g/m² PVC Scrim-produkter.

Få print, der holder

- Dette holdbare og lette vævede High Density Polyethylene (HDPE) Banner kan klare selv de strengeste vejrforhold uden at falme
- Få mere end 1 års holdbarhed udendørs uden laminering ved brug af HP Latex-blæk³.



¹ For at få så god en holdbarhed udendørs som muligt bør man forsigtigt aftrøe hele det printede billede med en våd svamp, så man fjerner overskydende blæk på billedets overflade. Kontakt din lokale supportagent, hvis du ønsker flere oplysninger.

² HP-programmet til tilbagetagning af medier i stort format findes ikke i alle lande. Der findes måske ikke genbrugsprogrammer i dit område. Se <http://www.hp.com/recycle> for yderligere oplysninger.

³ HP-lysfasthed samt ridse-, smuds- og vandfasthedsestimater fra HP Image Permanence Lab på forskellige medier, herunder HP-medier. Læs mere på <http://www.hp.com/go/supplies/printpermanence>.

HP HDPE Reinforced Banner

Produktspecifikationer

Vægt	170 g/m ² ifølge testmetoden ISO 536															
Tykkelse	8 mil/203 mikrometer iht. testmetoden ISO 534															
Uigennemslægtighed	Mere end 94% iht. testmetoden ISO 2471															
Lysstyrke	90% ifølge testmetoden ISO 2470															
Hvidhed	89 ifølge testmetoden ISO 11476, 87 ifølge testmetoden ISO 11475															
Laminering	Ja, kold															
Finish	Satin															
Rivebestandig	>40N (MD)/>45N (CD) ifølge testmetoden ASTM D1004															
Brudstyrke	>1400 (MD)/>2300N (CD) ifølge testmetoden TAPPI T-494															
Driftstemperatur	15 til 30°C															
Luffugtighed ved drift	20% til 80% relativ luffugtighed															
Vandbestandighed	Ja, med HP Latex-blæk. Vandfest i henhold til test udført af HP Image Permanence Lab på en lang række medier, herunder HP-medier; vandfasthed svarer til low-solvent blæk, når der printes på vandfaste medier. Vandfasthedstest i henhold til metoden ISO 18935. Resultater afhænger af de specifikke medier. Læs mere på http://www.hp.com/go/supplies/printpermanence															
Tørretid	Tørret omgående (ved 23° C og 50% RH)															
Opbevaringstid	2 år, uåbnet i original emballage															
Opbevaringstemperatur	0 til 40°C															
Luffugtighed ved opbevaring	5 til 95% relativ fugtighed															
Oprindelsesland	Fremstillet i Canada															
Bestillingsoplysninger	<table><thead><tr><th>Produktnummer</th><th>Valsestørrelser</th><th>UPC-koder</th></tr></thead><tbody><tr><td>CR688A</td><td>1.067 mm x 45,7 m</td><td>886111237531</td></tr><tr><td>CR689A</td><td>1524 mm x 45,7 m</td><td>886111237548</td></tr><tr><td>CR690A</td><td>2.642 mm x 100,6 m</td><td>886111237555</td></tr><tr><td>CR687A</td><td>914 mm x 45,7 m</td><td>886111237524</td></tr></tbody></table>	Produktnummer	Valsestørrelser	UPC-koder	CR688A	1.067 mm x 45,7 m	886111237531	CR689A	1524 mm x 45,7 m	886111237548	CR690A	2.642 mm x 100,6 m	886111237555	CR687A	914 mm x 45,7 m	886111237524
Produktnummer	Valsestørrelser	UPC-koder														
CR688A	1.067 mm x 45,7 m	886111237531														
CR689A	1524 mm x 45,7 m	886111237548														
CR690A	2.642 mm x 100,6 m	886111237555														
CR687A	914 mm x 45,7 m	886111237524														
Garanti	HP's medier til storformatprint garanteres at være fri for fabriktionsfejl og -defekter og er udviklet til at modstå printerstop, når de anvendes korrekt.															

Der er flere oplysninger om udskrivning på HP's store formater på <http://www.hp.com/go/designjet/supplies>

© 2011 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

De eneste garantier for HP-produkter og services er angivet i de garantierklæringer, der følger med de pågældende produkter og services. Intet heri udgør eller må tolkes som en yderligere garanti. HP er ikke ansvarlig for tekniske eller redaktionelle fejl eller udelader heri.

