



HP HDPE-vahvistettu viiri

HP:n vahvistettu HDPE-banderolli tarjoaa vastustamattoman vaihtoehdon PVC-muovisille banderolleille. Kilpailukykyisesti hinnoiteltu banderolli tarjoaa rikkaan värikirjon ja on ulkokäyttöön sopiva, säänkestävä sekä vahva¹.



Suunniteltu tulostuspalveluiden tarjoajille, messuympäristöihin ja erilaisiin tapahtumiin.

Tarjoo kierrätettävä² vaihtoehto PVC-banderolleille

- HP:n vahvistettu HDPE-banderolli on kierrätettävissä HP:n suurkokomateriaalien palautusohjelman kautta, ja se on suunniteltu yhdessä HP:n alkuperäisten lateksimusteiden, vähäliuottimisten musteiden ja UV-kestävien musteiden kanssa
- Näin se tarjoaa sekä sinulle että asiakkaillesi ympäristöystävällisen ratkaisun²
- Saavuta rikkaat ja näyttävät värit sekä tulosta ympäristöystävällisesti.

Hyödynnä monipuolisia ulkokäyttömahdollisuuksia

- Monipuolista ja kevyttä banderollia voi käyttää myyntipisteissä, kylttiratkaisuissa ja katumainoksissa
- Tiheydeltään 170 g/m²:n materiaali on vähintään yhtä kestävää kuin useimmat tavalliset 440 g/m²:n PVC-muoviset harsokangastuotteet.

Kestävät ja pitkäikäiset tulokset

- Tämä kevyt, kestävä ja suuri tiheyksisestä polyeteenistä valmistettu banderolli on suunniteltu kestäväksi kuluttavaakin säätä haalistumatta ja menettämättä väriensä eloisuutta
- HP-lateksimusteiden³ ansiosta laminoimaton tuote kestää ulkokäytössä 1+ vuotta.



¹Vähäiselle sateelle altistuvien tulosteiden kestävyttä voi parantaa pyyhkimällä koko tulostetun kuvan pinnan kevyesti määrällä sienellä, jolloin kuvan pinnalta poistetaan mahdollinen ylimääräinen muste. Saat lisätietoa paikalliselta asiakaspalveluedustajalta.

²HP:n suurkuvatulosteiden palautusohjelman saatavuus vaihtelee. Kierrätysohjelmia ei välttämättä ole kaikilla alueilla. Lisätietoja on osoitteessa <http://www.hp.fi/kierratys>

³Arviot HP:n kuvankestävyydestä sekä naarmuuntumis-, tahraantumis- ja vedenkestävyydestä perustuvat HP:n kuvankestävyysslaboratorion testeihin, jotka on tehty useille HP:n materiaaleille. Lisätietoja on osoitteessa <http://www.hp.com/go/supplies/printpermanence>.

HP HDPE-vahvistettu viiri

tekniset tiedot

Paino	170 g/m ² ISO 536 -testausmenetelmän mukaan															
Paksuus	0,2 mm / 203 mikronia ISO 534 -testausmenetelmän mukaan															
Opasiteetti	Yli 94 % ISO 2471 -testausmenetelmän mukaan															
Kirkkaus	90 % ISO 2470 -testausmenetelmän mukaan															
Valkoisuus	89 % ISO 11476 -testausmenetelmän mukaan, 87 % ISO 11475 -testausmenetelmän mukaan															
Laminointi	Kyllä, kylmä															
Lopeta	Satiini															
Repeytymätön	>40 N (MD), >45 N (CD) ASTM D1004 -testausmenetelmän mukaan															
Vetolujuus	>1400 N/m (MD), >2300 N/m (CD) TAPPI T-494 -testausmenetelmän mukaan															
Käyttölämpötila	15–30 °C															
Käyttökosteus	20–80 % RH															
Vedenkestävyys	Kyllä, HP:n lateksimusteita käytettäessä. Useiden, mukaan lukien HP:n, materiaalien vedenkestävyys testattu HP:n kuvankestävyyslaboratoriossa; vedenkestävyys on verrattavissa vähäliuottimiin musteisiin, kun tulostetaan vedenkestäville materiaaleille. Vedenkestävyyden testaus suoritettu ISO 18935 -menetelmän mukaisesti. Tulokset voivat vaihdella materiaalieryiden vuoksi. Lisätietoja on osoitteessa http://www.hp.com/go/supplies/printpermanence															
Kuivumisaika	Kuivuu heti (23 °C, suht. kost. 50 %)															
Säilyvyysaika	2 vuotta avaamattomassa alkuperäispakkauksessa															
Säilytyslämpötila	0–40 °C															
Säilytyskosteus	5–95 % suht. kost.															
Alkuperämaa	Valmistettu Kanadassa															
Tilastiedot	<table><thead><tr><th>Tuotenumero</th><th>Rullakoot</th><th>UPC-koodit</th></tr></thead><tbody><tr><td>CR688A</td><td>1 067 mm x 45,7 m</td><td>886111237531</td></tr><tr><td>CR689A</td><td>1 524 mm x 45,7 m</td><td>886111237548</td></tr><tr><td>CR690A</td><td>2 642 mm x 100,6 m</td><td>886111237555</td></tr><tr><td>CR687A</td><td>914 mm x 45,7 m</td><td>886111237524</td></tr></tbody></table>	Tuotenumero	Rullakoot	UPC-koodit	CR688A	1 067 mm x 45,7 m	886111237531	CR689A	1 524 mm x 45,7 m	886111237548	CR690A	2 642 mm x 100,6 m	886111237555	CR687A	914 mm x 45,7 m	886111237524
Tuotenumero	Rullakoot	UPC-koodit														
CR688A	1 067 mm x 45,7 m	886111237531														
CR689A	1 524 mm x 45,7 m	886111237548														
CR690A	2 642 mm x 100,6 m	886111237555														
CR687A	914 mm x 45,7 m	886111237524														
Takuu	Takaamme, että Hewlett-Packardin suuret tulostusmateriaalit vastaavat HP:n julkaisemia teknisiä tietoja, että niissä ei esiinny valmistusvikoja ja että asianmukaisesti käytettynä ne eivät aiheuta paperitukoksia.															

Lisätietoja HP-suurkokotulostusmateriaalista on osoitteessa <http://www.hp.com/go/designjet/supplies>

© 2011 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

HP-tuotteiden ja -palvelujen ainoat takuut määritetään tuotteiden ja palvelujen mukana toimitettavissa rajoitetun takuun lausekkeissa. Tämän julkaisun sisältöä ei tule tulkita lisätakuuksi. HP ei vastaa tämän julkaisun sisältämistä teknisistä tai toimituksellisista virheistä tai puutteista.

