



# HP HDPE Reinforced Banner

HP HDPE Reinforced Banner is een uitstekend alternatief voor traditionele pvc scrim banners. Deze scherp geprijsde banner produceert briljante kleuren en is duurzaam, weerbestendig en sterk voor gebruik buiten<sup>1</sup>.



Ideaal voor printserviceproviders, displays voor beurzen en evenementen en banners.



## Bied een recyclebaar alternatief voor pvc scrim banner<sup>[1]</sup>

- HP HDPE Reinforced Banner is recyclebaar via het HP retourprogramma voor grootformaat media, het is samen met originele HP latex-, low-solvent en UV-curable inkt ontworpen en helpt u en uw klanten om groener te werken<sup>2</sup>
- Printen met oog voor het milieu in rijke, briljante kleuren.

## Veelzijdige mogelijkheden voor buiten

- Deze veelzijdige lichtgewicht banner is ideaal voor retailtoepassingen, signoplossingen en paalbanners
- Met een gewicht van 170 gr/m<sup>2</sup> is dit materiaal even sterk als (of sterker dan) de meeste standaard pvc scrim producten van 440 gr/m<sup>2</sup>.

## Duurzame resultaten die lang meegaan

- Dit stevige, lichte, gewezen HDPE (High Density Polyethylene) bannermateriaal is bestand tegen ruwe weersomstandigheden zonder te verbleken of zijn helderheid te verliezen
- Lichtbestendigheid buiten met HP latexinkt, zonder laminering, bedraagt meer dan 1 jaar<sup>3</sup>.



<sup>1</sup> Om de houdbaarheid te verbeteren van prints die buiten aan lichte regen worden blootgesteld, neemt u de gehele print voorzichtig af met een vochtige spons om overtollige inkt van het oppervlak te verwijderen. Neem voor meer informatie contact op met uw Customer Support agent.

<sup>2</sup> HP retourprogramma voor grootformaat media is niet in alle landen beschikbaar. Recyclingprogramma's zijn niet in alle landen beschikbaar. Kijk op <http://www.hp.com/recycle> voor meer informatie.

<sup>3</sup> HP waarden voor lichtbestendigheid, kras- en veegvastheid en waterbestendigheid zijn schattingen van HP Image Permanence Lab op een reeks media, waaronder HP media. Kijk op: <http://www.hp.com/go/supplies/printpermanence>.

# HP HDPE Reinforced Banner

## Productspecificaties

| <b>Gewicht</b>                                | 170 gr/m <sup>2</sup> volgens ISO 536 testmethode   |                |             |           |        |                  |              |        |                  |              |        |                   |              |        |                 |              |
|---|---|----------------|-------------|-----------|--------|------------------|--------------|--------|------------------|--------------|--------|-------------------|--------------|--------|-----------------|--------------|
| <b>Dikte</b>                                  | 8 mil/203 micron volgens ISO 534 testmethode  |                |             |           |        |                  |              |        |                  |              |        |                   |              |        |                 |              |
| <b>Ondoorschijnendheid</b>                    | Hoger dan 94% volgens ISO 2471 testmethode  |                |             |           |        |                  |              |        |                  |              |        |                   |              |        |                 |              |
| <b>Helderheid</b>                             | 90% volgens ISO 2470 testmethode  |                |             |           |        |                  |              |        |                  |              |        |                   |              |        |                 |              |
| <b>Witheid</b>                                | 89 volgens ISO 11476 testmethode, 87 volgens ISO 11475 testmethode  |                |             |           |        |                  |              |        |                  |              |        |                   |              |        |                 |              |
| <b>Laminering</b>                             | Ja, koud  |                |             |           |        |                  |              |        |                  |              |        |                   |              |        |                 |              |
| <b>Voltooiën</b>                              | Satijnglans   |                |             |           |        |                  |              |        |                  |              |        |                   |              |        |                 |              |
| <b>Scheurbestendig</b>                        | >40 N (MD), >45 N (CD) volgens ASTM D1004 testmethode   |                |             |           |        |                  |              |        |                  |              |        |                   |              |        |                 |              |
| <b>Trekvastheid</b>                           | >1400 N/m (MD), >2300 N/m (CD) volgens TAPPI T-494 testmethode  |                |             |           |        |                  |              |        |                  |              |        |                   |              |        |                 |              |
| <b>Temperatuur, in bedrijf</b>                | 15 tot 30 °C  |                |             |           |        |                  |              |        |                  |              |        |                   |              |        |                 |              |
| <b>Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf</b> | 20 tot 80% rel  |                |             |           |        |                  |              |        |                  |              |        |                   |              |        |                 |              |
| <b>Waterbestendigheid</b>                     | Ja, met HP latexinkt. Waterbestendigheid getest door HP Image Permanence Lab op een groot aantal media, waaronder HP media; waterbestendigheid is vergelijkbaar indien gedrukt met low-solventinkt op waterbestendige substraten. Waterbestendigheid is getest volgens de ISO 18935 methode. Resultaten kunnen variëren afhankelijk van de specifieke media. Meer informatie is beschikbaar op: <a href="http://www.hp.com/go/supplies/printpermanence">http://www.hp.com/go/supplies/printpermanence</a> |                |             |           |        |                  |              |        |                  |              |        |                   |              |        |                 |              |
| <b>Droogtijd</b>                              | Snel droog (bij 23° C, 50% rel)   |                |             |           |        |                  |              |        |                  |              |        |                   |              |        |                 |              |
| <b>Bewaartijd vóór gebruik</b>                | 2 jaar, in de originele (niet geopende) verpakking  |                |             |           |        |                  |              |        |                  |              |        |                   |              |        |                 |              |
| <b>Temperatuur, bij opslag</b>                | 0 tot 40 °C   |                |             |           |        |                  |              |        |                  |              |        |                   |              |        |                 |              |
| <b>Relatieve luchtvochtigheid, bij opslag</b> | 5 tot 95% relatieve luchtvochtigheid  |                |             |           |        |                  |              |        |                  |              |        |                   |              |        |                 |              |
| <b>Land van herkomst</b>                      | Geproduceerd in Canada  |                |             |           |        |                  |              |        |                  |              |        |                   |              |        |                 |              |
| <b>Bestelinformatie</b>                       | <table><thead><tr><th>Productnummers</th><th>Rolformaten</th><th>UPC-codes</th></tr></thead><tbody><tr><td>CR688A</td><td>1067 mm x 45,7 m</td><td>886111237531</td></tr><tr><td>CR689A</td><td>1524 mm x 45,7 m</td><td>886111237548</td></tr><tr><td>CR690A</td><td>2642 mm x 100,6 m</td><td>886111237555</td></tr><tr><td>CR687A</td><td>914 mm x 45,7 m</td><td>886111237524</td></tr></tbody></table>   | Productnummers | Rolformaten | UPC-codes | CR688A | 1067 mm x 45,7 m | 886111237531 | CR689A | 1524 mm x 45,7 m | 886111237548 | CR690A | 2642 mm x 100,6 m | 886111237555 | CR687A | 914 mm x 45,7 m | 886111237524 |
| Productnummers                                | Rolformaten   | UPC-codes      |             |           |        |                  |              |        |                  |              |        |                   |              |        |                 |              |
| CR688A  | 1067 mm x 45,7 m  | 886111237531   |             |           |        |                  |              |        |                  |              |        |                   |              |        |                 |              |
| CR689A  | 1524 mm x 45,7 m  | 886111237548   |             |           |        |                  |              |        |                  |              |        |                   |              |        |                 |              |
| CR690A  | 2642 mm x 100,6 m   | 886111237555   |             |           |        |                  |              |        |                  |              |        |                   |              |        |                 |              |
| CR687A  | 914 mm x 45,7 m   | 886111237524   |             |           |        |                  |              |        |                  |              |        |                   |              |        |                 |              |
| <b>Garantie</b>                               | Hewlett-Packard grootformaat printermedia voldoen aan de door HP gepubliceerde specificaties, zijn gegarandeerd vrij van materiaal- en fabricagefouten en lopen niet vast in de printer, mits correct gebruikt.   |                |             |           |        |                  |              |        |                  |              |        |                   |              |        |                 |              |

Meer informatie over HP grootformaat printermedia is beschikbaar op <http://www.hp.com/go/designjet/supplies>

© 2011 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

De garantie voor HP producten en services is vastgelegd in de garantieverklaringen bij de betreffende producten en services. Niets in dit document mag worden opgevat als aanvullende garantie bepaling. HP is niet aansprakelijk voor technische of andere fouten of omissies in dit materiaal.

