



HP HDPE forsterket banner

HP HDPE Reinforced Banner er et overbevisende alternativ til tradisjonelle PVC-lerretsbanner. Dette konkurransedyktig prisede banneret gir rike, livaktige farger og er holdbart til utendørsbruk, værbestandig og sterkt¹.



Utviklet for leverandører av trykketjenester, varemesse- og andre utstillinger, bannere.

Tilby et resirkulert alternativ til PVC-lerretsbanner²

- HP HDPE Reinforced Banner, som kan resirkuleres via HPs returprogram for storformatmedier og er utviklet sammen med originalt HP Latex-, lavsolvent og UV-bestendig blekk, hjelper deg - og kundene dine - med å bli miljøvennlige²
- Få rike og livaktige farger og skriv ut med miljøbevissthet.

Dra nytte av utendørsallsidighet

- Bruk dette anvendelige og lette banneret ved behov innen detaljhandel, til skiltløsninger og til gatebannere
- Med 170 g/m² har dette materialet styrke som tilsvarer eller overgår den til de fleste standard 440 g/m² PVC-lerretsprodukter.

Få holdbare, langvarige resultater

- Dette slitesterke, lette vevde HDPE-bannermaterialet (High Density Polyethylene) er laget for å tåle tøffe værforhold uten å falme og miste kraften i fargene
- Oppnå 1+ års utendørs, ulaminert visningsbestandighet ved bruk av HP Latex-blekk³.



¹ Holdbarheten utendørs for utskrifter som kan utsettes for lett regn, kan forbedres ved å tørke forsiktig av hele utskriftsbildet med vann og en fuktet svamp for å fjerne overflødig blekk på bildets overflate. Ta kontakt med den lokale kundestøtterepresentanten for å få mer informasjon.

² Tilgjengeligheten av HPs returprogram for storformatmedier varierer. Det er ikke sikkert at det finnes lokale resirkuleringsordninger. Se <http://www.hp.com/recycle> for mer informasjon.

³ HPs anslag av bildebestandighet og ripe-, avsmittings- og vannbestandighet er gjort av HP Image Permanence Lab på en rekke medier, inkludert HPs utskriftsmateriell. Se <http://www.hp.com/go/supplies/printpermanence>.

HP HDPE forsterket banner

Produktspesifikasjoner

Vekt	170 g/m ² per ISO 536-testmetoden															
Tykkelse	8 mil/203 mikron ifølge ISO 534-testmetoden															
Gjennomsiktighet	Mer enn 94 % ifølge ISO 2471-testmetoden															
Lysstyrke	90 % ifølge ISO 2470-testmetoden															
Hvithet	89 ifølge ISO 11476-testmetoden, 87 ifølge ISO 11475-testmetoden															
Laminering	Ja, kald															
Finish	Sateng															
Rivebestandig	>40N (MD), >45N (CD) ifølge ASTM D1004-testmetoden															
Strekstyrke	>1400N/m (MD), >2300N/m (CD) ifølge TAPPI T-494-testmetoden															
Temperatur ved drift	15 til 30 °C															
Fuktighet ved drift	20 til 80 % RF															
Vannfasthet	Ja, med HP Latex-blekk. Testing av vannbestandighet utført av HP Image Permanence Lab på en lang rekke medier, inkludert HP-medier; vannbestandighet kan sammenliknes med lavsolvent blekk ved utskrift på vannbestandige substrater. Testing av vannbestandighet følger ISO 18935-metoden. Resultatene kan variere basert på det aktuelle mediets ytelse. Du finner mer informasjon på http://www.hp.com/go/supplies/printpermanence															
Tørketid	Tørt umiddelbart (ved 23 °C, 50 % RF)															
Hylletid	2 år, uåpnet i originalemballasje															
Lagringstemperatur	0 til 40°C															
Fuktighet ved lagring	5 til 95 % RF															
Opprinnelsesland	Produsert i Canada															
Bestillingsinformasjon	<table><thead><tr><th>Produktnumre</th><th>Rullstørrelser</th><th>UPC-koder</th></tr></thead><tbody><tr><td>CR688A</td><td>1067 mm x 45,7 m</td><td>886111237531</td></tr><tr><td>CR689A</td><td>1524 mm x 45,7 m</td><td>886111237548</td></tr><tr><td>CR690A</td><td>2642 mm x 100,6 m</td><td>886111237555</td></tr><tr><td>CR687A</td><td>914 mm x 45,7 m</td><td>886111237524</td></tr></tbody></table>	Produktnumre	Rullstørrelser	UPC-koder	CR688A	1067 mm x 45,7 m	886111237531	CR689A	1524 mm x 45,7 m	886111237548	CR690A	2642 mm x 100,6 m	886111237555	CR687A	914 mm x 45,7 m	886111237524
Produktnumre	Rullstørrelser	UPC-koder														
CR688A	1067 mm x 45,7 m	886111237531														
CR689A	1524 mm x 45,7 m	886111237548														
CR690A	2642 mm x 100,6 m	886111237555														
CR687A	914 mm x 45,7 m	886111237524														
Garanti	Hewlett-Packards utskriftsmaterialer for store formater garanteres å tilfredsstill HPs publiserte standarder og være uten produksjonsfeil og -defekter, og de er laget for å motstå papirstopp når de brukes på riktig måte.															

Du finner mer informasjon om utskrift på HP-materiale i stort format, på <http://www.hp.com/go/designjet/supplies>

© 2011 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

De eneste garantiene som innrømmes for HP-produkter og -tjenester er de som eksplisitt fremkommer i garantierklæringene som følger med slike produkter og tjenester. Det som fremkommer her må ikke oppfattes som noen form for ekstra garanti. HP påtar seg ikke ansvaret for eventuelle tekniske eller redaksjonelle feil eller utelatelser.

