



Monitor IPS retroiluminado LED HP ZR2740w de 68,6 cm (27")

Actualizado para obtener potencia visual que destaque.

Si desea las mejores pantallas y las más brillantes, elija los monitores HP Performance. Y ahora tenemos una nueva llegada. El monitor IPS retroiluminado con LED HP ZR2740w de 68,6 cm (27") es el primer monitor de 68,6 cm (27") en diagonal de la serie Performance, con una relación de aspecto de 16:9 y 3,7 millones de píxeles, con un diseño ultra moderno y elegante que complementa perfectamente a las estaciones de trabajo HP Z.



Una visión excepcional en cada ángulo

Con retroiluminación LED, el HP ZR2740w está libre de mercurio y es notablemente fino. Además de eso:

- Tecnología IPS (Variación en el plano) que proporciona una precisión excepcional de imagen con ángulos de visión ultra-anchos de 178° y nivel de contraste hasta 10 veces mayor frente a monitores estándar ¹
- Hasta 1.070 millones de colores en pantalla para transiciones tan uniformes que prácticamente eliminan los defectos de bandas de color
- Resolución masiva de 2560 x 1440 y nivel de contraste de 1000:1 ² que le ofrece visión increíblemente nítida, clara y de alta definición de su contenido y multimedia
- Ajuste de brillo ultra bajo para creadores de contenido digital que trabajan en entornos de trabajo con brillo bajo

Productivo desde el principio

El monitor HP ZR2740w está diseñado para adaptarse a su forma de trabajar, para que pueda comenzar nada más sacarlo de la caja.

- Soporte de ajuste de 8 posiciones que le permite optimizar fácilmente altura, inclinación, giro y pivote
- Soporte ascendente rediseñado HP Quick Release 2 que simplifica la instalación dentro y fuera del soporte
- Biseles ultra finos que le ayudarán a crear conjuntos de varios monitores panorámicos prácticamente sin interrupciones
- Cubierta de cables integrada que oculta los cables
- Concentrador USB de cuatro puertos que permite rápida y cómoda conexión a dispositivos USB
- DisplayPort y entradas DVI de enlace doble que simplifican la conectividad

Probado a largo plazo

El monitor HP ZR2740w se ha diseñado para ofrecer un rendimiento de potencia, perfectamente integrado con la familia de estaciones de trabajo HP Z. Fiabilidad de misión crítica está directamente integrada, con:

- Pruebas amplias que ayudan a garantizar el buen funcionamiento con las aplicaciones que utiliza más
- Pantalla/base sin BFR/PVC ³, 85 % de eficacia de fuentes de alimentación y más de un 25 % de resina reciclada le ayudan a ser más responsable con el medio ambiente
- Una garantía limitada 3-3-3 con protección disponible para hasta 5 años ⁴



Monitor IPS retroiluminado LED HP ZR2740w de 68,6 cm (27")

ESPECIFICACIONES

| | |
|------------------------------------|---|
| Ángulo de visualización | 178° en horizontal; 178° en vertical |
| Brillo | 380 cd/m ² |
| Relación de contraste | 1000:1 estático |
| Índice de respuesta | 12 ms típica |
| Resolución nativa | 2560 x 1440 |
| Señal de entrada | 1 entrada DisplayPort; 1 Dual-Link DVI |
| Potencia de entrada | Tensión de entrada: De 100 a 240 V CA |
| Consumo energético | 120 W (máximo); 95 W (típica); <2 W (espera), espera |
| Dimensiones | con soporte: 64,6 x 23,5 x 54 cm sin soporte: 64,6 x 6,8 x 39,2 cm |
| Peso | 10,5 kg con soporte |
| Características ergonómicas | Inclinación: de -5 a +35°; Rotación: ±45° |
| Medioambiental | Temperatura operativa: 5 a 35°C; Humedad operativa: De 20 a 80% HR |
| Certificación y conformidad | ISO 9241-3xx, CISPR, VCCI, KC (coreano), ETL (CSA, UL), EN55022 clase B, CNS 13438 clase B, IEC 60950-1, designación de energía China (CEL), SmartWay - sólo en NA, energía logística, EUP Lot 6 Capa 1, BSMI AS/NZS 3548 clase B, marca "GS", TUV, CE, FCC apartado 15 clase B, EN55024 clase B, EN60950-1, CCC C-Tick, GOST, NOM (NOTA: etiqueta de calificación de la agencia y número de serie del producto en una ficha de extracción en el lado izquierdo del monitor). |
| Garantía | Garantía limitada de tres años en piezas, mano de obra y servicio en casa del cliente, incluida la retroiluminación. La disponibilidad varía dependiendo de la región. Son aplicables determinadas restricciones y exclusiones. Para obtener más detalles, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente o el soporte de HP |

¹ En comparación con los monitores estándar con paneles TN (nemáticos trenzados) si se mira a 60°

² Todas las especificaciones representan las especificaciones típicas facilitadas por los fabricantes de componentes de HP el rendimiento real puede ser superior o inferior

³ En cumplimiento de la definición en evolución de 'sin BFR/PVC', como se establece en la "Declaración de posición de iNEMI sobre la 'Definición de electrónica baja en halógenos' (sin BFR/CFR/PVC)". Los componentes de plástico contienen < 1000 ppm (0,1%) de bromo [si la fuente de Br es BFR] y < 1000 ppm (0,1%) de cloro [si la fuente de Cl es CFR o PVC o copolímeros de PVC]. Todas las tarjetas de circuito impreso (PCB) y los laminados de sustrato tienen un contenido total de bromo o cloro de < 1500 ppm (0,15%) con un contenido máximo de cloro de 900 ppm (0,09%) y un contenido máximo de bromo de 900 ppm (0,09%). Los cables externos (alimentación, video y USB) no están libres de BFR/PVC. Es posible que las piezas de repuesto posteriores a la compra no estén libres de BFR/PVC

⁴ Los Servicios HP Care Pack amplían los contratos de servicio de las garantías estándar. Los niveles de servicio y tiempos de respuesta para los HP Care Packs pueden variar según su ubicación geográfica. El servicio comienza a partir de la fecha de compra del hardware. Para elegir el nivel adecuado de servicio para su producto HP, utilice la herramienta de búsqueda de servicios HP Care Pack en www.hp.com/go/lookuptool. Información adicional sobre los servicios HP Care Pack por producto disponible en www.hp.com/hps/carepack.

Para obtener más información, visite www.hp.com/eur/monitors

© 2011 Hewlett-Packard Development Company, L.P. La información contenida en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso. Las únicas garantías para los productos y servicios de HP se establecen en las declaraciones de garantía expresas que acompañan a tales productos y servicios. Ninguna parte del contenido de este documento debe considerarse como una garantía adicional. HP no se responsabiliza de los errores u omisiones de carácter técnico o editorial que puedan existir en este documento.

Microsoft y Windows son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Microsoft Corporation en EE.UU. u otros países. Windows Vista es una marca comercial o una marca comercial registrada de Microsoft Corporation en EE.UU. y en otros países.

4AA3-6376ESE. Septiembre 2011



Monitor IPS retroiluminado LED HP ZR2740w de 68,6 cm (27")

Accesorios y servicios

Barra altavoces LCD de
HP



Conéctela sin problemas en el panel frontal del monitor para obtener prestaciones multimedia como altavoces estéreo con gama de sonido completa y un conector externo para los auriculares.

Nº de producto: NQ576AA

Adaptador HP de
gráficos USB



HP ofrece una diversidad de productos optativos (vendidos por separado) diseñados a complementar nuestros monitores y mejorar el uso del ordenador. El adaptador de gráficos USB de HP supercompacto permite la conexión de hasta seis pantallas simultáneamente para impulsar la multitarea y la productividad mediante aplicaciones abiertas. Utilice un adaptador para conectar un PC de sobremesa o un portátil con un segundo monitor, o bien utilice varios adaptadores para conectar a varias pantallas entre sí.

Nº de producto: NL571AA

Bloqueo de seguridad
PC empresas HP



Este práctico dispositivo permite conservar el PC de sobremesa en su sitio, puesto que bloquea el chasis y lo fija en un punto de sujeción. Con el cable de acero en bucle también se evita que alguien no autorizado se lleve el teclado, el monitor y los periféricos.

Nº de producto: PV606AA

5 años soporte HW,
respuesta in situ
siguiente día laborable



Obtenga para el hardware que le haya fallado una reparación presencial al día siguiente laborable por un técnico cualificado de HP si el problema no se puede resolver a distancia.

Nº de producto: U7937E