



Monitor IPS con retroilluminazione a LED HP ZR2740w da 68,6 cm (27")

Sovradimensionato per le massime prestazioni di potenza visiva.

Quando si desiderano i display migliori e più chiari, si sceglie un monitor HP Performance. E ora abbiamo un nuovo arrivato. Il monitor IPS con retroilluminazione a LED HP ZR2740w da 68,6 cm (27") della serie Performance ha un rapporto d'aspetto pari a 16:9 e 3,7 milioni di pixel in un formato ultra moderno ed elegante che integra perfettamente le workstation HP Z.



Una visione eccezionale da ogni punto di vista

Con la retroilluminazione a LED, il monitor HP ZR2740w è privo di mercurio ed estremamente sottile. In più presenta:

- La tecnologia IPS (In-Plane Switching) che offre una eccezionale precisione dell'immagine con angolo di visuale ultra ampio, 178°, e un rapporto di contrasto fino a 10 volte superiore rispetto ai monitor più usati ¹
- Fino a 1,07 miliardi di colori per transizioni tanto omogenee da eliminare praticamente i disturbi di color banding
- Risoluzione importante (2560 x 1440) e rapporto di contrasto di 1000:1 ² che consente la visione chiara e incredibilmente nitida, ad alta definizione di contenuti e multimedia
- L'impostazione di luminosità bassissima per creatori di contenuti digitali che lavorano in ambienti di lavoro a bassa luminosità

Produttivi dall'inizio

Il monitor HP ZR2740w è progettato per il vostro tipo di lavoro, in modo da permettervi la produttività immediata.

- Il comfort a 8 regolazioni consente di regolare facilmente altezza, inclinazione, rotazione e pivot.
- HP Quick Release 2, riprogettato integralmente, semplifica la configurazione
- I bezel ultra sottili permettono di creare un array panoramico multimonitor praticamente ininterrotto
- L'hub USB a quattro porte consente il collegamento rapido e pratico alle periferiche USB
- Gli ingressi DisplayPort e dual-link DVI semplificano la connettività

Collaudati nel lungo termine

Il monitor HP ZR2740w è stato progettato per fornire prestazioni eccellenti in interazione con la famiglia di workstation HP Z, con cui si integrano perfettamente. L'affidabilità strategica è integrata con:

- Test completo che garantisce il funzionamento omogeneo con le applicazioni più utilizzate
- Il display e il supporto senza BFR/PVC ³, l'efficienza dell'85% degli alimentatori, oltre il 25% di plastica riciclata sono tutte caratteristiche di responsabilità ambientale indispensabili.
- La garanzia limitata 3-3-3 con protezione disponibile per un massimo di 5 anni ⁴



Monitor IPS con retroilluminazione a LED HP ZR2740w da 68,6 cm (27")

SPECIFICHE

Angolo di visualizzazione	178° in orizzontale; 178° in verticale
Luminosità	380 cd/m ²
Livello di contrasto	1000:1 statico
Velocità di risposta	12 ms tipico
Risoluzione nativa	2560 x 1440
Segnale di ingresso	1 ingresso DisplayPort; 1 Dual-Link DVI;
Tensione di ingresso	Tensione in ingresso: Da 100 a 240 V CA
Consumo energetico	120W (massimo); 95W (tipico); <2W (in standby), standby
Dimensioni	con supporto: 64,6 x 23,5 x 54 cm senza supporto: 64,6 x 6,8 x 39,2 cm
Peso	10,5 kg con supporto
Caratteristiche ergonomiche	Inclinazione: da -5 a +35°; Rotazione: ± 45°
Specifiche ambientali	Temperatura di funzionamento: da 5 a 35°C; Umidità di funzionamento: Da 20 a 80% RH
Certificazione e conformità	ISO 9241-3xx, CISPR, VCCI, KC (Corea), CSA, ETL (UL) EN55022, Classe B, CNS 13438 Classe B, IEC 60950-1, China Energy Label (CEL), SmartWay - solo NA - Energy Logistics, EUP Lot 6, Tier 1, BSMI AS/NZS 3548 Classe B, marchio "GS", TUV, CE, FCC Parte 15 classe B, EN55024, Classe B, EN60950-1, CCC C-Tick, GOST, NOM (NOTA: etichetta di valutazione e codice del prodotto si trovano su una linguetta sul lato sinistro del monitor).
Garanzia	Tre anni di garanzia limitata su parti, manodopera e intervento on site, inclusa retroilluminazione. La disponibilità varia in base alla regione. Vengono applicate alcune limitazioni ed esclusioni. Per maggiori informazioni, contattate HP Customer Support o l'assistenza

¹ Rispetto ai monitor più comuni con pannelli a cristalli nematici ruotati (TN, Twisted Nematic) visualizzati a 60°. ² Tutte le specifiche rappresentano i valori tipici forniti dai costruttori dei componenti HP le prestazioni effettive possono risultare superiori o inferiori

³ Soddisfa la definizione di prodotti 'senza BFR/PVC' riportata nello "iNEMI Position Statement on the 'Definition of Low-Halogen' Electronics (BFR/CFR/PVC-Free)". Gli elementi in plastica contengono < 1000 ppm (0,1%) di bromo [se derivante da BFR] e < 1000 ppm (0,1%) di cloro [se derivante da CFR o PVC o copolimeri di PVC]. Tutti i circuiti stampati (PCB) e laminati di supporto contengono bromuro/cloruro per un totale < 1,500 ppm (0,15%) con un massimo di 900 ppm di cloruro (0,09%) e un massimo di 900 ppm di bromuro (0,09%). I cavi esterni (alimentazione, video e USB) non sono senza BFR/PVC. I pezzi di ricambio dopo l'acquisto possono contenere BFR/PVC

⁴ I servizi HP Care Pack estendono i contratti di assistenza oltre le garanzie standard. I livelli di servizio e i tempi di risposta per gli HP Care Pack possono variare in base alla vostra ubicazione geografica. Il servizio ha inizio dalla data di acquisto. Per scegliere il giusto livello di servizio per il vostro prodotto HP, utilizzate lo strumento HP Care Pack Services Lookup Tool disponibile all'indirizzo www.hp.com/go/lookuptool. Ulteriori informazioni sui servizi HP Care Pack in base al prodotto sono disponibili all'indirizzo www.hp.com/hps/carepack.

Per maggiori informazioni, visitate il sito www.hp.com/eur/monitors

© 2011 Hewlett Packard Development Company, L.P. Le informazioni contenute in questo documento sono soggette a modifica senza preavviso. Le sole garanzie per i prodotti e i servizi HP sono previste espressamente nella garanzia che accompagna tali prodotti o servizi. Nessuna affermazione contenuta nel presente documento può essere ritenuta un'estensione di tale garanzia. HP non è responsabile per errori tecnici o editoriali od omissioni contenuti nel presente documento.

Microsoft e Windows sono marchi di fabbrica o marchi registrati di Microsoft Corporation negli Stati Uniti o in altri paesi. Windows Vista è un marchio o un marchio registrato di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o in altri paesi.

4AA3-6376ITE. Settembre 2011



Monitor IPS con retroilluminazione a LED HP ZR2740w da 68,6 cm (27")

Accessori e servizi

Speaker Bar per LCD HP



Si collega al pannello frontale del monitor consentendo il supporto completo di una serie di caratteristiche e dispositivi multimediali, inclusi altoparlanti stereo con una gamma audio completa e un jack esterno per cuffie.

Codice prodotto: NQ576AA

Scheda grafica USB HP



HP offre vari prodotti opzionali, ciascuno venduto separatamente, progettati come complementi dei monitor per migliorare l'esperienza di elaborazione. L'adattatore grafico HP USB supercompatto consente di collegare fino a sei monitor contemporaneamente per aumentare la produttività e il multi-tasking tra diverse applicazioni aperte. Utilizzare un adattatore per passare dal notebook o PC desktop al secondo monitor, oppure utilizzare gli adattatori multipli per collegare tra loro diversi monitor.

Codice prodotto: NL571AA

Kit blocco di sicurezza PC HP Business



Questo pratico dispositivo consente di bloccare il PC desktop nella posizione desiderata bloccando il coperchio dello chassis e fissandolo a un punto di ancoraggio. Questo cavo d'acciaio flessibile impedisce inoltre la rimozione non autorizzata della tastiera, del monitor e di tutte le periferiche.

Codice prodotto: PV606AA

Assistenza hw on-site il giorno lavorativo successivo, 5 anni



Riparazione on-site dell'unità hardware entro il giorno lavorativo successivo da parte di tecnici HP qualificati se non è possibile risolvere il problema da remoto.

Codice prodotto: U7937E