



Monitor IPS HP ZR2740w o przekątnej 68,6 cm (27 cali) z podświetleniem LED Stworzony, aby zachwycał.

Jeśli szukasz najlepszych, najjaśniejszych monitorów, wybierz monitor serii HP Performance. Od teraz nasza oferta jest jeszcze bogatsza. Monitor IPS HP ZR2740w o przekątnej 68,6 cm (27 cali) to pierwszy monitor panoramiczny 16:9 w ofercie o tej przekątnej oraz 3,7 mln pikseli i atrakcyjną, nowoczesną konstrukcją, która doskonale pasuje do stacji roboczych HP Z.



Oszalamiający pod każdym kątem

Monitor HP ZR2740w z podświetleniem LED jest bardzo cienki i został wyprodukowany bez używania rtęci. Dodatkowo:

- Technologia IPS zapewnia doskonałą dokładność obrazu przy kącie oglądania nawet 178° oraz do 10 razy większy kontrast¹
- Możliwość wyświetlenia nawet 1,07 miliarda kolorów gwarantuje ultracienkie gradienty i usunięcie widocznych przejść między kolorami
- Niesamowita rozdzielczość 2560 x 1440 i kontrast 1000:1² gwarantuje ostry, wyraźny obraz
- Możliwość pracy z bardzo niską jasnością jest korzystnym rozwiązaniem dla autorów zawartości pracujących przy słabym oświetleniu

Wysoki poziom produktywności od pierwszej chwili

Monitory HP ZR2740w zostały zaprojektowane tak, aby pasowały do Twoich przyzwyczajeń i były gotowe do pracy bezpośrednio po wyjęciu z pudełka.

- Możliwość swobodnego ustawienia monitora w każdą stronę: jego wysokości, przechylenia, obrotu i kierunku
- Nowe mocowanie HP Quick Release 2 ułatwia montaż i zakładanie monitora na podstawę
- Bardzo cienka ramka minimalizuje przerwę między monitorami ustawionymi koło siebie
- Wbudowana osłona na kable
- Zintegrowany koncentrator USB pozwala na wygodne podłączenie czterech urządzeń USB
- Porty DisplayPort i Dual-Link DVI ułatwiają podłączenie monitora

Sprawdzony długookresowo

Monitor HP ZR2740w został skonstruowany tak, by gwarantował najwyższą wydajność i bezproblemową integrację ze stacjami roboczymi serii HP Z. Najwyższa niezawodność monitorów to m.in.:

- Intensywne testowanie pod kątem bezproblemowej współpracy z najczęściej używanymi aplikacjami
- Wydajność energetyczna na poziomie 85%, konstrukcja monitora i podstawy wolna od substancji BFR/PVC³ i ponad 25% powtórnie przetworzonej żywiczy świadczy o ekologiczności rozwiązania.
- Gwarancja typu 3-3-3 z możliwością przedłużenia do 5 lat⁴



Monitor IPS HP ZR2740w o przekątnej 68,6 cm (27 cali) z podświetleniem LED

DANE TECHNICZNE

Kąt podglądu	178° w poziomie; 178° w pionie
Jasność	380 cd/m ²
Współczynnik kontrastu	1000:1 statyczny
Poziom reakcji	12 ms (typowo)
Rozdzielczość własna	2560x1440
Sygnał wejściowy	1 wejście DisplayPort; 1 złącze Dual-Link DVI
Moc wyjściowa	Napięcie wejściowe: 100–240 V
Zużycie energii	120 W (maksymalnie); 95 W (typowe); <2 W (tryb czuwania), oczekiwanie
Wymiary	z podstawą: 64,6 x 23,5 x 54 cm z podstawą: 64,6 x 6,8 x 39,2 cm
Waga	10,5 kgz podstawą
Ergonomia	Nachylenie: Od -5° do +35°; Obrót: ±45°
Ochrona środowiska	Temperatura pracy: Od 5 do 35°C; Wilgotność podczas pracy: Wilgotność wzgl. 20–80%
Certyfikaty i zgodność z przepisami	ISO 9241-3xx, CISPR, VCCI, KC (Korean), ETL (CSA, UL), EN55022 Class B, CNS 13438 Class B, IEC 60950-1, China Energy Label (CEL), SmartWay – NA only - Energy logistics, EUP Lot 6 Tier 1, BSMI AS/NZS 3548 Class B, “GS” Mark, TUV, CE, FCC Part 15 class B, EN55024 Class B, EN60950-1, CCC C-Tick, GOST, NOM (UWAGA: etykiety z klasyfikacjami agencyjnymi oraz numer seryjny produktu znajdują się na wyciąganym pasku po lewej stronie monitora).
Gwarancja	Trzyletnia ograniczona gwarancja na części, robociznę i serwis u klienta, obejmująca podświetlenie. Dostępność zależna od regionu. Obowiązują pewne ograniczenia i wyłączenia. Więcej informacji można uzyskać w dziale pomocy technicznej lub obsługi klienta HP

¹ W porównaniu z popularnymi monitorami z panelami typu TN (Twisted Nematic) oglądanymi pod kątem 60°

² Wszystkie specyfikacje odpowiadają typowym danym technicznym udostępnianym przez producentów podzespołów stosowanych w produktach HP rzeczywiste parametry mogą się różnić od podanych

³ Zgodne z ciągle modyfikowaną definicją urządzeń wolnych od związków BFR/PCV, zgodnie z wytycznymi określonymi w inicjatywie iNEMI dotyczącej stanowiska wobec definicji urządzeń elektronicznych o niskiej zawartości halogenu (wolnych od BFR/CFR/PCV). Części z tworzywa szlucznego zawierają < 1000 cząsteczek na milion (0,1%) bromu (jeśli źródłem Br są związki BFR) oraz < 1000 cząsteczek na milion (0,1%) chloru (jeśli źródłem Cl są związki CFR, PCV lub kopolimery PCV). Wszystkie laminaty do obwodów drukowanych i podstaw zawierają łącznie < 1500 cząsteczek na milion (0,15%) bromu i chloru, przy czym maks. ilość chloru wynosi 900 cząsteczek na milion (0,09%), a maks. ilość bromu – 900 cząsteczek na milion (0,09%). Kable zewnętrzne (zasilania, wideo i USB) mogą zawierać związki BFR/PVC. Części zamienne po nabyciu mogą zawierać związki BFR/PCV

⁴ Usługi HP Care Pack rozszerzają zakres gwarancji standardowych. Poziomy usług i czasy reakcji na zgłoszenia w ramach usług HP Care Pack mogą być różne zależnie od lokalizacji firmy klienta. Usługi są dostępne od dnia zakupu sprzętu. Aby wybrać odpowiedni poziom obsługi do wybranego produktu HP, należy użyć narzędzia HP Care Pack Services Lookup na stronie www.hp.com/go/lookuptool. Dodatkowe informacje o usługach HP Care Pack dla poszczególnych produktów można znaleźć na stronie www.hp.com/hps/carepack.

Więcej informacji na stronie www.hp.com/eur/monitors

© 2011 Hewlett-Packard Development Company L.P. Niniejsze informacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Jedyne gwarancje, jakich udziela HP na produkty i usługi, są określone w oświadczeniach gwarancyjnych dostarczanych wraz z takimi produktami i usługami. Niniejszy dokument nie może być interpretowany jako dodatkowa gwarancja. HP nie ponosi odpowiedzialności za błędy techniczne lub redakcyjne oraz braki występujące w niniejszym dokumencie.

Microsoft i Windows są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych lub innych krajach. Windows Vista jest zastrzeżonym znakiem towarowym lub znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i (lub) w innych krajach.

4AA3-6376PLE. Wrzesień 2011



Monitor IPS HP ZR2740w o przekątnej 68,6 cm (27 cali) z podświetleniem LED

Akcesoria i usługi

Listwa HP LCD Speaker Bar



Listwę można łatwo przymocować do przedniej ramki monitora, wzbogacając go o komplet funkcji multimedialnych — w tym głośniki stereo pracujące w pełnym zakresie częstotliwości dźwięku oraz zewnętrzne gniazdo słuchawek.

Numer produktu: NQ576AA

Karta graficzna USB HP



HP oferuje liczne opcjonalne produkty (każdy sprzedawany oddzielnie), które stanowią dopełnienie monitora i usprawniają korzystanie z komputera. Niewielki adapter HP USB Graphics Adapter umożliwia podłączenie nawet 6 monitorów oraz zwiększenie produktywności i wielozadaniowości dzięki obsłudze wielu aplikacji jednocześnie. Za pomocą jednego adaptera można połączyć notebook lub komputer biurowy z drugim monitorem, a stosując kilka adapterów, można połączyć kilka monitorów.

Numer produktu: NL571AA

Zamek HP Business PC Security Lock



To wygodne urządzenie chroni pokrywę obudowy komputera stacjonarnego przed otwarciem, a jednocześnie pozwala przymocować komputer do punktu zaczepienia. Stalowy, zapętłony kabel uniemożliwia odłączenie klawiatury, monitora i urządzeń peryferyjnych przez niepowołaną osobę.

Numer produktu: PV606AA

Serwis w miejscu instalacji w następnym dniu roboczym, 5 lata



Jeśli problemu nie można rozwiązać zdalnie, naprawa uszkodzonego sprzętu zostanie przeprowadzona na miejscu u klienta w następnym dniu roboczym przez serwisanta przeszkolonego przez HP.

Numer produktu: U7937E