



Monitor IPS HP ZR2740w de 68,6 cm (27 pol.)

com retroiluminação LED

Maior tamanho para potência visual que se supera.



Quando deseja os melhores e mais brilhantes ecrãs, escolhe os Monitores HP Performance. E agora temos uma chegada. O Monitor IPS HP ZR2740w de 68,6 cm (27 pol.) com retroiluminação LED é o primeiro monitor de 68,6 cm (27 pol.) na diagonal da Série Performance da HP—com uma proporção de 16:9 e 3,7 milhões de pixéis num design elegante e extremamente moderno que complementa perfeitamente as Workstations HP Z.

Deslumbrante em todos os ângulos

Com retroiluminação LED, o HP ZR2740w está isento de mercúrio e é incrivelmente fino. Junte a tudo isso: • Tecnologia IPS (in-plane switching) que proporciona uma precisão de imagem excepcional, com ângulos de visualização de 178° e uma relação de contraste até 10x superior em comparação com monitores convencionais ¹ • Até 1,07 mil milhões de cores de ecrã para transições de cor tão suaves que praticamente eliminam os artefactos de faixas de cor • Resolução compacta de 2560 x 1440 e relação de contraste de 1000:1 ² que lhe proporcionam visualizações de alta definição dos seus conteúdos e multimédia incrivelmente nítidas e claras • Definição de luminosidade extremamente baixa para criadores de conteúdos digitais que trabalham em ambientes com luminosidade reduzida

Produtivo desde o início

O monitor HP ZR2740w foi concebido de modo a adaptar-se à forma como trabalha para que possa começar a trabalhar de imediato. • O suporte de ajuste confortável em 8 direcções permite-lhe otimizar facilmente a altura, inclinação, rotação e posição de pivô • O exclusivo e redesenhado HP Quick Release 2 simplifica a configuração com e sem suporte • As molduras ultrafinas ajudam a criar conjuntos de vários monitores panorâmicos virtualmente sem interrupções • A tampa para cabos integrada oculta os cabos • O hub USB com quatro portas permite a ligação rápida e cómoda a dispositivos USB • As entradas DisplayPort e DVI dual-link simplificam a conectividade

Comprovado a longo prazo

O monitor HP ZR2740w foi concebido para proporcionar desempenho potente paralelo e uma integração perfeita com a família de Workstations HP Z. A fiabilidade fundamental está directamente integrada, com: • Os testes abrangentes ajudam a assegurar o funcionamento estável com as aplicações que mais utiliza • Suporte/ecrã isentos de BFR/PVC ³, fontes de alimentação com eficácia de 85% e mais de 25% de resina reciclada para o ajudar a comprar equipamento de forma ambientalmente responsável • Uma garantia limitada 3-3-3 com protecção disponível até 5 anos ⁴



Monitor IPS HP ZR2740w de 68,6 cm (27 pol.) com retroiluminação LED

ESPECIFICAÇÕES

Ângulo de visualização	178° na horizontal; 178° na vertical
Luminosidade	380 cd/m ²
Relação de contraste	1000:1 estático
Taxa de resposta	12 ms típico
Resolução nativa	2560 x 1440
Sinal de entrada	1 entrada DisplayPort; 1 DVI Dual-Link
Potência de entrada	Tensão de entrada: 100 a 240 V CA
Consumo de energia	120 W (máximo); 95 W (normal); < 2 W (em espera), em espera
Dimensões	com base: 64,6 x 23,5 x 54 cm sem base: 64,6 x 6,8 x 39,2 cm
Peso	10,5 kg com base
Funcionalidades ergonómicas	Inclinação: -5 a + 35°; Rotação: ±45°
Ambientais	Temperatura de funcionamento: 5 até 35 °C; Humidade de funcionamento: 20 a 80% HR
Certificação de conformidade	ISO 9241-3xx, CISPR, VCCI, KC (coreano), ETL (CSA, UL), EN55022 Classe B, CNS 13438 Classe B, IEC 60950-1, China Energy Label (CEL), SmartWay – apenas América do Norte - Energy logistics, EUP Lot 6 Tier 1, BSMI/ AS/NZS 3548 Classe B, "GS" Mark, TUV, CE, FCC Parte 15 classe B, EN55024 Classe B, EN60950-1, CCC' C-Tick, GOST, NOM (NOTA: a etiqueta de classificação da agência e do número de série do produto está afixada numa patilha retráctil, no lado esquerdo do monitor).
Garantia	Garantia de 3 anos para peças, mão-de-obra e assistência no local de instalação, incluindo retro-iluminação. A disponibilidade depende da região. São aplicáveis determinadas restrições e exclusões. Para obter detalhes, entre em contacto com o Centro de Apoio ao Cliente HP ou com o Centro de Assistência

¹ Em comparação com monitores convencionais com painéis TN (Twisted Nematic), com um ângulo de visualização de 60°

² Todas as especificações representam especificações típicas proporcionadas pelos fabricantes dos componentes utilizados pela HP o desempenho real pode ser superior ou inferior

³ Em conformidade com a definição avançada de "sem BFR/PVC", de acordo com o definido na "Declaração da Posição iNEMI" sobre a "Definição de material electrónico com baixo teor de halogéneo (isento de BFR/CFR/PVC)". As peças de plástico contêm < 1000 ppm (0,1%) de bromo [se o Br for proveniente de BFRs] e < 1000 ppm (0,1%) de cloro [se o Cl for proveniente de CFRs ou PVC ou copolímeros de PVC]. Todas as placas de circuito impresso (PCB) e laminados de substrato contêm um total de bromo/cloro de < 1500 ppm (0,15%) com um máximo de cloro de 900 ppm (0,09%) e um máximo de bromo de 900 ppm (0,09%). Os cabos externos (alimentação, vídeo e USB) não estão isentos de BFR/PVC. As peças sobresselentes após a compra poderão não estar isentas de BFR/PVC

⁴ Contratos de Serviços HP Care Pack alargados que vão mais longe do que as garantias padrão. Os níveis de serviço e tempos de resposta dos HP Care Packs podem variar, dependendo da localização geográfica. O serviço tem início na data de aquisição do hardware. Para seleccionar o nível de serviço adequado ao seu produto HP, utilize a Ferramenta de Pesquisa de Serviços HP Care Pack em www.hp.com/go/lookuptool. Estão disponíveis informações adicionais sobre os Serviços HP Care Pack por produto em www.hp.com/hps/carepack.

Para obter mais informação, visite www.hp.com/eur/monitors

© 2011 Hewlett-Packard Development Company, L.P. As informações incluídas neste documento estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As únicas garantias para os produtos e serviços da HP estão definidas nas declarações expressas de garantia que acompanham tais produtos e serviços. Nenhuma declaração constante deste documento deverá ser interpretada como a constituição de garantia adicional. A HP não se responsabiliza por quaisquer erros técnicos ou editoriais nem omissões neste documento.

Microsoft e Windows são marcas comerciais ou marcas registadas da Microsoft Corporation nos EUA ou noutros países. Windows Vista é uma marca comercial registada ou uma marca comercial da Microsoft Corporation nos Estados Unidos da América e/ou noutros países.

4AA3-6376PTE. Setembro 2011



Monitor IPS HP ZR2740w de 68,6 cm (27 pol.) com retroiluminação LED

Acessórios e Serviços

Speaker Bar LCD HP



Liga-se integralmente à moldura frontal do seu monitor, para proporcionar funções de apoio multimídia completas, incluindo colunas estéreo com amplitude sonora total e uma tomada externa para auscultadores.

Número do produto: NQ576AA

Adaptador Gráfico USB HP



A HP disponibiliza uma variedade de produtos opcionais (vendidos separadamente) concebidos para completar os nossos monitores e aumentar a experiência de computação de forma geral. O Adaptador de Gráficos super-compact HP USB permite a ligação de até seis monitores em simultâneo para o ajudar a aumentar a produtividade e partilhar tarefas entre várias aplicações abertas. Utilize um adaptador para ligar um notebook ou computador de secretária e o segundo monitor ou utilize vários adaptadores para ligar vários visores entre si.

Número do produto: NL571AA

Cadeado de Segurança PC HP Business



Este prático dispositivo garante que o seu PC de secretária permaneça exactamente onde está, bloqueando a tampa do chassis e fixando-o num ponto de ancoragem. O cabo de aço também foi concebido de forma a impedir a remoção não autorizada do teclado, monitor e todos os periféricos.

Número do produto: PV606AA

5 anos de Suporte HW no local no dia útil seguinte



Receba reparação no local no dia útil seguinte de um técnico qualificado da HP para a sua unidade de hardware avariada, se o problema não puder ser resolvido remotamente.

Número do produto: U7937E